

Kapitel WT:III

III. Dokumentsprachen



- ❑ Auszeichnungssprachen
- ❑ HTML
- ❑ Cascading Stylesheets CSS
- ❑ XML-Grundlagen
- ❑ XML-Schema
- ❑ Die XSL-Familie
- ❑ APIs für XML-Dokumente

Auszeichnungssprachen

Einführung

Trennung von

1. Dokument **struktur**
2. Dokument **inhalt**
3. Dokument **darstellung** bzw. Layout





Auszeichnungssprachen

Einführung

Trennung von

1. Dokument **struktur**
2. Dokument **inhalt**
3. Dokument **darstellung** bzw. Layout





Auszeichnungssprachen

Einführung

Trennung von

1. Dokument **struktur**
2. Dokument **inhalt**
3. Dokument **darstellung** bzw. Layout



Darstellung

| | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| <i>Blackletter ITC</i> | ACTION IS | <i>Informal Roman</i> |
| <i>Brush Script MT</i> | Andy | Jokerman |
| Bradley Hand ITC | Arial Black | <i>Jules ITC</i> |
| Curlz MT | Bauhaus 93 | Kindergarten |
| <i>Edwardian Script ITC</i> | Bell MT | Kristen ITC |
| <i>French Script ITC</i> | Broadway | Maiandra GD |
| <i>Freestyle Script</i> | CASTELLAR | Modern No. 20 |
| <i>Gigi</i> | Comic Sans MS | Papyrus |
| Harrington | Cooper Black | Parade |
| <i>Harlow Solid Italic</i> | COPPERPLATE | Revie |
| Monotype Corsiva | Enviro | Sirona |
| Matura MT | Forte | Tempus Sans ITC |
| Pristina | Footlight MT Light | TinkerToy |
| <i>Shelley Delante BS</i> | Grad | Verdana |
| <i>Smalti</i> | High Tower Text | Viking |

Auszeichnungssprachen

Einführung

Beispiel \LaTeX :

```
\documentclass{llncs}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[german,american]{babel}
\usepackage{graphicx}

\begin{document}

\title{Fuzzy Fingerprints for Near Similarity Search}
\titlerunning{Fuzzy Fingerprints\ldots}

\author{Benno Stein\inst{1}}
\institute{Faculty of Media, Media Systems}

\maketitle

\begin{abstract}
This paper introduces a particular form of fuzzy-fingerprints--their
construction, their interpretation, and their use in the field of
information retrieval.
\end{abstract}

...
```

Auszeichnungssprachen

Einführung

Beispiel \LaTeX :

```
\documentclass{llncs}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[german,american]{babel}
\usepackage{graphicx}

\begin{document}

\title{Fuzzy Fingerprints for Near Similarity Search}
\titlerunning{Fuzzy Fin

\author{Benno Stein\ins
\institute{Faculty of M

\maketitle

\begin{abstract}
This paper introduces a
construction, their int
information retrieval.
\end{abstract}

...
```

Fuzzy Fingerprints for Near Similarity Search

Benno Stein¹

Faculty of Media, Media Systems

Abstract This paper introduces a particular form of fuzzy-fingerprints—their construction, their interpretation, and their use in the field of information retrieval.


...

Auszeichnungssprachen

Einführung

Trennung von Struktur, Inhalt und Darstellung ermöglicht:

- ❑ Layout- und geräteunabhängige Archivierung
- ❑ maschinelle Analyse und Verarbeitung von Strukturinformation.
Beispiele: Indexe, Seitenzahlen, Verweise, Zitate
- ❑ **Single-Source-Prinzip:** die Änderung an *einer* Quelle wird in allen nachfolgenden Layout-Prozessen nachvollzogen
- ❑ Stichworte: *Database Publishing, Cross Media Publishing*



Bemerkungen:

- ❑ Mögliche Zielformate eines Layout-Prozesses:
 - Portable Document Format PDF
 - Postscript PS
 - Rich Text Format RTF
 - Extended Markup Language XML
 - Hypertext Markup Language HTML
 - Programm-Code
 - Online-Hilfesysteme [[Wikipedia](#)]

Auszeichnungssprachen

Einführung

Merkmale von Auszeichnungssprachen:

- ❑ Strukturinformation wird in den „eigentlichen“ Inhalt integriert.
→ Metasprache zur Auszeichnung von Strukturinformation
- ❑ Auszeichnung = Markup
Auszeichnungssprache = Markup-Sprache
- ❑ Markup-Symbol (*Tag*) = Wort aus der Markup-Sprache;
insbesondere: Unterscheidung von Start-Tags und End-Tags

Auszeichnungssprachen

Einführung

Merkmale von Auszeichnungssprachen:

- ❑ Strukturinformation wird in den „eentlichen“ Inhalt integriert.
→ Metasprache zur Auszeichnung von Strukturinformation
- ❑ Auszeichnung = Markup
Auszeichnungssprache = Markup-Sprache
- ❑ Markup-Symbol (*Tag*) = Wort aus der Markup-Sprache;
insbesondere: Unterscheidung von Start-Tags und End-Tags

Forderungen an Auszeichnungssprachen:

- ❑ Syntax und Semantik von Markup-Symbolen definierbar
- ❑ erweiterbar hinsichtlich neuer Strukturelemente und Dokumententypen
- ❑ von Menschen schreib- und lesbar
- ❑ einbettbar in Programmiersprachen
- ❑ offen für zukünftige Entwicklungen: neue Medientypen, Medienintegration

Auszeichnungssprachen

SGML

Historie:

60er einheitliches Datenformat soll Datenverarbeitung flexibler machen

70er C. Goldfarb entwickelt bei IBM die Generalized Markup Language GML

1986 Standardisierung von GML → SGML = Standard GML, ISO/IEC 8879

Auszeichnungssprachen

SGML

Historie:

60er einheitliches Datenformat soll Datenverarbeitung flexibler machen

70er C. Goldfarb entwickelt bei IBM die Generalized Markup Language GML

1986 Standardisierung von GML → SGML = Standard GML, ISO/IEC 8879

Konzepte von SGML:

1. SGML-Deklaration

Definiert Zeichenvorrat, Steuerzeichen, Auszeichnungsregeln für Parser.

2. Document Type Definition, DTD (Dokumentenklasse)

Definiert die Elementtypen eines SGML-Dokuments, „gegen“ die der Parser analysiert. Die Elementtypen bilden einen Strukturbaum.

3. SGML-Dokument

Enthält eine Instanz des Strukturbaums gemäß einer DTD.
Die Blätter des Strukturbaums bilden den eigentlichen Inhalt.

Auszeichnungssprachen

SGML

Historie:

60er einheitliches Datenformat soll Datenverarbeitung flexibler machen

70er C. Goldfarb entwickelt bei IBM die Generalized Markup Language GML

1986 Standardisierung von GML → SGML = Standard GML, ISO/IEC 8879

Konzepte von SGML:

1. SGML-Deklaration

Definiert Zeichenvorrat, Steuerzeichen, Auszeichnungsregeln für Parser.

2. Document Type Definition, DTD (Dokumentenklasse)

Definiert die Elementtypen eines SGML-Dokuments, „gegen“ die der Parser analysiert. Die Elementtypen bilden einen Strukturbaum.


3. SGML-Dokument

Enthält eine Instanz des Strukturbaums gemäß einer DTD.

Die Blätter des Strukturbaums bilden den eigentlichen Inhalt.

Auszeichnungssprachen

SGML Dokumentenverarbeitung



Bemerkungen:

- ❑ Das Layouten ist nicht Bestandteil von SGML.
- ❑ Für Layout-spezifische und geräteabhängige Definitionen zur Darstellung der in SGML beschriebenen Strukturelemente wurde die *Document Style Semantics and Specification Language* DSSSL („Dissel“ ausgesprochen) entwickelt. [[Wikipedia](#), [DSSSL-Portal \(2003\)](#)]
- ❑ Von Legacy-Anwendungen abgesehen wird DSSSL praktisch nicht mehr eingesetzt. Cascading Style Sheets (ab Level 3, CSS3) hat sich zu einer Alternative sowohl für DSSSL als auch für Stylesheet-Sprachen wie XSL-FO entwickelt. [[Wikipedia](#)]

Auszeichnungssprachen

SGML-Dokument

Allgemeine Form einer SGML-Element^{instanz} [WT:III HTML]:

```
<elementname {attribute}*> ... </elementname>
```

Beispiel:

```
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">  
...  
</table>
```


Auszeichnungssprachen

SGML-Dokument

Allgemeine Form einer SGML-Element^{instanz} [WT:III [HTML](#)]:

```
<elementname {attribute}*> ... </elementname>
```

Beispiel:

```
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
...
</table>
```

Abstrakte Syntax für Markup-Symbole (*Tags*) [Wikipedia: [BNF](#), [EBNF](#)] [W3C [EBNF](#)]:

```
start-tag    ::= stag-open identifier {attribute}* tag-close
end-tag      ::= etag-open identifier tag-close
attribute    ::= identifier = "value"
```

Konkrete Syntax für Markup-Symbole (festgelegt in der [SGML-Deklaration](#)):

```
stag-open    ::= <
etag-open    ::= </
tag-close    ::= >
identifier   ::= {xchar}+
value        ::= {char}+
```

Auszeichnungssprachen

SGML-Dokument

Allgemeine Form einer SGML-Element**instanz** [WT:III [HTML](#)]:

```
<elementname {attribute}*> ... </elementname>
```

Beispiel:

```
<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">  
...  
</table>
```

Abstrakte Syntax für Markup-Symbole (*Tags*) [Wikipedia: [BNF](#), [EBNF](#)] [W3C [EBNF](#)]:

```
start-tag ::= stag-open identifier {attribute}* tag-close  
end-tag    ::= etag-open identifier tag-close  
attribute  ::= identifier = "value"
```

Konkrete Syntax für Markup-Symbole (festgelegt in der [SGML-Deklaration](#)):

```
stag-open  ::= <  
etag-open  ::= </  
tag-close  ::= >  
identifier ::= {xchar}+  
value      ::= {char}+
```

Auszeichnungssprachen

SGML-Dokument

Allgemeine Form einer SGML-Element**instanz** [WT:III [HTML](#)]:

```
<elementname {attribute}*> ... </elementname>
```

Beispiel:

```
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">  
  ...  
</table>
```

Abstrakte Syntax für Markup-Symbole (*Tags*) [Wikipedia: [BNF](#), [EBNF](#)] [W3C [EBNF](#)]:

```
start-tag    ::= stag-open identifier {attribute}* tag-close  
end-tag      ::= etag-open identifier tag-close  
attribute    ::= identifier = "value"
```

Konkrete Syntax für Markup-Symbole (festgelegt in der [SGML-Deklaration](#)):

```
stag-open    ::= <  
etag-open    ::= </  
tag-close    ::= >  
identifier   ::= {xchar}+  
value        ::= {char}+
```

Auszeichnungssprachen

SGML-Dokument

Allgemeine Form einer SGML-Element**instanz** [WT:III [HTML](#)]:

```
<elementname {attribute}*> ... </elementname>
```

Beispiel:

```
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">  
  ...  
</table>
```

Abstrakte Syntax für Markup-Symbole (*Tags*) [Wikipedia: [BNF](#), [EBNF](#)] [W3C [EBNF](#)]:

```
start-tag    ::= stag-open identifier {attribute}* tag-close  
end-tag      ::= etag-open identifier tag-close  
attribute    ::= identifier = "value"
```

Konkrete Syntax für Markup-Symbole (festgelegt in der [SGML-Deklaration](#)):

```
stag-open    ::= <  
etag-open    ::= </  
tag-close    ::= >  
identifier   ::= {xchar}+  
value        ::= {char}+
```

Auszeichnungssprachen

SGML-Dokument

Allgemeine Form einer SGML-Element**instanz** [WT:III [HTML](#)]:

```
<elementname {attribute}*> ... </elementname>
```

Beispiel:

```
<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
...
</table>
```

Abstrakte Syntax für Markup-Symbole (*Tags*) [Wikipedia: [BNF](#), [EBNF](#)] [W3C [EBNF](#)]:

```
start-tag    ::= stag-open identifier {attribute}* tag-close
end-tag      ::= etag-open identifier tag-close
attribute    ::= identifier = "value"
```

Konkrete Syntax für Markup-Symbole (festgelegt in der [SGML-Deklaration](#)):

```
stag-open    ::= <
etag-open    ::= </
tag-close    ::= >
identifier   ::= {xchar}+
value        ::= {char}+
```

Auszeichnungssprachen

SGML-Dokument

Allgemeine Form einer SGML-Element**instanz** [WT:III [HTML](#)]:

```
<elementname {attribute}*> ... </elementname>
```

Beispiel:

```
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
...
</table>
```

Abstrakte Syntax für Markup-Symbole (*Tags*) [Wikipedia: [BNF](#), [EBNF](#)] [W3C [EBNF](#)]:

```
start-tag    ::= stag-open identifier {attribute}*  tag-close
end-tag      ::= etag-open identifier tag-close
attribute    ::= identifier = "value"
```

Konkrete Syntax für Markup-Symbole (festgelegt in der [SGML-Deklaration](#)):

```
stag-open    ::= <
etag-open    ::= </
tag-close     ::= >
identifier   ::= {xchar}+
value        ::= {char}+
```

Auszeichnungssprachen

SGML-Dokument

Allgemeine Form einer SGML-Element**instanz** [WT:III [HTML](#)]:

```
<elementname {attribute}*> ... </elementname>
```

Beispiel:

```
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
...
</table>
```

Abstrakte Syntax für Markup-Symbole (*Tags*) [Wikipedia: [BNF](#), [EBNF](#)] [W3C [EBNF](#)]:

```
start-tag    ::= stag-open identifier {attribute}* tag-close
end-tag     ::= etag-open identifier tag-close
attribute    ::= identifier = "value"
```

Konkrete Syntax für Markup-Symbole (festgelegt in der [SGML-Deklaration](#)):

```
stag-open    ::= <
etag-open    ::= </
tag-close    ::= >
identifier   ::= {xchar}+
value        ::= {char}+
```

Auszeichnungssprachen

Document Type Definition [WT:III XML]

Die DTD definiert:

1. Art und Aufbau von Elementtypen für eine Klasse von Dokumenten
= die Inhaltsmodelle der Elementtypen
2. die in Elementinstanzen verwendbaren Attribute und ihre Datentypen
3. verschiedene Arten von Textkonstanten, sogenannte *Entities*

Auszeichnungssprachen

Document Type Definition (Fortsetzung)

Beispiel für die Definition eines Elementtyps in einer DTD:

```
<!ELEMENT book                (titlepage, body)>
<!ELEMENT titlepage           (title, author)>
<!ELEMENT body                 (table-of-contents, chapter+)>
<!ELEMENT chapter              (chapterhead, section+)>
<!ELEMENT title                (#PCDATA)>
```

Auszeichnungssprachen

Document Type Definition (Fortsetzung)

Beispiel für die Definition eines Elementtyps in einer DTD:

```
<!ELEMENT book                (titlepage, body)>
<!ELEMENT titlepage           (title, author)>
<!ELEMENT body                (table-of-contents, chapter+)>
<!ELEMENT chapter             (chapterhead, section+)>
<!ELEMENT title               (#PCDATA)>
```

<!ELEMENT

chapter

(

chapterhead,

section+

)

>

#PCDATA

Beginn des Elementtyps

Name des Elementtyps

Beginn des Inhaltsmodells

genau ein Kapitelkopf muss vorkommen

mindestens ein Abschnitt muss vorkommen

Beginn des Inhaltsmodells

Ende des Elementtyps

Datentyp "Parsed Character Data" [w3schools [1](#), [2](#)]

Auszeichnungssprachen

Document Type Definition (Fortsetzung)

Beispiel für die Definition eines Elementtyps in einer DTD:

```
<!ELEMENT book                (titlepage, body)>
<!ELEMENT titlepage           (title, author)>
<!ELEMENT body                (table-of-contents, chapter+)>
<!ELEMENT chapter             (chapterhead, section+)>
<!ELEMENT title               (#PCDATA)>
```

| | |
|--------------|---|
| <!ELEMENT | Beginn des Elementtyps |
| chapter | Name des Elementtyps |
| (| Beginn des Inhaltsmodells |
| chapterhead, | genau ein Kapitelkopf muss vorkommen |
| section+ | mindestens ein Abschnitt muss vorkommen |
|) | Beginn des Inhaltsmodells |
| > | Ende des Elementtyps |
| #PCDATA | Datentyp "Parsed Character Data" [w3schools 1 , 2] |

Beispiele für die Definition einer Textkonstante (*Entity*):

| | | |
|----------------------|------------|-----------------------------------|
| <!ENTITY euro-string | "EUR"> | [w3schools DTD] |
| <!ENTITY euro-symbol | "€"> | [w3schools HTML] |

Bemerkungen:

- ❑ Die Elemente einer DTD können in einem SGML-Dokument instantiiert werden und dienen so im eigentlichen Inhalt als Markup.
- ❑ Entities werden durch den Aufruf *&Entityname;* referenziert.
- ❑ DTDs lassen sich auf zwei Arten einsetzen:
 1. Zur Analyse, um vorgegebene Dokumente zu validieren.
 2. Zur Synthese, um neue Dokumente zu generieren.

Auszeichnungssprachen

Zusammenhang SGML, XML, HTML, XHTML

XML, *Extensible Markup Language*, ist eine Teilmenge von SGML, die speziell auf die Bedürfnisse des WWW zugeschnitten und stark vereinfacht ist:

- XML hat eine feste, nicht veränderbare SGML-Deklaration.

Auszeichnungssprachen

Zusammenhang SGML, XML, HTML, XHTML

XML, *Extensible Markup Language*, ist eine Teilmenge von SGML, die speziell auf die Bedürfnisse des WWW zugeschnitten und stark vereinfacht ist:

- XML hat eine feste, nicht veränderbare SGML-Deklaration.

HTML, *Hypertext Markup Language*, ist eine Teilmenge von SGML und ist, verglichen mit XML, noch weiter eingeschränkt:

- HTML hat eine feste, nicht veränderbare SGML-Deklaration.
- HTML hat eine feste Dokumentstruktur und folglich nur *eine* DTD.
→ Kein Austausch von SGML-Deklaration und DTD erforderlich.

Auszeichnungssprachen

Zusammenhang SGML, XML, HTML, XHTML

XML, *Extensible Markup Language*, ist eine Teilmenge von SGML, die speziell auf die Bedürfnisse des WWW zugeschnitten und stark vereinfacht ist:

- XML hat eine feste, nicht veränderbare SGML-Deklaration.

HTML, *Hypertext Markup Language*, ist eine Teilmenge von SGML und ist, verglichen mit XML, noch weiter eingeschränkt:

- HTML hat eine feste, nicht veränderbare SGML-Deklaration.
- HTML hat eine feste Dokumentstruktur und folglich nur *eine* DTD.
→ Kein Austausch von SGML-Deklaration und DTD erforderlich.

XHTML, *Extensible HyperText Markup Language*, ist die Definition von HTML auf Basis von XML. Die Weiterentwicklung wurde 2010 eingestellt.

Auszeichnungssprachen

