

Спецификация										
Марка	Дет.	Кол.	Профиль	Длина,	Масса, кг			Марка	Прим.	
3/I-Ma	N03.	шт.		ММ	шт.	общ.	марки	стали		
	Дет.Рл-1	2	Лист 4х92	138				<i>C245</i>		
Рф-6	Дет.Рф-6	1	Гн 150Х100Х5.0	440				<i>C245</i>		

Ригель фахверка Рф-6 – 12 шт.





No		1. Заводские швы выполнять сваркой в среде углекислого							Изготовить					
Вэам. инв.	газа и аргона по ГОСТ 10157–79 в соответствии с таблицей Г.1 СП 16.13330.2011. 2. Высота катета шва принимается по наименьшей							Марка	Кол-во,	, Масса, кг				
Вза			z. овсота катета шоа пронатается по наатеньшео толщине свариваемого металла.						3/I-Ma	шт.	мар	IKU	всех	
H	H								Рф-6	12				
משמ														
Подп. и дата								Заказчик: 000 "Луч"						
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата							
		Нач.ог	пдела								Стадия	Лист	Листов	
подл.		ГИП Н.контроль					Коровник №4	32,6 x 129,6 m			440			
⊘		Нач. г	Рруппы											
Инв.		Проверил РИЗЕЛЬ Исполнил 04/09/16				Ригель фа.	хверка Р	′φ-6						