```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
	<head>
		<title>Validation</title>
		<meta charset="utf-8"/>
	</head>
	<body>
		<form>
			<table>
				<tr>
					<th colspan=2>LOGIN FORM</th>
				</tr>
				<tr>
					<td> Username</td>
					<td><input type="text" id="u1"/></td>
				</tr>
				<tr>
					<td>password</td>
					<td><input type="password" id="p1"/></td>
				</tr>
				<tr>
					<td colspan=2><input type="button" id="b1" value="login" onclick="login()"/></td>
				</tr>
			</table>
			<p id="p2"></p>
```

```
</form>

<script type="text/javascript">

        function login()

        {

        alert("hii");

                var x=document.getElementById('p1');

                var y=document.getElementById('u1');

                var z=document.getElementById('p2');

                var msg="",flag=0;

                if(x.value=="")

                {

                        msg="password";

                        flag=1;

                }

                if(y.value=="")

                {

                        if(flag==1)

                        {

                                msg=msg+"and username";

                        }

                        else

                        {

                                msg="username";

                                flag=1;

                        }
```

```
			}

			if(flag==1)

			{

					msg=msg+"required";

					z.innerHTML=msg;

			}

			else

			{

					if((x.value !="pass") &&  (y.value!="user"))

					{

							z.innerHTML="Invalid user";

					}

					else

					{

							z.innerHTML="valid user";

					}

			}

		}

	</script>

	</body>

</html>
```