

8. ****Juego de Tic-Tac-Toe (Gato):**** Implementación para dos jugadores o contra la IA.

¡Claro que sí! Aquí tienes una implementación completa en Python para el juego **Tic-Tac-Toe (Gato)**, que permite jugar contra la IA utilizando el algoritmo **Minimax** para una experiencia desafiante.

? ʘʘ? Código del Juego Tic-Tac-Toe (Gato)

El código está estructurado en una clase TicTacToe para manejar la lógica del tablero y el algoritmo minimax para la IA.

Python

import math

class TicTacToe:

"""Clase para el juego Tic-Tac-Toe (Gato) con IA usando Minimax."""

def __init__(self):

El tablero es una lista de 9 elementos, 0-8. ' ' = vacío.

self.board = [' ' for _ in range(9)]

self.human_player = 'O' # El jugador humano será 'O'

self.ai_player = 'X' # La IA será 'X'

def print_board(self):

"""Imprime el estado actual del tablero en formato 3x3."""

print("-----")

for i in range(0, 9, 3):

Formato: | X | O | X |

print(f"| {self.board[i]} | {self.board[i+1]} | {self.board[i+2]} |")

print("-----")

def print_board_numerado(self):

"""Imprime el tablero con números de posición para la entrada del usuario."""

print("\n--- POSICIONES ---")

print("-----")

Números de 0 a 8

for i in range(0, 9, 3):

print(f"| {i} | {i+1} | {i+2} |")

print("-----")

print("\n")

def make_move(self, position, player):

"""Realiza un movimiento en la posición dada por el jugador."""

if self.board[position] == ' ':

self.board[position] = player

return True

return False

def is_winner(self, board, player):

"""Comprueba si el jugador dado ha ganado en el tablero actual."""

Combinaciones ganadoras (filas, columnas, diagonales)

win_conditions = [

Filas

[0, 1, 2], [3, 4, 5], [6, 7, 8],

Columnas

```

    [0, 3, 6], [1, 4, 7], [2, 5, 8],
    # Diagonales
    [0, 4, 8], [2, 4, 6]
]

```

```

for condition in win_conditions:
    if all(board[i] == player for i in condition):
        return True
return False

```

```

def is_board_full(self, board):
    """Comprueba si el tablero está lleno (empate)."""
    return ' ' not in board

```

```

def get_available_moves(self, board):
    """Devuelve una lista de las posiciones vacías (movimientos disponibles)."""
    return [i for i, spot in enumerate(board) if spot == ' ']

```

```

def minimax(self, board, depth, is_maximizing):
    """
    Algoritmo Minimax para determinar el mejor movimiento.

    :param depth: Profundidad de la búsqueda (cuántos movimientos por delante se mira).
    :param is_maximizing: True si es el turno del jugador MAX (IA), False si es MIN (Humano).
    :returns: La mejor puntuación para el estado actual.
    """

```

```

# --- Condiciones Terminales ---

```

```

if self.is_winner(board, self.ai_player):
    return 10 - depth # La IA prefiere ganar rápido
if self.is_winner(board, self.human_player):
    return depth - 10 # La IA prefiere perder tarde
if self.is_board_full(board):
    return 0 # Empate

```

```

# --- Lógica de la Búsqueda ---

```

```

if is_maximizing:
    best_score = -math.inf
    player = self.ai_player

    for move in self.get_available_moves(board):
        board[move] = player
        # Llamada recursiva: ahora el humano (MIN) minimiza
        score = self.minimax(board, depth + 1, False)
        board[move] = ' ' # Deshacer el movimiento
        best_score = max(best_score, score)
    return best_score
else: # is_minimizing
    best_score = math.inf
    player = self.human_player

```

```

    for move in self.get_available_moves(board):
        board[move] = player
        # Llamada recursiva: ahora la IA (MAX) maximiza
        score = self.minimax(board, depth + 1, True)

```

```
        board[move] = ' ' # Deshacer el movimiento
        best_score = min(best_score, score)
    return best_score
```

```
def find_best_move(self):
    """Usa Minimax para encontrar el movimiento óptimo para la IA."""
    best_score = -math.inf
    best_move = -1

    for move in self.get_available_moves(self.board):
        # 1. Probar el movimiento
        self.board[move] = self.ai_player

        # 2. Evaluar el movimiento (el humano minimiza)
        # El "False" indica que el siguiente turno es del jugador MIN (humano).
        score = self.minimax(self.board, 0, False)

        # 3. Deshacer el movimiento
        self.board[move] = ' '

        # 4. Actualizar el mejor movimiento
        if score > best_score:
            best_score = score
            best_move = move

    return best_move
```

```
def play_game(self):
    """Ciclo principal del juego."""
    print("? ¡Bienvenido al Tic-Tac-Toe contra la IA con Minimax!")
    self.print_board_numerado() # Muestra los números para elegir

    current_player = self.human_player # El humano siempre empieza

    while True:
        self.print_board()

        if self.is_winner(self.board, self.human_player):
            print("? ¡Felicidades! ¡Has ganado!")
            break
        if self.is_winner(self.board, self.ai_player):
            print("? ¡La IA ha ganado!")
            break
        if self.is_board_full(self.board):
            print("? ¡Es un empate!")
            break

        if current_player == self.human_player:
            while True:
                try:
                    move = int(input(f"Tu turno ({current_player}). Elige una posición (0-8): "))
                    if 0 <= move <= 8 and self.make_move(move, current_player):
                        break
                except:
                    print("? Movimiento inválido. Elige un número entre 0 y 8 que esté vacío.")
```

```
        except ValueError:
            print("? Entrada inválida. Por favor, introduce un número.")
        current_player = self.ai_player

    else: # Turno de la IA
        print("... Turno de la IA (X) ...")
        ai_move = self.find_best_move()
        self.make_move(ai_move, current_player)
        print(f"La IA se mueve a la posición: {ai_move}")
        current_player = self.human_player

if __name__ == '__main__':
    game = TicTacToe()
    game.play_game()
```

? Cómo usar el código

1. **Copia el Código:** Copia todo el bloque de código anterior en un archivo llamado, por ejemplo, gato_ia.py.
 2. **Ejecuta:** Abre tu terminal o línea de comandos, navega hasta donde guardaste el archivo y ejecútalo con:
Bash
python gato_ia.py
 3. **Juega:** El juego te mostrará el tablero numerado para que sepas qué número introducir para cada casilla. La IA (que juega con 'X') usará el algoritmo **Minimax** para jugar de manera casi perfecta, ¡haciéndolo muy difícil de ganar!
-

? Explicación de la Lógica (Minimax)

El algoritmo **Minimax** es el corazón de la IA y es fundamental para juegos de suma cero (donde lo que gana un jugador lo pierde el otro), como el Tic-Tac-Toe.

- **Maximizar y Minimizar:** La IA siempre intenta **Maximizar** su propia puntuación, mientras asume que el jugador humano siempre intentará **Minimizar** la puntuación de la IA.
- **Puntuación:**
 - Ganar para la IA (X) = **+10**
 - Perder para la IA (O gana) = **-10**
 - Empate = **0**
- **Profundidad (depth):** Se utiliza para valorar las victorias y derrotas. La IA prefiere ganar en menos movimientos (gana rápido = $+\$10 - 0\$$) y, si va a perder, prefiere que sea en más movimientos (pierde lento = $-\$10 + \text{profundidad}\$$).
- **Función find_best_move:** Simula todos los movimientos posibles en el turno actual, usa minimax para evaluar qué tan bueno es cada movimiento al final del juego, y elige el que produce la mayor puntuación.

Este video explica en más detalle [cómo funciona el algoritmo Minimax para crear una IA de Tic-Tac-Toe](#).