

## 4. **\*\*Lector de códigos QR:\*\*** Genera y lee códigos QR con la librería `qrcode``.

¡Claro! Con gusto te ayudaré a crear una aplicación en Python para generar y leer códigos QR usando la librería `qrcode` y la librería `Pillow` para la manipulación de imágenes (necesaria para `qrcode` en la parte de generación) y `cv2` (OpenCV) para la lectura, ya que `qrcode` en sí misma solo genera y decodifica imágenes ya cargadas, pero `cv2` es más práctico para capturar y decodificar desde un archivo o cámara.

Aquí tienes el código completo y las instrucciones de instalación.

---

### ? **Requisitos e Instalación**

Necesitarás instalar las siguientes librerías:

1. `qrcode`: La librería principal para generar códigos.
2. `Pillow` (PIL): Necesaria para que `qrcode` pueda manejar la imagen generada.
3. `opencv-python` (`cv2`): La utilizaremos para leer/decodificar el código QR desde un archivo de imagen.

Abre tu terminal o símbolo del sistema y ejecuta:

Bash

```
pip install qrcode[pil] opencv-python
```

---

### ? **Código Python**

Este código define dos funciones: una para **generar** un código QR y otra para **leer** un código QR desde un archivo de imagen.

Guarda el siguiente código como un archivo llamado `lector_qr.py`:

Python

```
import qrcode
```

```
from PIL import Image
```

```
import cv2
```

```
import os
```

```
# --- 1. Generador de Código QR ---
```

```
def generar_qr(data, nombre_archivo="codigo_qr.png"):
```

```
    """
```

```
    Genera un código QR a partir de una cadena de datos y lo guarda como un archivo PNG.
```

```
    Args:
```

```
        data (str): La información que contendrá el código QR (URL, texto, etc.).
```

```
        nombre_archivo (str): El nombre del archivo donde se guardará la imagen.
```

```
    """
```

```
    try:
```

```
        # Crea una instancia de la clase QRCode
```

```
        qr = qrcode.QRCode(
```

```
            version=1, # Controla el tamaño (1 es el más pequeño y recomendado para URLs cortas)
```

```
            error_correction=qrcode.constants.ERROR_CORRECT_L, # Nivel de corrección de error
```

```
            box_size=10, # Tamaño de cada "caja" o píxel del QR
```

```
            border=4, # Grosor del borde (4 es el mínimo estándar)
```

```
        )
```

```

# Agrega los datos al objeto QR
qr.add_data(data)
qr.make(fit=True)

# Crea una imagen PIL
img = qr.make_image(fill_color="black", back_color="white")

# Guarda la imagen
img.save(nombre_archivo)
print(f"✓ Código QR generado y guardado como: {nombre_archivo}")

```

```

except Exception as e:
    print(f"✗ Error al generar el QR: {e}")

```

# --- 2. Lector de Código QR ---

```

def leer_qr(nombre_archivo):
    """
    Lee y decodifica el contenido de un código QR desde un archivo de imagen.

    Args:
        nombre_archivo (str): La ruta del archivo de imagen del código QR.
    """
    if not os.path.exists(nombre_archivo):
        print(f"✗ Error: El archivo '{nombre_archivo}' no existe.")
        return

    try:
        # Carga la imagen usando OpenCV
        img = cv2.imread(nombre_archivo)

        # Crea el objeto decodificador de códigos de barras (BarcodeDetector)
        detector = cv2.QRCodeDetector()

        # Decodifica la imagen
        data, vertices, _ = detector.detectAndDecode(img)

        if data:
            print("\n=====")
            print("✓ Contenido del Código QR leído:")
            print(f"  --> {data}")
            print("=====")
        else:
            print(f" No se pudo detectar un Código QR válido en '{nombre_archivo}'.")

    except Exception as e:
        print(f"✗ Error al leer el QR con OpenCV: {e}")

```

# --- Bloque de Ejecución Principal ---

```

if __name__ == "__main__":

    # -----
    # DEMOSTRACIÓN 1: Generar un Código QR
    # -----

```

```

print("--- INICIO DE GENERACIÓN ---")

datos_para_qr = "https://www.google.com/search?q=soy+un+bot+de+google"
archivo_qr_generado = "mi_primer_qr.png"

generar_qr(datos_para_qr, archivo_qr_generado)

# -----
# DEMOSTRACIÓN 2: Leer el Código QR que acabamos de generar
# -----
print("\n--- INICIO DE LECTURA ---")

# Intentamos leer el archivo que acabamos de crear
leer_qr(archivo_qr_generado)

# Ejemplo de lectura de un archivo que no existe (para prueba de errores)
# leer_qr("archivo_inexistente.png")

```

---

## ? Cómo Ejecutarlo

1. Asegúrate de que tienes instaladas las librerías (pip install qrcode[pil] opencv-python).
2. Guarda el código anterior como lector\_qr.py.
3. Ejecuta el script desde tu terminal:

```

Bash
python lector_qr.py

```

### Resultado Esperado

El script:

1. Generará un archivo llamado mi\_primer\_qr.png en el mismo directorio con el código QR.
2. Luego, leerá ese mismo archivo.

Verás una salida similar a esta en tu consola:

```

--- INICIO DE GENERACIÓN ---
✓ Código QR generado y guardado como: mi_primer_qr.png

--- INICIO DE LECTURA ---

=====
✓ Contenido del Código QR leído:
---> https://www.google.com/search?q=soy+un+bot+de+google
=====

```

---

¿Te gustaría que añadiera una interfaz gráfica simple usando una librería como tkinter, o quieres que modifique las funciones para que, por ejemplo, pueda leer desde la cámara web?

¡Entendido! Si quieres que **añada funcionalidad a la aplicación** para generar y leer códigos QR, te propongo el siguiente desarrollo:

## ? Opción: Leer Códigos QR desde una URL

Ya que la función `leer_qr` actual está diseñada para leer desde un archivo local, podemos extenderla para que primero descargue la imagen de un código QR desde una **URL** y luego la decodifique con `cv2`.

Necesitarás una librería adicional para manejar peticiones web: `requests`.

### ? 📋 Requisitos Adicionales

Abre tu terminal y ejecuta:

```
Bash
pip install requests
```

---

### ? Código Python Modificado

Aquí está la función modificada y el bloque principal actualizado con la nueva funcionalidad.

Python

```
import qrcode
from PIL import Image
import cv2
import os
import requests
import numpy as np # Necesaria para la manipulación de arrays de imágenes

# Las funciones generar_qr y leer_qr (desde archivo) son las mismas que antes.
# ... (Mantener las funciones generar_qr y leer_qr originales aquí) ...

# --- Nueva Función: Leer Código QR desde una URL ---
def leer_qr_desde_url(url_imagen):
    """
    Descarga una imagen de código QR desde una URL y decodifica su contenido.

    Args:
        url_imagen (str): La URL directa a la imagen del código QR.
    """
    print(f"🔄 Intentando descargar y leer QR desde: {url_imagen}...")
    try:
        # 1. Descargar la imagen
        response = requests.get(url_imagen, stream=True)
        response.raise_for_status() # Lanza un error para códigos de estado HTTP incorrectos (4xx o 5xx)

        # 2. Convertir la respuesta binaria a un array de numpy
        # Esto es necesario para que OpenCV pueda procesar la imagen
        image_bytes = np.asarray(bytearray(response.content), dtype="uint8")
        img = cv2.imdecode(image_bytes, cv2.IMREAD_COLOR)

        if img is None:
            print("❌ Error al decodificar la imagen descargada. Asegúrate de que la URL es una imagen válida.")
            return

        # 3. Decodificar la imagen usando OpenCV
        detector = cv2.QRCodeDetector()
        data, vertices, _ = detector.detectAndDecode(img)
```

```

if data:
    print("\n=====")
    print("✓ Contenido del Código QR leído (desde URL):")
    print(f"  ---> {data}")
    print("=====")
else:
    print(" No se pudo detectar un Código QR válido en la imagen de la URL.")

except requests.exceptions.RequestException as e:
    print(f"✗ Error de red o URL: {e}")
except Exception as e:
    print(f"✗ Error inesperado: {e}")

# --- Bloque de Ejecución Principal ---
if __name__ == "__main__":

    # ... (Mantener las demostraciones de generación y lectura desde archivo) ...

    # -----
    # DEMOSTRACIÓN 3: Leer un Código QR desde una URL
    # -----
    print("\n--- INICIO DE LECTURA DESDE URL ---")

    # URL de ejemplo de un QR (puedes sustituirla por la que necesites)
    qr_url = "https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chs=200x200&chl=DatosDePruebaDesdeGoogleCharts"

    leer_qr_desde_url(qr_url)

```

---

Si te interesa más el proceso interno, el componente clave en la lectura es el método `.QRCodeDetector()` de **OpenCV (cv2)**. Este objeto busca los **patrones de localización** que tienen todos los códigos QR (los tres cuadrados grandes en las esquinas) para determinar su posición y perspectiva antes de aplicar el algoritmo de decodificación.

¿Qué te parecería si, como siguiente paso, implementamos la lectura de códigos QR en **tiempo real** usando la cámara web de tu ordenador?

Puedes ver cómo se usan OpenCV y Pyzbar para la detección de códigos de barras y QR en tiempo real en la cámara web. [Detectar códigos de barras y QR con OPENCV y camara web \[Proyecto Python\]](#)

¡Perfecto! El siguiente paso lógico, y uno de los más útiles, es implementar la **lectura de códigos QR en tiempo real** usando tu cámara web.

Para esto, utilizaremos las librerías que ya tienes: **OpenCV (cv2)** para acceder a la cámara y procesar el video, y el decodificador de códigos QR incorporado.

### Asegúrate de tener instalado:

Si ya ejecutaste los pasos anteriores, deberías tenerlas:

```

Bash
pip install opencv-python

```

---

## ? Lector de QR en Tiempo Real (Cámara Web)

Aquí tienes el código de la función, lista para ser integrada en tu script `lector_qr.py`:

Python

import cv2

import time

def leer\_qr\_desde\_camara():

"""

Inicia la cámara web y lee códigos QR en tiempo real.

Presiona 'q' para salir de la ventana de la cámara.

"""

# 0 indica la primera cámara web disponible. Usa 1, 2, etc., si tienes varias.

cap = cv2.VideoCapture(0)

# Inicializa el detector de códigos QR de OpenCV

detector = cv2.QRCodeDetector()

print("\n--- INICIO DE LECTURA EN VIVO ---")

print("Muestra un código QR a la cámara. Presiona 'q' para salir.")

# Variable para evitar imprimir repetidamente el mismo código

ultimo\_qr\_leido = ""

while True:

# Captura un frame (cuadro) del video

ret, frame = cap.read()

if not ret:

print("✗ No se pudo capturar la imagen de la cámara.")

break

# Intenta decodificar el QR en el frame

data, vertices, \_ = detector.detectAndDecode(frame)

if data:

# Dibuja un recuadro verde alrededor del QR detectado

if vertices is not None:

# Los vértices contienen las coordenadas del polígono del QR

vertices = vertices.astype(int)

cv2.polylines(frame, [vertices], True, (0, 255, 0), 3)

# Si el código es nuevo, imprímelo

if data != ultimo\_qr\_leido:

print("\n=====")

print(f"✓ QR LEÍDO: {data}")

print("=====")

ultimo\_qr\_leido = data # Actualiza el último código leído

# Muestra la ventana de la cámara

cv2.imshow('Lector de Código QR en Vivo (Presiona Q para salir)', frame)

# La tecla 'q' detiene el ciclo y cierra la ventana

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):

break

# Libera la cámara y cierra todas las ventanas de OpenCV

```

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
print("--- Lector de cámara terminado ---")

# --- Bloque de Ejecución Principal (Integración) ---
if __name__ == "__main__":
    # Importaciones (asegúrate de que estén al principio de tu archivo)
    # import qrcode
    # from PIL import Image
    # import cv2
    # import os

    # Puedes comentar las demostraciones anteriores si solo quieres probar la cámara:

    # -----
    # DEMOSTRACIÓN 4: Lector de QR en Tiempo Real
    # -----
    leer_qr_desde_camara()

```

---

## ? ↗ ♂ Cómo Ejecutar la Lectura en Vivo

1. Asegúrate de que la función `leer_qr_desde_camara()` se haya añadido a tu archivo Python (por ejemplo, `lector_qr.py`).
2. Ejecuta el script desde tu terminal:
 

```

Bash
python lector_qr.py

```
3. Se abrirá una ventana que mostrará lo que ve tu cámara web.
4. Muestra un código QR (puede ser uno que generaste, uno en tu móvil o impreso). El código debe ser detectado, rodeado con un recuadro verde y el contenido se imprimirá en tu consola.
5. Presiona la tecla **'q'** en la ventana de la cámara para detener el proceso.  
 Esta es una aplicación muy robusta, ya que combina la **generación**, la **lectura de archivos** y la **lectura en tiempo real**.