

Manual de procedimiento — OP con varios sectores (Plotrello)

Uso interno: crear, mover, fusionar y editar órdenes que recorren más de un sector.

1. Objetivo

Definir qué es una OP, cómo se refleja en el tablero cuando intervienen varios sectores, qué pasa cuando dos fichas de la misma OP coinciden en una columna, cómo se unifica al cerrar taller, y cómo agregar sectores después editando la OP.

2. Conceptos clave

- **OP (orden de trabajo):** un trabajo identificado por su **N° OP** (`numero_op``). Es **una sola orden de negocio**, aunque en el Kanban veas más de una tarjeta.
- **Ficha (en el tablero):** cada **tarjeta** visible en una columna. Con varios sectores puede haber **varias** fichas con el mismo N° OP, una por sector (o una absorbida/oculta).
- **Lista de sectores de la OP** (`sectores``): arreglo en base de datos con **todos los sectores** por los que debe pasar el trabajo. El **primer sector** de la lista define, al crear, en qué columna **arranca** la ficha principal.

3. Procedimiento: crear una OP con dos o más sectores

- En el tablero principal, usar **+ Agregar Ficha** (o equivalente).
- Completar **N° OP**, **Cliente** y demás datos obligatorios.
- En **Sectores de la OP**, seleccionar **todos los sectores** que aplican (orden importa: el **primero** es el arranque en columna).
- Confirmar en pantalla que es **una sola OP** con N fichas en tablero (una por sector), mismo número de OP.
- **Guardar / crear.** El sistema crea el registro principal y, en base de datos, el **trigger** genera las **fichas duplicadas** para los sectores 2, 3, etc. (misma OP, `es_duplicado`` y vínculo a la ficha raíz).

Nota: Si falta el trigger o hay error al crear, informar a sistemas y revisar parches de Supabase (`crear_fichas_por_sector`).

4. Trabajo cotidiano: varias fichas, misma OP

- Cada sector puede **mover su ficha** por el tablero de forma independiente.
- Todas las fichas del grupo comparten **mismo N° OP** y la lista `sectores`` actualizada.
- **Checklist / subtareas** y otros datos se gestionan según la ficha que estés editando; criterio operativo lo define la empresa (quién carga qué en cada sector).

5. Procedimiento: dos fichas de la misma OP en la misma columna (absorción)

Cuando dos instancias de la misma OP llegan a la misma columna (mismo sector/estado visual):

- El sistema **fusiona a la vista del tablero**: queda **una ficha visible**.
- La otra fila **no se borra**: queda **oculta del tablero** (`visible_en_tablero``), con trazabilidad en base.
- Se **reubican** a la ficha visible, entre otros: **historial de movimientos**, **comentarios**, **subtareas**, **adjuntos** y **enlaces**, para no perder auditoría.

Acción del usuario: mover con normalidad; si el sistema muestra mensaje de unificación, es esperado. Ante duplicados raros o datos que no se ven, escalar a sistemas con N° OP y columna.

6. Procedimiento: cierre en “Finalizado en Taller” (unificación grupal)

Cuando la OP tenía más de un sector y todas las fichas del grupo están en Finalizado en Taller:

- El trigger de **unificación** consolida el grupo (según versión desplegada en Supabase): suele dejar **una ficha visible** y **ocultar** las demás **sin DELETE**, manteniendo trazabilidad.
- No se debe asumir borrado físico: la política del sistema es **preservar filas** para auditoría.

Acción del usuario: llevar cada ficha de sector a Finalizado en Taller según el flujo real del trabajo; verificar en tablero que quede un solo resultado coherente para esa OP.

7. Procedimiento: agregar sectores editando la OP

- Abrir la ficha! **Editar** (modal de edición).
- En **Sectores de la OP**, **agregar** los sectores nuevos (búsqueda y selección).
- **Guardar**.

Qué hace el sistema al guardar (con backend actualizado):

- Se actualiza la fila editada y el payload incluye la nueva lista ``sectores``.
- Si la lista de sectores **cambió**, la aplicación llama al RPC ``sync_op_grupo_sectores_y_fichas`` con el id de la orden editada.
- Ese RPC **propaga** el mismo array ``sectores`` a **todas las filas del grupo** (raíz y duplicadas).
- Para los sectores en posición 2 en adelante, **crea** las fichas duplicadas que **aún no existan** (misma lógica conceptual que al crear la OP).

Importante para TI: el RPC debe existir en Supabase (parche SQL 2026-04-01_sync_op_grupo_sectores_y_fichas.sql). Sin él, el guardado puede funcionar pero no se crearán automáticamente las fichas nuevas en tablero hasta aplicar el parche y recargar datos.

Quitar un sector del listado en el modal no elimina automáticamente una ficha ya creada en base; criterio de limpieza lo define la empresa o sistemas.

8. Supabase — referencia técnica (sistemas)

Elemento | Rol

Trigger crear_fichas_por_sector (tras INSERT) | Crea duplicadas al alta de OP con sectores de longitud mayor a 1.

Función unificar_fichas_completadas + trigger | Unificación cuando todas las del grupo están en Finalizado en Taller (según patch vigente).

RPC sync_op_grupo_sectores_y_fichas(p_orden_id) | Tras editar sectores: propaga array y crea duplicadas faltantes. No crea fichas nuevas si la OP está ya en Finalizado en Taller.

Fusión al mover (moveOrden / fusionarOrdenesDuplicadas en app) | Misma columna: oculta duplicado y una trazabilidad en la ficha visible.

Diagnóstico sugerido: script supabase/patches/2026-01-30_diagnostico_supabase_ordenes.sql (incluye chequeo del RPC de sync).

9. Responsables

- **Operativo:** uso correcto de sectores al crear y al mover; avisar anomalías con N° OP y captura si hace falta.
- **Sistemas / DBA:** aplicar parches SQL en el orden acordado, verificar triggers y RPC tras deploys, revisar logs de Supabase ante errores de creación o sync.

Documento generado para acompañar el procedimiento de OP multi-sector en Plotrello. Actualizar si cambian triggers o RPCs en producción.