

Auditoría Public API v3

45 antes 27 ahora 18 corregidos 17 endpoints desarrollo.webtrack.online/api/v3
2026-08-22

CORREGIDOS DESDE LA CORRIDA ANTERIOR 18 casos

ENDPOINT	CASO	ANTES	AHORA
/Customer/delete	Sin token	405	401
/Customer/delete	Validación - sin customerId ni privateCode	405	400
/Customer/delete	Cliente inexistente	405	404
/Location/delete	LocationId inexistente	405	404
/Location/delete	Sin locationId ni privateCode	405	400
/Location/delete	Sin token	405	401
/Maintenance/deleteNotice	Sin token	405	401
/Maintenance/deleteNotice	Validación: noticeId con tipo inválido	405	400
/Maintenance/deleteWorkshopOrder	Sin token	405	401
/Maintenance/deleteWorkshopOrder	Validación: workshopOrderId con tipo inválido	405	400
/Maintenance/saveNoticeByHourmeter	Unidad inexistente (RAISERROR del SP)	500	400
/Route/delete	RouteId inexistente	200	400
/Telemetry/receivePosition	ApiKey invalido — esperado 401 (Invalid ApiKey)	200	401
/Telemetry/receivePosition	Sin ApiKey en el body — esperado 401 (Invalid ApiKey)	200	401
/Telemetry/receivePositionEvent	ApiKey invalido — esperado 401 (Invalid ApiKey)	200	401
/Telemetry/receivePositionEvent	Sin ApiKey en el body — esperado 401 (Invalid ApiKey)	200	401
/WorkflowExecution/save	Body vacío, el SP no puede guardar sin datos mínimos	500	400
/account/social/google	Sin token	405	401

CRÍTICO · EXPONE LA TRAZA SQL Y EL ESQUEMA DE LA BASE 5 endpoints · 5 casos

CRÍT

POST /Route/insertComment

Route/insertComment.http

RouteAssignmentId inexistente

ENVIAMOS

{ "routeAssignmentId": 999999999, "comment": "Comentario a asignación que no existe" }

RESPONDE

500

No se encontró el RouteAssignment con el ID proporcionado.

traza de 1289 caracteres · error SQL 50000

DEBERÍA

400

rechazar la entrada con un mensaje de validación

CRÍT**POST /UnitWorkplan/cancelExecution**

UnitWorkplan/cancelExecution.http

Ejecución inexistente

ENVIAMOS `{ "workPlanExecutionId": 999999999 }`

RESPONDE **500** `No tiene acceso a la ejecución de plan indicada`
traza de 2257 caracteres · error SQL 50000

DEBERÍA **400** rechazar la entrada con un mensaje de validación

CRÍT**POST /UnitWorkplan/changeUnit**

UnitWorkplan/changeUnit.http

Unidad inexistente

ENVIAMOS `{ "workPlanExecutionId": 1, "unitPrivateCode": "NO-EXISTE" }`

RESPONDE **500** `No se encontró la unidad o la ejecución de plan de trabajo no existe`
traza de 2268 caracteres · error SQL 50000

DEBERÍA **400** rechazar la entrada con un mensaje de validación

CRÍT**POST /UnitWorkplan/deleteLocation**

UnitWorkplan/deleteLocation.http

Ejecución inexistente

ENVIAMOS `{ "workPlanExecutionId": 999999999, "locationId": 2 }`

RESPONDE **500** `Plan de Trabajo no existe o ya ha sido eliminado`
traza de 2256 caracteres · error SQL 50000

DEBERÍA **400** rechazar la entrada con un mensaje de validación

CRÍT**POST /WorkflowExecution/getById**

WorkflowExecution/getById.http

externalWorkflowId inexistente

ENVIAMOS `{ "externalWorkflowId": "wf-external-no-existe" }`

RESPONDE **500** `No se encontró ningún registro que coincida con los criterios proporcionados.`
traza de 1340 caracteres · error SQL 50000

DEBERÍA **404** indicar que el recurso no existe

ALTO DELETE /Customer/Delete

Customer/delete.http

Sin token

ENVIAMOS { "customerId": "126" }

RESPONDE **405** (página HTML de IIS)

405 - HTTP verb used to access this page is not allowed

DEBERÍA **401** rechazar por falta de credenciales válidas**ALTO** POST /Route/getSchedulingConflict

Route/getSchedulingConflict.http

Sin unitId ni fecha/horario

ENVIAMOS { "minDiffTimeInMinutes": 30 }

RESPONDE **200**

```
{ "hasConflict": false, "conflictingRouteId": null, "conflictingRouteName": null, "conflictingStartDate": null, "conflictingScheduleId": null, "conflictingNextRunDate": null, "conflictingCompletionTime": null }
```

DEBERÍA **400** rechazar la entrada con un mensaje de validación**UnitId inexistente**

ENVIAMOS { "unitId": 999999999, "startDate": "2026-01-15T08:00:00" }

RESPONDE **200**

```
{ "hasConflict": false, "conflictingRouteId": null, "conflictingRouteName": null, "conflictingStartDate": null, "conflictingScheduleId": null, "conflictingNextRunDate": null, "conflictingCompletionTime": null }
```

DEBERÍA **400** rechazar la entrada con un mensaje de validación**ALTO** POST /UnitWorkplan/addLocation

UnitWorkplan/addLocation.http

Ejecución inexistente

ENVIAMOS { "workPlanExecutionId": 999999999, "locationId": 1 }

RESPONDE **200** { "success": 1 }DEBERÍA **400** rechazar la entrada con un mensaje de validación**ALTO** POST /UnitWorkplan/editLocation

UnitWorkplan/editLocation.http

Ejecución inexistente

ENVIAMOS { "workPlanExecutionId": 999999999, "locationId": 1, "minTime": 10 }

RESPONDE **200** { "success": 1 }DEBERÍA **400** rechazar la entrada con un mensaje de validación

MEDIO

POST /Maintenance/createWorkshopOrder

Maintenance/createWorkshopOrder.http

Unidad/taller inexistente (RAISERROR del SP)

ENVIAMOS	<pre>{ "unitPublicId": "99999999-9999-9999-9999-999999999999", "vehiclePublicId": "99999999-9999-9999-9999-999999999999", "workshopPublicId": "99999999-9999-9999-9999-999999999999", "orderDate": "2026-08-20T09:00:00", "currencyId": 1, "odometer" ... }</pre>
RESPONDE	500 <pre>{ "number": 1011, "message": "Error interno del servidor. Contacte a soporte." }</pre>
DEBERÍA	400 rechazar la entrada con un mensaje de validación

MEDIO

POST /account/social/link

Account/social-link.http

idToken inválido o expirado

ENVIAMOS	<pre>{ "provider": "google", "idToken": "TOKEN_INVALIDO" }</pre>
RESPONDE	500 (cuerpo vacío)
DEBERÍA	401 rechazar por falta de credenciales válidas

Cuenta ya vinculada a otro usuario

ENVIAMOS	<pre>{ "provider": "google", "idToken": "ID_TOKEN_DE_CUENTA_YA_VINCULADA" }</pre>
RESPONDE	500 (cuerpo vacío)
DEBERÍA	409 reportar el conflicto

MEDIO**POST /account/social/login**

Account/social-login.http

idToken inválido o expirado

ENVIAMOS `{ "provider": "google", "idToken": "TOKEN_INVALIDO", "apiKey": "5ff184c8-acc0-4616-ac5f-bb63b4966819" }`

RESPONDE **500** (cuerpo vacío)

DEBERÍA **401** rechazar por falta de credenciales válidas

Cuenta externa NO vinculada a un usuario

ENVIAMOS `{ "provider": "facebook", "idToken": "ID_TOKEN_DE_CUENTA_SIN_VINCULAR", "apiKey": "5ff184c8-acc0-4616-ac5f-bb63b4966819" }`

RESPONDE **500** (cuerpo vacío)

DEBERÍA **409** reportar el conflicto

Proveedor no configurado/soportado

ENVIAMOS `{ "provider": "twitter", "idToken": "CUALQUIER_TOKEN", "apiKey": "5ff184c8-acc0-4616-ac5f-bb63b4966819" }`

RESPONDE **500** (cuerpo vacío)

DEBERÍA **503** indicar que el proveedor no está disponible

MEDIO**POST
/conversation/saveConversationResultJson**

Conversation/saveConversationResultJson.http

Sin token

ENVIAMOS `{ "phoneNumber": "50255551234", "flowType": "conversation", "transcriptText": "Conversación registrada con el usuario del token." }`

RESPONDE **500** `{"number":1011,"message":"Error logging request for billing, contact support"}`

DEBERÍA **401** rechazar por falta de credenciales válidas

AMB

POST /order/createForzaGuide

Order/createForzaGuide.http

Errores: despacho cancelado en Odoo

ENVIAMOS `{ "order": { "orderNumber": "S01474", "dispatchNumber": "LSFE/OUT/01149" }, "guide": { "serviceType": "STD", "recipient": { "phone": "23456789" }, "shipping": { "townshipCode": "0101" } } }`

RESPONDE **404** (cuerpo vacío)

DEBERÍA **400** rechazar la entrada con un mensaje de validación

Errores: orden inexistente (Reactive y Odoo)

ENVIAMOS `{ "order": { "orderNumber": "S09999" }, "guide": { "serviceType": "STD", "recipient": { "phone": "23456789" }, "shipping": { "townshipCode": "0101" } } }`

RESPONDE **404** (cuerpo vacío)

DEBERÍA **400** rechazar la entrada con un mensaje de validación

Errores: el despacho no pertenece a la venta referida

ENVIAMOS `{ "order": { "orderNumber": "S01476", "dispatchNumber": "LSFE/OUT/01151" }, "guide": { "serviceType": "STD", "recipient": { "phone": "23456789" }, "shipping": { "townshipCode": "0101" } } }`

RESPONDE **404** (cuerpo vacío)

DEBERÍA **400** rechazar la entrada con un mensaje de validación

Errores: sin townshipCode

ENVIAMOS `{ "order": { "orderNumber": "S01476" }, "guide": { "serviceType": "STD", "recipient": { "phone": "23456789" }, "shipping": { "address1": "x" } } }`

RESPONDE **404** (cuerpo vacío)

DEBERÍA **400** rechazar la entrada con un mensaje de validación

Errores: venta en borrador en Odoo (sin despacho, el sync no la trae)

ENVIAMOS `{ "order": { "orderNumber": "S01310" }, "guide": { "serviceType": "STD", "recipient": { "phone": "23456789" }, "shipping": { "townshipCode": "0101" } } }`

RESPONDE **404** (cuerpo vacío)

DEBERÍA **400** rechazar la entrada con un mensaje de validación

Sin token

ENVIAMOS `{ "order": { "orderNumber": "S01476" }, "guide": { "serviceType": "STD", "recipient": { "phone": "23456789", "email": "recepcion@prueba.test" }, "shipping": { "townshipCode": "0101", "address1": "12 calle 1-25 zona 10" }, "packages": { "cou ...`

RESPONDE **404** (cuerpo vacío)

DEBERÍA **401** rechazar por falta de credenciales válidas

AMB POST /order/getForzaGuides

Order/getForzaGuides.http

Sin token

ENVIAMOS `{ "order": { "orderNumber": "S01476" } }`

RESPONDE **404** (cuerpo vacío)

DEBERÍA **401** rechazar por falta de credenciales válidas

AMB POST /order/getForzaTownships

Order/getForzaTownships.http

Departamento inexistente

ENVIAMOS `{ "department": "Narnia" }`

RESPONDE **404** (cuerpo vacío)

DEBERÍA **400** rechazar la entrada con un mensaje de validación

Sin token

ENVIAMOS `{}`

RESPONDE **404** (cuerpo vacío)

DEBERÍA **401** rechazar por falta de credenciales válidas

FALSO POSITIVO DEL EJECUTOR 1 endpoint · 1 caso

QA POST /conversation/saveConversationResult

Conversation/saveConversationResult.http

Sin token

ENVIAMOS `--WebAppBoundary Content-Disposition: form-data; name="phoneNumber" 50255551234 --
WebAppBoundary Content-Disposition: form-data; name="flowType" conversation --WebAppBoundary
Content-Disposition: form-data; name="transcriptText" Conversació ...`

RESPONDE **400** `{"number":1011,"message":"" : Failed to read the request form. Line length limit 100
exceeded."}`

DEBERÍA **401** rechazar por falta de credenciales válidas

Comparación entre la corrida del 22 de agosto y una reejecución posterior el mismo día de los 27 archivos que habían fallado. Los 45 casos originales siguen existiendo, ninguno desapareció, por lo que la diferencia refleja cambios en la API. Los dos de mayor peso —autenticación de telemetría y verbo POST en los endpoints de borrado— se confirmaron aparte con `curl`. Reproducir con `node smoke.mjs --login --jobs=1 -v`. No se verificó producción.