МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра системотехніки

ЗВІТ

з практичного заняття №1
з дисципліни «Технології високопродуктивних обчислень»
на тему: «Аналіз трудомісткості паралельних обчислень»
Варіант 9

Виконав:
ст. гр. КНТ-23-1
Кравченко Р.

Перевірив:
проф. каф. СТ
Міщеряков Ю.В.

Харків 2026

1 МЕТА РОБОТИ

Оволодіння основними навичками аналізу трудомісткості паралельних обчислень на простих арифметичних прикладах, визначення основних характеристик трудомісткості та їх залежності від схеми обчислень та кількості процесорів. Отримання досвіду оцінки трудомісткості паралельних обчислень за допомогою основних теорем.

2 ЗАВДАННЯ

Для виразу варіанта 9 побудувати граф «операції-операнди», розрахувати послідовний час виконання T_1 та мінімально досяжний час виконання на паракомп’ютері T_∞, розрахувати прискорення, ефективність та вартість; згідно з теоремою 5 визначити оптимальну кількість процесорів; побудувати розклади виконання для $p \geq T_1/T_\infty$ та $p < T_1/T_\infty$ та розрахувати для них прискорення, ефективність і вартість.

Вираз (варіант 9):

$$\frac{4}{49a^2 - 1} + \frac{1 + 7a}{1 - 7a} - \frac{1 - 7a}{1 + 7a}$$

Модель обчислень: час виконання будь-якої арифметичної операції дорівнює 1, передача даних між процесорами відбувається миттєво.

3 ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1 Схема обчислень

Вираз обчислюється без попереднього спрощення. Для зменшення кількості операцій значення $49a^2$ отримується як добуток $(7a)\cdot(7a)$, тобто використовує вже обчислене $7a$. Останні дві дії виконуються у порядку $A + (B - C)$, що допустимо, бо додавання та віднімання асоціативні; це дозволяє обчислювати $B - C$ паралельно з A і скорочує критичний шлях на одну операцію порівняно з обчисленням зліва направо $((A + B) - C)$.

№	Операція	Результат	Залежить від	Рівень
1	$7 \cdot a$	$7a$	вхідні дані	1
2	(1) · (1)	$49a^2$	1	2
3	1 + (1)	$1 + 7a$	1	2
4	1 − (1)	$1 - 7a$	1	2
5	(2) − 1	$49a^2 - 1$	2	3
6	(3) ÷ (4)	$(1 + 7a)/(1 - 7a)$	3, 4	3
7	(4) ÷ (3)	$(1 - 7a)/(1 + 7a)$	3, 4	3
8	4 ÷ (5)	$4/(49a^2 - 1)$	5	4
9	(6) − (7)	$B - C$	6, 7	4
10	(8) + (9)	результат	8, 9	5

Таблиця 3.1 – Операції алгоритму

3.2 Граф «операції-операнди»




Рисунок 3.1 – Граф «операції-операнди» (квадрати – вхідні дані, заокруглені прямокутники – операції)

3.3 Час послідовного виконання та мінімальний час виконання

Алгоритм містить 10 операцій, кожна з яких виконується за одиницю часу, тому час виконання на одному процесорі:

$$T_1 = 10.$$

За теоремою 1 мінімально можливий час виконання дорівнює довжині максимального (критичного) шляху графа. Критичний шлях: 1 → 2 → 5 → 8 → 10 (а також 1 → 3 → 6 → 9 → 10), його довжина дорівнює 5 операціям:

$$T_\infty = d(G) = 5.$$

3.4 Розклад для паракомп’ютера з максимальним рівнем паралелізму

Кожна операція виконується одразу, щойно готові її операнди (розклад за рівнями графа). Найбільша кількість операцій на одному рівні дорівнює 3 (рівні 2 і 3), тому $p = 3$.

Процесор \ такт	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
P1	1	2	5	8	10
P2	–	3	6	9	–
P3	–	4	7	–	–

Таблиця 3.2 – Розклад для $p = 3$

$T_1 = 10$, $p = 3$, $T_3 = 5$;

$S_3 = T_1/T_3 = 10/5 = 2$;

$E_3 = S_3/p = 2/3 \approx 0{,}667$;

$C_3 = T_3 \cdot p = 5 \cdot 3 = 15$.

Подальше збільшення кількості процесорів не зменшує час виконання, оскільки він уже дорівнює T_∞: наприклад, при $p = 4$ маємо $T_4 = 5$, $S_4 = 2$, $E_4 = 0{,}5$, $C_4 = 20$, тобто лише зростає вартість.

$p = 3$ – це також найменша кількість процесорів, за якої досягається час $T_\infty = 5$: на першому такті готова лише операція 1, на п’ятому – лише операція 10, отже решта 8 операцій мають виконатися за такти 2–4, а для цього потрібно щонайменше $\lceil 8/3 \rceil = 3$ процесори. Тому серед розкладів з мінімальним часом виконання розклад з $p = 3$ має мінімальну вартість.

Перевірка теореми 3: $T_3 = 5 < T_\infty + T_1/p = 5 + 10/3 \approx 8{,}33$ – виконується.

3.5 Оптимальна кількість процесорів за теоремою 5

За теоремою 5 час виконання, порівнянний з мінімально можливим, досягається при кількості процесорів

$$p \approx T_1/T_\infty = 10/5 = 2,$$

при цьому для $p \geq T_1/T_\infty$ гарантується $T_p \leq 2 \cdot T_\infty = 10$.

3.6 Розклад для $p \geq T_1/T_\infty$ (паракомп’ютер зі зменшеним рівнем паралелізму, $p = 2$)

Процесор \ такт	1	2	3	4	5	6
P1	1	2	4	6	8	10
P2	–	3	5	7	9	–

Таблиця 3.3 – Розклад для $p = 2$

Розклад коректний: кожна операція починається після завершення операцій, від яких вона залежить (операція 5 – після 2, операції 6 і 7 – після 3 і 4, операція 8 – після 5, операція 9 – після 6 і 7, операція 10 – після 8 і 9). Коротшого розкладу для двох процесорів не існує: на першому й останньому тактах може виконуватися лише по одній операції (1 і 10), а решта 8 операцій на двох процесорах займають щонайменше 4 такти, тобто $T_2 \geq 1 + 4 + 1 = 6$.

$T_1 = 10$, $p = 2$, $T_2 = 6$;
$S_2 = 10/6 \approx 1{,}667$;
$E_2 = 1{,}667/2 \approx 0{,}833$;
$C_2 = 6 \cdot 2 = 12$.

Перевірка теореми 5: $T_2 = 6 \leq 2 \cdot T_\infty = 10$ – виконується. Перевірка теореми 3: $6 < 5 + 10/2 = 10$ – виконується.

3.7 Розклад для $p < T_1/T_\infty$ ($p = 1$)

Єдина кількість процесорів, менша за $T_1/T_\infty = 2$, – це $p = 1$, тобто послідовне виконання операцій у порядку 1, 2, 3, …, 10.

Процесор \ такт	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Таблиця 3.4 – Розклад для $p = 1$

$T_1 = 10$, $p = 1$, $T_p = 10$;
$S_1 = 1$; $E_1 = 1$; $C_1 = 10$.

Перевірка теореми 5: $T_1/p = 10 \leq T_p = 10 \leq 2 \cdot T_1/p = 20$ – виконується.

3.8 Порівняння розкладів

p	T_p	S_p	E_p	C_p	Примітка
1	10	1	1	10	послідовне виконання
2	6	1,667	0,833	12	$p = T_1/T_\infty$ (теорема 5)
3	5	2	0,667	15	максимальний паралелізм, мінімальна вартість при $T_p = T_\infty$
4	5	2	0,5	20	надлишкова кількість процесорів

Таблиця 3.5 – Характеристики розкладів

4 ВИСНОВКИ

У ході роботи для виразу варіанта 9 побудовано граф «операції-операнди», що містить 10 операцій та має критичний шлях довжиною 5, тобто $T_1 = 10$, $T_\infty = 5$. Порядок обчислення впливає на трудомісткість: використання $7a \cdot 7a$ замість окремого обчислення a^2 зменшило кількість операцій, а групування $A + (B - C)$ скоротило критичний шлях з 6 до 5.

Мінімальний час виконання $T_\infty = 5$ досягається на 3 процесорах з прискоренням 2, ефективністю 0,667 та вартістю 15; менша кількість процесорів не дозволяє отримати такий час. За теоремою 5 оптимальна кількість процесорів дорівнює $T_1/T_\infty = 2$: на двох процесорах час виконання 6 лише на один такт більший за мінімальний, а ефективність (0,833) вища і вартість (12) менша, ніж на трьох. Подальше збільшення кількості процесорів понад 3 не зменшує час, а лише знижує ефективність і підвищує вартість.

Отже, зі зростанням кількості процесорів прискорення обмежене довжиною критичного шляху ($S_p \le T_1/T_\infty = 2$), а ефективність монотонно спадає. Усі отримані розклади задовольняють оцінки теорем 1, 3 і 5.

Також варто зазначити, що вираз можна спростити до $-4/(7a + 1)$ (при $a \neq \pm 1/7$), що потребує лише 3 послідовних операцій; тобто вибір алгоритму обчислення впливає на трудомісткість значно сильніше, ніж розпаралелювання заданої схеми.