

# SQLSERVER: Ricreare i DEFAULT di uno schema

[Stampa](#)

[\(10\)](#) » [SQLSERVER: Configurare Oracle Database Gateway \(rel. 10/11\)](#) » [SQLSERVER: Deframmentazione del database](#) » **[SQLSERVER: Ricreare i DEFAULT di uno schema](#)**

**Indice dei Contenuti** [[Nascondi/Mostra](#)]

Eseguendo questo script su un database sqlserver vengono mostrate due colonne con gli statement di drop e di create dei default

```
1  SELECT
2      DefCons.name AS ConstraintName,
3      schema_name(Tab.schema_id) AS SchemaName,
4      OBJECT_NAME(DefCons.parent_object_id) AS TableName,
5      Col.name AS ColumnName,
6      DefCons.definition AS ConstraintValue,
7      'ALTER TABLE [' + schema_name(Tab.schema_id) + '].[' + OBJECT_NAME(DefCons.parent_object_id) +
8      'ALTER TABLE [' + schema_name(Tab.schema_id) + '].[' + OBJECT_NAME(DefCons.parent_object_id) +
9  FROM
10     sys.default_constraints AS DefCons
11  INNER JOIN
12     sys.columns AS Col
13  ON
14     DefCons.parent_object_id = Col.object_id AND DefCons.parent_column_id = Col.column_id
15  INNER JOIN
16     sys.tables Tab
17  ON
18     Tab.object_id=Col.object_id
```