

โปรแกรมคอมพิวเตอร์: WealthPro – แพลตฟอร์มวางแผนการเงินสำหรับที่ปรึกษา (Financial Advisor)
เจ้าของลิขสิทธิ์: บริษัท อัลติเมทไลฟ์ แอดไวเซอร์ จำกัด
ภาษาที่พัฒนา: TypeScript (React + Node.js/Express) · ฐานข้อมูล PostgreSQL (Prisma ORM)
เอกสารซอร์สโค้ดสำหรับยื่นจดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จำนวนไฟล์ทั้งหมดในชุดนี้: 96 ไฟล์

```
=====

/* ===== backend/prisma/schema.prisma ===== */
generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
}

enum Role {
  USER          // ลูกค้า (data record ที่ FA ดูแล – ไม่ล็อกอิน)
  ADMIN          // นักวางแผน (FA)
  SUPER_ADMIN    // ผู้ให้บริการแอป (เราเอง) – โพสต์ข่าว/ประกาศ + สิทธิ์ FA ทั้งหมด
}

model User {
  id            String    @id @default(cuid())
  email         String    @unique
  password      String?   // null สำหรับผู้ที่ล็อกอินผ่าน Google (ไม่มีรหัสผ่าน)
  googleId      String?   @unique // Google account sub – ตั้งเมื่อผูก/ล็อกอินด้วย Google
  appleId       String?   @unique // Apple account sub – ตั้งเมื่อผูก/ล็อกอินด้วย Apple
  name          String
  phone         String?
  birthDate     DateTime?
  role          Role      @default(USER)
  isEmailVerified Boolean @default(false)
  emailVerifyToken String?
  emailVerifyExpires DateTime?
  resetPasswordToken String?
  resetPasswordExpires DateTime?
  isApproved    Boolean @default(false)
  advisorProfile Json?
  createdById   String?   // FA (ADMIN/SUPER_ADMIN) ที่สร้างลูกค้ารายนี้
  // — 2FA (TOTP) – เฉพาะบัญชี FA —
  twoFactorSecret String? // base32 secret (ตั้งตอน setup, เปิดใช้จริงเมื่อ enabled=true)
  twoFactorEnabled Boolean @default(false)
  twoFactorBackupCodes Json? // อาเรย์ hash ของรหัสสำรอง
  createdAt     DateTime @default(now())
  updatedAt     DateTime @updatedAt

  @@index([createdById])

  profile          Profile?
  clientProfile    ClientProfile?
  investmentProfile InvestmentProfile?
  incomes          Income[]
  expenses         Expense[]
  assets           Asset[]
  liabilities      Liability[]
  goals            Goal[]
  lifeInsurances   LifeInsurancePolicy[]
  propertyInsurances PropertyInsurance[]
}

model ClientProfile {
  id            String    @id @default(cuid())
  userId        String    @unique
  user          User      @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
```

```

// Personal info
photo          String?    // รูปโปรไฟล์ลูกค้า (base64 data URL)
firstName      String?
lastName       String?
nickname       String?
birthDate      DateTime?
nationalId     String?
maritalStatus  String?
nationality    String?    @default("เนเธอร์แลนด์")
education      String?
educationField String?
occupation     String?
jobTitle       String?
workYears      Float?
salary         Float?
salaryIncreaseRate Float?
company        String?
additionalJobs  Json?
address        String?
addrHouseNo    String?
addrSubdistrict String?
addrDistrict   String?
addrProvince   String?
addrZipcode    String?
consent        Json?
phone          String?
contactEmail    String?
contactChannel  String?

// Welfare
hasSocialSecurity Boolean? @default(false)
socialSecurityYears Float?
hasGroupInsurance Boolean? @default(false)
giRoomLimit        Float?
giMedicalLimit     Float?
giSurgeryLimit     Float?
giOpdLimit         Float?
hasPVD             Boolean? @default(false)
pvdEmployeeRate    Float?
pvdEmployerRate    Float?
pvdCurrentValue    Float?
pvdReturnRate      Float?
healthInfo         Json?

// Spouse
spouseName      String?
spouseAge       Int?
spouseOccupation String?
spouseIncome    Float?
spouseJobs      Json?
spouseProfile   Json?
incomeSources   Json?
spouseIncomeSources Json?

// Parents
fatherAge      Int?
motherAge      Int?
parentCareExpense Float?
dependents     Int?    @default(0)
parentsInfo    Json?

// เป้าหมายทางการเงิน (per person {self, spouse}) – บันทึกจากหน้าเป้าหมายทางการเงิน
financialGoals  Json?

createdAt      DateTime @default(now())
updatedAt      DateTime @updatedAt

children       Child[]

```

```

}

model Child {
  id          String          @id @default(cuid())
  clientProfileId String
  clientProfile ClientProfile @relation(fields: [clientProfileId], references: [id], onDelete: Cascade)
  name        String?
  age          Int?
  school       String?
  createdAt    DateTime        @default(now())
}

model Profile {
  id          String          @id @default(cuid())
  userId       String          @unique
  user         User            @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
  age          Int?
  occupation   String?
  familySize   Int            @default(1)
  riskScore    Int?
  riskLevel    Int?
  riskLabel    String?
  riskAnswers  Json?
  riskAssessedAt DateTime?
  spouseRisk   Json?

  retirementAgeSelf Int?
  retirementAgeSpouse Int?
  lifeExpectancySelf Int?
  lifeExpectancySpouse Int?

  inflationRate      Float @default(3.0)
  educationInflation Float @default(5.0)
  rentInflation      Float @default(4.0)
  medicalInflation   Float @default(5.0)
  creditCardRate     Float @default(16.0)
  cashAdvanceRate    Float @default(16.0)
  personalLoanRate   Float @default(16.0)
  homeLoanRate       Float @default(6.0)
  carLoanRate        Float @default(5.0)
  educationFundReturn Float @default(4.0)
  educationReturnDuring Float @default(4.0)
  preRetirementReturn Float @default(4.0)
  postRetirementReturn Float @default(4.0)
  expectedReturn     Float @default(7.0)
  taxRate            Float @default(10.0)

  educationCostYear Int?
  educationCosts     Json?
  financialGoals     Json?
  retirementPlan     Json?
  pvdPlan            Json?
  ssoPlan            Json?
  insurancePlan      Json?
  educationPlan      Json?
  taxPlan            Json?
  reportPlan         Json?
  severancePlan      Json?
  cashflowPlan       Json?
  estatePlan         Json?
  planReviewDate     DateTime? // นัดทบทวนแผนครั้งถัดไป

  pvdReturnRate      Float? // อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (%)
  pvdReturnAsOf      String? // ข้อมูล ณ ...
  ssoReturnRate      Float? // อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี กองทุนประกันสังคม (%)
  ssoReturnAsOf      String? // ข้อมูล ณ ... (เช่น "เฉลี่ย 5 ปี (ก.พ. 2568)")

  updatedAt          DateTime @updatedAt
}

```

```

}

model Income {
  id      String    @id @default(cuid())
  userId  String
  user    User      @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
  name    String
  amount  Float
  frequency String  @default("MONTHLY")
  category String  @default("salary")
  isActive Boolean  @default(true)
  createdAt DateTime @default(now())
  updatedAt DateTime @updatedAt
}

model Expense {
  id      String    @id @default(cuid())
  userId  String
  user    User      @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
  name    String
  amount  Float
  frequency String  @default("MONTHLY")
  category String
  isFixed Boolean  @default(true)
  person  String   @default("client") // client | spouse | shared
  createdAt DateTime @default(now())
  updatedAt DateTime @updatedAt
}

model Asset {
  id      String    @id @default(cuid())
  userId  String
  user    User      @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
  name    String
  value   Float
  category String
  returnRate Float  @default(0)
  person  String   @default("client") // client | spouse | shared
  createdAt DateTime @default(now())
  updatedAt DateTime @updatedAt
}

model Liability {
  id      String    @id @default(cuid())
  userId  String
  user    User      @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
  name    String
  balance Float
  interestRate Float
  monthlyPayment Float
  category String
  person  String   @default("client") // client | spouse | shared
  createdAt DateTime @default(now())
  updatedAt DateTime @updatedAt
}

model LifeInsurancePolicy {
  id      String    @id @default(cuid())
  userId  String
  user    User      @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
  insuredPerson String
  policyNumber String?
  policyDate  DateTime?
  sumAssured  Float?
  insuranceType String?
  premium     Float?
  cashValue   Float?
  policyAge   Float?
}

```

```

    company      String?
    notes        String?
    createdAt    DateTime @default(now())
    updatedAt    DateTime @updatedAt
    riders       LifeInsuranceRider[]
    beneficiaries LifeInsuranceBeneficiary[]
}

model LifeInsuranceRider {
  id          String      @id @default(cuid())
  policyId    String
  policy      LifeInsurancePolicy @relation(fields: [policyId], references: [id], onDelete: Cascade)
  riderType   String
  planName    String?
  coverageAmount Float?
  createdAt   DateTime    @default(now())
  updatedAt   DateTime    @updatedAt
}

model LifeInsuranceBeneficiary {
  id          String      @id @default(cuid())
  policyId    String
  policy      LifeInsurancePolicy @relation(fields: [policyId], references: [id], onDelete: Cascade)
  name        String
  relationship String?
  sharePercent Float?
  createdAt   DateTime    @default(now())
  updatedAt   DateTime    @updatedAt
}

model PropertyInsurance {
  id          String      @id @default(cuid())
  userId      String
  user        User        @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
  coverageType String
  policyNumber String?
  insuranceType String?
  coverageAmount Float?
  premium     Float?
  coveragePeriod String?
  company      String?
  notes        String?
  createdAt    DateTime @default(now())
  updatedAt    DateTime @updatedAt
}

model InvestmentProfile {
  id          String      @id @default(cuid())
  userId      String      @unique
  user        User        @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
  savingsAccounts Json?
  personalAssets  Json?
  investmentAssets Json?
  liabilities      Json?
  unwantedTypes    Json?
  preferredTypes   Json?
  constraints       Json?
  assumptions       Json?
  spouseData       Json?
  createdAt         DateTime @default(now())
  updatedAt         DateTime @updatedAt
}

model FinancialAdviceRule {
  id          String      @id @default(cuid())
  ratioKey    String      // ratio1 | ratio2 | ratio3 | ratio4 | ratio5 | ratio6 | ratio7 | ratio8
  category    String      // liquidity | debt | savings
  state       String      // good | warning | danger

```

```

        <div><label style={lbl}>อีเมล</label><input style={inp} value={p.email} onChange={e => set('email',
e.target.value)} placeholder="email@example.com" /></div>
    </div>
    { /* ที่อยู่แบบมีโครงสร้าง */ }
    <div>
        <label style={lbl}>ที่อยู่</label>
        <div style={{ display: 'flex', flexDirection: 'column', gap: 10 }}>
            <input style={inp} value={p.addrHouseNo} onChange={e => set('addrHouseNo', e.target.value)}
placeholder="เลขที่ / หมู่ / ถนน (เช่น 199/78 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ)" />
            <div style={{ display: 'grid', gridTemplateColumns: 'repeat(auto-fit, minmax(min(300px, 100%),
1fr))', gap: 10 }}>
                <div>
                    <label style={lbl}>จังหวัด</label>
                    <select style={sel} value={p.addrProvince}
onChange={e => setP(f => ({ ...f, addrProvince: e.target.value, addrDistrict: '',
addrSubdistrict: '', addrZipcode: '' })))>
                        <option value="">- เลือกจังหวัด -</option>
                        {provinceList.map(v => <option key={v} value={v}>{v}</option>)}
                    </select>
                </div>
                <div>
                    <label style={lbl}>อำเภอ / เขต</label>
                    <select style={{ ...sel, opacity: p.addrProvince ? 1 : 0.5 }} value={p.addrDistrict} disabled=
{!p.addrProvince}
onChange={e => setP(f => ({ ...f, addrDistrict: e.target.value, addrSubdistrict: '',
addrZipcode: '' })))>
                        <option value="">- เลือกอำเภอ/เขต -</option>
                        {districtList.map(v => <option key={v} value={v}>{v}</option>)}
                    </select>
                </div>
                <div>
                    <label style={lbl}>ตำบล / แขวง</label>
                    <select style={{ ...sel, opacity: p.addrDistrict ? 1 : 0.5 }} value={p.addrSubdistrict}
disabled={!p.addrDistrict}
onChange={e => { const sub = e.target.value; const zip = addrTree?.[p.addrProvince]?.
[p.addrDistrict]?.[sub] || ''; setP(f => ({ ...f, addrSubdistrict: sub, addrZipcode: zip }))) }>
                        <option value="">- เลือกตำบล/แขวง -</option>
                        {subdistrictList.map(v => <option key={v} value={v}>{v}</option>)}
                    </select>
                </div>
                <div>
                    <label style={lbl}>รหัสไปรษณีย์</label>
                    <input style={{ ...inp, background: 'var(--navy-800)', color: 'var(--cyan)' }} value=
{p.addrZipcode} readOnly placeholder="อัตโนมัติ" />
                </div>
                <div>
                    <label style={lbl}>ประเทศ</label>
                    <input style={{ ...inp, background: 'var(--navy-800)', color: 'var(--text-muted)' }} value="ไทย"
readOnly />
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    { /* ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ */ }
    <div>
        <label style={lbl}>ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</label>
        <div style={{ display: 'grid', gridTemplateColumns: '1fr', gap: 10 }}>
            <div><label style={{ ...lbl, fontSize: 11 }}>เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต</label><input style=
{inp} value={p.licenseInsurance} onChange={e => set('licenseInsurance', e.target.value)} placeholder="เลขที่ใบ
อนุญาต" /></div>
            <div style={{ display: 'grid', gridTemplateColumns: 'repeat(auto-fit, minmax(190px, 1fr))', gap: 10
}}>
                <div><label style={{ ...lbl, fontSize: 11 }}>เลขที่ใบอนุญาตนักวางแผนการเงิน CFP</label><input style=
{inp} value={p.licenseCFP} onChange={e => set('licenseCFP', e.target.value)} placeholder="เลขที่ CFP" /></div>
                <div><label style={{ ...lbl, fontSize: 11 }}>เลขที่ใบอนุญาตที่ปรึกษาการเงิน AFPT</label><input style=
{inp} value={p.licenseAFPT} onChange={e => set('licenseAFPT', e.target.value)} placeholder="เลขที่ AFPT" /></div>
                <div><label style={{ ...lbl, fontSize: 11 }}>เลขที่ใบอนุญาตที่ปรึกษาการเงิน FChFP</label><input style=

```

```

{inp} value={p.licenseFChFP} onChange={e => set('licenseFChFP', e.target.value)} placeholder="เลขที่ FChFP" /></div>
    </div>
  </div>
</div>

<div>
  <div style={{ display: 'flex', justifyContent: 'space-between', alignItems: 'baseline' }}>
    <label style={lbl}>บรรยายคุณสมบัติ / ประวัติ</label>
    <span style={{ fontSize: 11, color: over ? '#f87171' : 'var(--text-muted)' }}><words>/500 คำ</span>
  </div>
  <textarea style={{ ...inp, minHeight: 160, resize: 'vertical', borderColor: over ? '#f87171' : 'var(--card-border)' }}
    value={p.bio} onChange={e => set('bio', e.target.value)}
    placeholder="แนะนำตัว ประสบการณ์ ใบอนุญาต ความเชี่ยวชาญ ฯลฯ (สูงสุด 500 คำ) เพื่อนำไปใช้ในแผนการเงิน" />
    {over && <div style={{ fontSize: 11, color: '#f87171', marginTop: 4 }}>เกิน 500 คำ – กรุณาตัดทอน
เนื้อหา</div>}
  </div>
</div>
</div>

<TwoFactorSection />
</div>
)
}

/* — ความปลอดภัย: ยืนยันตัวตน 2 ขั้น (TOTP) — */
function TwoFactorSection() {
  const qc = useQueryClient()
  const { data: st } = useQuery<{ enabled: boolean }>({ queryKey: ['2fa-status'], queryFn: () =>
api.get('/auth/2fa/status').then(r => r.data) })
  const enabled = !!st?.enabled
  const [setupQr, setSetupQr] = useState<string | null>(null)
  const [code, setCode] = useState('')
  const [backup, setBackup] = useState<string[] | null>(null)
  const [busy, setBusy] = useState(false)
  const [err, setErr] = useState('')

  async function startSetup() {
    setBusy(true); setErr(''); setBackup(null)
    try { const { data } = await api.post('/auth/2fa/setup'); setSetupQr(data.qr) }
    catch { setErr('เริ่มตั้งค่าไม่สำเร็จ') } finally { setBusy(false) }
  }
  async function enable() {
    setBusy(true); setErr('')
    try { const { data } = await api.post('/auth/2fa/enable', { token: code.replace(/\s/g, '') });
setBackup(data.backupCodes); setSetupQr(null); setCode(''); qc.invalidateQueries({ queryKey: ['2fa-status'] }) }
    catch (e: any) { setErr(e?.response?.data?.error || 'รหัสไม่ถูกต้อง') } finally { setBusy(false) }
  }
  async function disable() {
    const token = prompt('ใส่รหัส 2FA ปัจจุบัน (6 หลัก) หรือรหัสสำรอง เพื่อปิดการใช้งาน')
    if (!token) return
    try { await api.post('/auth/2fa/disable', { token: token.replace(/\s/g, '') }); setBackup(null);
qc.invalidateQueries({ queryKey: ['2fa-status'] }) }
    catch (e: any) { alert(e?.response?.data?.error || 'ปิดไม่สำเร็จ') }
  }

  return (
    <div style={{ ...card, display: 'flex', flexDirection: 'column', gap: 14 }}>
      <div style={{ display: 'flex', alignItems: 'center', justifyContent: 'space-between', gap: 10, flexWrap: 'wrap' }}>
        <div style={{ display: 'flex', alignItems: 'center', gap: 10 }}>
          <ShieldCheck size={20} color={enabled ? '#10b981' : 'var(--text-muted)' } />
          <div>
            <div style={{ fontSize: 14.5, fontWeight: 700, color: 'var(--text-primary)' }}>ยืนยันตัวตน 2 ขั้น (2FA)
          </div>
          <div style={{ fontSize: 12, color: 'var(--text-muted)' }}>>เพิ่มความปลอดภัยบัญชี – ต้องใส่รหัสจากแอปตอน
ล็อกอิน</div>
        </div>
      </div>
    </div>
  )
}

```

```

    </div>
    <span style={{ fontSize: 12, fontWeight: 700, padding: '4px 12px', borderRadius: 999, background: enabled
? 'rgba(16,185,129,0.14)' : 'rgba(148,163,184,0.14)', color: enabled ? '#10b981' : 'var(--text-muted)' }}>
      {enabled ? 'เปิดใช้งานอยู่' : 'ปิดอยู่'}
    </span>
  </div>

  {backup && (
    <div style={{ padding: '12px 14px', borderRadius: 10, background: 'rgba(245,158,11,0.1)', border: '1px
solid rgba(245,158,11,0.4)' }}>
      <div style={{ fontSize: 12.5, fontWeight: 700, color: '#f59e0b', marginBottom: 6 }}>รหัสสำรอง (เก็บไว้ในที่
ปลอดภัย - แสดงครั้งเดียว!)</div>
      <div style={{ display: 'grid', gridTemplateColumns: 'repeat(auto-fit, minmax(110px, 1fr))', gap: 6,
fontFamily: 'monospace', fontSize: 13, color: 'var(--text-primary)' }}>
        {backup.map(c => <span key={c} style={{ padding: '4px 8px', background: 'var(--navy-900)',
borderRadius: 6, textAlign: 'center' }}>{c}</span>)}
      </div>
    </div>
  )}

  {enabled ? (
    <button onClick={disable} style={{ alignSelf: 'flex-start', padding: '9px 18px', background: 'none',
border: '1px solid #fb7185', borderRadius: 8, color: '#fb7185', fontSize: 13, fontWeight: 700, cursor: 'pointer'
}}>ปิดการใช้งาน 2FA</button>
    ) : setupQr ? (
      <div style={{ display: 'flex', gap: 20, flexWrap: 'wrap', alignItems: 'flex-start' }}>
        <img src={setupQr} alt="QR" style={{ width: 160, height: 160, borderRadius: 8, background: '#fff',
padding: 6 }} />
        <div style={{ flex: 1, minWidth: 220, display: 'flex', flexDirection: 'column', gap: 8 }}>
          <p style={{ fontSize: 12.5, color: 'var(--text-secondary)', margin: 0, lineHeight: 1.6 }}>1. เปิดแอป
<b>Google Authenticator</b> / Authy → สแกน QR<br />2. กรอกรหัส 6 หลักที่ได้เพื่อยืนยัน</p>
          <input value={code} onChange={e => setCode(e.target.value.replace(/\s/g, ''))} placeholder="รหัส 6
หลัก" inputMode="numeric"
            style={{ ...inp, letterSpacing: '0.2em', textAlign: 'center', fontSize: 17, maxWidth: 200 }} />
          {err && <span style={{ fontSize: 12, color: '#f87171' }}>{err}</span>}
          <div style={{ display: 'flex', gap: 8 }}>
            <button onClick={enable} disabled={busy || code.length < 6} style={{ padding: '9px 18px',
background: 'var(--cyan)', border: 'none', borderRadius: 8, color: '#00201d', fontSize: 13, fontWeight: 700,
cursor: 'pointer', opacity: busy || code.length < 6 ? 0.5 : 1 }}>ยืนยันเปิดใช้งาน</button>
            <button onClick={() => { setSetupQr(null); setCode(''); setErr('') }} style={{ padding: '9px 14px',
background: 'none', border: '1px solid var(--card-border)', borderRadius: 8, color: 'var(--text-muted)', fontSize:
13, cursor: 'pointer' }}>ยกเลิก</button>
          </div>
        </div>
      </div>
    ) : (
      <button onClick={startSetup} disabled={busy} style={{ alignSelf: 'flex-start', display: 'flex',
alignItems: 'center', gap: 7, padding: '9px 18px', background: 'var(--cyan)', border: 'none', borderRadius: 8,
color: '#00201d', fontSize: 13, fontWeight: 700, cursor: 'pointer' }}>
        <ShieldCheck size={15} /> {busy ? 'กำลังเตรียม...' : 'เปิดใช้งาน 2FA'}
      </button>
    )}
  </div>
)
}

```

```

/* ===== frontend/src/pages/VerifyEmailPage.tsx ===== */
import { useEffect, useState } from 'react'
import { useSearchParams, Link } from 'react-router-dom'
import { api } from '../lib/api'
import { ChartPie, CheckCircle, XCircle, Loader } from 'lucide-react'

```

```

export default function VerifyEmailPage() {
  const [params] = useSearchParams()
  const [status, setStatus] = useState<'loading' | 'success' | 'error'>('loading')
  const [message, setMessage] = useState('')

```

```

useEffect(() => {
  const token = params.get('token')
  if (!token) {
    setStatus('error')
    setMessage('ไม่พบ token การยืนยัน')
    return
  }
  api.get(`/auth/verify-email?token=${token}`)
    .then(({ data }) => {
      setStatus('success')
      setMessage(data.message || 'ยืนยันอีเมลสำเร็จ')
    })
    .catch((err) => {
      setStatus('error')
      setMessage(err.response?.data?.error || 'Token ไม่ถูกต้องหรือหมดอายุแล้ว')
    })
}, [params])

return (
  <div style={{ minHeight: '100vh', background: 'var(--navy-900)', display: 'flex', alignItems: 'center',
justifyContent: 'center', padding: 24 }}>
    <div style={{ width: '100%', maxWidth: 420, textAlign: 'center' }}>
      <div style={{ width: 52, height: 52, background: 'var(--cyan-dim)', border: '1px solid
rgba(14,165,233,0.3)', borderRadius: 16, display: 'flex', alignItems: 'center', justifyContent: 'center', margin:
'0 auto 24px' }}>
        <ChartPie size={26} color="var(--cyan)" />
      </div>

      <div style={{ background: 'var(--card-bg)', border: '1px solid var(--card-border)', borderRadius: 20,
padding: 40 }}>
        {status === 'loading' && (
          <>
            <Loader size={40} color="var(--cyan)" style={{ margin: '0 auto 16px', display: 'block', animation:
'spin 1s linear infinite' }} />
            <p style={{ color: 'var(--text-secondary)', fontSize: 15 }}>กำลังยืนยันอีเมล...</p>
          </>
        )}
        {status === 'success' && (
          <>
            <CheckCircle size={48} color="#22c55e" style={{ margin: '0 auto 16px', display: 'block' }} />
            <h2 style={{ color: 'var(--text-primary)', fontSize: 20, fontWeight: 600, marginBottom: 12 }}>ยืนยัน
อีเมลสำเร็จ!</h2>
            <p style={{ color: 'var(--text-secondary)', fontSize: 14, marginBottom: 24 }}>
              {message}<br />
              <span style={{ color: 'var(--text-muted)', fontSize: 13 }}>กรุณารอการอนุมัติจาก Admin ก่อนเข้าสู่
ระบบ</span>
            </p>
            <Link to="/login" style={{ display: 'inline-block', padding: '10px 24px', background: 'var(--cyan)',
color: '#fff', borderRadius: 8, textDecoration: 'none', fontSize: 14, fontWeight: 500 }}>
              กลับหน้าเข้าสู่ระบบ
            </Link>
          </>
        )}
        {status === 'error' && (
          <>
            <XCircle size={48} color="#ef4444" style={{ margin: '0 auto 16px', display: 'block' }} />
            <h2 style={{ color: 'var(--text-primary)', fontSize: 20, fontWeight: 600, marginBottom: 12 }}>ยืนยัน
อีเมลไม่สำเร็จ</h2>
            <p style={{ color: '#fca5a5', fontSize: 14, marginBottom: 24 }}>{message}</p>
            <Link to="/login" style={{ display: 'inline-block', padding: '10px 24px', background: 'var(--cyan-
dim)', color: 'var(--cyan)', border: '1px solid rgba(14,165,233,0.3)', borderRadius: 8, textDecoration: 'none',
fontSize: 14, fontWeight: 500 }}>
              กลับหน้าเข้าสู่ระบบ
            </Link>
          </>
        )}
      </div>
    </div>
  </div>
)

```

```

    <style>{@keyframes spin { from { transform: rotate(0deg); } to { transform: rotate(360deg); } }}</style>
  </div>
)
}

/* ===== frontend/src/styles/dark.ts ===== */
export const card: React.CSSProperties = {
  background: 'var(--card-bg)',
  border: '1px solid var(--card-border)',
  borderRadius: 16,
  padding: '20px 22px',
}

export const inp: React.CSSProperties = {
  width: '100%', minWidth: 0, boxSizing: 'border-box', padding: '9px 12px', borderRadius: 8,
  border: '1px solid rgba(255,255,255,0.1)',
  background: 'rgba(255,255,255,0.05)',
  color: 'var(--text-primary)', fontSize: 13, outline: 'none',
}

export const sel: React.CSSProperties = {
  ...{ width: '100%', minWidth: 0, boxSizing: 'border-box', padding: '9px 12px', borderRadius: 8, border: '1px solid rgba(255,255,255,0.1)', background: '#111f35', color: 'var(--text-primary)', fontSize: 13, outline: 'none' }
}

export const btn = (color = '#0ea5e9'): React.CSSProperties => ({
  padding: '8px 18px', borderRadius: 8, border: 'none',
  background: color, color: '#fff', fontSize: 13, fontWeight: 500,
  cursor: 'pointer', display: 'flex', alignItems: 'center', gap: 5,
})

export const btnGhost: React.CSSProperties = {
  padding: '8px 18px', borderRadius: 8,
  border: '1px solid rgba(255,255,255,0.1)',
  background: 'transparent', color: 'var(--text-secondary)',
  fontSize: 13, cursor: 'pointer',
}

export const label: React.CSSProperties = {
  fontSize: 11, color: 'var(--text-secondary)', marginBottom: 4,
}

export const h2: React.CSSProperties = {
  fontSize: 22, fontWeight: 600, color: 'var(--text-primary)',
}

export const muted: React.CSSProperties = {
  fontSize: 13, color: 'var(--text-muted)',
}

```