## COMUNIDADES AUTÓNOMAS: TABLAS. Descargar script Funcionamiento comunidades Por cada comunidad autónoma en España habrá una fila. *cod\_capital* es el código de la localidad que es la capital de la comunidad. • cod\_comunidad (numérico y clave primaria) · nombre (alfanumérico) cod capital (numérico y clave extranjera de la tabla localidades) provincias Contendrá una fila por cada provincia. cod\_capital es el código de la localidad que es la capital de la provincia, y cod\_comunidad es • cod\_provincia (numérico y clave primaria) nombre (alfanumérico) ord\_capital (numérico y clave extranjera de la tabla localidades) superficie (numérico. superficie en kilómetros cuadrados) el código de la comunidad a la que pertenece. • cod\_comunidad ( numérico y clave extranjera de la tabla comunidades) localidades Contiene una fila por cada localidad. • cod\_localidad (numérico y clave primaria) cod\_provincia es el código de la provincia a la nombre (alfanumérico) que pertenece cada localidad. poblacion (numérico) cod\_provincia (numérico y clave extranjera de la tabla provincias)

Se crearán las tablas, solo con las claves ajenas que sean posible crear, y una vez creadas todas las tablas se crearán las claves ajenas que no se han podido crear anteriormente.