querystring

- 什么是 querystring
- nodejs 获取 querystring
- 论结构化与非结构化

什么是 querystring

- http://xxx.com/list.html?keyword=nba&lang=en&a=100
- url 问号？后面的都是 querystring （也叫 url 参数）
- & 分割，key=value 形式，可继续扩展

querystring 的作用

- 动态网页的基石（web1.0 —> web2.0）
- http://xxx.com/list.html?keyword=nba&lang=en
- http://xxx.com/list.html?keyword=ufc&lang=zh-CN

如何利用 querystring 实现动态网页

- 服务端拿到 querystring
- 根据不同的 querystring ，返回不同的内容
- 即变化 querystring ，就是变换内容（只要服务端支持）

思考：url 的 hash 能否有同样作用？

- http://xxx.com/index.html/#/home
- http://xxx.com/index.html/#/user/zhangsan
- hash 能否让服务端获取？以实现动态网页？

论：结构化与非结构化

- 结构化的数据，易于通过程序访问和分析，如对象和数组
- 非结构化的数据，不易通过程序分析，如字符串
- 编程中的数据，都尽量结构化

代码演示：querystring 的结构化和非结构化

总结

- querystring 是 url ？后面的参数，格式 key=val&key=val
- querystring 是动态网页的基石（hash 就不行）
- nodejs 处理 querystring ，并将其结构化

接下来讲解，使用 Response 返回数据