BugMentor

中兴赛道 · 技术文档

专业课助教智能体

负责人：左伟博

学校：南京理工大学

团队：BugMentor（个人参赛）

版本：1.0 · 2026-08-30

提交版

- 参赛命题：中兴赛道——专业课助教智能体
- 负责人：左伟博
- 学校：南京理工大学
- 文档版本：1.0（2026-08-30）

1. 项目概述

BugMentor 是面向 Python 初学者的 AI 调试学习助手。它不在用户第一次求助时直接给出修改后的代码，而是通过“观察报错—定位范围—理解知识点—形成方案—查看完整答案”的五级提示，引导学生形成可迁移的调试方法。

系统围绕中兴命题要求构建“追问—纠错—再讲解”闭环：学生提交代码和报错，AI 给出当前级别提示；学生必须先提交自己的判断并获得反馈，才能解锁下一等级；修改代码后由确定性规则进行验证；验证成功才解锁学习复盘，代码再次变化会使旧验证结论失效。第三级后系统提供可核验的课程知识依据；保存复盘后，再按历史高频错误生成复习建议与迁移练习。

2. 目标用户与场景

- 目标用户：正在学习 Python、能编写简单程序但缺乏独立调试能力的大学生和编程初学者。
- 课堂场景：教师布置编程练习后，学生用 BugMentor 自主定位错误。
- 课后场景：学生将错误原因和避免方法保存为学习记录，用于复习。
- 助教场景：重复性的基础报错由系统先行分级引导，助教集中处理更复杂问题。

3. 总体架构

流程/架构示意（文本表达）

```
flowchart LR
    U[学生浏览器] --> F[React + Vite 前端]
    F -->|HTTPS / JSON| B[FastAPI 后端]
```

```
    B -->|OpenAI 兼容接口| D[DeepSeek 模型]
    F --> V[静态验证器]
    F --> K[课程知识依据与迁移练习]
    F --> L[(localStorage)]
    F -.静态托管.-> VC[Vercel]
    B -.Web Service.-> R[Render]
```

系统不执行用户提交的 Python 代码。AI 负责生成分级提示和对学生判断进行反馈；前端静态验证器仅对明确支持的典型错误模式进行确定性检查；课程知识依据、复习计划与迁移练习由可测试的本地规则生成；当前会话和复盘记录保存在浏览器本地。

4. 模块设计

模块	主要文件	责任
页面与交互	`frontend/src/App.jsx`	表单、五级提示、学生判断、验证、复盘、历史记录
会话持久化	`frontend/src/debugSession.js`	保存、恢复、重置当前调试状态
提示解锁	`frontend/src/hintProgress.js`	只有本级反馈成功后才能进入下一级，第五级答案受控
规则验证	`frontend/src/validator.js`	IndexError、TypeError、SyntaxError 修改结果检查
演示案例	`frontend/src/demoExamples.js`	三类典型错误的一键载入数据
学习支持	`frontend/src/learningSupport.js`	知识依据、历史统计、复习计划、迁移练习和导出结构
API 服务	`backend/main.py`	请求校验、CORS、安全头、请求 ID、健康检查
AI 服务	`backend/ai_service.py`	DeepSeek 客户端、系统提示词、分级保密规则

5. 核心业务流程

流程/架构示意（文本表达）

```
flowchart TD
    A[提交代码/预期结果/报错] --> B[请求第 1 级提示]
    B --> C[学生填写自己的判断]
    C --> D[AI 判断思路并追问]
    D --> E{学生是否已定位?}
    E -- 否 --> F[解锁下一等级]
    F --> C
    E -- 是 --> G[修改代码]
    G --> H[规则验证]
    H -- 未通过或无法判断 --> C
    H -- 通过 --> I[解锁学习复盘]
    I --> J[保存错误类型/知识点/根因/预防措施]
    J --> K[统计高频错误并生成复习建议]
    K --> L[载入新的迁移练习]
    L --> B
```

5.1 五级提示约束

1. 第一级只引导观察报错或实际结果，不指出具体答案。
2. 第二级缩小检查范围，不给替换值或完整代码。
3. 第三级讲解相关概念，引导学生自行计算或判断。
4. 第四级给出接近解决方案的修改思路，仍不提供完整程序。
5. 第五级才完整解释原因、修改代码与预防方法。

每一级都要求学生提交非空判断并收到反馈，才能解锁下一等级。刷新后提示等级和反馈状态会从本地会话恢复。

5.2 修改后验证

规则验证器不会执行代码，而是比较原始代码与修改后代码：

- IndexError：检查直接列表索引是否仍越界，支持合法正索引和负索引。
- TypeError：检查字符串与变量的直接拼接是否改为 `str()`、f-string 或逗号分隔输出。
- SyntaxError：检查 `if`、`for`、`while`、函数定义等复合语句缺少冒号的场景。

无法可靠判断时系统返回“暂时无法判断”，不会把删除代码或大幅改写误判为成功。

5.3 知识依据与个性化复习

- 第三级开始展示与当前错误匹配的知识依据卡，包括规则、核验方法和 Python 官方文档链接。
- 当前覆盖列表索引、字符串与数据类型、复合语句三个基础知识点。
- 系统只统计本地学习记录中的错误类型，不分析身份信息，也不上传学习历史。
- 系统将出现次数最多的错误作为阶段重点，生成“当天复述—下次迁移练习—本周回看”的三步计划。
- 推荐练习是团队自行设计的预设新案例，可一键载入并重新走完整调试闭环。
- 学习记录可导出为带版本号、导出时间和记录数量的 JSON，便于学生自行保存和复查。

该功能不宣称拥有完整课程知识库，也不根据少量记录推断学习能力；推荐仅用于帮助学生安排下一次练习。

6. API 设计

`GET /`

返回服务运行信息。

`GET /health`

供部署平台和验收脚本检查服务健康状态。

`POST /api/debug`

请求字段：

- `code`：Python 代码，1—10000 字符。
- `expected_result`：预期结果，最多 2000 字符。
- `error_message`：报错信息，最多 5000 字符。
- `hint_level`：1—5。
- `student_response`：学生判断，最多 2000 字符。
- `previous_hint`：上一条提示，最多 2000 字符。

响应包含提示等级、提示正文、交互类型和模型模式。AI 异常时返回不暴露内部细节的 503 错误。

7. 数据与安全

- 无账号系统，不收集姓名、手机号或邮箱。
- 用户代码仅在主动请求提示时传往后端和 DeepSeek。
- 后端日志不记录代码、报错全文、完整请求体或密钥。
- DeepSeek 密钥只存在 Render 环境变量中。
- 接口使用 Pydantic 做类型、长度和等级校验。
- 生产环境使用精确 CORS 白名单、安全响应头和 `no-store`。
- 前端不使用 `dangerouslySetInnerHTML`，模型文本由 React 自动转义。
- 前端知识链接只指向 Python 官方文档，打开链接时不附带用户代码或学习记录。
- 前端表单与后端接口均设置输入长度上限；学习记录导出只在浏览器内完成。

详细说明见根目录 `PRIVACY.md` 与 `SECURITY.md`。

8. 测试与工程质量

- 前端 35 项自动化测试：验证器、提示锁、会话恢复、演示数据、知识依据、复习计划、迁移练习、导出结构和异常数据降级等。
- 后端 12 项自动化测试：正常响应、AI 异常、字段边界、健康检查、安全头、请求 ID 和 CORS。
- GitHub Actions 在每次推送和拉取请求时自动运行测试、Lint、构建、依赖检查。
- 线上验收脚本检查前后端状态、健康接口、安全头和 CORS。

正式测试用例见 `test-cases.md`。

9. 部署与配置

线上地址

- 前端：https://ai-app-challenge-2026.vercel.app/
- 后端：https://bugmentor-api.onrender.com
- API 文档：https://bugmentor-api.onrender.com/docs

环境变量

后端：

```env
DEEPSEEK_API_KEY=服务端密钥
DEEPSEEK_BASE_URL=https://api.deepseek.com
DEEPSEEK_MODEL=deepseek-v4-flash
FRONTEND_ORIGINS=https://ai-app-challenge-2026.vercel.app
```

前端：

```env
VITE_API_BASE_URL=https://bugmentor-api.onrender.com
```

依赖和本地运行步骤见根目录 `README.md`，部署、排障和回滚步骤见 `DEPLOYMENT.md`。

10. 已知限制与后续计划

- 当前只对三类典型错误提供确定性验证，其余错误仍依赖提示后人工判断。
- 用户代码不会在沙箱中真实执行，因此系统不会声称已经运行代码。
- 学习记录保存在单一浏览器，尚未提供账号与跨设备同步。
- 个性化复习仅按错误类型频次进行本地规则推荐，不等同于完整的学生能力画像。
- 当前知识依据覆盖三个演示知识点，不是完整课程知识库。
- Render 免费实例可能休眠，演示前需提前访问健康检查唤醒服务。