

CSS 语法一览

字体属性

表附录 2 1 字体属性

字体属性	描述
font-family	用一个指定的字体名或一个种类的字体族科
font-size	字体显示的大小
font-style	设定字体风格
font-weight	以 bold 为值可以使字体加粗

文本属性

表附录 2 2 文本属性

文本属性	描述
letter-spacing	定义一个附加在字符之间的间隔数量。
text-decoration	文本修饰属性允许通过五个属性中的一个来修饰文本
text-align	设置文本的水平对齐方式，包括左对齐、右对齐、居中、两端对齐
text-indent	文字的首行缩进
line-height	行高属性接受一个控制文本基线之间的间隔的值

颜色和背景属性

表附录 2 3 颜色和背景属性

颜色和背景属性	描述
color	定义颜色。
background-color	设定一个元素的背景颜色
background-image	设定一个元素的背景图象
background-repeat	决定一个指定的背景图象如何被重复
Background-position	设置水平和垂直方向上的位置

边框属性

表附录 2 4 边框属性

边框属性	描述
Border	边框
border-top	上边框
border-left	左边框

border-right	右边框
border-bottom	下边框

鼠标光标属性

表附录 2 5 鼠标光标属性值

鼠标光标属性值	描述
hand	手
crosshair	交叉十字
text	文本选择符号
wait	Windows 的沙漏形状
Default	默认的鼠标形状
help	带问号的鼠标
e-resize	向东的箭头
ne-resize	指向东北方的箭头
n-resize	向北的箭头
nw-resize	指向西北的箭头
w-resize	向西的箭头
sw-resize	向西南的箭头
s-resize	向南的箭头
se-resize	向东南的箭头

定位属性

表附录 2 6 定位属性

定位属性	描述
position	“absolute”（绝对定位）、“relative”（相对定位）
top	层距离顶点纵坐标的距离
left	层距离顶点横坐标的距离
width	层的宽度
height	层的高度
z-index	决定层的先后顺序和覆盖关系，值越高的元素会覆盖值比较低的元素
clip	限定只显示裁切出来的区域
overflow	当层内的内容超出层所能容纳的范围时，设置溢出
visibility	这一项是针对嵌套层的设置，嵌套层是插入在其他层中的层，分为嵌套的层（子层）和被嵌套的层（父层）

区块属性

表附录 2 7 区块属性

区块属性	描述
width	设定对象的宽度

height	设定对象的高度
float	让文字环绕在一个元素的四周
clear	指定在某一个元素的某一边是否允许有环绕的文字或对象
padding	决定了究竟在边框与内容之间应该插入多少空间距离
margin	设置一个元素在四个方向上与浏览器窗口边界或上一级元素的边界的距离

列表属性

表附录 2 8 列表属性

列表属性	描述
list-style-type	设定引导列表项目的符号类型
Bullet	选择图像作为项目的引导符号
Position	决定列表项目所缩进的程度

滤镜属性

表附录 2 9 滤镜

滤镜	描述
alpha	透明的层次效果
blur	快速移动的模糊效果
chroma	特定颜色的透明效果
dropshadow	阴影效果
flipH	水平翻转效果
flipV	垂直翻转效果
Glow	边缘光晕效果
Gray	灰度效果
Invert	将颜色的饱和度及亮度值完全反转
Mask	遮罩效果
Shadow	渐变阴影效果
Wave	波浪变形效果
Xray	X 射线效果