# Linux系统编程-目录

2024年5月18日 11:16

# 一、基本概念

- 1.1 操作系统
- 1.2 库函数和系统调用
- 1.3 内核
- 1.4 程序和进程
- 1.5 虚拟内存

# 基本概念

2024年5月18日 11:17

#### 一、基本概念

- 1.1 操作系统
- 1.2 库函数和系统调用
- 1.3 内核
- 1.4 程序和进程
- 1.5 虚拟内存


# 一、 基本概念

# 1.1 操作系统

操作系统 (operating system, OS): 是管理硬件资源和软件资源的计算机程序。

操作系统通俗解释:计算机是由各种硬件组成,如果没有操作系统,开发人员就需要熟悉对所有计算机硬件的使用,掌握所有硬件的细节,这样程序员就不用写代码了。所以就给计算机安装了一个软件,称为操作系统,能为用户程序提供一个更简单,方便的计算机模型。本质上操作系统也是一个程序,最大的作用就是管理硬件资源。


其中管理硬件资源的程序叫做内核。



因此,操作系统一般分为两种模式: 用户模式 (用户态)、内核模式 (内核态)一般情况下,内核态可以访问硬件资源,用户态不能访问硬件资源。

例如: printf()函数在用户态下是无法打印输出的,在函数内部进行了系统调用write()函数,进入了内核态

可以通过系统调用进行内核态。



流程:用户利用程序(开发工具)调用库函数(printf),库函数内部进行系统调用,然后进入内核态,内核态下执行系统调用,返回系统调用,回到用户态。

#### 1.2 库函数和系统调用

本质上都是函数

库函数:是把函数放到库里,方便其他人使用。目的就是把常用的一些函数放到一个文件了,方便重复使用。一般放在 lib文件中。

系统调用:是内核的入口,是为了能够进入内核的一个函数。如果需要进入内核空间,就需要通过系统调用,当程序进行系统调用时,会产生一个中断,CPU会中断当前执行的应用程序,跳转到中断处理程序,也就是开始执行内核程序,内核处理完成后,主动触发中断,把CPU执行权交回应用程序。

使用man手册查看系统调用

- 1 可执行程序或 shell 命令
- 2 系统调用(内核提供的函数)
- 3 库调用(程序库中的函数)
- 4 特殊文件(通常位于 /dev)
- 5 文件格式和规范,如 /etc/passwd
- 6 游戏
- 7 杂项(包括宏包和规范), 如 man(7), groff(7), man-pages(7)
- 8 系统管理命令(通常只针对 root 用户)

Manual page man(1) line 1 (press h for help or g to guit)

补全man手册

sudo apt-get install manpages-dev glibc-doc manpages-posixmanpages-posix-dev

# 1.3 内核

内核是操作系统的核心,是应用程序与硬件直接的桥梁,应用程序只关心与内核的交互,不用关系硬件的细节

#### 内核的能力:

- (1) 进程调度: 管理进程、线程,决定哪个进程、线程使用CPU
- (2) 内存管理: 决定内存的分配和回收
- (3) 提供文件系统:提供文件系统,允许对文件进行创建、获取、更新以及删除等操作。
- (4) 管理硬件设备: 为进程与硬件设备直接提供通信能力
- (5) 提供系统调用接口: 进程可以通过内核入口(也就是系统调用),请求去内核执行各种任务。

内核具有很高的权限,可以控制CUP、内存、硬盘等硬件。而应用程序权限很小,因此大多数操作系统一般将内存分为两个区域:

内核空间: 只有内核程序才能访问 用户空间: 专门给应用程序使用

因此CUP可以在两种状态下运行:用户态、内核态,

用户态下的CPU,只能访问用户空间的内存 内核态下,内核空间内存与用户空间内存都能访问

# 1.4 程序和进程

程序: 所有的程序都必须能运行。使用的软件就是程序,或者是自己写的代码经过编译和链接处理,得到计算机能够理解和执行的指令(可执行文件)。

进程:进程是正在执行程序的实例。是操作系统进行资源分配和调度的基本单位。在内核看来,进程是一个个实体,内核需要在他们之间共享各种计算机资源。例如内存资源:内核会在程序开始时为进程分配一定的内存空间,并统筹该进程和整个系统对内存的需求。程序终止时,内核会是否该进程的所有资源,以供其他进程使用。

程序运行起来之后,就叫做进程(运行起来的的程序)。

# 1.5 虚拟内存

内核是通过虚拟内存来确保进程只访问自己的内存空间的。

进程中,只能访问虚拟内存,操作系统会把虚拟内存翻译为真实的内存地址。这种内存管理方式叫做虚拟内存。

操作系统会给每个进程分配一套独立的虚拟地址。每个进程访问自己的虚拟内存,互不干涉,操作系统会提供虚拟内存和物理地址的映射机制。

段式分配内存:外部内存碎片页式分配内存:内部内存碎片

# 1.6 并发与并行

假设电脑里只有一个CPU、并且只有一个核心 (core)

并行:是同时进行的。

并发:不是同时进行的,虽然在一个时间段内是一起完成的,但在某一时刻只能有一个进程在执行。

微观上: CPU在进程上来回切换(进程1在阻塞时,就会去执行进程2)

宏观上: 多个进程都在运行。

2024年5月27日 15:42

# 二、 文件IO

# 2.1 文件描述符

打开的程序,使用进程来描述;而打开的文件,使用文件描述符来描述。(非负整数,从0开始,依次递增)

但一个程序打开之后,默认就有三个文件描述符(0:标准输入、1:标准输出、2:标准错误)

所以,在程序中打开的第一个文件的文件描述符应该是3。

# 2.2 打开关闭文件(open和close函数)

## 1、open函数

使用man 2 open 查看 open函数的定义。

SYNOPSIS

#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>

int open(const char \*pathname, int flags);
int open(const char \*pathname, int flags, mode\_t mode);

pathname: 要打开的文件路径

flags:文件访问模式,有一系列常数值可供选择,可同时选择多个,用按位或

(|)连接起来。

必选项:以下三个常数中必须指定一个,且仅允许指定一个

O\_RDONLY: 只读打开 O\_WRONLY: 只写打开 O\_RDWR: 可读可写打开

常用可选项:可以同时指定0个或多个,和必选项按位或起来使用。

0\_APPEND:追加,如果文件已有内容,这次打开文件所写的数据附加到文件的未尾而不覆盖原来的内容,

O\_CREAT:若此文件不存在则创建它。使用此选项时需要提供第三个参数

mode,表示该文件的访问权限。注:文件最终权限: $mode\&^{\sim}umask$ 

O\_EXCL:如果同时指定了O CREAT,并且文件已存在,则出错返回,

O\_TRUNC:如果文件已存在,将其长度截断为为0字节,

0 NONBLOCK:设置非阻塞模式:

普通文件默认是非阻塞的,内核缓冲区保证了普通文件 I/O 不会阻塞。打开普通文件一般会忽略该参数设备、管道和套接字默认是阻塞的,以O NONBLOCK方式打开可以做非阻塞I/O (Nonblock1/0)。

mode: 创建文件时设置权限

#### 函数返回值:

成功:返回一个最小且未被占用的文件描述符

失败:返回 -1,并设置 errno 值,

文件描述符指的是打开的文件,而不是文件,文件描述符是由进程维护的。

```
int fdc = open("./c.txt", O RDONLY | O CREAT, 0644);
```

创建打开c.txt文件,不存在就创建一个,权限为0644(8进制),给的是用户、用户组、其他人的权限

int fdc = open("./c.txt", O\_RDONLY | O\_CREAT, 0666);

无法给到其他人读写权限,系统有默认权限,其他人给不到写权限。系统会给一个权限掩码,防止给太高的权限

使用umask即可查看权限掩码

weihong@weihong:~/linux/Day\_517\$ umask 0002

#### 2、close函数

```
// close 函数 -- 关闭文件
// int close(int fd);
//
// fd 文件描述符
//
// 函数返回值:
// 成功返回 0
// 失败返回 -1,并设置 errno 值。
```

不使用close函数,在进程结束之后也会关闭文件,因为文件描述符是由进程维护的,进程关了,文件也就关了

## 2.3 文件读写 (read和write函数)

# 1、读文件-- read函数

ssize\_t read(int fd, void \*buf, size\_t count);

#### 函数参数:

fd: 文件描述符

buf: 读取的数据保存在缓冲区 buf 中 -- 传出参数

count: buf 缓冲区存放的最大字节数

# 函数返回值:

>0: 读取到的字节数

=0: 文件读取完毕

-1: 出错,并设置 errno

count 应该是 大于等于 ssize\_t

#### 2、写文件-- write函数

ssize t write(int fd, const void \*buf, size t count);

#### 函数参数:

fd: 文件描述符

buf:缓冲区,要写入文件或设备的数据

count: buf中数据的长度

# 函数返回值:

成功:返回写入的字节数 错误:返回-1并设置 errno ssize\_t 等于 count

相同的文件描述符就是追加,不同的文件描述符就是覆盖