

Bootstrap 5 鈕

按鈕樣式

Bootstrap 5 提供了不同風格的按鈕：

例子

```
<button type="button" class="btn">Basic</button>
<button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
<button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
<button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
<button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
<button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
<button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button>
<button type="button" class="btn btn-light">Light</button>
<button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
```

按鈕類別可用於 `<a>` 、 `<button>` 或 `<input>` 元素：

例子

```
<a href="#" class="btn btn-success">Link Button</a>  
<button type="button" class="btn btn-success">Button</button>  
<input type="button" class="btn btn-success" value="Input Button">  
<input type="submit" class="btn btn-success" value="Submit Button">  
<input type="reset" class="btn btn-success" value="Reset Button">
```

為什麼我們要在連結的 href 屬性中加一個 # 呢？

因為我們沒有可以連結到的頁面，而且我們不想收到「404」錯誤，所以我們用 # 作為連結。實際上，它應該是指向「搜尋」頁面的真實 URL。

按鈕輪廓

Bootstrap 5 還提供了八個輪廓/邊框按鈕。

將滑鼠移到它們上面可以看到額外的“懸停”效果：

例子

```
<button type="button" class="btn btn-outline-primary">Primary</button>  
<button type="button" class="btn btn-outline-secondary">Secondary</button>  
<button type="button" class="btn btn-outline-success">Success</button>  
<button type="button" class="btn btn-outline-info">Info</button>  
<button type="button" class="btn btn-outline-warning">Warning</button>  
<button type="button" class="btn btn-outline-danger">Danger</button>
```

```
<button type="button" class="btn btn-outline-dark">Dark</button>  
<button type="button" class="btn btn-outline-light text-dark">Light</button>
```

移除廣告

按鈕尺寸

使用 `.btn-lg` 大按鈕的類別或 `.btn-sm` 小按鈕的類別：

例子

```
<button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">Large</button>  
<button type="button" class="btn btn-primary">Default</button>  
<button type="button" class="btn btn-primary btn-sm">Small</button>
```

區塊級按鈕

若要建立跨越父元素整個寬度的區塊級按鈕，請 `.d-grid` 在父元素上使用「helper」類別：

例子

```
<div class="d-grid">
  <button type="button" class="btn btn-primary btn-block">Full-Width Button</button>
</div>
```

如果您有許多區塊級按鈕，您可以使用以下類別控制它們之間的空間 **.gap-***：

例子

```
<div class="d-grid gap-3">
  <button type="button" class="btn btn-primary btn-block">Full-Width Button</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary btn-block">Full-Width Button</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary btn-block">Full-Width Button</button>
</div>
```

活動/禁用按鈕

按鈕可以設定為活動狀態（顯示為按下狀態）或停用狀態（不可點擊狀態）：

類別 **.active** 使按鈕顯示為按下狀態，而 **disabled** 屬性使按鈕顯示為不可點擊狀態。請注意，`<a>` 元素不支援 `disabled` 屬性，因此必須使用 **.disabled** 類別使其在視覺上顯示為已停用狀態。

例子

```
<button type="button" class="btn btn-primary active">Active Primary</button>  
<button type="button" class="btn btn-primary" disabled>Disabled Primary</button>  
<a href="#" class="btn btn-primary disabled">Disabled Link</a>
```

旋轉按鈕

您也可以為按鈕新增“旋轉器”，您將在我們的[BS5 旋轉器教學](#)中了解更多：



例子

```
<button class="btn btn-primary">  
  <span class="spinner-border spinner-border-sm"></span>  
</button>  
  
<button class="btn btn-primary">  
  <span class="spinner-border spinner-border-sm"></span>  
  Loading..  
</button>  
  
<button class="btn btn-primary" disabled>  
  <span class="spinner-border spinner-border-sm"></span>  
  Loading..  
</button>  
  
<button class="btn btn-primary" disabled>  
  <span class="spinner-grow spinner-grow-sm"></span>
```

```

Loading..
</button>
```