

Bootstrap 5導航

導航選單

關聯 關聯 關聯 已停用

如果您想要建立一個簡單的水平選單，請將 `.nav` 類別新增至 `<ul>` 元素中，然後為 `.nav-item` 每個元素新增類別 `<li>` 並將其新增 `.nav-link` 至其連結：

例子

```
<ul class="nav">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Link</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Link</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Link</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
  </li>
</ul>
```

對齊導航

關聯 關聯 關聯 已停用

關聯 關聯 關聯 已停用

新增類別 `.justify-content-center` 以使導航居中，並新增 `.justify-content-end` 類別以使導航右對齊。

例子

```
<!-- Centered nav -->
<ul class="nav justify-content-center">

<!-- Right-aligned nav -->
<ul class="nav justify-content-end">
```

垂直導航

關聯
關聯
關聯

已停用

新增類別 `.flex-column` 來建立垂直導航：

例子

```
<ul class="nav flex-column">
```

廣告

移除廣告

標籤

積極的

關聯

關聯

已停用

使用該類別將導航選單轉換為導航標籤 `.nav-tabs`。將該 `.active` 類別新增至活動/目前連結。如果您希望選項卡可切換，請參閱本頁的最後一個範例。

例子

```
<ul class="nav nav-tabs">  
  <li class="nav-item">
```

```
<a class="nav-link active" href="#">Active</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
</li>
</ul>
```

藥丸

積極的 關聯 關聯 已停用

使用該類別將導航選單轉換為導航膠囊 `.nav-pills`。如果您希望膠囊可切換，請參閱本頁的最後一個範例。

例子

```
<ul class="nav nav-pills">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link active" href="#">Active</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Link</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Link</a>
  </li>
```

```
</li>  
<li class="nav-item">  
  <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>  
</li>  
</ul>
```

合理的藥片/藥丸

將標籤/藥丸與 `.nav-justified` 類別對齊（等寬）：

積極的

關聯

關聯

已停用

積極的

關聯

關聯

已停用

例子

```
<ul class="nav nav-pills nav-justified">..  
<ul class="nav nav-tabs nav-justified">..
```

下拉菜單的藥丸

積極的

下拉式選單

關聯

已停用

例子

```
<ul class="nav nav-pills">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link active" href="#">Active</a>
  </li>
  <li class="nav-item dropdown">
    <a class="nav-link dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown" href="#">Dropdown</a>
    <ul class="dropdown-menu">
      <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a></li>
      <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a></li>
      <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 3</a></li>
    </ul>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Link</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
  </li>
</ul>
```

帶有下拉式選單的標籤

[積極的](#)[下拉式選單](#)[關聯](#)[已停用](#)

例子

```
<ul class="nav nav-tabs">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link active" href="#">Active</a>
  </li>
  <li class="nav-item dropdown">
    <a class="nav-link dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown" href="#">Dropdown</a>
    <ul class="dropdown-menu">
      <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a></li>
      <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a></li>
      <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 3</a></li>
    </ul>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Link</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
  </li>
</ul>
```

可切換/動態選項卡

家 選單 1 選單 2

家

Lorem ipsum dolor sat amet , consectetur adipisicing elit , sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua °

若要使選項卡可切換，請 `data-toggle="tab"` 為每個連結新增屬性。然後 `.tab-pane` 為每個選項卡添加一個具有唯一 ID 的類，並將它們包裝在 `<div>` 帶有 class 的元素中 `.tab-content` °

如果您希望標籤在單擊時淡入淡出，請將 `.fade` 類別新增至 `.tab-pane` ：

例子

```
<!-- Nav tabs -->
<ul class="nav nav-tabs">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link active" data-bs-toggle="tab" href="#home">Home</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" data-bs-toggle="tab" href="#menu1">Menu 1</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" data-bs-toggle="tab" href="#menu2">Menu 2</a>
  </li>
</ul>

<!-- Tab panes -->
<div class="tab-content">
  <div class="tab-pane container active" id="home">...</div>
  <div class="tab-pane container fade" id="menu1">...</div>
  <div class="tab-pane container fade" id="menu2">...</div>
</div>
```

可切換/動態藥丸

家 選單 1 選單 2

家

Lorem ipsum dolor sat amet , consectetur adipisicing elit , sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua .

相同的程式碼適用於藥丸；只需將 data-toggle 屬性變更為 `data-toggle="pill"`：

例子

```
<!-- Nav pills -->
<ul class="nav nav-pills">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link active" data-bs-toggle="pill" href="#home">Home</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" data-bs-toggle="pill" href="#menu1">Menu 1</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" data-bs-toggle="pill" href="#menu2">Menu 2</a>
  </li>
</ul>

<!-- Tab panes -->
<div class="tab-content">
```

```
<div class="tab-pane container active" id="home">...</div>  
<div class="tab-pane container fade" id="menu1">...</div>  
<div class="tab-pane container fade" id="menu2">...</div>  
</div>
```