

Bootstrap 5彈出視窗

彈出視窗

Popover 元件與工具提示類似；它是一個在使用者點擊元素時出現的彈出框。差別在於，Popover 可以包含更多內容。

如何建立彈出視窗

若要建立彈出窗口，請將 `data-bs-toggle="popover"` 屬性新增至元素。

使用 `title` 屬性指定彈出視窗的標題文本，並使用 `data-bs-content` 屬性指定應在彈出視窗正文內顯示的文字：

```
<button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="popover" title="Popover Header" data-bs-content="Some content inside the popover">Toggle popover</button>
```

注意：彈出視窗必須使用 JavaScript 初始化才能運作。

以下程式碼將啟用文件中的所有彈出視窗：

例子

```
<script>  
var popoverTriggerList = [].slice.call(document.querySelectorAll('[data-bs-toggle="popover"]'))
```

```
var popoverList = popoverTriggerList.map(function (popoverTriggerEl) {  
    return new bootstrap.Popover(popoverTriggerEl)  
})  
</script>
```

廣告

[移除廣告](#)

定位彈出視窗

預設情況下，彈出視窗將出現在元素的右側。

使用 `data-bs-placement` 屬性設定彈出視窗在元素頂部、底部、左側或右側的位置：

例子

```
<a href="#" title="Header" data-bs-toggle="popover" data-bs-placement="top" data-content="Content">Top</a>  
<a href="#" title="Header" data-bs-toggle="popover" data-bs-placement="bottom" data-content="Content">Bottom</a>  
<a href="#" title="Header" data-bs-toggle="popover" data-bs-placement="left" data-content="Content">Left</a>  
<a href="#" title="Header" data-bs-toggle="popover" data-bs-placement="right" data-content="Content">Right</a>
```

注意：如果空間不足，`placement` 屬性將無法正常運作。例如：如果您將 `top` 放置在頁面頂部（此處空間不足），則彈出視窗將顯示在元素下方或右側（任何有空間的地方）。

關閉彈出視窗

預設情況下，再次點擊元素時彈出視窗會關閉。但是，你可以使用 `data-bs-trigger="focus"` 屬性，在點擊元素外部時關閉彈出視窗：

例子

```
<a href="#" title="Dismissible popover" data-bs-toggle="popover" data-bs-trigger="focus" data-bs-content="Click anywhere in the document to close this popover">Click me</a>
```

可懸停的彈出窗口

提示：如果您希望在滑鼠指標移動到元素上時顯示彈出窗口，請使用 `data-bs-trigger` 值為「`hover`」的屬性：

例子

```
<a href="#" title="Header" data-bs-toggle="popover" data-bs-trigger="hover" data-bs-content="Popover text">Hover over me</a>
```