

Bootstrap 5 Toasts

祝酒詞

Toast 元件就像一個警告框，當發生某些事情時（即當使用者點擊按鈕、提交表單等）才會顯示幾秒鐘。



如何創造吐司

要創建祝酒詞，請使用類，並在其中 `.toast` 添加 `.toast-header` 和 `.toast-body`

注意：預設情況下，Toast 是隱藏的。`.show` 如果要顯示它，請使用 類別。要關閉它，請使用 `<button>` 元素並新增 `data-bs-dismiss="toast"`：

```
<div class="toast show">
  <div class="toast-header">
    Toast Header
    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="toast"></button>
  </div>
  <div class="toast-body">
    Some text inside the toast body
  </div>
</div>
```

```
</div>  
</div>
```

打開 Toast

要透過點擊按鈕顯示祝酒詞，您必須使用 JavaScript 對其進行初始化：選擇指定的元素並呼叫 `toast()` 方法。

當您按一下按鈕時，以下程式碼將顯示文件中的所有「toast」：

例子

```
<script>  
document.getElementById("toastbtn").onclick = function() {  
  var toastElList = [].slice.call(document.querySelectorAll('.toast'))  
  var toastList = toastElList.map(function(toastEl) {  
    return new bootstrap.Toast(toastEl)  
  })  
  toastList.forEach(toast => toast.show())  
}  
</script>
```