

Bootstrap 5 滾動間諜

滾動間諜

Scrollspy 用於根據捲動位置自動更新導覽清單中的連結。

如何創建Scrollspy

以下範例顯示如何建立捲動間諜：

例子

```
<!-- The scrollable area -->
<body data-bs-spy="scroll" data-bs-target=".navbar" data-bs-offset="50">

<!-- The navbar - The <a> elements are used to jump to a section in the scrollable area -->
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark fixed-top">
...
  <ul class="navbar-nav">
    <li><a href="#section1">Section 1</a></li>
    ...
  </ul>
</nav>

<!-- Section 1 -->
<div id="section1">
  <h1>Section 1</h1>
  <p>Try to scroll this page and look at the navigation bar while scrolling!</p>
</div>
```

...

</body>

範例解釋

添加 `data-bs-spy="scroll"` 到應該用作可滾動區域的元素（通常是這個 `<body>` 元素）。

然後新增 `data-bs-target` 一個值為導覽列的 id 或類別名稱的屬性（`.navbar`）。這是為了確保導覽列與可捲動區域相連。

請注意，可捲動元素必須與導覽列清單項目內的連結的 ID 相符（`<div id="section1">` 符合 `<a href="#section1">`）。

可選 `data-bs-offset` 屬性指定計算滾動位置時相對於頂部偏移的像素數。當您覺得導覽列內的連結過早切換為活動狀態，或跳轉到可捲動元素時過早切換時，此功能非常有用。預設值為 10 像素。

需要相對定位：帶有 `data-bs-spy="scroll"` 的元素需要 CSS 位置屬性，其值為「relative」才能正常運作。