

Bootstrap 5入門

什麼是 Bootstrap ？

- Bootstrap 是一個免費的前端框架，可以更快、更輕鬆地進行 Web 開發
- Bootstrap 包括基於 HTML 和 CSS 的設計模板，用於排版、表單、按鈕、表格、導航、模態框、圖像輪播等，以及可選的 JavaScript 插件
- Bootstrap 還讓您輕鬆建立響應式設計

什麼是響應式網頁設計？

響應式網頁設計是指建立能夠自動調整頁面佈局的網站，使其在所有裝置（從小型手機到大型桌上型電腦）上都能呈現良好的顯示效果。

Bootstrap 5 範例

```
<div class="container-fluid p-5 bg-primary text-white text-center">
  <h1>My First Bootstrap Page</h1>
  <p>Resize this responsive page to see the effect!</p>
</div>

<div class="container mt-5">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-4">
      <h3>Column 1</h3>
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...</p>
      <p>Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...</p>
    </div>
```

```
<div class="col-sm-4">
  <h3>Column 2</h3>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...</p>
  <p>Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...</p>
</div>
<div class="col-sm-4">
  <h3>Column 3</h3>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...</p>
  <p>Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...</p>
</div>
</div>
</div>
```

Bootstrap 版本

Bootstrap 5（2021 年發布）是 Bootstrap（2013 年發布）的最新版本；具有新的元件、更快的樣式表和更快的回應能力。

Bootstrap 5 支援所有主流瀏覽器和平台的最新穩定版本。但是，不支援 Internet Explorer 11 及更低版本。

Bootstrap 5 與 Bootstrap 3 和 4 之間的主要差異在於，Bootstrap 5 已切換到原始 JavaScript 而不是 jQuery。

注意： Bootstrap 3和Bootstrap 4仍由團隊提供支持，包括關鍵錯誤修復和文件更改，您可以放心繼續使用它們。但是，不會新增功能。

為什麼要使用 Bootstrap ？

Bootstrap 的優點：

- **易於使用：**任何具有 HTML 和 CSS 基礎知識的人都可以開始使用 Bootstrap
 - **響應式功能：**Bootstrap 的響應式 CSS 可適應手機、平板電腦和桌上型電腦
 - **行動優先方法：**在 Bootstrap 中，行動優先樣式是核心框架的一部分
 - **瀏覽器相容性：**Bootstrap 5 與所有現代瀏覽器（Chrome、Firefox、Edge、Safari 和 Opera）相容。**請注意**，如果您需要支援 IE11 及更低版本，則必須使用 BS4 或 BS3。
-

廣告

[移除廣告](#)

在哪裡可以獲得 Bootstrap 5 ？

有兩種方法可以在您自己的網站上開始使用 Bootstrap 5。

你可以：

- 從 CDN 引入 Bootstrap 5
- 從 getbootstrap.com 下載 Bootstrap 5

Bootstrap 5 CDN

如果您不想自行下載和託管 Bootstrap 5，您可以從 CDN（內容分發網路）中將其包含進來。

jsDelivr 為 Bootstrap 的 CSS 和 JavaScript 提供 CDN 支援：

最大CDN：

```
<!-- Latest compiled and minified CSS -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<!-- Latest compiled JavaScript -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

使用 Bootstrap 5 CDN 的一個優點：

許多使用者在造訪其他網站時已經從 jsDelivr 下載了 Bootstrap 5。因此，當他們訪問您的網站時，它會從快取中加載，從而縮短加載時間。此外，大多數 CDN 會確保用戶請求檔案時，會從距離他們最近的伺服器進行加載，這也縮短了加載時間。JavaScript

？

Bootstrap 5 使用 JavaScript 來編寫各種元件（例如模態框、工具提示、彈出視窗等）。但是，如果您只使用 Bootstrap 的 CSS 部分，則不需要 JavaScript。

下載 Bootstrap 5

如果您想自行下載並託管 Bootstrap 5，請造訪 <https://getbootstrap.com/>，然後按照那裡的說明進行操作。

使用 Bootstrap 5 建立您的第一個網頁

1. 新增 HTML5 文件類型

Bootstrap 5 使用需要 HTML5 文件類型的 HTML 元素和 CSS 屬性。

始終在頁面開頭包含 HTML5 文件類型，以及 lang 屬性和正確的標題和字元集：

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <title>Bootstrap 5 Example</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
</html>
```

2. Bootstrap 5 是行動優先的

Bootstrap 5 的設計旨在回應行動裝置。行動優先樣式是核心框架的一部分。

`<meta>` 為了確保正確渲染和觸控縮放，請在元素內 新增以下標籤 `<head>`：

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

此 `width=device-width` 部分設定頁面的寬度以遵循裝置的螢幕寬度（這將根據裝置而變化）。

此 `initial-scale=1` 部分設定瀏覽器首次載入頁面時的初始縮放等級。

3. 容器

Bootstrap 5 還需要一個包含元素來包裝網站內容。

有兩種容器類別可供選擇：

1. 此類別 `.container` 提供了一個響應式**固定寬度容器**
2. 該類別 `.container-fluid` 提供了一個**全寬容器**，覆蓋了視口的整個寬度

◦ 容器

`.container-fluid`

兩個基本的 Bootstrap 5 頁面

以下範例顯示了基本 Bootstrap 5 頁

面的程式碼（具有響應式固定寬度容器）：

容器範例

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
```

```
<body>

<div class="container">
  <h1>My First Bootstrap Page</h1>
  <p>This part is inside a .container class.</p>
  <p>The .container class provides a responsive fixed width container.</p>
</div>

</body>
</html>
```

以下範例顯示了基本 Bootstrap 5 頁面（帶有全寬容器）的程式碼：

容器流體範例

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container-fluid">
  <h1>My First Bootstrap Page</h1>
  <p>This part is inside a .container-fluid class.</p>
  <p>The .container-fluid class provides a full width container, spanning the entire width of the viewport.</p>
</div>

</body>
</html>
```

