

Bootstrap 5網格範例

下面我們收集了一些 Bootstrap 5 網格佈局的範例。

三根等長的柱子

在指定數量的元素上使用該類 `.col`，Bootstrap 會識別元素的數量（並建立等寬的列）。在下面的範例中，我們使用了三個 `col` 元素，每個元素的寬度為 33.33%。

科爾

科爾

科爾

例子

```
<div class="row">
  <div class="col">col</div>
  <div class="col">col</div>
  <div class="col">col</div>
</div>
```

使用數字的三列相等

您也可以使用數字來控制列寬。只需確保總和不超過 12（無需使用所有 12 個可用欄位）：

col-4

col-4

col-4

例子

```
<div class="row">
  <div class="col-4">col-4</div>
  <div class="col-4">col-4</div>
  <div class="col-4">col-4</div>
</div>
```

三根不等長的柱子

若要建立不等列，您必須使用數字。以下範例將建立 25%/50%/25% 的分割：

科爾-3

col-6

科爾-3

例子

```
<div class="row">
  <div class="col-3">col-3</div>
  <div class="col-6">col-6</div>
  <div class="col-3">col-3</div>
</div>
```

廣告

移除廣告

設定一列寬度

但是，只需設定一列的寬度，並讓兄弟列自動調整其大小即可。以下範例將建立 25%/50%/25% 的拆分：

科爾

col-6

科爾

例子

```
<div class="row">  
  <div class="col">col</div>  
  <div class="col-6">col-6</div>  
  <div class="col">col</div>  
</div>
```

更平等的列

1 之 2

2 的 2

1/4

2 之 4

3 之 4

4 之 4

1/6

2 的 6

6中的3

4 的 6

6中的5

6 的 6

例子

```
<!-- Two equal columns -->
<div class="row">
  <div class="col">1 of 2</div>
  <div class="col">2 of 2</div>
</div>

<!-- Four equal columns -->
<div class="row">
  <div class="col">1 of 4</div>
  <div class="col">2 of 4</div>
  <div class="col">3 of 4</div>
  <div class="col">4 of 4</div>
</div>

<!-- Six equal columns -->
<div class="row">
  <div class="col">1 of 6</div>
  <div class="col">2 of 6</div>
  <div class="col">3 of 6</div>
  <div class="col">4 of 6</div>
  <div class="col">5 of 6</div>
  <div class="col">6 of 6</div>
</div>
```

行列

您也可以使用下列類別來控制應相鄰顯示的列數（無論有多少列） `.row-cols-*`：

1 之 2

2 的 2

1/4

2 之 4

3 之 4

4 之 4

1/6

2 的 6

6中的3

4 的 6

6中的5

6 的 6

例子

```
<div class="row row-cols-1">
  <div class="col">1 of 2</div>
  <div class="col">2 of 2</div>
</div>

<div class="row row-cols-2">
  <div class="col">1 of 4</div>
  <div class="col">2 of 4</div>
  <div class="col">3 of 4</div>
  <div class="col">4 of 4</div>
</div>
```

```
<div class="row row-cols-3">
  <div class="col">1 of 6</div>
  <div class="col">2 of 6</div>
  <div class="col">3 of 6</div>
  <div class="col">4 of 6</div>
  <div class="col">5 of 6</div>
  <div class="col">6 of 6</div>
</div>
```

更多不等列

1 之 2

2 的 2

1/4

2 之 4

3 之 4

4 之 4

1/4

2 之 4

3 之 4

4 之 4

例子

```
<!-- Two Unequal Columns -->
<div class="row">
  <div class="col-8">1 of 2</div>
  <div class="col-4">2 of 2</div>
</div>

<!-- Four Unequal Columns -->
<div class="row">
  <div class="col-2">1 of 4</div>
```

```
<div class="col-2">2 of 4</div>
<div class="col-2">3 of 4</div>
<div class="col-6">4 of 4</div>
</div>

<!-- Setting two column widths -->
<div class="row">
  <div class="col-4">1 of 4</div>
  <div class="col-6">2 of 4</div>
  <div class="col">3 of 4</div>
  <div class="col">4 of 4</div>
</div>
```

等高

如果其中一列比另一列高（由於文字或 CSS 高度），其餘列將隨之升高：

Lorem ipsum dolor 坐 amet , cibo sensibus
interesset 不坐。 Et dolor possim volutpat
qui。沒有馬里斯托利特伊里烏雷伊姆，et vel
tale zril blandit , rebum vidisse nostrum qui
eu。Nostrud dolorem legendos mea, ea
eum mucius oporteat platonem.Eam an case
scribentur, ei clita causae cum, alia debet eu
vel.

科爾

科爾

例子

```
<div class="row">
  <div class="col">Lorem ipsum...</div>
  <div class="col">col</div>
  <div class="col">col</div>
</div>
```

嵌套列

col-8

col-4

col-6

col-6

下面的範例展示如何建立一個兩列佈局，其中一列內包含另外兩列：

例子

```
<div class="row">
  <div class="col-8">
    .col-8
    <div class="row">
      <div class="col-6">.col-6</div>
      <div class="col-6">.col-6</div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-4">.col-4</div>
</div>
```

響應式類別

Bootstrap 5 網格系統有五個類別：

- `.col-`（超小型裝置 - 螢幕寬度小於 576px）
- `.col-sm-`（小型裝置 - 螢幕寬度等於或大於 576px）
- `.col-md-`（中型設備 - 螢幕寬度等於或大於 768px）
- `.col-lg-`（大型裝置 - 螢幕寬度等於或大於 992px）
- `.col-xl-`（xlarge 裝置 - 螢幕寬度等於或大於 1200px）
- `.col-xxl-`（xxl 裝置 - 螢幕寬度等於或大於 1400px）

上述類別可以組合起來創建更動態和靈活的佈局。

提示：每個類別都會放大，因此如果您希望為 `sm` 和設定相同的寬度 `md`，則只需指定 `sm`。

堆疊至水平

col-sm-9

col-sm-3

col-sm

col-sm

col-sm

以下範例展示如何建立一個列佈局，該佈局首先在超小型裝置上堆疊，然後在較大的裝置（sm、md、lg 和 xl）上變為水平：

例子

```
<div class="row">  
  <div class="col-sm-9">col-sm-9</div>
```

```

    <div class="col-sm-3">col-sm-3</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-sm">col-sm</div>
    <div class="col-sm">col-sm</div>
    <div class="col-sm">col-sm</div>
  </div>

```

混搭

col-6 col-sm-9

col-6 col-sm-3

col-7 col-lg-8

col-5 col-lg-4

科爾-sm-3 科爾-md-6 科爾-lg-4 科爾-sm-9 科爾-md-6 科爾-lg-8

例子

```

<!-- 50%/50% split on extra small devices and 75%/25% split on larger devices -->
<div class="row">
  <div class="col-6 col-sm-9">col-6 col-sm-9</div>
  <div class="col-6 col-sm-3">col-6 col-sm-3</div>
</div>

```

```

<!-- 58%/42% split on extra small, small and medium devices and 66.3%/33.3% split on large and xlarge devices -->
<div class="row">
  <div class="col-7 col-lg-8">col-7 col-lg-8</div>
  <div class="col-5 col-lg-4">col-5 col-lg-4</div>

```

```
</div>

<!-- 25%/75% split on small devices, a 50%/50% split on medium devices, and a 33%/66% split on large and xlarge devices. On
extra small devices, it will automatically stack (100%) -->
<div class="row">
  <div class="col-sm-3 col-md-6 col-lg-4">col-sm-3 col-md-6 col-lg-4</div>
  <div class="col-sm-9 col-md-6 col-lg-8">col-sm-9 col-md-6 col-lg-8</div>
</div>
```

無排水溝

若要變更列之間間距（額外空間），請使用任意類別 `.g-1|2|3|4|5`（`.g-4` 預設）。

若要完全移除排水溝，請使用 `.g-0`：

Lorem ipsum dolor sat
amet , consectetur
adipisicing elit , sed do
eiusmod tempor
incididunt ut labore et
dolore magna aliqua °
Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud
exercitation ullamco
labouris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sat voluptatem Accusantium
doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo invente
veritatis et quasi architecto beatae vitae v.

例子

```
<div class="row g-0">
```