

Bootstrap 5 文本/排版

Bootstrap 5 預設設定

Bootstrap 5 使用預設值 `font-size 1rem`（預設為 16px），其 `line-height` 值為 1.5。

此外，所有 `<p>` 元素都有 `margin-top: 0` 和 `margin-bottom: 1rem`（預設為 16px）。

`<h1>` - `<h6>`

Bootstrap 5 使用較粗的字體和響應式的字體大小來設定 HTML 標題（`<h1>` 至 `<h6>`）。

例子

如果需要，您也可以對其他元素使用 `.h1` 類 `.h6`，使它們表現為標題：

例子

```
<p class="h1">h1 Bootstrap heading</p>
<p class="h2">h2 Bootstrap heading</p>
<p class="h3">h3 Bootstrap heading</p>
<p class="h4">h4 Bootstrap heading</p>
```

```
<p class="h5">h5 Bootstrap heading</p>  
<p class="h6">h6 Bootstrap heading</p>
```

顯示標題

顯示標題比一般標題更突出（字體更大、字體更細），有六種類別可供選擇：`.display-1` 至 `.display-6`：

例子

Display 1

Display 2

Display 3

Display 4

Display 5

Display 6

<小>

在 Bootstrap 5 中，HTML `<small>` 元素（和 `.small` 類別）用於在任何標題中建立較小的次要文字：

例子

<標記>

Bootstrap 5 將 `<mark>` 採用 `.mark` 黃色背景顏色和一些填滿樣式：

例子

Use the mark element to highlight text.

廣告

[移除廣告](#)

<縮寫>

`<abbr>` Bootstrap 5 將使用虛線邊框底部和懸停時帶有問號的遊標來設定 HTML 元素的樣式：

例子

The W.H.O. was founded in 1948.

<blockquote>

引用其他來源的內容區塊時，請將 class 加入 `.blockquote` 中 `<blockquote>`。在命名來源時，例如“來自 WWF 網站”，請使用 `.blockquote-footer` class：

例子

<dl>

`<dl>` Bootstrap 5 將以以下方式設定 HTML 元素的樣式：

例子

<程式碼>

<code> Bootstrap 5將以以下方式設定 HTML 元素的樣式：

例子

<kbd>

<kbd> Bootstrap 5將以以下方式設定 HTML 元素的樣式：

例子

<pre>

<pre> Bootstrap 5將以以下方式設定 HTML 元素的樣式：

例子

更多排版課程

可以加入下面的 Bootstrap 5 類別來進一步設定 HTML 元素的樣式：

| Class | Description | Example |
|------------------------------------|---|---------|
| <code>.lead</code> | Makes a paragraph stand out | |
| <code>.text-start</code> | Indicates left-aligned text | |
| <code>.text-break</code> | Prevents long text from breaking layout | |
| <code>.text-center</code> | Indicates center-aligned text | |
| <code>.text-decoration-none</code> | Removes the underline from a link | |
| <code>.text-end</code> | Indicates right-aligned text | |
| <code>.text-nowrap</code> | Indicates no wrap text | |
| <code>.text-lowercase</code> | Indicates lowercased text | |
| <code>.text-uppercase</code> | Indicates uppercased text | |
| <code>.text-capitalize</code> | Indicates capitalized text | |

| | |
|-----------------------------|--|
| <code>.initialism</code> | Displays the text inside an <code><abbr></code> element in a slightly smaller font size |
| <code>.list-unstyled</code> | Removes the default list-style and left margin on list items (works on both <code></code> and <code></code>). This class only applies to immediate children list items (to remove the default list-style from any nested lists, apply this class to any nested lists as well) |
| <code>.list-inline</code> | Places all list items on a single line (used together with <code>.list-inline-item</code> on each <code></code> elements) |