一、快速开始

要开始使用此模板，你需要

1. 安装必须的字体包，包括：
   - **IBM Plex Sans, Mono**
   - **Noto Serif CJK SC**
2. 导入模板，并在文档开头设置参数，包括标题、作者、课程或主题、学期、时间；

```
#import "@preview/ori:0.2.5": *

#show: ori.with(
  title: "文档标题",
  author: "张三",
  subject: "Ori in Typst",
  semester: "2025 春",
  date: datetime.today(),
)
```

二、使用

2.1 特殊参数

- `size`：字体大小，默认为 `11pt`；
- `screen-size`：屏幕字体大小，默认为 `11pt`；
- `maketitle`：是否生成标题页，默认为 `false`；
- `makeoutline`：是否生成目录，默认为 `false`；
- `outline-depth`：目录的深度，默认为 `2`；
- `first-line-indent`：首行缩进，如果设置为 `auto`，则会开启自动缩进，缩进量为 `2em`；
- `media`：媒体类型，可选值为 `"screen"` 和 `"print"`，前者边距较小，适合屏幕显示；后者边距较大，适合打印。默认值为 `"print"`；
- `lang`：语言，默认为 `"zh"`；
- `region`：地区，默认为 `"cn"`。

2.2 三线表

基于 **Tablem 包**，提供了简单好用的三线表功能，如表 1。

```
#figure(
  three-line-table[
    | Substance           | Subcritical °C | Supercritical °C |
    | ------------------- | -------------- | ---------------- |
    | Hydrochloric Acid   | 12.0           | 92.1             |
    | Sodium Myreth Sulfate | 16.6         | 104              |
    | Potassium Hydroxide | 24.7           | <                |
  ],
  caption: "三线表示例"
) <three-line-table>
```

表 1　三线表示例

Substance	Subcritical °C	Supercritical °C
Hydrochloric Acid	12.0	92.1
Sodium Myreth Sulfate	16.6	104
Potassium Hydroxide	24.7	

2.3 Markdown 渲染

基于 **Cmarker 包** 和 **MiTeX 包**，支持 Markdown 渲染，包括数学公式，如：

```
#md(```markdown
 支持 **加粗**、*斜体*、~~删除线~~、[链接](https://typst.com)、LaTeX 数学公式 $\max_{x \in X} f(x)$ 等 Markdown 语法。
```)
```

支持 **加粗**、*斜体*、~~删除线~~、链接、LaTeX 数学公式 $\max_{x \in X} f(x)$ 等 Markdown 语法。

## 2.4 定理环境

基于 **Theorion 包**，我们可以创建定义 2.4.1、定理 2.4.2、引理 2.4.3 和命题 2.4.4 等定理环境。

**定义 2.4.1 (Typst 定义)**

定义内容。

**定理 2.4.2 (Typst 定理)**

定理内容。

**引理 2.4.3**

引理内容。

**命题 2.4.4**

命题内容。

强调内容。

> 引用内容。

**注解**

注解内容。
```

> **注意**
>
> 在快速浏览时也应该注意的重要信息。

> **提示**
>
> 帮助更好使用的可选建议信息。

> **重要**
>
> 为了成功使用必须了解的关键信息。

> **警告**
>
> 可能存在风险，需要立即注意的关键信息。

> **小心**
>
> 可能带来负面后果的提醒信息。

三、自定义

3.1 标题编号

可以使用 `numbly` 包设置标题编号样式：

```
#set heading(numbering: numbly("{1:一}、", default: "1.1 "))
```

参数中，`{*:1}` 的 `*` 代表标题的级别，`1` 代表标题的格式。`{1:一}、` 代表一级标题的格式为 `一、`，并且设置了默认格式 `1.1` 。

注意，本模板默认去除了标题 numbering 后的空格，所以在设置标题编号时请注意空格的使用。如 `"1.1 "` 的末尾有两个空格，这样在标题编号后会有两个空格。

3.2 字体

先在终端 / 命令行输入 `typst fonts` 查看当前可用的字体，以在文档开头加入 `font` 参数修改字体设置以及使用的字体：

```
#let font = (
  main: "IBM Plex Sans",
  mono: "IBM Plex Mono",
  cjk: "Noto Serif SC",
  emph-cjk: "KaiTi",
  math: "New Computer Modern Math",
  math-cjk: "Noto Serif SC",
)

#show: ori.with(
  // ... 保持原有的参数
```

```
  font: font,
)
```