6





使用git rebase合并多次commit

2015年07月31日 10:50:43 标签: git rebase

33212

将多次commit合并,只保留一次提交历史。

1.首先使用git log查看一下提交历史

```
[plain]
     [demo@ubuntu1204:zh_cn(bugfix/ycs-MOS-1503-notify-template-table-center)]$ git log
2.
     commit 5e187c7dbe84af67ad19823a54f3cc3e3f6d6940
3.
     Author: yangcs2009 <yangchangsheng@meituan.com>
 4.
     Date: Thu Jul 30 20:48:15 2015 +0800
 5.
 6.
         add center style indent
7.
 8.
      commit 6d577eb344080d7e3593733ac8dcb622de22b492
     Author: yangcs2009 <yangchangsheng@meituan.com>
9.
10.
     Rebasing (4/4)
11.
     Date: Thu Jul 30 20:30:20 2015 +0800
12.
13.
          add center style
14.
15.
     commit f9b9508a3ab634f8c8a2d28ab844a3a87d8e30ab
16.
     Author: yangcs2009 <yangchangsheng@meituan.com>
17.
     Date: Thu Jul 30 20:16:35 2015 +0800
18.
19.
          add center style
20.
     commit 111ab9cc26101f7c6972de3dccfef2836a95efe0
21.
22.
     Author: yangcs2009 <yangchangsheng@meituan.com>
23.
     Date: Thu Jul 30 18:57:46 2015 +0800
24.
25.
          update templates
```

这样在git中看到的是4次提交,有点冗余,需要做的是将4次commit合并为一次

2. git 压缩 git rebase -i HEAD~4

该命令执行后,会弹出一个编辑窗口,4次提交的commit倒序排列,最上面的是最早的提交,最下面的是最近

联系我们



请扫描二维码联系客服

webmaster@csdn.net

2400-660-0108

▲ QQ客服 ● 客服论坛

关于 招聘 广告服务 百度 ©1999-2018 CSDN版权所有

京ICP证09002463号

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

▋博主最新文章

更多文章

celery基础

Systemd 入门教程:命令篇

virtualenv简介

mac环境下vim配置

Linux远程执行命令

文章分类

C/C++	18篇
Ruby	9篇
Python	13篇
Java	11篇
PHP	1篇
Cloud Foundry	13笆









```
pick 5e187c7dbe8 add center style indent
1.
     pick 6d577eb3440
                         add center style
     pick f9b9508a3ab
                         add center style
 3.
     pick 111ab9cc261
                        update templates
     # Rebase 150a643..2fad1ae onto 150a643
 5.
 6.
7.
     # Commands:
     # p, pick = use commit
8.
9.
     # r, reword = use commit, but edit the commit message
     # e, edit = use commit, but stop for amending
10.
     # s, squash = use commit, but meld into previous commit
11.
     # f, fixup = like "squash", but discard this commit's log message
12.
     # x, exec = run command (the rest of the line) using shell
14.
     # These lines can be re-ordered; they are executed from top to bottom.
15.
16.
     # If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.
17.
18.
19.
     # However, if you remove everything, the rebase will be aborted.
20.
21. # Note that empty commits are commented out
      [plain]
     pick 5e187c7dbe8 add center style indent
 2.
     squash 6d577eb3440 add center style
     squash f9b9508a3ab add center style
3.
     squash 111ab9cc261 update templates
 4.
     # Rebase 150a643..2fad1ae onto 150a643
5.
 6.
7.
     # Commands:
 8.
     # p, pick = use commit
     # r, reword = use commit, but edit the commit message
     # e, edit = use commit, but stop for amending
     # s, squash = use commit, but meld into previous commit
11.
12.
     # f, fixup = like "squash", but discard this commit's log message
     # x, exec = run command (the rest of the line) using shell
13.
14.
     # These lines can be re-ordered; they are executed from top to bottom.
15.
16.
17.
     # If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.
18.
19.
     # However, if you remove everything, the rebase will be aborted.
20.
```

修改第2-4行的第一个单词pick为squash,当然看一下里面的注释就理解含义了。

然后保存退出,git会压缩提交历史,如果有冲突,需要修改,修改的时候要注意,保留最新的历史,不然我们的修改就丢弃了。修改以后要记得敲下面的命令:

■ ~ ~ ~ + +1/

联系我们



请扫描二维码联系客服

webmaster@csdn.net

2400-660-0108

▲ QQ客服 ● 客服论坛

关于 招聘 广告服务 當百度 ©1999-2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

Shell (一):功能、配置和插件(附iTer m 2(for mac) && Oh My Zsh教程)

37800

使用git rebase合并多次commit

33174

ubuntu 设定永久dns

28470

公有云与私有云的区别(转)

26302

通过VMware Fusion将 Mac 中的文件夹 共享到虚拟机

24739

vnc viewer上的分辨率

22119

Oracle SQL Developer报错: Unable to find a Java Virtual Machine

21478

阿里飞天云平台架构简介

19830

找工作笔试面试那些事儿(13)---操作系统 堂老知识占总结

21. # Note that empty commits are commented out

```
    git add .
    git rebase --continue
```

如果你想放弃这次压缩的话,执行以下命令:

```
[plain]
1. git rebase --abort
```

如果没有冲突,或者冲突已经解决,则会出现如下的编辑窗口:

```
[plain]
     # This is a combination of 4 commits.
2.
     # The first commit's message is:
     add center style indent
3.
 4.
5.
     # The 2nd commit's message is:
6.
     add center style
7.
     # The 3rd commit's message is:
8.
9.
     add center style
10.
11.
     # The 4th commit's message is:
12.
     update templates
13.
     # Please enter the commit message for your changes. Lines starting
14.
15. # with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.
```

3.同步到远程git仓库

不过此时远程的信息仍未改变,下面操作会把修改同步到远程git仓库

```
[python]
1.
     [demo@ubuntu1204:zh_cn(bugfix/ycs-MOS-1503-notify-template-table-center)]$ git push -f
     Enter passphrase for key '/home/demo/.ssh/id_rsa':
2.
3.
     Counting objects: 1, done.
 4.
     Writing objects: 100% (1/1), 223 bytes | 0 bytes/s, done.
     Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0)
5.
 6.
     remote:
7.
     remote: View pull request for bugfix/ycs-MOS-1503-notify-template-table-center => release/1.1.3:
 8.
              http://git.sankuai.com/projects/SA/repos/cloud/pull-requests/1042
9.
     remote:
     To ssh://git@git.sankuai.com/sa/cloud.git
10.
      + 5e187c7...8d26431 bugfix/ycs-MOS-1503-notify-template-table-center -> bugfix/ycs-MOS-1503-notify-templat
11.
     e-table-center (forced update)
```

联系我们



请扫描二维码联系客服

webmaster@csdn.net

2400-660-0108

▲ QQ客服 ● 客服论坛

关于 招聘 广告服务 ፟ 百度 ©1999-2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号

经营性网站备案信息 网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心




















Q 目前您尚未登录,请<mark>登录</mark>或注册后进行评论



GIT 02 -git rebase -i 用法

Le_773 2016年06月26日 20:05 🕮 1609

回复

git rebase -i 用法分析

git merge 和 git rebase 小结

wh_19910525 2012年05月10日 16:31 □ 178883

git merge是用来合并两个分支的。 git merge b # 将b分支合并到当前分支 同样 git rebase b , 也是把 b分支合并到当前分支 ----....





请扫描二维码联系客服

webmaster@csdn.net

2400-660-0108

▲ QQ客服 ● 客服论坛

关于 招聘 广告服务 ፟ 百度 ©1999-2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

注册