


第三章：Tokenizer

第 2 章我们顺着 `generate()` 一步步走了一遍：logits → temperature → top-k / top-p → softmax → 采样，一个 token 一个 token 地往外蹦。但有个问题被我们跳过了——模型吐出来的是 token id（一串整数），喂进去的也是 id，可人类读写的是文字。这中间「文字 ↔ id」的翻译活儿，就是 tokenizer（分词器）干的。

先别急着钻进 tokenizer 的细节，我们先来看一下阶段 2 的全景。整个阶段 2（Transformer 架构精讲，第 3–13 章）做的事，其实就是一块一块地拼出下面这个大语言模型的流水线——从文本进、到下一个 token 出：



这一章我们把镜头对准这道翻译工序：一段文本到底怎么被切成一个个 token、为什么主流 LLM 几乎都用 BPE 这套切法、词表和那些 `<|im_start|>` 之类的特殊 token 是怎么回事。读完本章你应当能：

- 说清 tokenizer 在整条流水线里的位置，以及「模型从头到尾只认识整数 id」是什么意思
- 解释为什么不按字符切、也不按词切，而是用子词（subword）
- 手推 BPE（Byte Pair Encoding，字节对编码）的训练与编码过程（能在草稿纸上跟着算）
- 理解 BBPE（byte-level BPE）怎么用「先转 UTF-8 字节」根除 OOV（未登录词）
- 知道词表大小怎么权衡、特殊 token 为什么不能被 BPE 拆开
- 亲手用 `tokenizers` 库训一个小 tokenizer，并对比中英文的 token 效率


想直接跑示例？点这里 [Open in Colab](#)。

硬件门槛：概念章，CPU 即可 ✓。本章实战只加载 tokenizer（几 MB，不下整模型）、训练一个小 tokenizer，纯 CPU 几秒到几十秒跑完，不需要 GPU。打开 ipynb 后直接 Run All，不用切运行时。

一、为什么需要 tokenizer

1.1 tokenizer 在流水线里的位置

先把第 2 章那条流水线再往前接一截。神经网络只会做数值运算——矩阵乘法、加法、激活函数，它没法直接「读」一个汉字或字母。所以任何文本进模型之前，必须先变成数字；模型算完吐出来的也是数字，要给人看还得变回文本。tokenizer 就站在这两端：



整条链路拆开是这样：

1. encode（编码）：tokenizer 把输入字符串切成一串 token，再查词表把每个 token 换成一个整数 id，得到 `input_ids`。
2. 模型内部：id 先经过 embedding（查一张大表，把每个 id 换成一个向量），再过 N 层 Transformer，最后输出 logits、采样出下一个 token 的 id。这一路全是数字，模型从头到尾看不见一个文字。
3. decode（解码）：tokenizer 把生成出来的 id 序列查词表换回 token 字符串，拼成人类能读的文本。

一句话总结：模型只认识整数 id，tokenizer 是文本世界与 id 世界之间唯一的翻译官。本章只讲两端这道翻译工序（图里橙色的部分），中间的 embedding 和 Transformer 留给后面的章节。

这里有个容易忽略的点：tokenizer 是独立于模型单独训练的，而且训练数据、训练时机都和模型本体分开。一旦定下来，词表和切分规则就冻结了——模型预训练、微调全程都用同一个 tokenizer。换 tokenizer 等于换了模型的「输入字母表」，必须重新训练。

1.2 三种切分粒度：char、word、subword

「把文本切成 token」听起来简单，但切多细是个有讲究的设计选择。三种最直观的粒度：



- 按字符（char-level）：每个字符就是一个 token。tokenization 切成 t o k e n i z a t i o n（12 个），机器学习 切成 机 器 学 习（4 个）。
 - 优点：词表极小——英文几十个字母 + 标点，中文常用字也就几千个。任何词都拆得成字符，几乎不会 OOV（只要字符在词表里；真正生僻的字符仍可能漏，见第 3 节）。
 - 缺点：序列被拉得很长（一句话几十上百个 token），而 Transformer 的计算量随序列长度增长得很快；更关键的是，单个字符几乎不携带语义——t 这个 token 本身没什么意义，模型得花很多层才能从一堆字符里拼出「词」的概念。
- 按词（word-level）：每个词一个 token。tokenization 就是 1 个 token，机器学习 1 个（假设它在词表里）。
 - 优点：序列最短，每个 token 语义也最完整。
 - 缺点：词表会爆炸。英语词形变化（run / runs / running / ran）、复合词、人名地名、拼写错误……要全收进词表，动辄上百万。而且总会有没见过的词（OOV，Out-Of-Vocabulary）——训练时词表里没有 tokenization 这个词，推理时遇到它就只能映射成一个 <UNK>（unknown）占位符，信息直接丢了。中文更尴尬：词与词之间没有空格，「按词切」本身就需要一个分词器，且永远切不全。

- 子词 (subword)：介于两者之间——把高频的片段当成一个 token。tokenization 切成 token + ization，机器学习 切成 机器 + 学习。
- 常见词、常见词根词缀整体成一个 token（短、有语义）；生僻词自动退化成几个更小的已知片段拼起来（不会 OOV）。词表大小可控（典型几万到十几万）。
- 这就是当今几乎所有 LLM 的选择。代表算法就是本章主角 BPE。

为什么子词是甜点区？因为「词表大小」和「序列长度」本是一对此消彼长的矛盾——char 把词表压到最小，却让序列爆长；word 把序列压到最短，却让词表爆炸、还带来 OOV。子词的妙处在于把这两头同时摁在可接受的范围内：

维度	char	word	subword
词表大小	极小（几十~几千）	巨大（百万级）	适中（几万~十几万）
序列长度	很长	很短	适中
OOV（未登录词）	基本没有（生僻字符例外）	严重	基本没有（生僻词拆成小片段）
单 token 语义	几乎没有	完整	常见词完整、生僻词部分

顺手提一句：token 数直接关系到钱和速度。商用 API 按 token 计费，上下文窗口也按 token 算；同样一段话，切出来的 token 越少越省。所以 tokenizer 的「压缩率」（平均每个 token 顶多少个字符）是个实打实的工程指标——第 6 节我们会亲手量一下中英文的差距。

这三档之外其实还有更极端的一档——纯字节级：把文本拆成 UTF-8 字节，每个字节就是一个 token、词表恒为 256，比 char 还碎（一个汉字就 3 个 token），序列极长，但零 OOV、连 tokenizer 都不用训。它是「小词表 / 长序列」光谱的最末端，目前多停留在研究阶段（ByT5、Meta 的 BLT 等），主流生产模型不用。

二、BPE：从字符到子词

BPE 最早是个数据压缩算法（1994 年），核心想法朴素得离谱：反复把出现得最频繁的相邻一对符号，合并成一个新符号。2016 年 Sennrich 等人把它搬到 NLP 上做子词切分，从此成了 LLM tokenizer 的事实标准。


整个算法分两个阶段：训练（在语料上学出一份词表 + 一串合并规则）和编码（用学好的规则去切新文本）。先看训练。

2.1 训练：统计高频对、迭代合并

训练的循环只有三步，转圈重复：

BPE 训练：反复「找最高频相邻对 → 合并」，直到词表达到目标大小

重复，每轮词表 +1，直到达到目标大小



一个最小可手算的例子

语料 (词 × 频次)

hug × 10	初始按字符拆：
pug × 5	h u g
pun × 12	p u n ...
bun × 4	基础词表 (7)：
hugs × 5	b g h n p s u

学到的 3 条合并规则 (按顺序)

merge 1	(u, g) → ug	频次 20, 最高
merge 2	(u, n) → un	频次 16
merge 3	(h, ug) → hug	频次 15

编码 "hugs" 时按规则依次套用

初始 h · u · g · s

套 merge1 (ug) h · ug · s

套 merge3 (hug) hug · s

结果: [hug, s] (2 个 token)

词表: 7 → 10 (每条规则 +1 个新符号)

几个要点

- 训练产物 = 一份「词表」+ 一串「有序的合并规则」；vocab_size 越大，合并轮数越多、token 越长。
- 编码新词时，把它拆成字符后，按训练时学到的「先后顺序」逐条套用合并规则——顺序很关键。
- 没在语料里出现过的词 (如 "bug") 也能切: 拆成 [b, ug] 这种已知片段，不会报错。

1. 统计：把语料里所有相邻符号对的出现频次数一遍。
2. 选最高频对：挑频次最大的那一对。
3. 合并 + 记录：把这对拼成一个新符号，加进词表，并把「这条合并规则」记下来（按学习顺序）。

回到第 1 步，重复，每轮词表 +1，直到词表大小达到预设的 vocab_size 。

用一个最小可手算的例子走一遍（这也是第 6 节代码里跑的例子）。假设语料里只有这几个词，括号里是它们的出现频次：

hug × 10 pug × 5 pun × 12 bun × 4 hugs × 5

第一步先把每个词按字符拆开，基础词表就是出现过的所有字符 {b, g, h, n, p, s, u} （7 个）：

h u g	(×10)
p u g	(×5)
p u n	(×12)
b u n	(×4)
h u g s	(×5)

现在统计所有相邻字符对的频次（频次要乘上词频）：

相邻对	出现在哪些词	频次
(u, g)	hug(10) + pug(5) + hugs(5)	20
(p, u)	pug(5) + pun(12)	17

相邻对	出现在哪些词	频次
(u, n)	pun(12) + bun(4)	16
(h, u)	hug(10) + hugs(5)	15
(b, u)	bun(4)	4
(g, s)	hugs(5)	5

最高频的是 (u, g)，20 次。合并它，得到新符号 ug，记下规则 merge 1: (u, g) → ug。语料变成：

```
h ug      (×10)
p ug      (×5)
p u n     (×12)
b u n     (×4)
h ug s    (×5)
```

再数一遍相邻对：现在 (u, n) 是 16 (pun 12 + bun 4)，最高。合并 (u, n) → un (merge 2)。再数一遍，(h, ug) 是 15 (hug 10 + hugs 5)，最高，合并 (h, ug) → hug (merge 3)。

三轮下来，我们学到的产物是：

- 一份词表：原来的 7 个字符 + 3 个新符号 {ug, un, hug} = 10 个。
- 一串有序的合并规则：(u, g)→ug，(u, n)→un，(h, ug)→hug。顺序很关键，编码时要照这个顺序套。

vocab_size 设得越大，合并的轮数越多、学出来的 token 越长越「整词化」；设得越小，token 越碎、越接近字符级。

2.2 编码：把新文本切成 token

训练完，规则就冻结了。来一段新文本要切成 token，做法是：先拆成最小单位（字符 / 字节），再按训练时学到的顺序，一条一条套用合并规则。

比如要编码 hugs：

```
初始：      h · u · g · s
套 merge1 (ug): h · ug · s      ← 把相邻的 (u, g) 合掉
套 merge2 (un): h · ug · s      ← 没有 (u, n)，不变
套 merge3 (hug): hug · s        ← 把相邻的 (h, ug) 合掉
```

结果 [hug, s]，2 个 token。

关键在于生僻词也能切。比如 bug 这个词训练语料里压根没出现过，但照样能编码：


```
初始:          b · u · g
套 merge1 (ug): b · ug
(其余规则不适用)
```

结果 `[b, ug]` ——拆成已知的小片段拼起来，不会 OOV、不会报错。这正是子词相对 word-level 的核心优势。

为什么必须按学习顺序套规则？因为后面的合并往往依赖前面的结果——`(h, ug) → hug` 这条规则里的 `ug` 本身就是 `merge 1` 造出来的。要是先试 `merge 3`，那时还没有 `ug` 这个符号，规则根本匹配不上。顺序错了，切出来的结果就变了。

2.3 解码：从 token id 回到文本

解码 (decode) 方向上简单得多：token id → 查词表换回 token 字符串 → 直接拼接。因为每个 token 本身就是「一段字符」，拼起来就是原文。比如 `[hug, s] → "hug" + "s" → "hugs"`。

(这里先按字符级 BPE 讲，所以拼接很直白。等第 3 节讲到 byte-level BPE，token 是「字节」而不是「字符」，解码要先把字节拼起来再按 UTF-8 解码，但思路一样。)

三、BBPE：在字节上做 BPE

上面讲的 BPE 有个隐患：基础单位是「字符」，那词表里没收录的字符怎么办？

3.1 字符级 BPE 的 OOV 难题

想象一下：你的训练语料以中英文为主，基础词表收了常见汉字和字母。结果用户输入里冒出一个生僻字「吉」、一个 emoji「🐼」、或者一段你没见过的文字（藏文、楔形文字……）。这些字符不在基础词表里，BPE 没法把它们拆成更小的已知单位（字符已经是最小单位了），只能映射成 `<UNK>` ——信息当场丢失，decode 也还原不回来。


字符级 BPE 把 OOV 从「词」推到了「字符」一层，缓解了问题，但没根除：世界上的 Unicode 字符有十几万个，你不可能全收进基础词表。

3.2 UTF-8 字节与 256 个基础符号

BBPE (Byte-level BPE，字节级 BPE) 的解法很巧：不在字符上做 BPE，而是先把文本按 UTF-8 编码成字节，在字节上做 BPE。

关键洞察是：字节只有 256 种（一个字节 8 位，取值 0-255）。任何 Unicode 字符——不管多生僻、哪国文字、是不是 emoji——经 UTF-8 编码后都是一串字节，而每个字节的取值必然落在 0-255 之间。所以只要把这 256 个字节全部放进基础词表，就永远不会 OOV：再没见过的字符，也能拆成几个字节，而字节总在词表里。

Byte-level BPE (BBPE)：先转 UTF-8 字节，从根上消灭 OOV



基础词表 = 全部 256 个字节
任何 Unicode 字符都能拆成字节，且字节只有 256 种 → 永远不会 OOV



GPT-2、Qwen、Llama 等都用了 byte-level BPE：多语言 / emoji / 生僻字一律先转字节再合并，根除 UNK。代价是没被合并的字符要占多个 token（一个汉字最多 3 个）。

举个具体例子。汉字「中」的 UTF-8 编码是 3 个字节：E4 B8 AD（十六进制）。

- 字符级 BPE：如果训练时没见过「中」，它就是 OOV → `<UNK>`，还原失败。
- 字节级 BPE：「中」→ E4 B8 AD 三个字节 → 这三个字节都在 256 基础词表里 → 顺利编码成 token；这三个字节还可能在训练中被进一步合并（比如「中」如果常出现，E4 B8 AD 这个组合会被合成一个 token）。decode 时把字节拼回去，按 UTF-8 一解码，「中」完美还原。

代价是：没被合并起来的非 ASCII 字符要占多个 token。一个汉字按 UTF-8 是 3 个字节、一个 emoji 通常 4 个字节，这是固定的；真正影响 token 数的是这些字节有没有被合并——如果训练语料里中文不多、相关字节组合没被充分合并，一个汉字就会被切成最多 3 个 token。反过来，中文语料充足时常见字 / 词组的字节会被合并成 1 个 token，开销自然降下来。这也是为什么很多早期英文为主的模型，中文 token 效率特别低（第 6 节会量化对比）。

实现上还有个细节：原始字节里有些是不可打印的控制字符（换行、制表符等），直接当字符串处理会很别扭。GPT-2 提出一个「bytes-to-unicode」的小技巧——把这 256 个字节一一映射到 256 个可打印的 Unicode 字符上（比如空格字节映射成 `Ġ`）。所以你在看 BBPE 切出来的 token 时，常会看到 `Ġthe`、`ä, Ñ`（就是上面那个「中」的三个字节映射后的样子）这种「乱码」——那不是 bug，是字节被映射后的可打印形式。这套 256 个字节符号就是词表的基础字母表（base alphabet）。

3.3 GPT-2、Qwen 用的就是 BBPE

byte-level BPE 由 GPT-2 发扬光大，现在是主流：GPT 系列、Llama（3 代起）、Qwen、Mistral、DeepSeek 等的 tokenizer 都是 byte-level BPE（细节各有微调，但「先转字节、256 起步、永不 OOV」这套骨架一致；Llama 2 及更早还是字符级 SentencePiece BPE，靠字节回退兜底，第 5 节的表格里能看到这个代际差）。第 6 节我们加载 Qwen3 的 tokenizer，就能看到它对 emoji、生僻字也能稳稳编码、完美还原。

这里再做一个补充：同样叫「字节级」，其实分两种。BBPE 是带合并的——base 单位是字节，但照样跑 BPE 把高频字节组合并成更长的子词，所以它本质仍是子词方法（本章主角，GPT / Qwen 在用）；而纯字节级是不合并的——每个字节直接就是一个 token、词表恒为 256（如 ByT5、Meta 的 BLT，多在研究阶段）。一句话：一个是「在字节上做 BPE」，一个是「干脆每字节一 token」，别弄混。

四、词表与特殊 token

4.1 词表大小：在压缩率与参数量之间权衡

`vocab_size`（词表大小）是 tokenizer 最重要的超参，它牵扯一对矛盾：

- 词表越大 → 每个 token 平均能覆盖更长的文本（压缩率高）→ 同样的文本切出来 token 更少 → 序列更短、推理更快、上下文能装更多内容。
- 但词表越大 → 模型的 embedding 矩阵和输出层（lm_head）都变大。这两个矩阵的参数量都是 `vocab_size × hidden_size`（一个把 id 变向量、一个把向量变回词表分数，形状互为转置），词表翻倍，这部分参数也翻倍——对小模型来说，词表参数能占总参数相当一块。而且词表太大，很多 token 在训练中出现次数太少，学不充分。

所以词表大小是个甜点区问题。早期模型（GPT-2）用 50257，近年模型普遍往大了走以更好支持多语言：Llama 3 用约 128k，Qwen3 约 151k（第 2 章 `model.config` 里那个 `vocab_size=151936` 就是它）。多语言模型词表更大很合理——要同时高效编码中、英、日、韩、阿拉伯语等，自然需要更多 token 名额。

4.2 特殊 token：把控制信号塞进词表

除了从语料里学出来的普通 token，词表里还会手工塞进一批「特殊 token（special tokens）」。它们不是自然文本的一部分，而是给模型传递结构 / 控制信号的：

特殊 token	作用
<code>< endoftext ></code>	文档结束符；预训练时用来分隔不同文档
<code>< im_start ></code> / <code>< im_end ></code>	标记一条对话消息的开始 / 结束（ChatML 风格，第 2 章见过）
<code><think></code> / <code></think></code>	Qwen3 思考模式的推理段定界符
<code><pad></code>	填充符，batch 推理时把短序列补齐到同样长度用
<code>< tool_call ></code> 等	工具调用、function calling 的结构标记（后续章节会用到）

特殊 token 有两条铁律：

- 1. 绝不能被 BPE 拆开。<|im_start|> 必须作为一个完整的 token对应一个 id，而不能被切成 <、|、im、_、start …… 一堆碎片。所以 tokenizer 在做 BPE 之前会先把特殊 token 整个抠出来单独处理。第 6 节实战的 Cell 6 会验证这一点：我们训练时塞进去的 <|endoftext|> / <|im_start|> / <|im_end|> 各自占一个独立 id，不会被合并规则拆开。
- 2. 它们是「加塞」进词表的，不参与从语料学合并规则的过程；至于排在词表开头还是末尾，纯看实现——我们 Cell 6 用的 tokenizers 训练器把它们放在最前（id 0/1/2），而 GPT-2（<|endoftext|> = 50256）、Qwen 等生产模型则追加到词表末尾。

这也解释了第 2 章那个细节：为什么对话场景要把 <|im_end|> 显式加进 eos_token_id ——因为它就是个特殊 token，模型学会了「该停的时候吐这个 token」，generate() 采到它对应的 id 就停。

安全提示先埋个伏笔：既然特殊 token 是「控制信号」，那如果用户输入里故意混进 <|im_start|>system 这样的字符串会怎样？规范的做法是：处理用户文本时不把这些字符串当特殊 token 解析（add_special_tokens 相关参数控制），否则就可能被「prompt 注入」。这块留到讲安全的章节展开，这里先知道「特殊 token 是带权限的，不能让普通文本随便伪造」。

五、常见模型的 tokenizer 对比

原理讲透了，这里横向看看主流模型的 tokenizer 各长什么样——用什么算法、词表多大、有什么特点。

模型 / tokenizer	算法（工具）	词表大小	特点
BERT	WordPiece	30,522	早期 encoder 模型；是 subword 但不是 BPE，词内子词带 ## 前缀；按字符（非字节），中文按单字拆
Llama 2	BPE（SentencePiece）	32,000	词表小、英文为主；中文多靠字节回退，效率偏低
GPT-2	byte-level BPE	50,257	把 BBPE 带火的鼻祖；英文为主，中文 / 多语言效率低
Llama 3	byte-level BPE（tiktoken 风格）	128,256	相比 Llama 2 词表翻了 4 倍，多语言与中文效率明显改善
Qwen3	byte-level BPE（tiktoken）	≈ 151,000	大词表，中文 / 多语言 / 代码都优化得好，中文效率高

模型 / tokenizer	算法（工具）	词表大小	特点
GPT-4o	byte-level BPE（tiktoken o200k）	≈ 200,000	OpenAI 自研 tiktoken；词表再翻倍，多语言 / 代码进一步提效
Gemma	SentencePiece（BPE / unigram）	256,000	超大词表、多语言覆盖最广，代价是 embedding 层参数也更大

几条值得记的规律：

- 算法就三大家族：BPE（含 byte-level BPE）、WordPiece、unigram。但近年的新模型几乎清一色 byte-level BPE——前面讲的「永不 OOV」是关键卖点。WordPiece（BERT）和 unigram（T5、mT5）现在主要出现在老一代或 encoder 模型里。
- 词表越来越大：从 GPT-2 的 5 万一路涨到 Gemma 的 25.6 万。动机是更高效地容纳多语言 + 代码，而大模型也摊得起 embedding / 输出层多出来的那点参数（回顾第 4.1 节的权衡）。
- 工具栈分流：OpenAI 用自研 tiktoken，Google 系多用 SentencePiece，开源社区自己训多用 Hugging Face 的 tokenizers 库（也就是第 6 节实战要用的那个）。

顺带一提：同一段文本喂给不同 tokenizer，切出来的 token 数可能相差很大——英文为主的小词表 tokenizer 处理中文时尤其碎。所以跨模型比较时，「同一段 prompt 占多少 token」得按各自的 tokenizer 重新估，别想当然。

六、实战：用 tokenizers 库训一个小 tokenizer

下面给出本章全部可运行代码（Cell 0 ~ Cell 8）。前半段加载 Qwen3 的真实 tokenizer 观察它怎么切，中段用纯 Python 手写一遍 BPE 把算法跑通，后段用 Hugging Face 的 `tokenizers` 库从零训一个 byte-level BPE。本章顶部的 Open in Colab 直链是这些 cell 的可运行副本。

本章不加载大模型，只下载 tokenizer 文件（几 MB）+ 训练一个玩具 tokenizer，纯 CPU 几十秒跑完，不需要 GPU。

6.1 准备：装依赖

Cell 0 做环境自检。和前几章不同，本章是概念 / 工具章，不需要 GPU，所以这里只确认 Python 环境，不强制 CUDA：

```
# =====
# Cell 0: 环境自检（本章纯 CPU 即可，无需 GPU）
# =====
# 前几章的 Cell 0 都在检查 GPU，因为要加载大模型做推理。
# 本章只研究 tokenizer——加载 tokenizer 文件、训练小 tokenizer,
```

```
# 全程在 CPU 上跑，几十秒完成。所以这里不强制 GPU，只打印环境信息。
import sys
import platform

print("Python:", sys.version.split()[0])
print("平台:", platform.platform())
print("本章无需 GPU, CPU 运行时即可 Run All。")
```

Cell 1 装依赖。`transformers` 用来加载 Qwen3 的 tokenizer（锁 `>=4.51` 是因为 Qwen3 系列要求），`tokenizers` 是 Hugging Face 的底层分词库，第 6.4 节用它从零训练：

```
%%capture
# =====
# Cell 1: 安装依赖
# =====
# %%capture 必须是 cell 第一行，作用是把 pip 的安装日志藏起来
# transformers>=4.51: 加载 Qwen3 tokenizer 需要 (Qwen3 系列的版本下界)
# tokenizers:          Hugging Face 的底层分词库，第 6.4 节用它训练 byte-level BPE
#                      (transformers 会把它作为依赖装上，这里显式写出来更清楚)
!pip install -q -U "transformers>=4.51" tokenizers
```

6.2 看 Qwen3 的 tokenizer 怎么切

Cell 2 加载 Qwen3 的 tokenizer（注意：`AutoTokenizer` 只下载几 MB 的 tokenizer 文件，不会下载十几 GB 的模型权重），然后拿英文、中文、代码、emoji 各喂一段，看看切出来什么：

```
# =====
# Cell 2: 加载 Qwen3 tokenizer，观察它怎么切不同文本
# =====
# AutoTokenizer 只读 tokenizer.json / tokenizer_config.json 等几 MB 的小文件，
# 不碰模型权重，所以 CPU、几秒就好
from transformers import AutoTokenizer

tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("Qwen/Qwen3-8B")
# 注意口径: tokenizer.vocab_size 只统计 BPE 学出来的「基础词表」，不含追加的
# 特殊 token，所以比第 2 章 model.config 里的 vocab_size=151936 略小——config
# 里那个是 embedding 矩阵的行数（基础词表 + 特殊 token，再多留一点余量）。
print("基础词表 vocab_size =", tokenizer.vocab_size)
print("加上特殊 token 后 len(tokenizer) =", len(tokenizer))

# 拿四类文本各切一段：英文 / 中文 / 代码 / emoji+生僻
samples = [
    "Tokenization is fun!",
    "机器学习很有趣! ",
    "x = [i**2 for i in range(10)]",
    "I love 🐼 and 北京烤鸭!",
]

for text in samples:
    # add_special_tokens=False: 只切正文，不在两端加 BOS/EOS 之类，看得更干净
    ids = tokenizer.encode(text, add_special_tokens=False)
    # 把每个 id 单独 decode 回来，看清每个 token 对应的那段文本
    pieces = [tokenizer.decode([i]) for i in ids]
    print(f"\n原文: {text!r}")
    print(f" token 数: {len(ids)}")
```

```
print(f" ids: {ids}")
print(f" 逐 token: {pieces}")
```

预期现象：

- 开头打印的两个词表数字不相等是口径问题：`tokenizer.vocab_size` 只数 BPE 基础词表，`len(tokenizer)` 把特殊 token 也数进去；第 2 章 config 里的 `vocab_size=151936` 是 embedding 矩阵的行数，在后者之上又多留了一点余量。三个数字逐级略增，都正常。
- 英文里像 `Tokenization` 这种较长的词通常被切成多个子词（如 `Token` + `ization` 这类）；常见短词（`is`、`fun`）整体一个 token。
- 中文一般 1-2 个字一个 token（Qwen 中文语料充足，常见词组被合并得不错）。
- emoji 🐼 和「北京烤鸭」也能稳稳切出来、`decode` 完美还原——这就是 byte-level BPE 永不 OOV 的体现。值得注意的是，带前导空格的 `北` 和裸 `北` 是两串不同的字节：裸 `北` 在中文里高频、词表里有专属 token，三个字节整体并成 1 个；而 `北`（空格 + 北）这个整体没合并成专属 token，只能拆成现成碎片，于是切成 2 个 byte token；`京 / 烤 / 鸭` 没有前导空格、是高频的「裸汉字」，各自并成 1 个 token。
- 你会注意到英文 vs 中文「每个 token 覆盖几个字符」差别明显：英文一个 token 常顶好几个字符，中文往往 1-2 个字。这点 6.5 节会专门量化。

6.3 纯 Python 手写 BPE 训练

Cell 3 用几十行纯 Python 把 2.1 节那个 `hug / pug` 例子的 BPE 训练完整跑一遍，打印出每一轮合并了哪对、语料变成什么样——和文档里手推的结果逐字对上：

```
# =====
# Cell 3: 纯 Python 手写 BPE 训练 (对应 2.1 节的 hug/pug 例子)
# =====

from collections import Counter

# 语料: 词 -> 频次 (和文档 2.1 节完全一致)
corpus = {"hug": 10, "pug": 5, "pun": 12, "bun": 4, "hugs": 5}

# 初始: 每个词按字符拆成符号列表
splits = {word: list(word) for word in corpus}

# 基础词表 = 出现过的所有字符
vocab = sorted({ch for word in corpus for ch in word})
print("基础词表 (%d):" % len(vocab), vocab)

def get_pair_freqs(splits, corpus):
    """统计所有相邻符号对的频次 (按词频加权)"""
    pair_freqs = Counter()
    for word, freq in corpus.items():
        symbols = splits[word]
        for i in range(len(symbols) - 1):
            pair_freqs[(symbols[i], symbols[i + 1])] += freq
    return pair_freqs

def merge_pair(a, b, splits):
```

```

"""把所有词里相邻的 (a, b) 合并成新符号 a+b"""
for word, symbols in splits.items():
    new_symbols, i = [], 0
    while i < len(symbols):
        # 命中相邻的 (a, b) 就合并, 跳过两个; 否则原样保留一个
        if i < len(symbols) - 1 and symbols[i] == a and symbols[i + 1] == b:
            new_symbols.append(a + b)
            i += 2
        else:
            new_symbols.append(symbols[i])
            i += 1
    splits[word] = new_symbols
return splits

merges = [] # 有序的合并规则
num_merges = 3 # 学 3 轮 (演示用; 真实 BPE 是几万轮)
for step in range(num_merges):
    pair_freqs = get_pair_freqs(splits, corpus)
    # 选频次最高的相邻对 (频次相同则按字典序, 保证可复现)
    best_pair = max(pair_freqs, key=lambda p: (pair_freqs[p], p))
    splits = merge_pair(*best_pair, splits)
    merges.append(best_pair)
    vocab.append(best_pair[0] + best_pair[1])
    print(f"\nmerge {step + 1}: {best_pair} 频次={pair_freqs[best_pair]} "
          f"→ 新符号 '{best_pair[0] + best_pair[1]}'")
    print(" 当前切分:", dict(splits))

print("\n最终词表 (%d):" % len(vocab), vocab)
print("合并规则 (有序):", merges)

```

预期现象：三轮合并依次是 (u, g)→ug (频次 20)、(u, n)→un (频次 16)、(h, ug)→hug (频次 15)，词表从 7 个字符长到 10 个——和 2.1 节手推的完全一致。

Cell 4 用学到的规则去编码新词，验证 2.2 节讲的「按顺序套规则」以及「生僻词也能切」：

```

# =====
# Cell 4: 用学到的合并规则编码新词 (对应 2.2 节)
# =====
def encode_word(word, merges):
    """把一个词拆成字符, 再按 merges 的顺序逐条套用合并规则"""
    symbols = list(word)
    for a, b in merges: # 关键: 按学习顺序, 一条一条来
        new_symbols, i = [], 0
        while i < len(symbols):
            if i < len(symbols) - 1 and symbols[i] == a and symbols[i + 1] == b:
                new_symbols.append(a + b)
                i += 2
            else:
                new_symbols.append(symbols[i])
                i += 1
        symbols = new_symbols
    return symbols

for w in ["hug", "hugs", "bug"]:
    print(f"{w!r:8} -> {encode_word(w, merges)}")

```


预期现象：

- hug → ['hug'] (一个 token, 完整合并)
- hugs → ['hug', 's'] (2 个 token)
- bug → ['b', 'ug'] ——训练语料里没有 **bug** 这个词, 但靠已学的 **ug** 规则照样切出来, 不报错、不 OOV。

6.4 用 tokenizers 库训一个 byte-level BPE

手写版把原理讲清了, 但 byte-level、特殊 token、高效实现这些工程环节还没补上。Cell 5 用 Hugging Face 的 `tokenizers` 库——和 GPT-2 / Qwen 同款的工业实现——从零训一个 byte-level BPE。先造一小段语料写到文件：

```
# =====
# Cell 5: 准备一小段训练语料 (写到文件)
# =====
# 真实 tokenizer 在几百 GB 语料上训; 这里用一小段中英文混合文本做演示,
# 目的是看清「byte-level BPE 训出来长什么样」, 而非追求质量。
corpus_text = """
Tokenization is the first step of every language model.
A tokenizer turns text into a sequence of integer ids.
Byte pair encoding merges the most frequent pair of symbols, again and again.
Large language models such as GPT, Llama and Qwen all use byte-level BPE.
The model never sees characters, only token ids.
分词是大模型的第一步, 它把文本变成一串整数 id。
字节对编码反复合并出现最频繁的相邻符号对。
GPT、Llama、Qwen 等大模型都用字节级 BPE, 从根上消灭未登录词。
机器学习很有趣, 自然语言处理更有趣。
""" * 50 # 重复几十遍, 让高频片段有足够频次被合并

with open("corpus.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write(corpus_text)

print("语料字符数:", len(corpus_text))
print("前 120 字:", corpus_text.strip()[:120])
```

Cell 6 配置并训练。注意三个关键设置：模型选 `BPE`、pre-tokenizer 用 `ByteLevel`（先转字节）、`initial_alphabet` 用全部 256 个字节做基础词表（这就是「永不 OOV」的来源）：

```
# =====
# Cell 6: 配置并训练一个 byte-level BPE tokenizer
# =====
from tokenizers import Tokenizer, models, trainers, pre_tokenizers, decoders

# 1) 选 BPE 作为分词模型
tok = Tokenizer(models.BPE())

# 2) pre-tokenizer: ByteLevel 会先把文本按 UTF-8 转成字节再处理
# add_prefix_space=False: 不在句首额外加空格 (与 Qwen/GPT 习惯一致)
tok.pre_tokenizer = pre_tokenizers.ByteLevel(add_prefix_space=False)

# 3) decoder: 解码时把字节正确拼回 UTF-8 文本 (和 pre-tokenizer 配套)
tok.decoder = decoders.ByteLevel()
```

```
# 4) 训练器:
# vocab_size=500 学到 500 个 token 就停 (演示用, 真实是几万~十几万)
# special_tokens 手工塞进词表的特殊 token, 绝不会被 BPE 拆开
# initial_alphabet 把全部 256 个字节作为基础词表 — byte-level 「永不 OOV」的根
trainer = trainers.BpeTrainer(
    vocab_size=500,
    special_tokens=["<|endoftext|>", "<|im_start|>", "<|im_end|>"],
    initial_alphabet=pre_tokenizers.ByteLevel.alphabet(),
    show_progress=False,
)

tok.train(["corpus.txt"], trainer)

print("训练完成, 词表大小:", tok.get_vocab_size())
print("基础字节数 (initial_alphabet) :", len(pre_tokenizers.ByteLevel.alphabet()))
print("特殊 token 的 id:")
for s in ["<|endoftext|>", "<|im_start|>", "<|im_end|>"]:
    print(f" {s} -> {tok.token_to_id(s)}")
```

预期现象: 词表大小 500; 基础字节正好 256 个; 三个特殊 token 各占一个独立 id (排在最前面, id 0/1/2)。

Cell 7 用训好的 tokenizer 编码中英文 + emoji, 验证 byte-level 永不 OOV + decode 完美还原:

```
# =====
# Cell 7: 用自训的 tokenizer 编码 / 解码, 验证永不 OOV
# =====
for text in ["language model", "机器学习", "emoji 🐼 test", "吉野家"]:
    enc = tok.encode(text)
    decoded = tok.decode(enc.ids)
    print(f"\n原文: {text!r}")
    print(f" tokens: {enc.tokens}") # byte-level token 形态, 含 Ġ / 乱码字节符号
    print(f" ids: {enc.ids}")
    print(f" decode: {decoded!r}")
    print(f" 完美还原: {decoded == text}")
```

预期现象: 哪怕是训练语料里没出现过的 emoji 🐼、生僻字 吉, 也能编码成若干字节 token, 并且 decode 完美还原 (完美还原: True)。你会在 tokens 里看到 Ġ (空格的字节符号) 和一些「乱码」字符——那是 3.2 节讲的 bytes-to-unicode 映射后的可打印形态, 不是错误。

注: 吉 这种字符落到某些终端字体里可能显示成方框 (乱码), 那是字体没有这个字形, 不影响 tokenizer 的字节处理——decode 照样能精确还原。

6.5 中英文 token 效率对比

最后量化一下 1.2 节埋的伏笔: 同样信息量的中英文, 谁更费 token? Cell 8 用 Qwen3 的 tokenizer 数一段对照文本:

```
# =====
# Cell 8: 中英文 token 效率对比 (用 Qwen3 tokenizer)
# =====
# 一段意思基本对应的中英文, 看各自被切成多少 token
pairs = [
```

```

("Large language models are powerful.", "大语言模型很强大。"),
("Machine learning is a subfield of artificial intelligence.",
 "机器学习是人工智能的一个子领域。"),
]

for en, zh in pairs:
    en_ids = tokenizer.encode(en, add_special_tokens=False)
    zh_ids = tokenizer.encode(zh, add_special_tokens=False)
    print(f"\nEN: {en!r}")
    print(f"    {len(en)} 字符 -> {len(en_ids)} token "
          f"(每 token 约 {len(en) / len(en_ids):.2f} 字符)")
    print(f"ZH: {zh!r}")
    print(f"    {len(zh)} 字符 -> {len(zh_ids)} token "
          f"(每 token 约 {len(zh) / len(zh_ids):.2f} 字符)")

```

预期现象：英文每个 token 平均覆盖好几个字符（常在 4 个字符以上——一个英文词往往就 1-2 个 token），中文每个 token 平均只覆盖 1-2 个字符。这个「每 token 多少字符」的比值，英文显著高于中文，是很稳定的规律。

注意别把它误读成「中文总是更费 / 更省 token」——「同样一句话谁的 token 总数更少」要看具体内容（技术英文里 `intelligence` 这种长词反而被压得很狠），不是绝对的。稳定成立的是上面那个每 token 字符数的差异。这个比值就是 tokenizer 的压缩率，是评价 tokenizer 好坏的核心指标之一，直接关系到序列长度、推理速度和 API 计费。同一段文本，不同模型的 tokenizer 切出来的 token 数能差不少——这也是为什么换模型时「我的 prompt 会占多少 token」要重新估。

七、关键概念回顾

概念	一句话定义
token	文本被切分后的最小单位；模型实际处理的是它对应的整数 id
tokenizer	文本 ↔ token id 的双向翻译器，独立于模型单独训练、一旦定下就冻结
词表 (vocab)	token ↔ id 的静态映射表，大小为 <code>vocab_size</code>
subword (子词)	介于字符与词之间的粒度，兼顾词表大小与序列长度，是 LLM 主流选择
BPE	反复合并最高频相邻符号对的子词算法；产物 = 词表 + 有序合并规则
BBPE (byte-level BPE)	先把文本转 UTF-8 字节再做 BPE，256 个字节打底，永不 OOV
OOV / UNK	词表里没有的输入只能映射成 <code><UNK></code> ，信息丢失；BBPE 从根上避免
特殊 token	手工塞进词表的控制信号（如 <code><\ im_end\ ></code> ），绝不被 BPE 拆开
压缩率	平均每个 token 顶多少字符；直接影响序列长度、推理速度、API 费用

八、本章小结

- 模型只认识整数 id, tokenizer 是文本与 id 之间唯一的翻译官——encode 在最前、decode 在最后, 中间全是数字。
- 切分粒度上, char 丢语义、word 易 OOV, subword (子词) 在词表大小与序列长度之间取平衡, 是 LLM 的主流选择。
- BPE 训练 = 反复「统计相邻对频次 → 合并最高频对 → 记下规则」; 产物是一份词表 + 一串有序的合并规则。编码新文本时按学习顺序逐条套规则, 生僻词也能拆成已知片段、不会 OOV。
- BBPE 先把文本转 UTF-8 字节再做 BPE, 256 个字节作基础词表 → 任何字符都拆得开 → 永不 OOV; 代价是没被合并的字符要占多个 token (一个汉字最多 3 个、emoji 最多 4 个)。GPT、Llama、Qwen 都用它。
- 词表大小是压缩率与参数量的权衡; 特殊 token 是加塞进词表的控制信号, 绝不能被 BPE 拆开。
- 实战中我们看了 Qwen3 tokenizer 怎么切中英文、手写 BPE 跑通了算法、用 `tokenizers` 库训了个 byte-level BPE, 并量化了中英文的 token 效率差异。

到这里, 第 2 章里那个一直没解释的「文本怎么变成 `input_ids`」终于补齐了。

下一章我们进入模型内部的第一站: Embedding 与位置编码——token id 是怎么变成向量的 (embedding 查表)、为什么光有 embedding 还不够、得额外告诉模型每个 token 的「位置」, 以及 sinusoidal / learned / RoPE / ALiBi 几种位置编码各自怎么做。