

第四章：Embedding 与位置编码

第 3 章我们把文本切成了 `input_ids` ——一串整数。可整数本身没法做矩阵乘法（id 是 108386 还是 99489 之间没有「大小」「远近」的语义关系），所以进 Transformer 之前还得再翻译一道：把每个 id 换成一个稠密向量。这一步就是 embedding（嵌入），它是模型内部的第一层。

但光有 embedding 还不够。Transformer 的核心——自注意力（self-attention）——有个反直觉的特性：它天生看不见 token 的先后顺序。「狗咬人」和「人咬狗」在它眼里可能是同一回事。所以我们必须额外想办法把「每个 token 在第几个位置」这条信息也喂给模型，这就是位置编码（positional encoding）。

这一章我们就盯着「token 进模型后的头两件事」：

- 说清 token embedding 在做什么——为什么是「查表」、那张表（embedding 矩阵）长什么样、它怎么和输出层共享权重（weight tying）
- 借 word2vec 把「embedding 为什么带语义结构」讲透——分布假说、CBOW / skip-gram + 负采样，以及 `king - man + woman ≈ queen` 这个著名类比为什么成立，再厘清它和 LLM embedding 的关键异同
- 论证自注意力为什么对顺序「视而不见」，从而理解位置编码不是可有可无的装饰，而是必需品
- 推导四种主流位置编码：sinusoidal（正弦）、learned（可学习）、RoPE（旋转）、ALiBi（线性偏置），讲清各自怎么做、好在哪、坑在哪
- 亲手用 PyTorch 实现这四种位置编码（验证 RoPE 的核心性质：注意力分数只依赖两个 token 的相对距离），并训一个 word2vec 验证经典类比

想直接跑示例？点这里  [Open in Colab](#)。

硬件门槛：概念章，CPU 即可 ✓。位置编码部分全是小张量运算（`nn.Embedding` 查表、手写 toy 注意力、几种位置编码可视化）+ 读 Qwen3 的配置文件（几 KB，不下权重），秒级跑完；唯一耗时的是 word2vec 那一步——会在 text8 语料（gensim 自动下载约 30 MB 压缩包、解压后约 100 MB）上训几分钟（CPU 多核）。全程不需要 GPU，打开 ipynb 直接 Run All 即可。

〔预备知识〕本章首次密集用到张量的 shape / broadcasting / autograd（embedding 查表、位置编码相加、RoPE 的成对旋转都在反复 reshape 和广播）——若对这些不熟悉，建议先读 P01。

一、Token Embedding：从 id 到向量

1.1 从 one-hot 到查表：embedding 在做什么

第 3 章中，tokenizer 把「你好」切成两个 id，比如 `[108386, 99489]`。但这两个整数喂不进神经网络——不是说它接收不了数字，而是整数的「数值大小」在这里毫无意义：id 108386 不比 99489 「大」、也不和它「相近」，它俩只是词表里两个位置的编号。要是直接把 id 当成实数喂进线性层，模型会被这套虚假的大小关系带偏。

那怎么办？最朴素的想法是 one-hot 编码：词表有 V 个 token，就用一个长度为 V 的向量表示一个 token——这个 token 对应的位置是 1，其余全 0。比如词表大小 $V = 5$ ，id 为 2 的 token 就是 $[0, 0, 1, 0, 0]$ 。这样每个 token 都是一个互相正交的向量，彻底摆脱了「id 数值大小」的误导。

但 one-hot 有两个致命问题：

1. 太稀疏、太长。 V 动辄十几万（Qwen3 是 151936），每个 token 就是一个十几万维、只有一个 1 的向量，绝大部分是 0，又占内存又浪费算力。
2. 任意两个 token 都「等距」。one-hot 下「猫」和「狗」的距离，跟「猫」和「微积分」的距离一模一样（都是 $\sqrt{2}$ ）。可我们明明希望语义相近的词，向量也相近——one-hot 把这种关系全抹平了。

embedding 的解法：不再用 V 维稀疏向量，而是给每个 token 配一个 d 维的稠密向量（ d 远小于 V ，比如 Qwen3-8B 是 $d = 4096$ ），向量里每一维都是可以训练的实数。这些向量整体堆成一张大表——embedding 矩阵 $E \in \mathbb{R}^{V \times d}$ ，第 t 行就是 id 为 t 的 token 的向量。

Token Embedding：查表的本质 —— one-hot $\times$ 矩阵 E = 抽出对应那一行



one-hot 乘矩阵 = 抽出对应行 $\rightarrow$ 实现上直接「按行号索引（查表）」即可，不必真做大矩阵乘法

weight tying（权重共享）

输入端 embedding 矩阵 E 形状 $[V, d]$ ；输出端 lm_head 形状 $[d, V]$ —— 二者互为转置。
很多模型令 $W_{out} = E^T$ ，让「id $\rightarrow$ 向量」与「向量 $\rightarrow$ 词表分数」共享同一套语义，省一份参数。

「查 id 为 t 的 embedding」在数学上其实等价于「one-hot 向量乘 embedding 矩阵」：

$$\mathbf{e}_t = \mathbf{x}_t^T E$$

其中 $\mathbf{x}_t$ 是 id 为 t 的 one-hot 列向量（长度 V ）， E 是 $V \times d$ 的 embedding 矩阵，结果 $\mathbf{e}_t$ 是长度为 d 的行向量。one-hot 乘矩阵，效果就是把矩阵的第 t 行抽出来——所以实现上根本不用真的做这个大矩阵乘法，直接按行号索引（查表）就行，又快又省。这就是为什么我们说 embedding「本质是查表」。

关键在于： E 里的每个数都是模型参数，随训练一起更新。训练初期这些向量是随机的、毫无规律；训练充分后，语义 / 句法相近的 token，其 embedding 向量在空间里也会聚到一起（这就是著名的

king - man + woman $\approx$ queen 那类现象的根基）。embedding 不是人为设计的编码，而是模型自己学出来的、带语义结构的向量表示——这种「语义结构」到底怎么来的、那个类比为什么成立，下一节用 word2vec 专门讲。

顺手厘清一个容易混的点：embedding 矩阵 E 的形状是 $[V, d]$ ——行数是词表大小、列数是隐藏维度。一段长度为 L 的输入 `input_ids`（形状 $[L]$ ，batch 后是 $[B, L]$ ）经过 embedding 查表，得到的是 $[B, L, d]$ ——每个 token 各取一行 d 维向量。这个 $[B, L, d]$ 就是后面所有 Transformer 层反复加工的对象，记住它。

1.2 nn.Embedding：一张可学习的查找表

在 PyTorch 里，这张表就是 `nn.Embedding(num_embeddings, embedding_dim)`：

- `num_embeddings` = 词表大小 V
- `embedding_dim` = 每个向量的维度 d

它内部就持有一个 $[V, d]$ 的可学习权重矩阵。前向时传入一批 id（`LongTensor`），它返回对应行：

```
import torch
import torch.nn as nn

V, d = 10, 4                                # 玩具尺寸：词表 10 个 token，每个 embedding 4 维
emb = nn.Embedding(V, d)                    # 内部就是一个 [10, 4] 的可学习矩阵
print(emb.weight.shape)                     # torch.Size([10, 4]) — 这就是 embedding 矩阵 E

ids = torch.tensor([[2, 5, 5, 1]])         # 一个 batch、一条长度 4 的序列，shape [1, 4]
out = emb(ids)                              # 查表：每个 id 取 E 的对应行
print(out.shape)                            # torch.Size([1, 4, 4]) = [B, L, d]
# 注意 ids 里两个 5 取到的是同一行，所以 out[0,1] 和 out[0,2] 完全相同
print(torch.equal(out[0, 1], out[0, 2]))    # True
```


两个细节值得记住：

- 输入是整数索引，不是 one-hot。`nn.Embedding` 帮你把「one-hot 乘矩阵」优化成了直接索引，所以你喂 id 就行，省掉了构造大稀疏向量的开销。
- 相同 id 一定查到相同向量。上面 `ids` 里有两个 5，取出来的两行完全相等——embedding 只看 id，不看位置。这正是位置编码（第 3 节）要解决的问题的根源：第 1 个位置的「5」和第 3 个位置的「5」拿到一样的向量，模型怎么区分它俩的先后？答案就是位置编码。

1.3 与输出层共享权重：weight tying

lm_head 在流水线的哪一步：隐藏向量 $\mathbf{h}$ （每位置 d 维） $\rightarrow$ 词表分数 logits

weight tying: lm_head 权重 = embedding 矩阵的转置 E^T （可共享一份）



回忆第 2 章 / 第 3 章：模型最后要把每个位置的隐藏向量 $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^d$ 映射回整个词表上的分数（logits），也就是过一个 $[d, V]$ 的线性层——通常叫 lm_head（language model head，语言建模头）：

$$\text{logits} = \mathbf{h} W_{\text{out}}, \quad W_{\text{out}} \in \mathbb{R}^{d \times V}$$

顺便澄清一个常见困惑：序列里 L 个位置各自都会算出一条 V 维 logits，而位置 i 的 logits 是对「第 $i+1$ 个 token」的预测；又因为因果注意力下每个位置看到的前缀不同，这 L 条 logits 一般互不相同。生成时只用最后一个位置的 logits 采样出新 token（前面那些预测的都是已经存在的 token）；训练时则 L 个位置全用——位置 i 的预测对照真实的第 $i+1$ 个 token；又因为每个位置的输入前缀喂的都是真实 token 而非模型自己的预测（这叫 teacher forcing）， L 个位置才能一次并行算完。这套自回归目标第 10 章细讲，这里只需记住「lm_head 在每个位置输出的 logits，预测的都是它的下一个」。

你注意到没有：输入端的 embedding 矩阵 E 是 $[V, d]$ ，输出端的 W_{out} 是 $[d, V]$ ——形状正好互为转置。一个把「id $\rightarrow$ 向量」，一个把「向量 $\rightarrow$ 词表分数」，干的是方向相反但高度对称的事。

很多模型（GPT-2、不少 Qwen / Llama 配置）干脆让这两者共享同一份权重：令 $W_{\text{out}} = E^T$ 。这招叫 weight tying（权重绑定 / 权重共享），好处有二：

1. 省参数。这块参数本来要存两份（ $V \times d$ 各一份），绑定后只存一份。 V 大、模型小的时候，省下的相当可观——第 3 章第 4.1 节就提过，词表越大，embedding / 输出层这块参数占比越高。
2. 有道理。「表示一个 token 的向量」和「判断一个向量像不像某个 token」本就该用同一套语义坐标，共享权重等于强制两端说同一种「向量语言」，实践中往往还能略微提点效果。

不是所有模型都绑定——大词表大模型有时故意解绑（untied），让输入、输出各自学得更自由。但「embedding 和 lm_head 形状互为转置、可以共享」这个对称关系，是理解模型两端结构的一把钥匙，务必记住。实战 9.2 节会把 weight tying 显式连一遍给你看。

二、静态词向量与 word2vec

1.1 节我们说，embedding 是「模型自己学出来的、带语义结构的向量」，还顺嘴提了 $\text{king} - \text{man} + \text{woman} \approx \text{queen}$ 。这两句听着有点玄——向量怎么就「带语义」了？那个减法又凭什么成立？这一节就把它讲清楚。要讲清楚，得回到「词→向量」这件事的源头：2013 年 Mikolov 等人提出的 word2vec。它是第一个把词向量学得又好又便宜的算法，今天 LLM 的 token embedding，正是这套思想的延续。

这一节是为了帮你真正理解 embedding 的语义含义和前面那个类比，不是为了引入新的模型组件。word2vec 属于「静态词向量」，和 LLM 里的 embedding 同源但有关键区别（2.4 节专门对比）。读完你对「向量空间里藏着语义」会有扎实的直觉。

2.1 分布假说：词义藏在上下文里

语言学里有句名言：「你要认识一个词，看它跟谁在一起就行」（"You shall know a word by the company it keeps", Firth, 1957）。这就是分布假说（distributional hypothesis）：意思相近的词，出现的上下文也相近。


举个例子：「猫」和「狗」周围常出现「养、喂、宠物、可爱、叫」这些词；而「微积分」周围是「求导、积分、极限、公式」。正因为「猫」和「狗」的上下文高度重合，我们说它俩语义相近。反过来，只要能让一个词的向量去预测它的上下文，那上下文相似的词，学出来的向量自然就接近了。

word2vec 的聪明之处，就是把这条假说变成一个可优化的目标：拿一个词去预测它周围的词（或反过来），用海量文本训练。训练一结束，词向量里就自动浮现出语义结构——不需要任何人工标注。

2.2 word2vec：用「预测上下文」学词向量

word2vec 有两种对偶的结构，区别只在「拿谁预测谁」：

- CBOW（Continuous Bag-of-Words）：用上下文预测中心词（看见周围几个词，猜中间缺的那个）。
- skip-gram：用中心词预测上下文（给一个词，猜它周围会出现哪些词）。



两者都在文本上开一个滑动窗口：取一个中心词，加上它前后各 w 个词（ w 是窗口半径）当上下文，构成训练样本，然后窗口一格一格往后滑。以 skip-gram 为例，训练目标是让中心词的向量能预测窗口内的每个上下文词，写成最大化整段语料的对数概率：

$$\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \sum_{-w \leq j \leq w, j \neq 0} \log P(w_{t+j} | w_t)$$

其中 w_t 是位置 t 的中心词， w_{t+j} 是它窗口内的上下文词， T 是语料总词数。那 $P(o | c)$ （给定中心词 c 、上下文是 o 的概率）怎么算？word2vec 给每个词配两套向量——当中心词时用 $\mathbf{v}_c$ 、当上下文词时用 $\mathbf{u}_o$ ——再走一个 softmax：

$$P(o | c) = \frac{\exp(\mathbf{u}_o^\top \mathbf{v}_c)}{\sum_{w \in V} \exp(\mathbf{u}_w^\top \mathbf{v}_c)}$$

这里 $\mathbf{v}_c$ 和 $\mathbf{u}_o$ 都是 d 维向量（ d 是词向量维度，比如 100、300），所以才能做点积 $\mathbf{u}_o^\top \mathbf{v}_c$ 。把全词表的向量摆起来，就是两张 (V, d) 的矩阵（ V 是词表大小）：一张「中心词矩阵」由所有词的 $\mathbf{v}_c$ 堆成，一张「上下文矩阵」由所有词的 $\mathbf{u}_o$ 堆成。注意同一个词在两张表里各占一行、是两个不同的向量，训练中各自更新——比如

`dog` 当中心词时查到 $\mathbf{v}_{\text{dog}}$ 、当上下文词时查到的是另一行 $\mathbf{u}_{\text{dog}}$ 。

两个向量点积越大，概率越高——这又回到了「点积衡量相似度」。问题在分母：它要对整个词表 V （几十万词）求和，每算一个样本都得遍历全词表，太贵了。

word2vec 的关键工程技巧叫负采样（negative sampling）：把「在全词表上做多分类 softmax」换成「一堆二分类」。对每个真实的（中心词，上下文词）对，判它为正；再随机抽 k 个词当负样本（大概率不是真上下文），判它们为负。单个样本要最大化的目标变成（注意这是目标函数、要往大了优化；真正的 loss 是它取个负号）：

$$\log \sigma(\mathbf{u}_o^\top \mathbf{v}_c) + \sum_{i=1}^k \mathbb{E}_{w_i \sim P_n} [\log \sigma(-\mathbf{u}_{w_i}^\top \mathbf{v}_c)]$$

其中 σ 是 sigmoid， P_n 是负样本的抽样分布。这个 P_n 怎么定？word2vec 用的是「按词频的 3/4 次方抽」：负样本不是均匀乱抽、也不是严格照词频抽，而是取 $P_n(w) \propto \text{count}(w)^{3/4}$ ——把每个词的出现次数先开 3/4 次方再归一化当抽样概率。为什么要这道开方？纯按词频抽（指数 1）的话，`the`、`is` 这种高频虚词会霸占绝大多数负样本名额，模型整天在跟它们做无聊的二分类；纯均匀抽（指数 0）又让一堆生僻词当负样本、信号太弱。3/4 介于两者之间，把高频词的抽样概率压一压、把低频词的抬一抬——这是 word2vec 原论文里试出来的经验值。直觉很朴素：把真上下文的点积推高、把随机词的点积压低。分母不用再遍历全词表，只算 $k+1$ 个点积（ k 一般取 5-20），训练快了好几个数量级。

训练完，两张矩阵里我们一般只留中心词矩阵：每个词的 $\mathbf{v}_c$ 就是要的词向量（图里那张「投影层」表），上下文矩阵 $\mathbf{u}_o$ 通常直接丢掉（也有实现把两张表对应行相加或取平均的）。后面实战中的 Cell 4 会用 `gensim` 在 `text8` 语料上训一个——`gensim` 实现的正是这套 skip-gram / CBOW + 负采样。

2.3 词向量的语义结构与那个著名类比

训练完打开向量空间，会看到两类规律：

- 1. 语义相近的词，向量也相近。`cat` 的最近邻是 `dog`、`cats`、`pet` 这类，余弦相似度很高——这正是分布假说的直接结果。
- 2. 某些方向编码了可解释的语义关系。最有名的就是 `king - man + woman ≈ queen`。怎么理解？把它挪一下变成 `king - man ≈ queen - woman`：等式两边都是「从男性版本指向女性版本」的那个差向量——也就是说，向量空间里存在一个大致稳定的「性别」方向。于是从 `king` 出发，减掉「男」、加上「女」，就落到了 `queen` 附近。类似地还有 `paris - france + italy ≈ rome`（首都关系）、`walking - walk + swim ≈ swimming`（时态关系）——这些是在大规模语料 / 成熟词向量上反复验证过的经典例子（小语料只能学出近似版本，见实战）。

这就回答了 1.1 节的悬念：embedding「带语义结构」不是玄学，而是从「预测上下文」这个任务里自然涌现的——没有谁手动规定「性别方向」，是数据 + 目标函数自己逼出来的。实战 Cell 5 会在我们自己训的词向量上，把 `king - man + woman` 算出来，看 `queen` 是不是真的排在最前面。

2.4 和 LLM embedding 的关键异同

word2vec 是理解 embedding 的最佳起点，但别把它和 LLM 的 token embedding 划等号。它俩同源、却有几处关键区别：

维度	word2vec（静态词向量）	LLM 的 token embedding
基本单位	词（word）	子词 token（BPE，第 3 章）
怎么训	单独预训练：专门跑 CBOW / skip-gram + 负采样	随整个模型端到端训：靠下一个 token 预测的交叉熵（第 10 章），没有独立的训练阶段
是否随上下文变	否——一个词永远一个向量（静态）	查表那一步也是静态（同 token 同向量），但之后被 attention 上下文化——同一个 token 在不同句子里，过完 Transformer 的表示就不同了
用途	直接当词特征用（早期 NLP、检索、相似度）	只是模型的第一层，后面还有 N 层 Transformer 接着加工

两条共同点也要记住：① 都把「离散符号 → 稠密向量」，都靠分布假说 / 预测上下文学出语义结构；② 学出来的向量都有「相近词聚类、类比成立」这些性质（你完全可以拿训练好的 LLM 的 embedding 矩阵，去验证类似 `king - man + woman` 的类比）。

一句话收束：word2vec = 把「上下文预测」单拎出来、为每个词学一个静态向量；LLM 的 embedding = 同样的思想，但换成子词、随语言建模目标端到端学、且只是上下文化之前的第一层。其中「静态查表 vs 上下文化」这点尤其重要——embedding 这一层永远是静态查表，把同一个 token 变成随上下文不同的表示，是后面 attention 干的活（第 5、6 章展开）。

好，embedding 的语义来历讲清了。现在回到 1.2 节那个悬念：embedding 查表只认 id、不认位置，同一个 token 在哪个位置都查到同一行向量。这个「丢了顺序」的窟窿，就得靠位置编码来补——下一节开始讲。

三、为什么需要位置编码

3.1 自注意力对顺序「视而不见」

embedding 把每个 token 变成了向量，但有个东西它丢掉了：顺序。`input_ids` 本来是有先后的（第 0 个、第 1 个、第 2 个……），可 embedding 查表只认 id、不认位置——同一个 id 在哪个位置查出来都是同一行向量（1.2 节那个两个 5 的例子）。顺序信息，在查表这一步就没被编进去。

「那后面的 Transformer 总该知道顺序吧？」——恰恰不知道，这才是反直觉的地方。Transformer 的核心计算是自注意力，它的本质是：每个 token 通过和其他所有 token 算「相似度分数」来决定从谁那里聚合信息。而这个相似度，是两个 token 向量的点积——点积只跟「是哪两个向量」有关，跟「它俩排在第几位」毫无关系。

[attention 够用版] 完整的注意力机制留到第 6 章细讲，这里只需要一个最小认知：注意力对每一对 token (i, j) 算一个分数 $\text{score}_{ij} = \mathbf{x}_i^\top \mathbf{x}_j$ （向量点积，衡量「token i 该多关注 token j 」），再用这些分数加权求和得到输出。关键就一点：分数只由参与点积的那对向量决定。

结论就是：如果不额外注入位置，把输入 token 的顺序打乱，每个 token 自注意力的输出（除了跟着换位置）数值完全不变。用线性代数的话说，自注意力对输入序列是置换等变（permutation equivariant）的——你怎么排列输入，输出就怎么跟着排列，但每个 token「看到的世界」是同一个无序集合。

自注意力看不见顺序：打乱输入，token a 的注意力分数集合不变

原始顺序 (a, b, c)

a

b

c

token a 算出的分数集合：

$\{a \cdot a, a \cdot b, a \cdot c\}$

打乱顺序 (c, b, a)

c

b

a

token a 算出的分数集合：

$\{a \cdot a, a \cdot c, a \cdot b\}$

=

同一个集合
只是排列变了，
softmax 聚合结果一样

注意力分数 = 向量点积，只看「是哪两个向量」，不看「排第几位」

⇒ 自注意力把序列当成无序集合（置换等变）⇒ 必须额外注入位置编码

embedding 查表丢了顺序、点积算分又不看位置——对 attention 而言「狗咬人」和「人咬狗」没区别，所以位置编码是刚需。

举个最小例子。设三个 token 的向量是 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 。token $\mathbf{a}$ 对其余 token 的注意力分数是 $\{\mathbf{a}^\top \mathbf{a}, \mathbf{a}^\top \mathbf{b}, \mathbf{a}^\top \mathbf{c}\}$ 。现在把输入顺序从 $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$ 换成 $(\mathbf{c}, \mathbf{b}, \mathbf{a})$ ， $\mathbf{a}$ 算出的那组分数还是 $\{\mathbf{a}^\top \mathbf{a}, \mathbf{a}^\top \mathbf{b}, \mathbf{a}^\top \mathbf{c}\}$ 这三个数——只是排列顺序变了，集合一模一样，softmax 之后聚合出的信息也一样。换句话说，对自注意力来说「狗咬人」和「人咬狗」没有区别。

这显然不行。语言里顺序是承载语义的——主谓宾、修饰关系、先后因果，全靠顺序。所以我们必须主动把位置信息加进去。这就是位置编码存在的全部理由：给模型补上 embedding 查表丢掉的、自注意力又算不出来的「谁在第几位」。

补充说明：「embedding 之后那个 (L, d) 张量，第 0 行是 v_1 、第 1 行是 v_2 ……明明是有先后的，怎么能说顺序丢了？」关键在于要区分两种「顺序」：张量里的行先后，是一种存储顺序——它的作用只是「算完之后我能把第 0 行的输出对应回第一个 token」；但自注意力的计算公式 $\text{score}_{ij} = \mathbf{x}_i^\top \mathbf{x}_j$ 里，根本没有 i 、 j 这两个行号作为变量——分数只由参与点积的那对向量的数值决定。下标 j 在求和里只是「把这一组向量挨个枚举一遍」的记号，不携带「 v_1 排在 v_2 前面」这层信息。所以打乱输入行，每个 token 还是对同一组无序向量做内容加权，算出同一个值，只不过这个值换了一行——存储顺序保留了（这就是「等变」），但顺序信息从没渗进计算里。一句话：行顺序是「摆放位置」，注意力的数学是「对一组向量做内容加权」，它不消费这个摆放位置，必须靠位置编码显式喂进去。


〔严谨一点〕对比一下就更清楚为什么偏偏 Transformer 需要它：RNN（循环神经网络）是一个 token 一个 token 顺着读的，顺序天然编码在「处理的先后」里，不用额外加位置（第 5 章会展开 RNN → attention 的来龙去脉）；CNN 用固定窗口的卷积核扫过去，局部顺序也隐含在卷积里。唯独自注意力是「一次性看全体、且对全体一视同仁」，把顺序抹平了——所以它，且只有它，必须外挂位置编码。不过这个「抹平」还得再精确一句：上面「集合一模一样」的论证（置换等变性）严格成立的前提是双向、无掩码的自注意力——每个 token 都能看到全体，所以「狗咬人」「人咬狗」对它才真的没区别。而 GPT 这类 decoder-only 模型用的是因果掩码（causal mask，第 6 章细讲）：第 i 个 token 只能看 $\leq i$ 的 token。掩码本身就和位置挂钩，于是「狗咬人」里的 狗（只能看到自己）和「人咬狗」里的 狗（还能看到前面的人、咬）算

出的表示就不一样了——也就是说，仅靠因果掩码，decoder-only 模型也能学到一部分位置信息（已有论文专门验证过这点）。那位置编码岂不是可有可无？并不是：因果掩码漏进来的只是「我前面有几个 token」这种很弱、很粗的计数线索，分不清「前面第 3 个」还是「第 5 个」这类精确距离 / 相对关系，更别说表达双向场景；实测显式加位置编码（尤其后面要讲的 RoPE）效果显著更好。所以本章后面这些位置编码方案，该加还得加——只是你心里要清楚，它补的是「精确位置」，而不是「从零到一」地把顺序信息第一次引进来。

3.2 两条注入路线：改输入还是改注意力

怎么把位置喂进去？历史上分成两大流派，区别在于在流水线的哪一步动手：

四种位置编码：注入的位置不同 —— 改输入（绝对）vs 改注意力（相对）



- 路线 A：加到输入 embedding 上（绝对位置编码，absolute PE）。给每个位置 pos 也准备一个 d 维向量 $\mathbf{p}_{pos}$ ，在 embedding 之后、进 Transformer 之前，把它直接加到 token embedding 上：实际输入 $= \mathbf{e}_t + \mathbf{p}_{pos}$ 。位置 0 加 $\mathbf{p}_0$ 、位置 1 加 $\mathbf{p}_1$ ……这样同一个 token 在不同位置，进 Transformer 的向量就不同了，顺序信息被「拌」进了输入。sinusoidal 和 learned 走的是这条路，区别只在 $\mathbf{p}_{pos}$ 是用公式算的还是学出来的。
- 路线 B：改注意力的算分环节（相对位置编码，relative PE）。不动输入 embedding，而是在自注意力算 score_{ij} 的那一步，把位置信息揉进去——让分数不仅取决于两个 token 的内容，还取决于它俩的相对距离 $i - j$ 。RoPE（旋转 query / key 向量，让点积自然带上相对位置）和 ALiBi（直接给分数按距离减一个惩罚）走的是这条路。

两条路线的根本差异，是「绝对位置 vs 相对位置」：路线 A 告诉模型「你在第 5 个位置」（绝对坐标）；路线 B 告诉模型「你和它隔了 3 个位置」（相对距离）。语言里真正重要的往往是相对关系（一个词修饰的是它前面第几个词，而不是它在全句的绝对第几位），加上相对编码通常外推（extrapolation）到比训练时更长的序列也更稳，所以近年新模型几乎清一色转向路线 B——尤其是 RoPE。

下面四节按「出现顺序 + 路线」逐个拆：先讲路线 A 的 sinusoidal 和 learned，再讲路线 B 的 RoPE 和 ALiBi。

四、Sinusoidal：绝对位置编码的开山之作

4.1 公式与直觉

2017 年原始 Transformer（《Attention Is All You Need》）用的就是 sinusoidal positional encoding（正弦位置编码）。它属于路线 A——给每个位置算一个 d 维向量加到 embedding 上——但这个向量不是学出来的，而是用固定公式直接算的：

$$PE_{(pos, 2i)} = \sin\left(\frac{pos}{10000^{2i/d}}\right), \quad PE_{(pos, 2i+1)} = \cos\left(\frac{pos}{10000^{2i/d}}\right)$$

读法： pos 是位置（第几个 token，从 0 数起）， d 是向量维度， i 是维度对的编号（ $i = 0, 1, \dots, d/2 - 1$ ）。向量的偶数维用 $\sin$ 、奇数维用 $\cos$ ，而且每一对 $(2i, 2i + 1)$ 共享同一个频率 $1/10000^{2i/d}$ 。

直觉上这是一组频率从高到低排开的正弦波：

- $i = 0$ （最前面的维度）频率最高，波长最短——相邻位置之间数值变化快，负责刻画精细的局部位置差异。
- i 越大频率越低、波长越长（最长能到约 $2\pi \cdot 10000$ ）——负责刻画大尺度的位置差异。


拿个最小例子手算一下。取 $d = 4$ （只有两对频率： $i = 0$ 和 $i = 1$ ）、 $base = 10000$ ，那两个频率除数分别是 $10000^{0/4} = 1$ 和 $10000^{2/4} = 100$ 。于是位置 pos 的编码就是四维向量

$[\sin(pos/1), \cos(pos/1), \sin(pos/100), \cos(pos/100)]$ 。代入头几个位置（注意角度是弧度，不是角度制）：

pos	维 0: $\sin(pos)$	维 1: $\cos(pos)$	维 2: $\sin(pos/100)$	维 3: $\cos(pos/100)$
0	0.000	1.000	0.000	1.000
1	0.841	0.540	0.010	1.000
2	0.909	-0.416	0.020	1.000

一眼就能看出两件事：维 0/1（高频，除数 1）在相邻位置间数值大幅跳动（维 0 从 $0 \rightarrow 0.841 \rightarrow 0.909$ ，维 1 从 $1 \rightarrow 0.540 \rightarrow -0.416$ ），靠它区分挨着的位置；维 2/3（低频，除数 100）几乎不动（维 2 才从 0 慢慢爬到 0.020，维 3 一直约等于 1），它要到很远的位置才显出差别，负责区分大尺度距离。而每个位置那一整行四个数合起来，就是只属于它自己的一组取值——位置 0 是 $[0, 1, 0, 1]$ 、位置 1 是 $[0.841, 0.540, 0.010, 1.000]$ ，绝不会撞车。

把这个例子从 $d = 4$ 放大到几十上百维、位置从 3 个放大到几十个，按行堆起来画成热力图，就会看到一组沿着维度方向「频率渐变」的条纹。每个位置对应一行独一无二的「条形码」，模型就靠这个条形码区分位置。



为什么除以 $10000^{2i/d}$ 这么个奇怪的数？这是在调每一维的「波长谱」：让波长从 2π （ $i=0$ ）一路按几何级数拉长到约 $2\pi \cdot 10000$ （ $i=d/2$ ）。这样不同维度覆盖不同尺度——既有人管「隔壁」也有人管「老远」，合起来才能既分清相邻、又分清遥远。10000 是个经验常数，调它就是调「最长能分辨多远」。

4.2 为什么用正余弦：相对位置的线性表达

为什么非得用三角函数，而不是直接拿 pos （0, 1, 2, 3...）当编码？两个原因：

1. 数值有界、不爆炸。直接用 pos 的话，第 1000 个位置的编码值就是 1000，量级远超 embedding（embedding 每维通常在 $[-1, 1]$ 量级），加上去会把 token 的语义信息「淹没」。sin/cos 永远落在 $[-1, 1]$ ，和 embedding 同量级，加起来才平衡。
2. 相对位置能用线性变换表达。三角函数有个漂亮性质： $\sin(\alpha + \beta)$ 、 $\cos(\alpha + \beta)$ 可以写成 $\sin \alpha, \cos \alpha, \sin \beta, \cos \beta$ 的线性组合（和角公式）。落到这里就是：位置 $pos + k$ 的编码，可以由位置 pos 的编码经过一个只依赖偏移量 k 的固定线性变换（旋转）得到。换句话说，相邻固定步长的位置之间，编码差异是「规律的、线性可预测的」——这让模型更容易学会「往后数 k 个」这种相对位置关系。（这个「固定步长 = 固定旋转」的思想，正是后面 RoPE 的灵感来源，留个伏笔。）

sinusoidal 的最大优势是不用学、可外推：公式对任意大的 pos 都算得出来，所以理论上能处理比训练时更长的序列。但实践中它外推的效果只能算「不崩」，并不算好——位置一旦远超训练范围，模型还是会力不从心。加上它

是绝对编码（告诉模型「你在第 5 位」而非「你俩隔 3 位」），与语言更看重相对关系的天性不完全契合。这些局限，催生了后面的 learned、RoPE、ALiBi。

五、Learned：让模型自己学位置

既然 sinusoidal 那套公式是人为设计的，一个更「偷懒」也更直接的想法是：别费劲设计了，让模型自己学。这就是 learned positional embedding（可学习位置编码），GPT-2、BERT 等早期模型用的就是它。

做法简单到几乎没有新东西——再来一张 `nn.Embedding` 就行，只不过这次查表的索引不是 token id，而是位置 id (0, 1, 2, ...)：

```
token_emb = nn.Embedding(vocab_size, d)      # token id -> 向量
pos_emb    = nn.Embedding(max_len, d)        # 位置 id -> 向量（新增的这张）

ids = torch.tensor([[2, 5, 5, 1]])          # input_ids, shape [B, L]
B, L = ids.shape
positions = torch.arange(L).unsqueeze(0)     # [[0, 1, 2, 3]], shape [1, L]

x = token_emb(ids) + pos_emb(positions)      # 两张表的结果相加, shape [B, L, d]
```

最后一行就是路线 A 的核心：token embedding + position embedding，逐元素相加。`pos_emb` 这张 `[max_len, d]` 的表和 token embedding 一样是随机初始化、随训练更新的——模型自己去学「第 0 个位置该长什么样、第 1 个位置该长什么样」。

和 sinusoidal 比，learned 的取舍很清晰：

	sinusoidal	learned
位置向量怎么来	固定公式算	随机初始化、训练学
参数量	0（不占参数）	<code>max_len × d</code> （要存一张表）
灵活性	形状被公式锁死	模型按数据自由学，效果通常略好
能否超过训练长度	能（公式可外推，效果一般）	不能——表只有 <code>max_len</code> 行，第 <code>max_len</code> 个位置压根没有对应行

最后一行是 learned 的硬伤：位置表只训练了 `max_len`（比如 GPT-2 是 1024）行，推理时一旦序列超过这个长度，第 1025 个位置没有编码可查，直接越界——模型的上下文窗口被位置表死死限制在了 `max_len`。这也是为什么需要长上下文的新模型纷纷弃用它。

小结一下路线 A：不管 sinusoidal 还是 learned，都是「给位置也做个 d 维向量，加到 token embedding 上」。它俩都是绝对位置编码，区别只在向量是算的还是学的。接下来的 RoPE 和 ALiBi 换了思路——不在输入上加东西，而是直接改注意力的算分方式，做的是相对位置编码。

六、RoPE：旋转位置编码（当下主流）

RoPE（Rotary Position Embedding，旋转位置编码）是目前最主流的位置编码——Llama、Qwen、Mistral、DeepSeek 等几乎全用它（第 2 章我们加载的 Qwen3-8B 就是 RoPE，9.9 节会在它的 config 里验证）。它属于路线 B：不往输入里加向量，而是在注意力算分时，把 query 和 key 向量按位置「旋转」一个角度，让点积结果自然带上相对位置信息。

〔先认识 query 和 key〕完整注意力留到第 6 章，这里先补一个最小认知：真实注意力里，每个 token 并不是直接拿自己的向量去点积，而是先经两套不同的线性变换，投影出两个角色向量——query（查询，代表「我想找什么」）和 key（键，代表「我能提供什么」）；token 之间的注意力分数，就是一个 token 的 query 与另一个 token 的 key 做点积。3.1 节为了简化，把 query、key 都当成了 token 向量本身（ $\mathbf{x}_i^\top \mathbf{x}_j$ ），所以那里没出现这两个名字。读懂本节只需记住一句：分数 = query 与 key 的点积，而 RoPE 加工的对象，正是这一对 query / key 向量。

6.1 核心思想：把位置编码成旋转角度

先抓住一句话直觉：RoPE 把「位置」编码成「旋转的角度」。

回顾 3.1 节，注意力分数是 query 和 key 的点积。RoPE 的做法是：在算这个点积之前，先把位置 m 处的 query 向量逆时针旋转 $m\theta$ ，把位置 n 处的 key 向量旋转 $n\theta$ （ θ 是个固定角速度）。旋转不改变向量的长度，只改变方向；而两个向量点积 = 长度乘积 $\times$ 夹角余弦，所以旋转之后，点积里就「天然」掺进了两个旋转角度之差 $(n - m)\theta$ ——也就是相对位置。

为什么旋转能做到「点积只剩相对位置」？因为旋转有个关键代数性质：先把 $\mathbf{q}$ 转 $m\theta$ 、把 $\mathbf{k}$ 转 $n\theta$ ，再做点积，等价于只把其中一个转 $(n - m)\theta$ 后再点积——绝对的 m 、 n 在点积里抵消掉了，只留下差 $n - m$ 。下一节把这件事算给你看。

6.2 二维旋转与相对位置性质

先在最简单的二维情形把数学走通。平面上把一个二维向量 $\mathbf{v}$ 逆时针旋转角度 α ，用旋转矩阵 $R(\alpha)$ ：


$$R(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

RoPE 规定：位置 m 处的 query 用 $R(m\theta)$ 旋转，位置 n 处的 key 用 $R(n\theta)$ 旋转，然后算点积。利用旋转矩阵的两条性质—— $R(\alpha)^\top = R(-\alpha)$ （转置 = 反向转）、 $R(\alpha)R(\beta) = R(\alpha + \beta)$ （连续旋转 = 角度相加）——点积可以化简：

$$(R(m\theta) \mathbf{q})^\top (R(n\theta) \mathbf{k}) = \mathbf{q}^\top R(m\theta)^\top R(n\theta) \mathbf{k} = \mathbf{q}^\top R((n - m)\theta) \mathbf{k}$$

看右边：最终结果只依赖 $n - m$ （相对位置），绝对的 m 、 n 消失了。这就是 RoPE 的精髓——通过对 query / key 做绝对位置的旋转，让注意力分数自动变成相对位置的函数。这正是 3.2 节说的路线 B、相对编码的理想形态。

RoPE: 把位置编码成旋转角度 —— 旋转后点积只依赖相对位置 ($n - m$)



旋转不改长度，只改方向；点积 = 长度 × 夹角余弦

核心恒等式（旋转矩阵性质）

$$\begin{aligned} & (R(m\theta)q, R(n\theta)k) \\ &= q^T R((n-m)\theta) k \end{aligned}$$

绝对的 m 、 n 在点积里抵消，
只剩相对位置 $(n - m)$ 。

最小例子： $q = k = [1, 0]$ ， $\theta = 1$

$(m, n) = (0, 1)$	距离 1	$\cos(1) \approx 0.540$
$(m, n) = (5, 6)$	距离 1	$\cos(1) \approx 0.540$
$(m, n) = (0, 2)$	距离 2	$\cos(2) \approx -0.416$

相对距离相同 → 分数相同；距离变了 → 分数才变。

d 维时把向量切成 $d/2$ 个二维对，各用角速度 $\theta_i = \text{base}^{(-2i/d)}$ 独立旋转； base (rope_theta) 越大，可分辨的最大距离越远（扩上下文的旋钮）。

$n-mn - mn - m'' />$

用一个最小数值例子验证一下（实战 9.7 节会用代码精确验证）：取 $q = k = [1, 0]^T$ 、 $\theta = 1$ 弧度。位置 $(m, n) = (0, 1)$ 时，旋转后点积 $= q^T R(1 \cdot \theta) k = \cos(1) \approx 0.540$ ；换成 $(m, n) = (5, 6)$ ，相对距离还是 $n - m = 1$ ，点积还是 $\cos(1) \approx 0.540$ 。但 $(m, n) = (0, 2)$ （相对距离 2）时点积 $= \cos(2) \approx -0.416$ —— 只要相对距离相同，分数就相同；距离变了，分数才变。绝对位置整体平移不影响结果，这正是我们想要的。

6.3 推广到 d 维与 $\text{base } \theta$

真实的 query / key 是 d 维（ d 是每个注意力头的维度），不是 2 维。RoPE 的推广很自然：把 d 维向量切成 $d/2$ 个二维对 $(x_0, x_1), (x_2, x_3), \dots$ ，每一对用各自的角速度 θ_i 独立做上面那套二维旋转。第 i 对的角速度定为

$$\theta_i = \text{base}^{-2i/d}, \quad i = 0, 1, \dots, d/2 - 1$$

是不是眼熟？这正是 sinusoidal 那套「频率按几何级数从高到低排」的频率谱（4.1 节）， base 一般取 10000。靠前的维度对转得快（高频、管精细的近距离），靠后的转得慢（低频、管粗尺度的远距离）——和 sinusoidal 异曲同工，只不过 sinusoidal 把它加在输入上，RoPE 把它乘（旋转）在 query / key 上。

整个序列的 RoPE 可以高效地用「逐元素乘 $\cos / \sin$ 再加上一个错位项」实现，不用真的构造一堆旋转矩阵（9.7 节给完整代码）。

〔和 HuggingFace 源码对照〕本节和实战 Cell 9 把维度相邻两两配对 $(x_0, x_1), (x_2, x_3), \dots$ 来旋转，讲起来最贴合「每对独立做二维旋转」的直觉。但你去读 Llama / Qwen 的 HF 源码会发现它的 `rotate_half` 是把向量前半和后半配对 $(x_0, x_{d/2}), (x_1, x_{d/2+1}), \dots$ ——两种配对只差一个固定的维度置换，对相对位置性质毫无影响（每一对照样旋转、点积照样只依赖 $n - m$ ），只要 query / key 用同一套配对即可。HF 选「前后半」纯粹是因为切片 `x[... , :d/2] / x[... , d/2:]` 比隔位取 `x[... , 0::2]` 在 GPU 上更连续、更快。读源码时别被这点形式差异绊住。

关于 base（也叫 θ 的底，或 `rope_theta`）多说一句，因为它和长上下文直接相关：base 越大，低频维度的波长越长，能分辨的最大距离就越远。想把模型的上下文从 4K 扩到 128K，一个常见手段就是把 base 调大（如从 10000 加到 1000000，Qwen 长上下文版本就这么干），让位置旋转在更长的范围内不「绕圈重复」。这类围绕 RoPE 的外推技巧（NTK、YaRN 等）是长上下文章节的主角，这里先知道「RoPE 的 base 是个能调上下文长度的旋钮」即可，9.9 节会在 Qwen3 的 config 里看到这个 `rope_theta` 字段。

RoPE 为什么能成为主流？三条：①相对位置，契合语言天性；②不占参数、不加入到输入，对每个注意力头独立施加，和现代高效注意力实现（FlashAttention 等）兼容性好；③外推友好，配合调 base / YaRN 能把上下文撑得很长。它几乎把 sinusoidal 和 learned 的优点都占了，缺点又少，所以近年新模型一边倒地选它。

七、ALiBi：给注意力分数加线性惩罚

ALiBi（Attention with Linear Biases，带线性偏置的注意力）是路线 B 的另一种思路，比 RoPE 还要简单粗暴：不动 query / key 向量，直接在算好的注意力分数上，按两个 token 的距离减去一个线性递增的惩罚。

在因果注意力里（token i 只能看它自己和前面的 token $j \leq i$ ），ALiBi 把分数改成：

$$\text{score}_{ij} = \mathbf{q}_i^\top \mathbf{k}_j - m \cdot (i - j)$$


其中 $i - j \geq 0$ 是两个 token 的距离（隔得越远越大）， $m > 0$ 是一个固定的、不学习的斜率（slope）。这一项的效果是：离得越远的 token，分数被压得越低，softmax 之后分到的注意力权重就越小——等于给模型内置了一条「优先看近处」的先验。注意它只跟相对距离 $i - j$ 有关，所以 ALiBi 也是相对位置编码。

每个注意力头用不同的斜率 m ，斜率取一组等比数列（比如 1/2、1/4、1/8……）：斜率大的头「目光短浅」只盯着眼前，斜率小的头能「看得远」。多个头合起来，既有人管局部、又有人管全局。

ALiBi：在注意力分数上按距离减线性惩罚（q/k 不动）

$$\text{score}(i, j) = \mathbf{q}_i \cdot \mathbf{k}_j - m \cdot (i - j) \quad (\text{因果: } j \leq i, \text{ 距离 } i - j \geq 0, \text{ 斜率 } m > 0)$$

同一个 query i 看前面各 key j ：离得越远，惩罚越大、权重越小



柱高 $\approx$ 注意力权重（softmax 后）：距离每 +1，分数固定再减 m 。

每个注意力头用不同斜率 m

head 1 $m = 1/2$ 目光短浅，盯眼前
head 2 $m = 1/4$ 看中等距离
head 3 $m = 1/8$ 看得更远

斜率取等比数列，
合起来兼顾局部与全局。

ALiBi 的惩罚是按距离外推的纯公式，所以外推极好；代价是「远处不重要」写成了死规则，对需要回看远处的任务偏保守。BLOOM、MPT 用过。

ALiBi 的优势是外推极好：因为惩罚是按距离线性外推的纯公式，训练时见过 1K、推理时上 4K 也能平滑工作，不像 learned 那样有硬上限。代价是它把「远处不重要」写成了死规则——对那些确实需要关注远处的任务（如需要回看开头的长文档），这条强先验可能偏保守。ALiBi 在一批模型（如 BLOOM、早期 MPT）里用过，但当前最主流的开源模型（Llama、Qwen 等）还是选了 RoPE。

RoPE 和 ALiBi 都是相对编码、都改注意力，区别在动手的位置：RoPE 旋转 query / key 向量（信息进了 q/k 里，再算点积），ALiBi 直接在点积分数上加偏置（q/k 不动）。一个改「输入算分的料」，一个改「算完分再调味」。

八、四种位置编码横向对比

把前四节捋成一张表：

	sinusoidal	learned	RoPE	ALiBi
路线	A：加到输入	A：加到输入	B：改注意力	B：改注意力
绝对 / 相对	绝对	绝对	相对	相对
在哪一步注入	embedding 之后相加	embedding 之后相加	旋转 query / key	加到注意力分数上
是否含可学习参数	否（公式算）	是（一张位置表）	否	否（斜率固定）
能否超出训练长度	能（外推一般）	不能（限制死在 max_len）	能（调 base / YaRN，外推好）	能（外推很好）
代表模型	原始 Transformer	GPT-2、BERT	Llama、Qwen、Mistral、DeepSeek	BLOOM、MPT

几条值得记的规律：

- 路线在迁移：从早期的「加到输入」（绝对，sinusoidal / learned）转向「改注意力」（相对，RoPE / ALiBi）。根本动机是语言更看重相对位置，且相对编码外推更稳。
- learned 的硬上限是它出局的主因——上下文长度被位置表行数限制死，扩窗口必须重训。
- RoPE 是当下事实标准：相对、不占参数、对每个头独立施加、外推友好，优点几乎全占。今天你打开任何一个主流开源模型的 config，大概率看到 rope_theta 字段。
- 没有银弹：ALiBi 外推最省心但先验偏强（「先验强」是说「离得越远越不重要」这条倾向被写死在固定公式里、不随数据调整——赌对了省事又稳，赌错了模型也纠不回来）；RoPE 综合最优但要配外推技巧才能撑超长上下文。选型看任务和工程约束。

九、实战：亲手实现 word2vec 与四种位置编码

下面给出本章全部可运行代码（Cell 0 ~ Cell 11）。我们先用玩具张量把 embedding 查表、weight tying 跑通，再训一个 word2vec 验证经典类比，最后用小张量实现自注意力的置换等变性 + 四种位置编码，并加载 Qwen3 的 config 验证它真的用 RoPE。本章顶部的 Open in Colab 直链是这些 cell 的可运行副本。

除 word2vec 那步会下载 text8 语料（约 30 MB 压缩包、解压后约 100 MB）并训几分钟外，其余都是小张量运算 + 读 Qwen3 配置文件（几 KB），纯 CPU 即可，不需要 GPU。

9.1 准备：环境与依赖

Cell 0 做环境自检。本章是概念 / 工具章，不需要 GPU，所以只确认 Python + PyTorch 在位，不强制 CUDA：

```
# =====
# Cell 0: 环境自检 (本章纯 CPU 即可, 无需 GPU)
# =====
# 本章只做小张量运算 + 训一个 word2vec + 读取模型配置文件, 全程 CPU。
# 所以这里不强制 GPU, 只打印环境信息确认 PyTorch 可用。
import sys, platform
import torch

print("Python:", sys.version.split()[0])
print("平台:", platform.platform())
print("PyTorch:", torch.__version__)
print("CUDA 可用:", torch.cuda.is_available(), " (本章用不到, CPU 即可) ")
```

Cell 1 装依赖。torch 做张量运算，matplotlib 画位置编码热力图，gensim 训 word2vec，transformers 读 Qwen3 的 config（只下几 KB 配置、不下权重）：

```
%%capture
# =====
# Cell 1: 安装依赖
# =====
# %%capture 必须是 cell 第一行, 把 pip 安装日志藏起来
# torch:      张量运算—Colab 默认已装且够新, 故意【不】加 -U: 会话中途
#             升级 torch 会让内核半新半旧 (新版 torch/_dynamo/config.py 调
#             Config(deprecated=...), 但已加载的旧 torch.utils._config_module
#             .Config 不认这个参数), 随后 import transformers 触发它 import
#             torch 时直接 TypeError。本章只用基础张量运算, 无需新版 torch。
# matplotlib: 画 sinusoidal / ALiBi 的热力图
# gensim:     训练 word2vec (自带 text8 语料下载器)
# transformers: 仅用于读 Qwen3 的配置文件 (AutoConfig, 不下权重), >=4.51 支持 Qwen3
!pip install -q -U matplotlib gensim "transformers>=4.51"
```

9.2 Token embedding 查表与 weight tying

Cell 2 把第 1 节讲透：nn.Embedding 就是按 id 查表，相同 id 取到相同行，输出形状是 [B, L, d]：

```
# =====
# Cell 2: token embedding — 按 id 查表 (对应第 1.1 / 1.2 节)
# =====
```



```

import torch
import torch.nn as nn

torch.manual_seed(0) # 固定随机种子，结果可复现

V, d = 10, 4 # 玩具尺寸：词表 10 个 token，每个 embedding 4 维
emb = nn.Embedding(V, d) # 内部持有一个 [V, d] 的可学习矩阵 E
print("embedding 矩阵 E 的形状:", emb.weight.shape) # [10, 4] = [V, d]

ids = torch.tensor([[2, 5, 5, 1]]) # 一个 batch、长度 4 的序列，shape [B=1, L=4]
out = emb(ids) # 查表：每个 id 取 E 的对应行
print("查表输出形状:", out.shape) # [1, 4, 4] = [B, L, d]

# 关键：ids 里两个 5 取到的是同一行 — embedding 只看 id、不看位置
print("两个位置上的 '5' 向量是否相同:", torch.equal(out[0, 1], out[0, 2])) # True
print("→ 这就是为什么还需要位置编码：同一 token 在不同位置拿到的向量一样")

```

预期现象：E 形状 [10, 4]，查表输出 [1, 4, 4]；两个 5 取到的向量完全相同（True）——印证「embedding 丢掉了位置」。

Cell 3 演示 weight tying（第 1.3 节）：lm_head 直接复用 embedding 矩阵的转置，输入端和输出端共享同一份权重：

```

# =====
# Cell 3: weight tying — 输出层复用 embedding 权重（对应第 1.3 节）
# =====
# lm_head 把隐藏向量 h ([*, d]) 映射到词表分数 logits ([*, V]).
# 权重形状 [d, V]，恰好是 embedding 矩阵 E ([V, d]) 的转置。
lm_head = nn.Linear(d, V, bias=False) # 一个 [d, V] 的线性层（不带 bias）

# 绑定：让 lm_head 的权重 = embedding 权重（PyTorch 中 Linear.weight 形状是 [V, d]，
# 内部按  $x @ W.T$  计算，所以直接令 lm_head.weight = emb.weight 即实现  $W_{out} = E^T$ ）
lm_head.weight = emb.weight
print("emb.weight 形状:", emb.weight.shape) # [10, 4]
print("lm_head.weight 形状:", lm_head.weight.shape) # [10, 4]（同一份张量）
print("两者是否同一个张量:", lm_head.weight is emb.weight) # True

# 验证：拿一个隐藏向量过 lm_head，得到词表上的 logits
h = torch.randn(1, 4, d) # 假装是 Transformer 输出的隐藏向量 [B, L, d]
logits = lm_head(h) # -> [B, L, V]
print("logits 形状:", logits.shape) # [1, 4, 10] = [B, L, V]
print("→ 绑定后，输入查表和输出打分共用一套向量语义，省下一份参数")

```

预期现象：lm_head.weight is emb.weight 为 True（同一份张量）；logits 形状 [1, 4, 10] = [B, L, V]。

9.3 训练 word2vec 验证 king - man + woman $\approx$ queen

Cell 4 用 gensim 在 text8 语料上训一个 word2vec（第 2.2 / 2.3 节）。gensim 实现的正是 word2vec 原版算法（skip-gram / CBOW + 负采样）：

```

# =====
# Cell 4: 训练一个 word2vec 词向量（对应第 2.2 / 2.3 节）
# =====

```

```

# 语料用 text8 (英文维基百科前 1 亿字符, 约 17M 词), gensim 自带下载器一键拉取。
# 训练在 CPU 上约几分钟 (取决于核数) ——这是本章唯一耗时超过秒级的 cell。
import time
import gensim.downloader as api
from gensim.models import Word2Vec
from gensim.models.callbacks import CallbackAny2Vec

print("下载 text8 语料 (约 30 MB 压缩包, 首次运行需联网) ...")
corpus = api.load("text8")          # 返回一个可迭代的句子语料

EPOCHS = 5                          # 训练轮数, 抽成变量给下面的进度回调引用

class EpochLogger(CallbackAny2Vec):
    """进度回调: gensim 默认训练时一声不吭, 而这一步要跑好几分钟, 很容易让人
    以为卡死了。注册这个回调, 每个 epoch 开始/结束各打一行, 既看得见它在动、
    又能从单轮耗时估出大概还要等多久。
    (注: gensim 多线程下的 loss 统计不准, 所以这里只按 epoch + 用时展示进度, 不打 loss。) """
    def __init__(self, total_epochs):
        self.epoch = 0
        self.total = total_epochs
        self.t0 = None                # 记录本轮开始时间, 用来算单轮耗时
    def on_epoch_begin(self, model):
        self.t0 = time.time()
        print(f" epoch {self.epoch + 1}/{self.total} 训练中...", flush=True)
    def on_epoch_end(self, model):
        self.epoch += 1
        dt = time.time() - self.t0
        print(f" epoch {self.epoch}/{self.total} 完成, 用时 {dt:.1f}s", flush=True)

print("开始训练 word2vec (skip-gram + 负采样) ...")
t_start = time.time()
model = Word2Vec(
    corpus,
    vector_size=100,                # 每个词向量 100 维
    window=5,                       # 上下文窗口半径 5
    min_count=5,                    # 出现少于 5 次的词忽略
    sg=1,                           # sg=1 用 skip-gram; sg=0 则用 CBOW
    negative=10,                    # 负采样个数 k=10
    workers=4,                      # 并行线程
    epochs=EPOCHS,
    callbacks=[EpochLogger(EPOCHS)], # 注册上面的进度回调
)
wv = model.wv
print(f"训练完成, 总用时 {time.time() - t_start:.1f}s, 词表大小:", len(wv))
print("'king' 的词向量维度:", wv["king"].shape)    # (100,)

```

预期现象: text8 下载后开始训练, 每个 epoch 打印一行进度 (epoch k/5 训练中... → epoch k/5 完成, 用时 ...s), 让你看得见它在动、没卡死; 5 轮跑完后打印总用时、词表大小 (约 7 万词级别)、 king 的向量维度 (100,)。

Cell 5 在训好的词向量上验证第 2.3 节的语义结构——经典类比与最近邻:

```

# =====
# Cell 5: 验证语义结构 — king - man + woman ≈ queen (对应第 2.3 节)
# =====
# most_similar(positive=[...], negative=[...]) 算的就是 king - man + woman,
# 再在词表里找和这个结果向量余弦最接近的词。
print("king - man + woman ≈ ?")
for word, score in wv.most_similar(positive=["king", "woman"], negative=["man"], topn=5):

```

```

print(f" {word:12s} {score:.3f}")

# 语义相近 → 向量相近
print("\n和 'cat' 最相近的词:")
for word, score in wv.most_similar("cat", topn=5):
    print(f" {word:12s} {score:.3f}")

# 另一个类比: 首都关系 paris - france + italy ≈ rome
print("\nparis - france + italy ≈ ?")
for word, score in wv.most_similar(positive=["paris", "italy"], negative=["france"], topn=3):
    print(f" {word:12s} {score:.3f}")

```

预期现象: king - man + woman 的最近邻里 queen 排在最前面 (余弦约 0.66; 受训练随机性影响名次偶有波动, 但一般稳居榜首); cat 的近邻是 prionailurus (豹猫属)、felis (猫属)、meow (喵)、dog 这类猫科 / 近缘词 + 拟声词 (text8 取自维基百科, 口径偏百科, 所以学名占比偏高); paris - france + italy 会落到意大利的城市上 (venice / bologna / turin 等) ——「某国的城市」这个关系迁移对了 (小语料下未必精准命中首都 rome)。这就是第 2.3 节「语义结构从预测上下文里自然涌现」的验证。

9.4 自注意力的置换等变性

Cell 6 验证第 3.1 节的结论: 不加位置编码时, 打乱输入顺序, 每个 token 的注意力输出只是跟着换位, 数值不变。我们写一个最小的 (无参数、单头) 自注意力:

```

# =====
# Cell 6: 自注意力对顺序「视而不见」 (对应第 3.1 节)
# =====
import torch.nn.functional as F

def toy_self_attention(x):
    """最小自注意力: 直接拿输入向量两两积当分数, softmax 后加权求和。
    x: [L, d] -> 返回 [L, d]。故意不带任何 Q/K/V 投影和位置编码,
    就是为了暴露「分数只由向量点积决定、与顺序无关」这一点。"""
    scores = x @ x.T # [L, L], score[i, j] = x_i · x_j
    weights = F.softmax(scores, dim=-1)
    return weights @ x # [L, d]

torch.manual_seed(0)
x = torch.randn(3, 4) # 3 个 token, 每个 4 维, 记作 (a, b, c)
out = toy_self_attention(x)

perm = [2, 0, 1] # 把顺序打乱成 (c, a, b)
x_perm = x[perm]
out_perm = toy_self_attention(x_perm)

# 对原输出做同样的置换, 应当和「打乱后再算」逐元素相等
print("打乱输入后, 注意力输出是否只是跟着换位 (数值不变): ",
      torch.allclose(out[perm], out_perm, atol=1e-6)) # True
print("→ 不注入位置, attention 把序列当成无序集合: '狗咬人'和'人咬狗'没区别")

# 注: 这个 demo 是双向、无掩码注意力, 置换等变才严格成立。decoder-only 的因果
# 掩码会打破这种对称、自带一点位置信息, 但精确距离仍要靠位置编码补 (见第 3.1 节)。

```

预期现象: torch.allclose(out[perm], out_perm) 为 True ——把输出按同样方式置换后, 和「先打乱输入再算注意力」的结果完全一致, 证明自注意力本身不含顺序信息。

9.5 Sinusoidal 位置编码与热力图

Cell 7 按第 4.1 节的公式实现 sinusoidal 位置编码，并画出热力图看那组「频率渐变的条纹」：

```
# =====
# Cell 7: sinusoidal 位置编码 + 热力图（对应第 4 节）
# =====
import math
import matplotlib.pyplot as plt

def sinusoidal_pe(max_len, d, base=10000.0):
    """返回 [max_len, d] 的 sinusoidal 位置编码矩阵。
    偶数维用 sin、奇数维用 cos，频率按  $base^{-2i/d}$  几何递减。"""
    pe = torch.zeros(max_len, d)
    pos = torch.arange(max_len).unsqueeze(1) # [max_len, 1]
    #  $div\_term = base^{-2i/d}$ ,  $i = 0, 1, \dots, d/2-1 \rightarrow$  每对  $(2i, 2i+1)$  的频率
    i = torch.arange(0, d, 2) # [d/2]
    div_term = torch.exp(-(math.log(base)) * i / d) #  $= base^{-2i/d}$ 
    pe[:, 0::2] = torch.sin(pos * div_term) # 偶数维
    pe[:, 1::2] = torch.cos(pos * div_term) # 奇数维
    return pe

pe = sinusoidal_pe(max_len=64, d=32)
print("位置编码矩阵形状:", pe.shape) # [64, 32] = [max_len, d]
print("数值范围:", float(pe.min()), "~", float(pe.max())) # 落在 [-1, 1]

# 画热力图：横轴 = 维度，纵轴 = 位置；能看到沿维度方向频率渐变的条纹
plt.figure(figsize=(7, 5))
plt.imshow(pe.numpy(), aspect="auto", cmap="RdBu")
plt.xlabel("embedding dimension") # matplotlib 标签一律用英文，避免乱码
plt.ylabel("position")
plt.title("Sinusoidal Positional Encoding")
plt.colorbar(label="value")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

预期现象：矩阵形状 `[64, 32]`，所有值落在 `[-1, 1]`；热力图上能看到靠左的维度条纹密（高频）、靠右的稀疏（低频），每一行（每个位置）是一道独一无二的「条形码」。

9.6 Learned 位置编码

Cell 8 实现第 5 节的 learned 位置编码——再加一张 `nn.Embedding` 查位置，和 token embedding 相加：

```
# =====
# Cell 8: learned 位置编码 = token_emb + pos_emb（对应第 5 节）
# =====
V, d, max_len = 10, 4, 16
token_emb = nn.Embedding(V, d) # token id -> 向量
pos_emb = nn.Embedding(max_len, d) # 位置 id -> 向量（新增的这张可学习表）

ids = torch.tensor([[2, 5, 5, 1]]) # [B, L]
B, L = ids.shape
positions = torch.arange(L).unsqueeze(0) # [[0, 1, 2, 3]], shape [1, L]

x = token_emb(ids) + pos_emb(positions) # 逐元素相加 -> [B, L, d]
print("token_emb 输出:", token_emb(ids).shape) # [1, 4, 4]
print("pos_emb 输出: ", pos_emb(positions).shape) # [1, 4, 4]
```

```
print("相加后: ", x.shape) # [1, 4, 4]

# 关键对比: 现在两个位置上的 '5' 不再相同了 — 因为加了不同的位置向量
print("加位置后, 两个 '5' 是否还相同:", torch.equal(x[0, 1], x[0, 2])) # False
print("→ 位置编码补回了 embedding 丢掉的顺序信息")
print("注意: learned 表只有 max_len =", max_len, "行, 超过就越界 (硬上限)")
```

预期现象: 相加后形状仍是 `[1, 4, 4]`; 这次两个 `5` 的向量不再相同 (`False`) ——位置编码起作用了。并点明 learned 的硬上限是 `max_len`。

9.7 RoPE 实现与相对位置验证

Cell 9 实现 RoPE (第 6 节), 并验证核心性质: 旋转后 query / key 的点积只依赖相对位置 $n - m$:

```
# =====
# Cell 9: RoPE 旋转位置编码 + 相对位置性质验证 (对应第 6 节)
# =====
def rope_angles(seq_len, d, base=10000.0):
    """每个位置、每对维度的旋转角度, 返回 cos / sin, 形状均 [seq_len, d]。
    第 i 对维度的角速度 theta_i = base^{-2i/d} (和 sinusoidal 同款频率谱) 。"""
    i = torch.arange(0, d, 2).float() # [d/2]
    theta = base ** (-i / d) # [d/2] 角速度
    pos = torch.arange(seq_len).float().unsqueeze(1) # [seq_len, 1]
    angles = pos * theta # [seq_len, d/2] = m * theta_i
    # 每对 (2i, 2i+1) 共享同一角度, 所以沿最后一维重复一遍 -> [seq_len, d]
    cos = torch.cos(angles).repeat_interleave(2, dim=-1)
    sin = torch.sin(angles).repeat_interleave(2, dim=-1)
    return cos, sin

def rotate_half(x):
    """把相邻成对维度 (x0, x1, x2, x3, ...) 变成 (-x1, x0, -x3, x2, ...)。
    配合 cos/sin 即可实现每一对的二维旋转, 无需显式构造旋转矩阵。"""
    x1 = x[..., 0::2] # 偶数维 x0, x2, ...
    x2 = x[..., 1::2] # 奇数维 x1, x3, ...
    return torch.stack((-x2, x1), dim=-1).flatten(-2)

def apply_rope(x, cos, sin):
    """对 x ([seq_len, d]) 施加 RoPE 旋转, 返回同形状张量。"""
    return x * cos + rotate_half(x) * sin

torch.manual_seed(0)
d = 8
seq_len = 16
cos, sin = rope_angles(seq_len, d)

q = torch.randn(d) # 一个 query 向量
k = torch.randn(d) # 一个 key 向量

def rope_score(m, n):
    """位置 m 的 q、位置 n 的 k, 各自旋转后做点积。"""
    qm = apply_rope(q.unsqueeze(0), cos[m:m+1], sin[m:m+1])[0]
    kn = apply_rope(k.unsqueeze(0), cos[n:n+1], sin[n:n+1])[0]
    return float(qm @ kn)

# 相对距离都是 1 的几组 (m, n), 分数应当几乎相等
print("相对距离 = 1 的几组 (应当几乎相等):")
for m, n in [(0, 1), (3, 4), (10, 11)]:
    print(f" m={m:2d}, n={n:2d} -> score = {rope_score(m, n):.6f}")
```



```
# 相对距离不同，分数才不同
print("相对距离不同（应当不同）：")
for m, n in [(0, 1), (0, 2), (0, 5)]:
    print(f" m={m:2d}, n={n:2d} （距离 {n-m}） -> score = {rope_score(m, n):.6f}")
```

预期现象：三组相对距离都为 1 的 (m, n) 算出的分数几乎完全相等（小数点后多位一致）——印证「分数只依赖相对位置 $n - m$ 」；而相对距离从 1 变到 2、5 时分数明显不同。这就是第 6.2 节那条性质的代码验证。

9.8 ALiBi 偏置矩阵

Cell 10 构造 ALiBi 的线性偏置矩阵（第 7 节），并可视化「离得越远、惩罚越大」：

```
# =====
# Cell 10: ALiBi 线性偏置矩阵 + 可视化（对应第 7 节）
# =====
def alibi_bias(seq_len, slope):
    """返回 [seq_len, seq_len] 的因果 ALiBi 偏置矩阵。
    bias[i, j] = -slope * (i - j) (j <= i) ; j > i 的未来位置置 -inf 屏蔽。"""
    i = torch.arange(seq_len).unsqueeze(1) # [L, 1]
    j = torch.arange(seq_len).unsqueeze(0) # [1, L]
    dist = i - j # [L, L], 下三角为距离、上三角为负
    bias = -slope * dist # 越远 (dist 越大) 惩罚越多
    bias = bias.masked_fill(j > i, float("-inf")) # 因果屏蔽未来 token
    return bias

seq_len = 8
bias = alibi_bias(seq_len, slope=0.5)
print("ALiBi 偏置矩阵 (slope=0.5), -inf 表示因果屏蔽的未来位置:")
print(bias)

# 可视化: 把 -inf 换成 NaN 便于画图（留白），看下三角越往左下惩罚越深
plt.figure(figsize=(5, 4))
plot_bias = bias.clone()
plot_bias[plot_bias == float("-inf")] = float("nan")
plt.imshow(plot_bias.numpy(), cmap="viridis")
plt.xlabel("key position j")
plt.ylabel("query position i")
plt.title("ALiBi Bias (slope=0.5)")
plt.colorbar(label="bias added to score")
plt.tight_layout()
plt.show()
print("→ 同一行里, j 离 i 越远（越往左），加的惩罚越负，注意力权重越小")
```

预期现象：打印出一个下三角矩阵——对角线（ $i = j$ ，距离 0）偏置为 0，越往左下（距离越大）偏置越负；上三角是 $-\infty$ （因果屏蔽）。热力图直观显示「近处亮、远处暗」的距离惩罚。

9.9 看 Qwen3 的位置编码配置

Cell 11 加载 Qwen3 的配置文件（只下几 KB，不碰权重），验证它用的就是 RoPE，并看到那个能调上下文长度的 `rope_theta`：

```
# =====
# Cell 11: 看真实模型 Qwen3 的位置编码配置（对应第 6.3 节 / 第 8 节）
# =====
```

```
# AutoConfig 只读 config.json (几 KB) , 不下载十几 GB 权重, CPU 秒级完成
from transformers import AutoConfig

cfg = AutoConfig.from_pretrained("Qwen/Qwen3-8B")
print("模型类型:", cfg.model_type)
print("hidden_size (d_model):", cfg.hidden_size)
print("注意力头数:", cfg.num_attention_heads)
# 每头维度 (也就是 6.3 节那个被 RoPE 旋转的 d) 优先读 config 里的 head_dim 字段:
# 很多模型确实满足 head_dim == hidden_size / num_heads, 但这不是铁律——有些模型
# (含部分 Qwen3 配置) 会把 head_dim 单独设成别的值, 所以别想当然用除法去推。
head_dim = getattr(cfg, "head_dim", None) or cfg.hidden_size // cfg.num_attention_heads
print("每个头的维度 head_dim:", head_dim)
print("最大位置长度 max_position_embeddings:", cfg.max_position_embeddings)
# RoPE 的 base: transformers 5.x 起把它收进 cfg.rope_parameters 这个 dict (键 rope_theta /
# rope_type) , 旧版本则是顶层的 cfg.rope_theta; 下面两种都兜底, 免得换个版本就 AttributeError
rope_params = getattr(cfg, "rope_parameters", None) or {}
rope_theta = rope_params.get("rope_theta") or getattr(cfg, "rope_theta", None)
print("RoPE 的 base (rope_theta):", rope_theta) # 就是第 6.3 节那个调上下文的旋钮
print("\n→ Qwen3 用 RoPE: 没有单独的 learned 位置表, 位置信息靠旋转 q/k 注入: ")
print(" 想扩上下文时, rope_theta 是关键旋钮之一 (配合 YaRN 等外推技巧)。")
```

预期现象: 打印出 Qwen3 的 `hidden_size`、头数、每头维度, 以及一个较大的 `rope_theta` (Qwen3 系列通常是 1000000 量级, 正是为长上下文调大的 base) ——印证第 6 节「主流模型用 RoPE、base 是上下文旋钮」的说法。

十、关键概念回顾

概念	一句话定义
token embedding	把 token id 查表换成 d 维稠密向量; 本质是 one-hot 乘 embedding 矩阵 E , 实现上直接按行索引
embedding 矩阵 E	形状 <code>[V, d]</code> 的可学习参数表, 第 t 行是 id 为 t 的 token 的向量
weight tying	让输出层 <code>lm_head</code> 复用 E^T , 输入 / 输出共享一套向量语义, 省参数
分布假说	意思相近的词, 上下文也相近——词义藏在它出现的上下文里, 是词向量的理论根基
word2vec	用「预测上下文」(CBOW / skip-gram + 负采样) 为每个词学一个静态向量, 语义结构自然涌现
静态 vs 上下文化	word2vec 一词一静态向量; LLM 的 embedding 查表也静态, 但之后被 attention 上下文化
置换等变	自注意力对输入顺序「视而不见」——打乱输入, 输出只跟着换位、数值不变, 所以必须外挂位置编码
绝对 vs 相对位置编码	绝对告诉模型「你在第几位」, 相对告诉模型「你俩隔几位」; 语言更看重相对、相对外推更稳

概念	一句话定义
sinusoidal	用固定正余弦公式给每个位置算向量、加到输入；不占参数、可外推（效果一般），绝对编码
learned	再用一张 <code>nn.Embedding</code> 学位置向量、加到输入；灵活但上下文被 <code>max_len</code> 限制死
RoPE	按位置旋转 <code>query / key</code> ，使点积只依赖相对位置；不占参数、外推友好，当下主流
rope_theta (base)	RoPE 的频率底数，调大可拉长能分辨的最大距离，是扩上下文的关键旋钮
ALiBi	直接给注意力分数按距离减线性惩罚（每头一个斜率）；极简、外推极好，先验偏强

十一、本章小结

- token embedding 是模型内部第一层：把 token id 查表换成 d 维稠密向量。它等价于「one-hot 乘 embedding 矩阵 E （形状 $[V, d]$ ）」，实现上直接按行索引，又快又省； E 是随训练更新的参数，学出来带语义结构。
- 输入端的 E （ $[V, d]$ ）和输出端的 lm_head （ $[d, V]$ ）形状互为转置，很多模型让它们共享权重（weight tying）省参数、统一向量语义。
- word2vec 把分布假说（词义藏在上下文里）变成可优化目标——用 CBOW / skip-gram + 负采样「预测上下文」，为每个词学一个静态向量，`king - man + woman  $\approx$  queen` 这类语义结构自然涌现。LLM 的 embedding 同源，但换成子词、随语言建模目标端到端学、且只是上下文化之前的第一层。
- 自注意力对 token 顺序视而不见（置换等变）——embedding 查表丢了顺序，点积算分又只看内容不看位置。所以必须外挂位置编码，这是它的刚需而非装饰。
- 注入位置有两条路线：改输入（绝对编码 sinusoidal / learned，给位置也做向量加到 embedding 上）和改注意力（相对编码 RoPE / ALiBi，在算分环节注入相对距离）。
- 四种里：sinusoidal 公式算、可外推但一般；learned 灵活但上下文限制死在 `max_len`；RoPE 旋转 q/k 让点积只依赖相对位置、外推友好，是当下事实标准（Llama / Qwen / Mistral / DeepSeek）；ALiBi 给分数加线性距离惩罚、外推极好但先验偏强。
- 实战中我们查表看到了「同一 token 不同位置拿到同一向量」的问题、连了一遍 weight tying、训了个 word2vec 验证了 `king - man + woman  $\approx$  queen`、用代码验证了自注意力的置换等变性，亲手实现了四种位置编码、验证了 RoPE 的点积只依赖相对位置，并在 Qwen3 的 config 里看到了真实的 `rope_theta`。

到这里，「token id 怎么变成带语义、带位置信息的向量」这条链路就补齐了——输入表示这块拼图完整了。

下一章我们正式进入注意力机制的来龙去脉：从 RNN 到 attention——为什么早期的 seq2seq 用 RNN 编码整句话会「记不住开头」、Bahdanau / Luong attention 是怎么被发明出来补这个窟窿的，从而理解「attention 为什么会出现」，为第 6 章从零拆解 scaled dot-product attention 铺好路。