

AI塔羅

Arcana Oraculum

一個把 **OpenAI-compatible LLM**、**LLM-as-Guardrail**、**SDXL 圖像生成** 與即時管理面板整合在一起的互動式塔羅網站。

TEAM MEMBERS

111550029 蔡奕庠

110550048 許維也

109950026 李明謙

112652030 呂泰廷

0816132 蔡欣龍

112550026 林均濤

OPENING

從一個問題開始

🔮 占牌 📅 選擇日期

ARCANA ORACULUM

古老的牌中，藏著你尚未說出口的問題

求問者的生日

1996/05/27

你想問什麼?

例：我最近的工作機會該不該接?

0 / 100

🔮 開始占卜 🔮

ARCANA ORACULUM · POWERED BY ORACLE · SDXL · 金 LLAMA-3.1-8B 夢境宮

輸入

使用者留下生日與想詢問的問題，像是在進入一場線上占卜。

判斷

系統先分辨這個問題是否適合被塔羅回應。

生成

通過後，文字解讀與牌面圖像分成兩條路徑產生。

生成式占卜的三個挑戰

個人化

塔羅不只是固定牌義查表，回應要能讀進使用者的問題、生日與三張牌的位置。

安全邊界


輸入可能包含 prompt injection、越獄、暴力、自傷訊號或離題需求，需要先被分類。

等待體驗

圖像生成比文字慢，前端必須把等待轉化成可理解的牌面顯化流程。

目標不是做一個會聊天的塔羅師，而是把生成式 AI 放進有邊界、可觀察、可替換的產品流程。

一個請求如何穿過系統



FastAPI • async

uv • Python 3.13

OpenAI-compatible API

HTTP MCP (官方 SDK)

Vanilla JS + Lucide

JSONL log

/api/draw 的決策路徑

後端順序

1. 讀取生日、問題與進階設定。
2. 建立 guard model client，呼叫
`guard\_classify()`。
3. 把分類結果寫入 `attack\_log.record()`。
4. 不安全輸入回傳封印狀態。
5. `crisis` 回傳關懷資源，不抽牌。
6. `clean` 抽三張 Major Arcana，交給解讀模型。
7. 建立 `job\_id`，背景 thread 生成牌圖。

```
classification = guard_classify(  
    question,  
    guard_client,  
    model=guard_model,  
)  
attack_log.record(question, classification, ip, reading_mod  
  
if not classification["safe"]:  
    return jsonify({"blocked": True, ...})  
  
if classification["category"] == "crisis":  
    return jsonify({"crisis": True, ...})  
  
drawn = random.sample(MAJOR_ARCANA, 3)
```

LLM-as-Guardrail：八類輸入分類

clean

正常塔羅問題

crisis

自傷或自殺訊號

prompt_injection

要求忽略規則、抽 prompt

jailbreak

DAN / developer mode

nsfw

色情或性暗示

violence

武器或傷害他人

off_topic

寫 code、數學、翻譯等離題

minor_safety

未成年與高風險主題

Guard prompt 明確要求模型把 **user text** 視為待分類資料，而不是要遵循的 instructions。審查失敗時採用 fail-open，降低正常使用被誤擋的機率。分類靠 **forced tool call**（`tool_choice="classify"`）拿結構化輸出，避開 `response_format` 在 Gemini 等供應商上被忽略的問題；再退到 `json_schema` / `json_object` / 純文字四層 fallback。

封印：把拒答做成產品語言



封印狀態保留三件事

- 分類 label，讓團隊知道被擋的原因。
- reason，讓使用者理解界線，而不是只看到錯誤碼。
- log 記錄，但不持久化 API key。

危機訊號不封鎖，改成把牌放下

為什麼 `crisis` 仍然是 `safe: true` ？

- 自傷或自殺訊號不適合被冷冰冰地拒絕。
- 系統停止占卜流程，改給台灣求助資源。
- 這是 routing，不是一般內容封鎖。



解讀模型吃的是結構化上下文

Prompt inputs

- 求問者生日
- 使用者問題
- 三張牌的位置、中英文名、**正位/逆位** 與對應關鍵字
- 可由進階模式覆寫的 system prompt（內含區分正逆位的指示）

以三牌陣抽出的牌（含正逆位）：

- 第 1 張【過去】：愚者（The Fool）【正位】
 - 關鍵字：新開始、純真、冒險、自由
- 第 2 張【現在】：高塔（The Tower）【逆位】
 - 關鍵字：避免災難、延後變化、害怕改變
- 第 3 張【未來】：星星（The Star）【正位】
 - 關鍵字：希望、靈感、平靜、療癒

解讀時務必明確區分每張牌是正位還是逆位。

每張牌 50/50 隨機正/逆位；逆位時 keywords 換成該牌的影子面，圖像在 UI 旋轉 180°，傳統塔羅做法。

Lazy-flip：圖好，牌才翻



前端流程

1. 後端先回傳 `job\_id`、三張牌與文字解讀。
2. 前端顯示牌背與占卜師獨白。
3. 每 1.5 秒呼叫 `/api/image/{job}/{idx}`。
4. 某張圖完成，才翻開那一張牌。


每張牌都有自己的圖像語彙

tarot_data.py

- 22 張 Major Arcana。
- 每張牌有中英文名、關鍵字與 `imagery`。
- `STYLE\_PREFIX` 統一 Art Nouveau、金色邊框與神祕氛圍。
- `NEGATIVE\_PROMPT` 控制 SFW 與畫質限制。

```
STYLE_PREFIX = (  
    "masterpiece, best quality, "  
    "art nouveau, alphonse mucha style, "  
    "ornate golden art deco border, "  
    "sfw, safe, fully clothed, ..."  
)  
  
def build_sdxl_prompt(card):  
    return STYLE_PREFIX + card["imagery"], NEGATIVE_PROMPT
```

模型與後端可以在介面切換



可調參數 (localStorage，無需重啟)

- Reading model：base URL、API key、model ID、system prompt。
- Guard model：base URL、API key、model ID。
- 三種 image backend：A1111 / OpenAI /images/generations / OpenAI /chat/completions w/ modalities (Nano Banana 等)。
- MCP 工具：HTTP URL、auth header、逐工具勾選啟用。

三種圖像 backend，同樣的介面

A1111 SDXL

`/sdapi/v1/txt2img`。本地、可控、可掛 Lightning LoRA。支援 negative prompt 與 checkpoint 切換。

OpenAI `/images/generations`

標準 OpenAI 圖像端點。預設 `gpt-image-1`。Azure / Together / Fireworks 同 schema。

OpenAI `/chat/completions w/ modalities`

OpenRouter Nano Banana / Gemini 2.5 Flash Image 等。圖在

`choices[0].message.images[0].image_url.url`。

共用同一個 `generate_image()` dispatcher。Creds fallback：UI 輸入 → `.env` → 寫死預設。預選 backend 由 `ARCANA_DEFAULT_IMAGE_BACKEND` 決定，可做到「沒裝 SDXL 也一鍵 demo」。

HTTP MCP：占卜師會自己呼叫工具

流程

1. 使用者在「MCP 工具」介面新增 Streamable HTTP MCP 伺服器，勾選要啟用的工具。
2. 後端 `MCPSessionPool` 用官方 `mcp` SDK 建立並重用 session (sha256(auth_header) 作 key)。
3. `TarotAgent` 把啟用工具加入 chat-completions 的 `tools`。
4. 模型回 `tool_calls` → 並行 `asyncio.gather` 呼叫 → 結果回填 → loop。
5. 最多 5 輪，失敗自動降級為純文字解讀。
6. 每次呼叫寫入 `tool_trace`，前端在解讀文字下方以可展開區塊顯示 input / output。

```
from mcp import ClientSession
from mcp.client.streamable_http import (
    streamablehttp_client,
)

async with streamablehttp_client(
    url, headers={"Authorization": auth},
) as (r, w, _):
    async with ClientSession(r, w) as s:
        await s.initialize()
        tools = (await s.list_tools()).tools
        result = await s.call_tool(name, args)
```

Scalar : 互動式 API 文件

三個出口

- `/scalar` — Scalar 互動瀏覽器 (dark mode、可直接打請求)
- `/docs` — Swagger UI (FastAPI 預設)
- `/openapi.json` — 規格本體，給外部 codegen 使用

怎麼設定

- FastAPI 自帶 OpenAPI ; Pydantic `Field(examples=...)` 自動成為 example。
- Tags 把 endpoints 分成 `tarot` / `mcp` / `admin` / `health` 群組。
- Scalar 從 `request.base_url` 推 server URL，反代後也可用。

```
from scalar_fastapi import get_scalar_api_reference

@app.get("/scalar", include_in_schema=False)
async def scalar_html(request: Request):
    base = str(request.base_url).rstrip("/")
    return get_scalar_api_reference(
        openapi_url=app.openapi_url,
        title=f"{app.title} API",
        dark_mode=True,
        telemetry=False,
        base_server_url=base,
        servers=[{"url": base, "description": "Current host"}
    )
```

哪些資料在哪邊：明確劃分

瀏覽器 localStorage

- 使用者覆寫的 reading / guard / image API key、URL、model
- MCP 伺服器 URL + auth header
- 系統 prompt 自訂

隨請求送出，後端絕不寫入磁碟。

後端 .env

- fallback：預設 LLM key、預設 model、SDXL URL
- 三種圖像 backend 各自的 base URL / key / model（含 cloud）
- `ARCANA_DEFAULT_IMAGE_BACKEND` 決定首次造訪的預選 backend
- Server 設定：host / port / log level / tool-use 上限

填了 cloud key 就能做「沒裝 SDXL 也能一鍵 demo」。沒填則回到 UI 必須提供 credentials。

Key narrowing：前端只送「當下選用的 image backend」的 credentials。選 A1111 時 OpenAI key 完全不離開瀏覽器。

安全不是黑盒：每一次分類都可觀察



JSONL

append-only attack log，重啟後載回最近 500 筆。

2s

前端每 2 秒 polling stats 與 recent feed。

0 key

log entry 不持久化 API key。

功能如何對應到程式結構

Backend (依 concern 分群)

- `app.py` 、 `config.py` : FastAPI factory 、 Settings 。
- `core/` : `llm.py` AsyncOpenAI factory 、 `jobs.py` job store 。
- `tarot/` : `cards` / `prompts` / `guardrail` / `agent` / `attack_log` 。
- `images/clients.py` : 三種 backend dispatcher 。
- `tools/mcp.py` : `MCPSessionPool` (官方 SDK + `AsyncExitStack`) 。
- `api/models.py` + `api/routes/` 。

Frontend

- `templates/index.html` : 塔羅 UI + advanced drawer + MCP drawer + Lucide icons 。
- `static/main.js` : 抽牌流程、polling、lazy flip、封印與危機 UI 。
- `static/mcp.js` : MCP 伺服器 CRUD、test、refresh、per-tool toggle 。
- `templates/admin.html` + `admin.js` : 安全面板 。

少量 endpoint 支撐完整流程

GET /

塔羅主畫面與互動入口

GET /api/image/<job>/<idx>

前端 polling 單張卡圖狀態

GET /api/admin/stats

總數、攔截、危機與分類分佈

POST /api/admin/clear

清空觀測資料

GET /health

FastAPI 健康檢查（含 SDXL 連線狀態）

POST /api/draw

Guardrail、抽牌、解讀與背景生圖

GET /admin

安全分類與攻擊紀錄面板

GET /api/admin/recent

最近分類紀錄

POST /api/mcp/test

連線 MCP 伺服器並回傳工具列表（前端 test/refresh 共用）

GET /docs

FastAPI 自動產生的 OpenAPI 文件

幾個值得說明的設計取捨

Fail-open

審查模型失敗時放行，避免暫時性 API 問題讓正常問題全部被擋下。

Key handling

API key 存在瀏覽器 `localStorage`，只隨請求送到後端，不寫入 JSONL。

Crisis routing

自傷訊號不走封印，而是顯示專業協助資源，讓產品回應更符合情境。

Prompt boundary

Guard prompt 明確把使用者輸入視為待分類資料，降低 prompt injection 生效機率。

AI 不是只產生答案，而是進入一個有邊界的體驗

輸入先被理解

問題先經過 guardrail，再決定是封印、關懷路由或正常解讀。

模型可以替換

Reading、Guard 與 Image backend 都透過介面設定，不綁死單一供應商。

等待有敘事

文字先出現，牌面等待圖像完成後翻開，讓技術延遲變成互動節奏。

安全可觀察

分類結果、攔截比例與最近紀錄都進入 admin 面板，方便團隊回看。

THANK YOU

AI塔羅

Arcana Oraculum

Generative AI + AI Safety + Interactive Web UI