

Node.js 教程

[Node.js 教程](#)[Node.js 安装配置](#)[Node.js 创建第一个应用](#)[NPM 使用介绍](#)[Node.js REPL](#)[Node.js 回调函数](#)[Node.js 事件循环](#)[Node.js
EventEmitter](#)[Node.js Buffer](#)[Node.js Stream](#)[Node.js 模块系统](#)[Node.js 函数](#)[Node.js 路由](#)[Node.js 全局对象](#)[Node.js 常用工具](#)[Node.js 文件系统](#)[Node.js GET/POST 请求](#)[Node.js 工具模块](#)[Node.js Web 模块](#)[Node.js Express 框架](#)[Node.js RESTful API](#)[Node.js 多进程](#)[Node.js JXcore 打包](#)[← Node.js 事件循环](#)[Node.js Buffer →](#)

Node.js EventEmitter

Node.js 所有的异步 I/O 操作在完成时都会发送一个事件到事件队列。

Node.js 里面的许多对象都会分发事件：一个 net.Server 对象会在每次有新连接时分发一个事件，一个 fs.readStream 对象会在文件被打开的时候发出一个事件。所有这些产生事件的对象都是 events.EventEmitter 的实例。

EventEmitter 类

events 模块只提供了一个对象：events.EventEmitter。EventEmitter 的核心就是事件触发与事件监听器功能的封装。

你可以通过 require("events"); 来访问该模块。

```
// 引入 events 模块
var events = require('events');
// 创建 EventEmitter 对象
var EventEmitter = new events.EventEmitter();
```

EventEmitter 对象如果在实例化时发生错误，会触发 'error' 事件。当添加新的监听器时，'newListener' 事件会触发，当监听器被移除时，'removeListener' 事件被触发。

下面我们用一个简单的例子说明 EventEmitter 的用法：

```
//event.js 文件
var EventEmitter = require('events').EventEmitter;
var event = new EventEmitter();
event.on('some_event', function() {
    console.log('some_event 事件触发');
});
setTimeout(function() {
    event.emit('some_event');
}, 1000);
```

执行结果如下：

运行这段代码，1 秒后控制台输出了 'some_event 事件触发'。其原理是 event 对象注册了事件 some_event 的一个监听器，然后我们通过 setTimeout 在 1000 毫秒以后向 event 对象发送事件 some_event，此时会调用 some_event 的监听器。

```
$ node event.js
some_event 事件触发
```

[关注微信](#)[分类导航](#)[HTML / CSS](#)[JavaScript](#)[服务端](#)[数据库](#)[移动端](#)[XML 教程](#)[ASP.NET](#)[Web Services](#)[开发工具](#)[网站建设](#)[Advertisement](#)

EventEmitter 的每个事件由一个事件名和若干个参数组成，事件名是一个字符串，通常表达一定的语义。对于每个事件，EventEmitter 支持 若干个事件监听器。

当事件触发时，注册到这个事件的事件监听器被依次调用，事件参数作为回调函数参数传递。

让我们以下的例子解释这个过程：

```
//event.js 文件
var events = require('events');
var emitter = new events.EventEmitter();
emitter.on('someEvent', function(arg1, arg2) {
    console.log('listener1', arg1, arg2);
});
emitter.on('someEvent', function(arg1, arg2) {
    console.log('listener2', arg1, arg2);
});
emitter.emit('someEvent', 'arg1 参数', 'arg2 参数');
```

执行以上代码，运行的结果如下：

```
$ node event.js
listener1 arg1 参数 arg2 参数
listener2 arg1 参数 arg2 参数
```

以上例子中，emitter 为事件 someEvent 注册了两个事件监听器，然后触发了 someEvent 事件。

运行结果中可以看到两个事件监听器回调函数被先后调用。这就是EventEmitter最简单的用法。

EventEmitter 提供了多个属性，如 **on** 和 **emit**。**on** 函数用于绑定事件函数，**emit** 属性用于触发一个事件。接下来我们来具体看下 EventEmitter 的属性介绍。

方法

序号	方法 & 描述
1	addListener(event, listener) 为指定事件添加一个监听器到监听器数组的尾部。
2	on(event, listener) 为指定事件注册一个监听器，接受一个字符串 event 和一个回调函数。 <div><pre>server.on('connection', function (stream) { console.log('someone connected!'); });</pre></div>
3	once(event, listener) 为指定事件注册一个单次监听器，即 监听器最多只会触发一次，触发后立刻解除该监听器。 <div><pre>server.once('connection', function (stream) { console.log('Ah, we have our first user!'); });</pre></div>

^

反馈

4	removeListener(event, listener) 移除指定事件的某个监听器，监听器 必须是该事件已经注册过的监听器。 <pre> var callback = function(stream) { console.log('someone connected!'); }; server.on('connection', callback); // ... server.removeListener('connection', callback); </pre>
5	removeAllListeners([event]) 移除所有事件的所有监听器，如果指定事件，则移除指定事件的所有监听器。
6	setMaxListeners(n) 默认情况下，EventEmitters 如果你添加的监听器超过 10 个就会输出警告信息。setMaxListeners 函数用于提高监听器的默认限制的数量。
7	listeners(event) 返回指定事件的监听器数组。
8	emit(event, [arg1], [arg2], [...]) 按参数的顺序执行每个监听器，如果事件有注册监听返回 true，否则返回 false。

类方法

序号	方法 & 描述
1	listenerCount(emitter, event) 返回指定事件的监听器数量。

事件

序号	事件 & 描述
1	newListener event - 字符串，事件名称 listener - 处理事件函数 该事件在添加新监听器时被触发。
2	removeListener event - 字符串，事件名称 listener - 处理事件函数 从指定监听器数组中删除一个监听器。需要注意的是，此操作将会改变处于被删监听器之后的那些监听器的索引。

实例

以下实例通过 connection（连接）事件演示了 EventEmitter 类的应用。

创建 main.js 文件，代码如下：

```

var events = require('events');
var EventEmitter = new events.EventEmitter();

// 监听器 #1
var listener1 = function listener1() {

```

```

    console.log('监听器 listener1 执行。');
}

// 监听器 #2
var listener2 = function listener2() {
    console.log('监听器 listener2 执行。');
}

// 绑定 connection 事件, 处理函数为 listener1
eventEmitter.addListener('connection', listener1);

// 绑定 connection 事件, 处理函数为 listener2
eventEmitter.on('connection', listener2);

var eventListeners = require('events').EventEmitter.listenerCount(eventEmitter, 'connection');
console.log(eventListeners + " 个监听器监听连接事件。");

// 处理 connection 事件
eventEmitter.emit('connection');

// 移除监绑定的 listener1 函数
eventEmitter.removeListener('connection', listener1);
console.log("listener1 不再受监听。");

// 触发连接事件
eventEmitter.emit('connection');

eventListeners = require('events').EventEmitter.listenerCount(eventEmitter, 'connection');
console.log(eventListeners + " 个监听器监听连接事件。");

console.log("程序执行完毕。");

```

以上代码，执行结果如下所示：

```

$ node main.js
2 个监听器监听连接事件。
监听器 listener1 执行。
监听器 listener2 执行。
listener1 不再受监听。
监听器 listener2 执行。
1 个监听器监听连接事件。
程序执行完毕。

```

error 事件

EventEmitter 定义了一个特殊的事件 error，它包含了错误的语义，我们在遇到异常的时候通常会触发 error 事件。

当 error 被触发时，EventEmitter 规定如果没有响应的监听器，Node.js 会把它当作异常，退出程序并输出错误信息。

我们一般要会触发 error 事件的对象设置监听器，避免遇到错误后整个程序崩溃。例如：

```
var events = require('events');
var emitter = new events.EventEmitter();
emitter.emit('error');
```

运行时会显示以下错误：

```
node.js:201
throw e; // process.nextTick error, or 'error' event on first
tick
^
Error: Uncaught, unspecified 'error' event.
at EventEmitter.emit (events.js:50:15)
at Object.<anonymous> (/home/byvoid/error.js:5:9)
at Module._compile (module.js:441:26)
at Object..js (module.js:459:10)
at Module.load (module.js:348:31)
at Function._load (module.js:308:12)
at Array.0 (module.js:479:10)
at EventEmitter._tickCallback (node.js:192:40)
```

继承 EventEmitter

大多数时候我们不会直接使用 EventEmitter，而是在对象中继承它。包括 fs、net、http 在内的，只要是支持事件响应的核心模块都是 EventEmitter 的子类。

为什么要这样做呢？原因有两点：

首先，具有某个实体功能的对象实现事件符合语义，事件的监听和发射应该是一个对象的方法。

其次 JavaScript 的对象机制是基于原型的，支持部分多重继承，继承 EventEmitter 不会打乱对象原有的继承关系。

[← Node.js 事件循环](#)

[Node.js Buffer →](#)

在线实例

- [HTML 实例](#)
- [CSS 实例](#)
- [JavaScript 实例](#)
- [Ajax 实例](#)
- [jQuery 实例](#)
- [XML 实例](#)
- [Java 实例](#)

字符集&工具

- [HTML 字符集设置](#)
- [HTML ASCII 字符集](#)
- [HTML ISO-8859-1](#)
- [HTML 实体符号](#)
- [HTML 拾色器](#)
- [JSON 格式化工具](#)

最新更新

- [Eclipse 修改字符集](#)
- [JavaScript 严格...](#)
- [JavaScript 变量...](#)
- [CSS background-...](#)
- [Java random\(\) 方法](#)
- [Java toRadians\(...](#)
- [Java toDegrees\(...](#)

站点信息

- [意见反馈](#)
- [免责声明](#)
- [关于我们](#)
- [文章归档](#)

关注微信

Copyright © 2013-2016 菜鸟教程
runoob.com All Rights
Reserved. 备案号：闽ICP备
15012807号-1