

wanqi

CnBlogs Home New Post Contact Admin Rss Posts - 468 Articles - 10 Comments - 73

Search

ZZK

Google

Post Categories(500)

android solve (305)
android telephony solve(1)
android_google_apps(1)
android_新技术_转载(3)
arm solve(3)
C++(27)
cocos2d-x SS(18)
eclipse(2)
electron 电子(2)
h264(2)
java lauguage(11)
java 设计模式(7)
linux C lauguage(7)
linux command (31)
linux git(12)
linux tool(29)
TRMP(1)
ubuntu solve(28)
windows(3)
加密与解密(4)
思考(3)

Post Archives(468)

2015/10 (3)
2015/9 (7)
2015/8 (10)
2015/7 (19)
2015/6 (6)
2015/5 (12)
2015/4 (15)
2015/3 (27)
2015/2 (1)
2015/1 (5)
2014/12 (11)
2014/11 (3)
2014/10 (4)
2014/9 (4)
2014/8 (10)
2014/7 (10)
2014/6 (3)
2014/5 (10)
2014/4 (3)
2014/3 (5)
2014/2 (11)
2014/1 (7)
2013/12 (4)
2013/11 (1)
2013/10 (10)
2013/9 (17)
2013/8 (7)
2013/7 (7)
2013/6 (2)
2013/5 (7)
2013/3 (2)
2013/1 (5)
2012/12 (3)
2012/11 (3)
2012/10 (8)

git stash 和 git cherry-pick

from :<http://blog.csdn.net/qinjenj/article/details/7475890>

开发人员常常遇到这种情况：花了几天时间一直在做一个新功能，已经改了差不多十几个文件，突然有一个bug需要紧急解决，然后给一个build测试组。在Git问世之前基本上靠手动备份，费时且容易出错。

git stash命令简而言之就是帮助开发人员暂时搁置当前已做的改动，倒退到改动前的状态，进行其他的必要操作（比如发布，或者解决一个bug，或者branch，等等），之后还可以重新载入之前搁置的改动，很cool吧？

首先，用git add把所有的改动加到staging area。

git add .

接着用git stash把这些改动搁置。

git stash

git stash save "what you want to say"

到这里，当前工作平台就回复到改动之前了。该干嘛干嘛，此处省略1万字。

需要找回之前搁置的改动继续先前的工作了？

git stash apply 即可。

也可以用 git stash list 来查看所有的搁置版本（可能搁置了很多次，最好不要这样，容易搞混）

在出现一个搁置栈的情况下，比如如果你想找回栈中的第2个，可以用 git stash apply stash@{1}

如果想找回第1个，可以用 git stash pop

如果想删除一个stash，git stash drop <id>

删除所有stash，git stash clear

实际问题：

在本地 master 分支上做了一个commit (38361a68138140827b31b72f8bbfd88b3705d77a) ，如何把它放到 本地 old_cc 分支上？

办法之一： 使用 cherry-pick。根据git 文档：

Apply the changes introduced by some existing commits

就是对已经存在的commit 进行apply (可以理解为再次提交)

简单用法：

git cherry-pick <commit id>

http://www.cnblogs.com/wanqieddy/archive/2012/08/21/2649428.html

1/5

2012/9 (11)
2012/8 (12)
2012/7 (13)
2012/6 (9)
2012/5 (45)
2012/4 (6)
2012/3 (9)
2012/2 (10)
2012/1 (3)
2011/12 (9)
2011/11 (10)
2011/10 (9)
2011/9 (6)
2011/8 (13)
2011/7 (22)
2011/6 (19)

Article Categories

arm
cocos2d-x

Article Archives(1)

2013年10月 (1)

eee

Recent Comments

- 1. Re:android apk反编译和dex转dex @自由用户 --scoluo
- 2. Re:fragment做成选项卡, tab效果。 f ragment+RadioGroup 如何在fragment里点击一个button, 设置另外一个radiobutton被选择（显示）呢，谢谢 --张雨涛
- 3. Re:android4.0 中关于内外置sd卡的获取及读写权限问题 有没有方法打开 system/etc/的写权限啊，在代码中 --Amazing_happens
- 4. Re:ExecutorService中submit和execute的区别 不错，介绍的很清楚。确实看中文API有些看不懂，不之所云的感觉 感谢博主 --oh my lady gaga
- 5. Re:android下创建文件夹和修改其权限的方法 这种方式是不是过期了 --songalee
- 6. Re:Makefile 中:= ?= += =的区别 明白了，多谢博主！！ --Eric_IT
- 7. Re:Android SDK Download List 东西很全 --6572789
- 8. Re:在Activity中使用Thread导致的内存泄漏 厉害 --一座城池2012
- 9. Re:android4.0 中关于内外置sd卡的获取及读写权限问题 这个只能系统app声明这个权限啊 0.0 --xiayuanzhong
- 10. Re:Makefile 中:= ?= += =的区别 短小易懂！谢谢博主！ --BillZhao@SZ
- 11. Re:消除"Permission is only granted to system apps"错误 找不到ProtectedPermission怎么办 --何必自作自受自己伤己
- 12. Re:Android SDK Download List 楼主好人~~ --胖崔
- 13. Re:linux svn 使用 写得很好，赞

例如：
\$ git checkout old_cc
\$ git cherry-pick 38361a68 # 这个 38361a68 号码，位于：

```
$ git log  
  
commit 38361a68138140827b31b72f8bbfd88b3705d77a  
Author: Siwei Shen <siwei.shen@focusbeijing.com>  
Date: Sat Dec 10 00:09:44 2011 +0800
```

1. 如果顺利，就会正常提交。结果：

```
Finished one cherry-pick.  
# On branch old_cc  
# Your branch is ahead of 'origin/old_cc' by 3 commits.
```

2. 如果在cherry-pick 的过程中出现了冲突

```
Automatic cherry-pick failed. After resolving the conflicts,  
mark the corrected paths with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'  
and commit the result with:  
  
git commit -c 15a2b6c61927e5aed6718de89ad9dafba939a90b
```

就跟普通的冲突一样，手工解决：

2.1 \$ git status # 看哪些文件出现冲突

```
both modified: app/models/user.rb
```

2.2 \$ vim app/models/user.rb # 手动解决它。

2.3 \$ git add app/models/user.rb

2.4 git commit -c <新的commit号码>

分类: [linux command](#), [linux git](#)

好文要顶 关注我 收藏该文



 [wanqi](#)
[关注 - 5](#)
[粉丝 - 91](#)
[+加关注](#)

(请您对文章做出评价)

« 上一篇: [Android 联系人的读取, 查询, 添加](#)
» 下一篇: [ANDROID 静音与振动](#)