

瀏覽次數：1651

THERMO-HUNTER PT-7LD

紅外線溫度計 / 測溫器

多樣的現場與環境，標準化使用的新功能

特點：

PT-7LD

測溫範圍：-30 ~ 200 °C

精度：±1 °C

-30.0~200.0°C

防水 / 防塵 IP67

連續測量功能

上 / 下限 警告功能

背光功能

耐衝擊構造


99點 資料記憶功能

付雷射指示

抗菌樹脂外殼



納品食材的溫度管理



自動車塗裝面的溫度

水洗也不會壞防水防塵外殼實現



「電子機器在水和粉塵浸入內部馬上出現故障」的煩惱也解決。

PT-7LD，實現了通過保護構造IP67(JIS保護等級7)的防水防塵構造。用濡濕了的手不用說能觸，水洗也可以。

優秀耐衝擊防震構造



實現能承受來自高度1m的落下衝擊的出色的耐衝擊構造。不留神掉落也不要緊。可以放心使用。

99點資料記憶功能

裝載能存儲99個數據的記憶功能。無需個人電腦和數據記錄器。是對食品的溫度管理和記錄被認為是重要HACCP最適合功能。

連續測定功能

可以不按按鈕測量。與警告功能一起使用的話更加提高效果。

解決「向被測量物靠近溫度計的話，輻射熱透鏡歪斜無法正確測量溫度」的煩惱。採用了在耐熱性方面卓越的矽濾波器。

用聲音和光通知上下限警告



超越設定溫度的話用蜂鳴和2色的LED(上限的時候：紅，下限的時候：綠色)通知。即使不看溫度表示畫面，異常發熱即刻檢測，工作效率也提高。

規格表

型號	PT-7LD
測量溫度範圍	-30.0 ~ 200.0°C(表示:-40 ~ 220.0°C)
測量視野範圍	Ø 66.7mm/1000mm
光學系	鏡式 / 矽濾波器
檢出素子/波長	8 ~ 14 µm
響應時間	0.7sec./應答 90 %
測量精度($\epsilon \leq 0.95$)	~ 0.0 °C : ± 3.0 °C、0.1 ~ 100.0 °C : ± 1 °C、100.1 ~ 200.0 °C : ± 2.0 °C
再現性	讀取值 ± 1.0 °C
表示解析度	0.1 °C
輻射率(ϵ)補正	0.95/0.85轉換(顯示轉換)
照準	雷射指示器 (Class 2) PSc 認證取得
功能	連續測量功能 (ON/OFF 切換) ; 上下限溫度警報功能 (LED 和 蜂鳴器 ON / OFF 切換) ; 數據記憶功能 (99 點) ; 背光光 ; 自動電源 OFF 功能
電源	9V 層積鹼性電池×1個
電池壽命	12 小時 (最大負擔◆鹼性電池使用當時)
使用環境溫度	0 ~ 50 °C
使用周圍濕度	35 ~ 85 % Rh(不結露)
存儲溫度	-10 ~ 60 °C
保護構造	IP67
材料	ABS(抗菌規格)
外形尺寸	H×W×D= 160mm × 44mm × 42mm
質量	約200g(含電池)
標準附屬品	9V層積鹼乾電池×1個・快速使用手冊