

KYORITSU 日本共利 KEW-3166 絕緣高阻計#



- 高敏感度，顯示速度快
- 低消耗電流，續航力長
- 絕緣測試範圍: 0~1000MΩ
- 精確度: $\pm 5\%$



KEW-3166 /3165 外型相同

#####

#

產品特色

指針式絕緣高阻計

測試電壓: 1000V (DC)

絕緣測試範圍: 0~2000MΩ

精確度: $\pm 5\%$

交流電壓: 600V

體積: 90x137x40 (mm)

指針式高阻計高敏感度，顯示速度快。低消耗電流，可延長電池壽命。設有電源指示燈，指示電源工作情況。

具有"BATT CHECK"檔位，可判斷電池優劣

規格說明

	KYORITSU	MODEL 3165	MODEL 3166
絕緣 電阻	直流測試電壓	500V	1000V
	測量範圍	1000M Ω	2000M Ω
	中刻度值	20M Ω	50M Ω
	第 1 期有效測量範圍精確度	1~500M	2~1000M
	第 2 期有效測量範圍精確度	500~1000M	1000~2000M
	AC 電壓	600V	
	精度	$\pm 5\%$ 全刻度值	
	耐壓	交流 4000V/1 分鐘	
	電源	R6P(AA)(1.5V) × 4 節	
	外形尺寸	90(L) × 137(W) × 40(D)mm	
	重量	約 330 克	
	附件	7025 測試線, 9067 攜帶盒, R6P 電池 4 節, 使用說明書	

#

#

#