

產品資訊

動平衡機與動平衡儀

HJ-4250S 臥式平衡機



適用轉子:

工具機器主軸 , 高速內藏式主軸, 電機轉子/ 馬達, 滾輪, 風扇, 無心砂輪

適用轉子:
工具機器主軸 ,高速內藏式主軸, 電機轉子/ 馬達, 滾輪, 風扇, 無心砂輪

規格	機型	HJ-4250-A	HJ-4250-B
轉子重量(Kg)		1 ~ 500	
最高量測精度(gram-mm)		0.2(低轉速)/ 0.05(高轉速)	
轉子最大直徑(mm)		1000	
軸承支撐轉子旋徑(mm)		15 ~230	
平衡轉速範圍(rpm)		120 ~ 15,000/ 自轉式轉子不限	
驅動方式		皮帶傳動(AC伺服馬達)/ 自轉式	
馬達控制與功率		英國C. T.驅動器/ 3.5KW	
轉子支撐跨距(mm)		200 ~ 1500	200 ~ 3300
不平衡量檢知		高感度力規 x 2	
底座尺寸/ 材質		1800w x 550d x 350h mm/ 鑄鐵	3600w x 550d x 350h mm/ 鑄鐵
不平衡量角度檢知		光學轉速計(100,000rpm)/ 相角回歸顯示	
電源供應(VAC/ Hz)		220 三相 (50/ 60)	
動平衡功能		單/ 雙/ 參平面(靜,偶不平衡)	
動平衡計算功能		ISO1940	
頻譜分析功能		雙頻道FFT	
操作介面		中/ 英文	
安全護罩		半罩式(標準配備)/ 全罩式(選配)	

產品分類

可攜式振動噪音分析儀

PC based 振動噪音分析儀

機械健康狀態監測與預知保養

動平衡機與動平衡儀

模態/ODS振型測試分析設備

工具機專用量測校正儀器

各式感測器

轉子動力與液膜軸承分析軟體

TAF認證校正服務

技術支援與服務專欄

技術服務案例

(?mode=services&type_id=13)

技術小秘訣

(?mode=services&type_id=14)

影片專區

(?mode=services&type_id=15)

技術文件

(?mode=download&type_id=10)

滿意度調查

(?mode=questionnaire)

蒞臨本站第400819 人次

新竹總公司

製造部. 校正實驗室.

維修中心. 北區業務與服務

電話: 03-5722555

傳真: 03-5722335

台北代表處

北區業務與服務

電話: 02-86916258

傳真: 02-86916058

台中分公司

產品研發中心.

技術支援. 中區業務與服務

電話: 04-23504138

傳真: 04-23504135

台南分公司

南區業務與服務. 國際業務部

電話: 06-3110188

傳真: 06-3120292

中國代表處

電話: 86-755-2728-3119

手機號碼: 13923737786