



测量系统 带双读取头的光学增量测量系统提供优异的精度和可靠性
 动态感测系统实现高度可重现性
 空气轴承系统实现轻便而平滑的移动
 不锈钢导轨上的精密测量头
 机动测量支架简化了测量运动过程
 仪器关闭后测头常数不变
 集成可充电电池，运行时间长，测量时无需电源
 使用集成温度传感器提供温度补偿

操作和显示单元 大而定义清晰的功能键
 易于阅读的背光图形 **LCD** 显示器
 利用直观的图标/图形引导操作员
 多种语言操作员提示和菜单
 可在工件上设置额外零点
 通过 **RS232** 接口可以连接额外测量仪器
 软件可以升级，保证未来都处于最新状态
 自动待机切换模式
 可选自动关闭功能，不会丢失测量值

测量范围高达	600 mm
测量范围高达	24 in
应用范围起始于	170 mm
应用范围结束于	770 mm
应用范围起始于	6.8 in
应用范围结束于	30.8 in
分辨率	0.01 mm, 0.005 mm, 0.001 mm, 0.0005 mm, 0.0001 mm
分辨率	0.001 Custom.U912, 0.0005 Custom.U912, 0.0001 Custom.U912, 0.00005 Custom.U912, 0.00001 Custom.U912
误差限度	(1.8+L/600) L (mm)
小孔可重复性	1 µm
平面可重复性	0.5 µm
垂直误差 (µm)	6 µm
最大操作时间	10 h
测量力	1.0 +/- 0.2 N
相对湿度无冷凝	65 %
工作温度	20 °C
最小操作温度	10 °C
最大操作温度	40 °C
测量系统	增量刻度，光学读数
产品重量	30 kg
数据接口	USB, RS232C, Wireless
规范	工厂标准