



LEVELTRONIC NT和LEVELMETER 2000配合使用，特别适合精密测量微小倾斜度，如平板的平面度测量以及机械几何特征测量。采用的陶瓷材质传感器元件，确保仪器适合在恶劣环境下使用。

电子水平仪 的详细介绍

LEVELTRONIC NT和LEVELMETER 2000配合使用，特别适合精密测量微小倾斜度，如平板的平面度测量以及机械几何特征测量。采用的陶瓷材质传感器元件，确保仪器适合在恶劣环境下使用。

主要特点

- * 通过连接LEVELMETER 2000能够进行精确零点调整
- * 坚固铝质壳体，有效保护仪器精密组件免受外部损坏
- * 采用最新技术的电子元件进行测量分析，可输出模拟和数字信号
- * 能够连接到手持式显示终端LEVELMETER 2000，进而连接到PC
- * 由LEVELMETER 2000提供电源，或者使用标准1.5V 电池
- * 校正单位可以选择[Arcsec]或者[um/m]

技术参数

分辨率	1 um/m 0.2 Arcsec	5 um/m 1 Arcsec	10 um/m 2 Arcsec
显示范围（外接显示器）	±2 mm/m	±10 mm/m	±20 mm/m
示值误差/±1/2量程值(DIN2276)	≤0.01x[测量值]		
示值误差/1/2量程值~量程值(DIN2276)	≤0.01x(2x[测量值]-0.5x[量程值])		
反应时间	< 3 sec		
模拟信号输出	1mV / 1 um/m 1mV / 0.2 Arcsec	1mV / 5 um/m 1mV / 1 Arcsec	1mV / 10 um/m 1mV / 2 Arcsec
数字信号输出	RS485, 异步、7位、2停止位、无奇偶校验位、9600bps		
温度误差°C	≤0.01x[量程值]		
外部电源	+5 V DC, 25mW		
操作温度	0 ~ 40°C		
存储温度	-20 ~ 70°C		
重量，含电池和把手，但不含测量底座	0.624 kg		