

FUNDAMENTOS DE TESTES QUARKCLINIC

PLANO DE TESTES

O que é um Plano de Testes?

Um **Plano de Testes** é um documento que descreve como os testes serão realizados em um sistema. Ele define o **escopo, estratégia, recursos, critérios, tipos de testes**, e como será feita a validação do software.

Ele funciona como um guia para garantir que o time saiba:

- O que será testado,
- Como será testado,
- Quem fará os testes,
- Quais riscos existem,
- Como avaliar se o sistema está pronto para entrega.

Importância do Plano de Testes

O plano de testes é importante porque:

- Organiza o processo de validação do sistema
- Evita falhas por falta de cobertura
- Melhora a comunicação entre equipe técnica e negócio
- Permite rastrear requisitos e garantir qualidade
- Reduz retrabalho e aumenta confiabilidade do produto

1. PLANO DE TESTES PARA O PROJETO QUARKCLINIC

Objetivo

Garantir que o portal de agendamento online da **QuarkClinic** funcione corretamente nos principais fluxos do usuário, desde o cadastro até o agendamento de consultas presenciais.

Escopo (O que será testado)

Serão testados os fluxos principais do sistema:

- Cadastro de novo usuário (paciente)
- Login de usuário existente
- Agendamento de consulta presencial

Fora do escopo (O que não será testado)

- Performance e carga do sistema
- Segurança avançada (SQL Injection, XSS, etc.)
- Testes completos de integração com serviços externos
- Testes em múltiplos navegadores e dispositivos (se não solicitado)

Estratégia de Testes

Os testes serão realizados utilizando **Cypress**, com abordagem **E2E (End-to-End)**, simulando o comportamento real do usuário no navegador.

Boas práticas utilizadas:

- Seletores estáveis (data-cy)
- Validações visuais (should('be.visible'))
- Uso de cy.intercept() para monitoramento de requisições
- Uso de beforeEach() para resetar sessão

Ambiente de Testes

- URL utilizada: <https://agendamento.quarkclinic.com.br/index/363622206>

- Ferramenta: Cypress (versão 15.4.0 recomendada)
- Navegador: Edge

Critérios de Entrada

Os testes podem ser executados se:

- o ambiente estiver disponível
- o portal estiver respondendo corretamente
- a API estiver funcionando

Critérios de Saída

Os testes serão considerados aprovados quando:

- todos os fluxos executarem sem falha
- o usuário conseguir concluir o agendamento com sucesso
- as mensagens e telas esperadas forem exibidas corretamente

Riscos

Principais riscos identificados:

- dados dinâmicos na agenda podem variar (horários disponíveis)
- modais inesperados podem aparecer durante o fluxo
- instabilidade do ambiente pode causar falhas intermitentes

Entregáveis

- Scripts automatizados E2E no repositório GitHub
- README com instruções de execução
- Documento de fundamentos de testes (este arquivo)

2. TIPOS DE TESTES

Teste de Caixa Preta (Black Box)

É um tipo de teste onde o testador não precisa conhecer o código interno do sistema. O foco está em validar **entradas e saídas**, verificando se o sistema atende os requisitos funcionais.

Exemplo na QuarkClinic:

- Inserir usuário e senha e validar se o login funciona corretamente.

Teste de Caixa Branca (White Box)

É um tipo de teste baseado no conhecimento do código-fonte e lógica interna.

O objetivo é validar caminhos internos, estruturas, condições e regras implementadas no código.

Exemplo na QuarkClinic:

- Validar a função responsável por calcular horários disponíveis, verificando se retorna horários corretos conforme regras internas.

Teste de Caixa Cinza (Gray Box)

É um modelo híbrido entre caixa preta e caixa branca.

O testador não acessa totalmente o código, mas tem algum conhecimento técnico do sistema (API, banco, regras).

Exemplo na QuarkClinic:

- Realizar o fluxo de agendamento e validar que a API retornou status 200 e os dados corretos.

3. CASOS DE TESTES

O que são Casos de Teste?

Casos de teste são descrições estruturadas que definem:

- cenário de validação
- pré-condições
- passos para execução
- resultado esperado

Eles servem para garantir que funcionalidades sejam testadas de forma organizada, repetível e rastreável.

Casos de Teste Manuais – Tela de Login (Fluxo 2)

Caso de Teste 01 – Login válido (Cenário Positivo)

ID: CT-LOGIN-001

Título: Login com credenciais válidas

Tipo: Positivo

Pré-condição: Usuário já cadastrado no sistema.

Passos:

1. Acessar a página inicial da QuarkClinic.
2. Clicar no botão “Login”.
3. Preencher o campo de usuário/email com um email válido.
4. Preencher o campo senha com a senha correta.
5. Clicar no botão “Continuar”.

Resultado Esperado:

- O sistema deve autenticar o usuário com sucesso.
- O usuário deve ser redirecionado para a home logada.
- Deve ser exibida a opção “Consulta Presencial”.

Caso de Teste 02 – Login inválido (Cenário Negativo)

ID: CT-LOGIN-002

Título: Login com senha incorreta

Tipo: Negativo

Pré-condição: Usuário já cadastrado no sistema.

Passos:

1. Acessar a página inicial da QuarkClinic.
2. Clicar no botão “Login”.
3. Preencher o campo email com um email válido.
4. Preencher o campo senha com uma senha incorreta.
5. Clicar no botão “Continuar”.

Resultado Esperado:

- O sistema não deve autenticar o usuário.
- Deve ser exibida a mensagem “Usuário ou Senha Inválidos”.

- O usuário deve permanecer na tela de login.

Caso de Teste 03 – Campo obrigatório vazio (Cenário de Borda)

ID: CT-LOGIN-003

Título: Login sem preencher senha

Tipo: Borda / Validação de campos

Pré-condição: Usuário na tela de login.

Passos:

1. Acessar a página inicial.
2. Clicar em “Login”.
3. Preencher o campo email com um valor válido.
4. Deixar o campo senha em branco.
5. Clicar em “Continuar”.

Resultado Esperado:

- O sistema deve bloquear o login.
- Deve exibir mensagem de validação (campo obrigatório).
- Não deve redirecionar para a home.

Observação sobre os testes automatizados (Cypress)

Os testes automatizados foram implementados em Cypress cobrindo os fluxos principais:

- Cadastro de novo usuário com email único gerado automaticamente
- Login de usuário existente
- Agendamento de consulta presencial com validação de confirmação e mensagem final de sucesso

Foi utilizado o recurso de interceptação (cy.intercept) para monitoramento de requisições e melhorar a estabilidade dos testes.