

-- Table: public.cadastroproduto

-- DROP TABLE public.cadastroproduto;

CREATE TABLE public.cadastroproduto

(
 pro_codigo integer NOT NULL,
 pro_descricao character varying(30) COLLATE pg_catalog."default",
 pro_valor double precision,
 pro_estoque integer,
 pro_departamento character varying(20) COLLATE pg_catalog."default",
 pro_unidade character varying(2) COLLATE pg_catalog."default",
 pro_barras integer,
 CONSTRAINT cadastroproduto_pkey PRIMARY KEY (pro_codigo)
)

TABLESPACE pg_default;

ALTER TABLE public.cadastroproduto

 OWNER to postgres;

-- Table: public.carrinhoproduto

-- DROP TABLE public.carrinhoproduto;

CREATE TABLE public.carrinhoproduto

(
 car_codigo integer NOT NULL,
 car_codproduto integer,
 car_quantidade integer,

```
car_valorunitario double precision,  
car_valortotal double precision,  
car_finalizado boolean,  
car_dateini date,  
CONSTRAINT carrinhoproduto_pkey PRIMARY KEY (car_codigo)  
)
```

```
TABLESPACE pg_default;
```

```
ALTER TABLE public.carrinhoproduto  
OWNER to postgres;
```