

项目五 一维卷积运算实验

实验目的

1. 学习和了解卷积运算方法及应用
2. 学会利用 FPGA 开发板资源设计实现一维序列的卷积运算
3. 掌握 FPGA 开发板 VGA 显示原理，并设计实现将经过卷积运算处理前后的两个序列显示到显示器上

实验内容

1. 学习卷积运算方法，掌握一维序列的卷积运算过程。
2. 利用 FPGA 开发板资源设计实现一维序列的卷积运算。
3. 学习 VGA 显示原理及 640x480@60Hz 标准时序，设计实现 VGA 显示时序控制模块。
4. 设计实现将经过卷积运算处理前后的两个序列波形显示到显示器上。

实验原理

卷积分为离散卷积和连续卷积，它们的区别就是连续和离散的区别，本实验主要考虑离散卷积，计算公式如下：

$$S(n)=(f * g)[n]=\sum_{m=0}^{N-1} f(m)g(n-m)$$

$S(n)$ 为卷积结果序列，长度为 $\text{len}(f(m))+\text{len}(g(m))-1$ 。N 为信号 $f(m)$ 的长度， $f(m)$ ， $g(m)$ 为离散信号。

原文链接：https://blog.csdn.net/ZJ_xunyicao/article/details/88917525

参考网页：[如何通俗易懂地解释卷积？ - 知乎 \(zhihu.com\)](https://www.zhihu.com/question/26450821)

VGA 显示原理见文档“Basys3 VGA 显示控制原理及参考代码”。

实验步骤（具体步骤请同学们自己完成）

根据 basys3 开发板资源， $\text{len}(f(m))$ 可设置成 255， $\text{len}(g(m))$ 可设置成 3。序列波形可纵向显示。