

dwes

CASO 3

# O MISTÉRIO DO CONFIGMAP QUE NÃO ATUALIZA



LINUXTIPS



# O CASO: A CONFIGURAÇÃO FANTASMA



E para fechar nosso capítulo sobre Kubernetes, um mistério que já fez muito desenvolvedor arrancar os cabelos. Você tem sua aplicação configurada para ler seus parâmetros de um ConfigMap, o objeto do Kubernetes para armazenar configurações não sensíveis. Você precisa mudar o valor de uma configuração, por exemplo, o nível de log da sua aplicação de **INFO** para **DEBUG**.

Você edita o ConfigMap com **kubectl edit configmap minha-app-config**, salva a alteração, e espera que sua aplicação comece a cuspir logs de **debug**. Mas... nada. Silêncio. A aplicação continua rodando com a configuração antiga. Você entra no **Pod** com **kubectl exec** e verifica o arquivo de configuração que deveria ter sido montado a partir do **ConfigMap**, e ele ainda está com o valor antigo. É como se a sua alteração tivesse sido ignorada, e o Pod estivesse vivendo no passado, com uma configuração fantasma.

Sim ou não, turma, que essa é uma situação frustrante? Você mudou a fonte da verdade (o ConfigMap), mas os Pods se recusam a enxergar a nova realidade.





# A INVESTIGAÇÃO: COMO O KUBERNETES LIDA COM MUDANÇAS?

Para resolver esse mistério, precisamos entender como o Kubernetes propaga as alterações de ConfigMaps (e Secrets) para os Pods. E a resposta é: depende de como você está usando o ConfigMap.

