- 1. Lege eine js-Datei an, und binde sie ein
- In der Funktion: Wechsele den Wert des src- oder alt- oder title-Attributes auf einen neuen Wert.
- Deklariere eine Variable für alle
 Teste den Inhalt der Variablen in der Console.
- Ändere den code, so daß der Wert auf eine Bedingung hin geändert wird. Ungefähr so: Wenn Strichman, dann Troll, sonst Strichman.
- 3. Deklariere eine Funktion mit leerer Parameterliste.
 Die Funktion soll später mit click auf ein Bild das Bild wechseln.
 Keine Sorge, den Rumpf schreibt jemand anderes :-)
 Im Rumpf schreibe eine
 Meldung an die console.
- 11. Deklariere eine neue Variable für <h1>

- 4. Lass das script nach dem Laden abarbeiten.
- Deklariere eine Funktion, mit einem Paramer.
 Der Wert des Parameters soll für den Benutzer als alert() ausgegeben werden.
- Rufe die eben deklarierte Funktion mit klick auf ein Bild auf.
- Rufe die Funktion mit der Parameterliste mit klick auf <h1> auf.
- 6. Gib an der console die Anzahl der Elemente des Bilder-Arrays aus.
- 7. Rufe die Funktion mit klick auf jedes einzelne Bild auf.
 Tip: Die Bilder liegen in einem Array und wir helfen alle.
- 8. Lass in der Funktion die Werte für src, alt, und title in der console ausgeben.