A TRILHA

Do autocomplete a agentes que fazem merge do próprio código

ATO I

Mentalidade

As pessoas mudam como veem a IA e o próprio papel.

1 Confiança

2 Identidade

ATO II

Qualidade

Os agentes passam a produzir código confiável, do PR até produção.

3 Bugs

4 Atenção do dev

5 Revisão humana

6 Acompanhar releases

ATO III

Organização

Com muitos agentes, o desafio passa a ser coordenar o trabalho.

7 Bagunça

8 Excesso de contexto

9 Descobrir o que fazer

HOJE

Decidir

O que sobra para as pessoas.

Decisão humana

A MENSAGEM

Cada bloqueador é uma forma de o humano continuar fazendo à mão o que deveria virar sistema.

O FEEDBACK LOOP DO AGENTE

CI
O código está certo?

Revisor com contexto limpo
O PR faz o que a tarefa pede?

E2E e guards
Produção continua de pé?

ATO I · FASE 1

IA como autocomplete

GARGALO

Confiança

Ninguém acreditava que a IA fizesse mais do que completar código.

BLOQUEADORES

- Testar a IA só em tarefas triviais
- Descartar a ferramenta no primeiro erro
- “Eu escrevo mais rápido do que explico”

O QUE DESTRAVOU

- Ver um agente vibecodar um sistema inteiro

ATO I · FASE 2

De dev a gerente de agentes

GARGALO

Identidade

O time se via como quem escreve código, e só quem programava podia pedir uma implementação.

BLOQUEADORES

- Medir o dev pelo código que ele escreve
- Corrigir à mão o código do agente, e não a instrução
- O dev como único porteiro dos pedidos

O QUE DESTRAVOU

- Devs como gerentes de agentes: definem, orientam e verificam
- Um ambiente onde CEO e produto pedem implementações direto

ATO II · FASE 3

IA gera código, humano revisa

GARGALO

Bugs em produção

O código saía mais rápido do que a gente conseguia ver se estava certo.

BLOQUEADORES

- CI lento ou instável: o agente re-roda até passar
- Pular ou desabilitar teste para ficar verde
- Testes que só batem cobertura

O QUE DESTRAVOU

- **CI/CD bem arquitetado:** a primeira parte do feedback loop do agente
- Testes com cobertura mínima e observabilidade

ATO II · FASE 4

Um dev, um agente

GARGALO

Atenção do dev

Guiar um agente com precisão, com PRDs detalhados, ocupava todo o tempo do dev.

BLOQUEADORES

- Conhecimento na cabeça do dev ou no chat
- Corrigir o agente na conversa sem virar regra
- Regras sem o porquê

O QUE DESTRAVOU

- Documentar o codebase: instruções, regras e onde cada código fica
- Agentes trabalhando sozinhos em tarefas bem definidas

ATO II · FASE 5

Vários agentes, um revisor

GARGALO

Revisão humana

O código ficava pronto mais rápido do que um humano conseguia ler.

BLOQUEADORES

- O agente que escreveu revisar o próprio código
- Todo PR com o mesmo peso
- Humano em todo PR “por segurança”

O QUE DESTRAVOU

- Revisor com contexto limpo, checklist e gates de risco
- Com veredito limpo, o próprio agente faz o merge

ATO II · FASE 6

Muitos agentes em produção

GARGALO

Acompanhar releases

Ninguém conseguia conferir, a cada deploy, se nada tinha quebrado.

BLOQUEADORES

- Tratar CI verde como prova de que produção funciona
- Validar tudo com mocks
- Guards com limiar chutado

O QUE DESTRAVOU

- **E2E pós-deploy:** uma jornada valida os subsistemas juntos
- **Guards:** asserções de hora em hora em produção

ATO III · FASE 7

Velocidade vira bagunça

GARGALO

Organização

Ninguém sabia o que estava em andamento, o que bloqueava o quê e o que já tinha sido decidido.

BLOQUEADORES

- Trabalho que só existe no chat de alguém
- Tarefas soltas, sem dependências
- O agente decidindo questões de produto

O QUE DESTRAVOU

- Uma metodologia: o Flow com o GTF e um grafo de tarefas
- A tarefa é a especificação, e decisões pendentes viram tarefas

ATO III · FASE 8

Excesso de contexto

GARGALO

O próprio contexto

~294 KB de instruções, uns 75 mil tokens, antes do agente abrir o primeiro arquivo.

BLOQUEADORES

- Toda regra carregando sempre
- Regras que repetem a mesma coisa
- Apagar o porquê para economizar tokens

O QUE DESTRAVOU

- Cada regra com escopo: carrega só quando é necessária
- Um script no CI garante que nenhuma regra aponte para o nada

ATO III · FASE 9

Agentes que encontram trabalho

GARGALO

Descobrir o que fazer

O trabalho só entrava quando alguém notava um problema.

BLOQUEADORES

- **Tentar sem a metodologia:** sem o grafo, só bagunça
- O agente consertar o que achou sem ninguém decidir
- Achados sem limite inundando o backlog

O QUE DESTRAVOU

- Um agente varre PostHog e código e registra capturas no grafo
- No máximo 5 por execução, e uma pessoa faz a triagem

HOJE

PRDs aposentados

GARGALO ATUAL

Decisão humana

Sobra para as pessoas decidir o que construir: produto, risco e prioridade.

COMO É HOJE

- Uma tarefa bem escrita substitui o PRD
- O agente encontra, executa, revisa e valida em produção

BLOQUEADORES

- Escrever o como na tarefa, em vez do objetivo
- Mandar ao humano toda pergunta do agente
- Decisão tomada que não vira regra