

数据字典文档

数据库: hanjian@rm-uf6h9l90mb3na2511.mysql.rds.aliyuncs.com:3306 [rm-uf6h9l90mb3na2511]

文档索引

1. atrocitycasepersons.....	1
2. atrocitycases.....	1
3. attachments.....	1
4. children.....	2
5. cnarea_2023.....	2
6. crimerecords.....	3
7. errorlogs.....	3
8. lifeevents.....	4
9. loginlogs.....	4
10. menuitems.....	4
11. notifications.....	5
12. operationlogs.....	5
13. permissions.....	6
14. querylogs.....	6
15. residences.....	6
16. revisions.....	7
17. rolepermissions.....	7
18. roles.....	7
19. sources.....	8
20. spouses.....	8
21. systemconfigs.....	8
22. traitors.....	9
23. users.....	9
24. visitlogs.....	10
25. webmenus.....	10

1. atrocitycasepersons

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	AtrocityCaseId	varchar(255)	N		所属事件Id	低敏感
3	Name	varchar(255)	N		涉案人员姓名	低敏感
4	Location	varchar(255)	Y		人员地级信息	低敏感
5	IdentityTags	longtext	Y		身份/罪行描述	低敏感
6	Sort	int	N	0	排序	低敏感
7	CreatedAt	datetime(6)	N			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_AtrocityCasePersons_AtrocityCaseId	Normal	AtrocityCaseId
2	PRIMARY	Primary	Id

2. atrocitycases

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	Name	varchar(500)	N		事件名称	低敏感

3	Alias	varchar(500)	Y		别名	低敏感
4	EventType	varchar(50)	Y		事件类型(惨案/屠杀/大屠杀/事变/战役/国难)	低敏感
5	Era	varchar(50)	Y		时期(宋末/明末/清末/民国/抗日战争时期/其他)	低敏感
6	Year	int	Y		年份	低敏感
7	Province	varchar(100)	Y		省份	低敏感
8	City	varchar(100)	Y		城市	低敏感
9	Location	varchar(500)	Y		发生地点	低敏感
10	IsGeneral	tinyint(1)	N	0	是否通用描述 (0=具体惨案 1=泛称)	低敏感
11	PersonCount	int	N	0	涉案人员数	低敏感
12	Summary	longtext	Y		典型罪行摘要/事件描述	低敏感
13	Keywords	longtext	Y		关联检索关键词(JSON)	低敏感
14	CreatedAt	datetime(6)	N			低敏感
15	UpdatedAt	datetime(6)	N			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_Atrocities_Name	Normal	Name(191)
2	IX_Atrocities_Province	Normal	Province
3	PRIMARY	Primary	Id

3. attachments

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	TraitorId	varchar(255)	N			低敏感
3	Url	longtext	N			低敏感
4	Kind	longtext	N			低敏感
5	FileType	longtext	N			低敏感
6	Caption	longtext	Y			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_Attachments_TraitorId	Normal	TraitorId
2	PRIMARY	Primary	Id

4. children

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	TraitorId	varchar(255)	N			低敏感
3	Name	longtext	N			低敏感
4	Gender	longtext	Y			低敏感
5	Whereabouts	longtext	Y			低敏感
6	Remark	longtext	Y			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_Children_TraitorId	Normal	TraitorId
2	PRIMARY	Primary	Id

5. cnarea_2023

基本信息: InnoDB, utf8mb3

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	id	mediumint unsigned auto_increment	N			低敏感
2	level	tinyint unsigned	N		层级	低敏感
3	parent_code	mediumint unsigned	N	0	父级行政代码	低敏感
4	area_code	mediumint unsigned	N	0	行政代码	低敏感
5	zip_code	mediumint(6) unsigned zerofill	N	000000	邮政编码	低敏感
6	city_code	char(6)	N		区号	低敏感
7	name	varchar(50)	N		名称	低敏感
8	short_name	varchar(50)	N		简称	低敏感
9	merger_name	varchar(50)	N		组合名	低敏感
10	pinyin	varchar(30)	N		拼音	低敏感
11	lng	decimal(10,6)	N	0.000000	经度	低敏感
12	lat	decimal(10,6)	N	0.000000	纬度	低敏感
13	INSERT INTO ``cnarea_2023``(``level``	varchar(50)	Y			低敏感
14	``parent_code``	varchar(50)	Y			低敏感
15	``area_code``	varchar(50)	Y			低敏感
16	``zip_code``	varchar(50)	Y			低敏感
17	``city_code``	varchar(50)	Y			低敏感
18	``name``	varchar(50)	Y			低敏感
19	``short_name``	varchar(50)	Y			低敏感
20	``merger_name``	varchar(50)	Y			低敏感
21	``pinyin``	varchar(50)	Y			低敏感
22	``lng``	varchar(50)	Y			低敏感
23	``lat``) VALUES (1	varchar(50)	Y			低敏感
24	0	varchar(50)	Y			低敏感
25	110000	varchar(50)	Y			低敏感
26	000000	varchar(50)	Y			低敏感
27	"	varchar(50)	Y			低敏感
28	'北京市'	varchar(50)	Y			低敏感
29	'北京'	varchar(50)	Y			低敏感
30	'北京'_1	varchar(50)	Y			低敏感
31	'BeiJing'	varchar(50)	Y			低敏感
32	116.407526	varchar(50)	Y			低敏感
33	39.904030);	varchar(50)	Y			低敏感
34	Pro_Code	int	Y		省	低敏感
35	Coutry_Code	int	Y		区县	低敏感
36	Chengshi_Code	int	Y		市	低敏感
37	Town_Code	int	Y		乡镇	低敏感
38	Village_Code	int	Y		村	低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	idx_parent_code	Normal	parent_code
2	PRIMARY	Primary	id
3	uk_code	Unique	area_code

6. crimerecords

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	TraitorId	varchar(255)	N			低敏感
3	Name	longtext	Y			低敏感
4	Year	int	Y			低敏感
5	Title	longtext	N			低敏感
6	Process	longtext	Y			低敏感
7	Harm	longtext	Y			低敏感
8	SourceRef	longtext	Y			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_CrimeRecords_TraitorId	Normal	TraitorId
2	PRIMARY	Primary	Id

7. errorlogs

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	CreatedAt	datetime(6)	N			低敏感
3	UserId	varchar(64)	Y			低敏感
4	Username	varchar(64)	Y			低敏感
5	Role	varchar(16)	Y			低敏感
6	Level	varchar(16)	N			低敏感
7	ExceptionType	varchar(128)	N			低敏感
8	Message	varchar(1024)	N			低敏感
9	StackTrace	varchar(8192)	Y			低敏感
10	StatusCode	int	N			低敏感
11	Path	varchar(512)	N			低敏感
12	Method	varchar(8)	N			低敏感
13	Query	varchar(2048)	Y			低敏感
14	RequestBody	longtext	Y			低敏感
15	Ip	varchar(64)	Y			低敏感
16	UserAgent	varchar(512)	Y			低敏感
17	ClientSource	varchar(16)	Y			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	Id

8. lifeevents

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	TraitorId	varchar(255)	N			低敏感
3	Year	int	Y			低敏感
4	Event	longtext	N			低敏感
5	SourceRef	longtext	Y			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_LifeEvents_TraitorId	Normal	TraitorId
2	PRIMARY	Primary	Id

9. loginlogs

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	CreatedAt	datetime(6)	N			低敏感
3	Action	varchar(32)	N			低敏感
4	UserId	varchar(64)	Y			低敏感
5	Username	varchar(64)	Y			低敏感
6	Account	varchar(128)	Y			低敏感
7	Status	varchar(16)	N			低敏感
8	StatusCode	int	N			低敏感
9	Message	varchar(512)	Y			低敏感
10	Ip	varchar(64)	Y			低敏感
11	UserAgent	varchar(512)	Y			低敏感
12	ClientSource	varchar(16)	Y			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	Id

10. menuitems

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	Key	varchar(255)	N			低敏感
3	Path	varchar(255)	N			低敏感
4	Label	longtext	N			低敏感
5	Icon	longtext	Y			低敏感
6	Sort	int	N			低敏感
7	Parent	varchar(255)	Y			低敏感
8	CreatedAt	datetime(6)	N			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_MenuItems_Key	Unique	Key
2	IX_MenuItems_Parent	Normal	Parent
3	IX_MenuItems_Path	Unique	Path
4	IX_MenuItems_Sort	Normal	Sort
5	PRIMARY	Primary	Id

11. notifications

基本信息: InnoDB, utf8mb3

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(64)	N			低敏感
2	UserId	varchar(64)	N			低敏感
3	Type	varchar(64)	N			低敏感
4	ReferenceName	varchar(255)	N			低敏感
5	Comment	text	Y			低敏感
6	RevisionId	varchar(64)	Y			低敏感
7	IsRead	tinyint(1)	N	0		低敏感
8	CreatedAt	datetime	N			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_Notifications_CreatedAt	Normal	CreatedAt
2	IX_Notifications_UserId	Normal	UserId
3	PRIMARY	Primary	Id

12. operationlogs

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	CreatedAt	datetime(6)	N			低敏感
3	UserId	varchar(64)	Y			低敏感
4	Username	varchar(64)	Y			低敏感
5	Role	varchar(16)	Y			低敏感
6	Module	varchar(64)	N			低敏感
7	Action	varchar(64)	N			低敏感

8	TargetId	varchar(128)	Y			低敏感
9	TargetLabel	varchar(256)	Y			低敏感
10	StatusCode	int	N			低敏感
11	Status	varchar(32)	Y			低敏感
12	Message	varchar(512)	Y			低敏感
13	Path	varchar(512)	N			低敏感
14	Method	varchar(8)	N			低敏感
15	RequestBody	longtext	Y			低敏感
16	ElapsedMs	bigint	N			低敏感
17	Ip	varchar(64)	Y			低敏感
18	UserAgent	varchar(512)	Y			低敏感
19	ClientSource	varchar(16)	Y			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	Id

13. permissions

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	Key	varchar(255)	N			低敏感
3	Name	longtext	N			低敏感
4	Group	longtext	N			低敏感
5	CreatedAt	datetime(6)	N			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_Permissions_Key	Unique	Key
2	PRIMARY	Primary	Id

14. querylogs

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	CreatedAt	datetime(6)	N			低敏感
3	UserId	varchar(64)	Y			低敏感
4	Username	varchar(64)	Y			低敏感
5	Role	varchar(16)	Y			低敏感
6	Module	varchar(64)	N			低敏感
7	Path	varchar(512)	N			低敏感
8	Method	varchar(8)	N			低敏感
9	Query	varchar(2048)	Y			低敏感
10	HitCount	int	Y			低敏感
11	StatusCode	int	N			低敏感
12	ElapsedMs	bigint	N			低敏感
13	Ip	varchar(64)	Y			低敏感
14	UserAgent	varchar(512)	Y			低敏感
15	ClientSource	varchar(16)	Y			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	Id

15. residences

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	TraitorId	varchar(255)	N			低敏感
3	Place	longtext	N			低敏感
4	Period	longtext	Y			低敏感
5	Remark	longtext	Y			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_Residences_TraitorId	Normal	TraitorId
2	PRIMARY	Primary	Id

16. revisions

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	TraitorId	varchar(255)	Y			低敏感
3	SubmitterId	varchar(255)	N			低敏感
4	SubmittedAt	datetime(6)	N			低敏感
5	ChangeSummary	longtext	N			低敏感
6	PayloadJson	longtext	N			低敏感
7	Status	longtext	N			低敏感
8	ReviewerId	varchar(255)	Y			低敏感
9	ReviewedAt	datetime(6)	Y			低敏感
10	ReviewResult	longtext	Y			低敏感
11	ReviewComment	longtext	Y			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_Revisions_ReviewerId	Normal	ReviewerId
2	IX_Revisions_SubmitterId	Normal	SubmitterId
3	IX_Revisions_TraitorId	Normal	TraitorId
4	PRIMARY	Primary	Id

17. rolepermissions

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	RoleKey	varchar(255)	N			低敏感
3	PermissionKey	varchar(255)	N			低敏感
4	CreatedAt	datetime(6)	N			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_RolePermissions_PermissionKey	Normal	PermissionKey
2	IX_RolePermissions_RoleKey	Normal	RoleKey
3	IX_RolePermissions_RoleKey_PermissionKey	Unique	RoleKey,PermissionKey
4	PRIMARY	Primary	Id

18. roles

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	Key	varchar(255)	N			低敏感
3	Name	longtext	N			低敏感
4	Description	longtext	N			低敏感
5	Sort	int	N			低敏感
6	IsBuiltIn	tinyint(1)	N			低敏感
7	CreatedAt	datetime(6)	N			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_Roles_Key	Unique	Key
2	IX_Roles_Sort	Normal	Sort
3	PRIMARY	Primary	Id

19. sources

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	TraitorId	varchar(255)	N			低敏感
3	Citation	longtext	N			低敏感
4	Credibility	int	Y			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_Sources_TraitorId	Normal	TraitorId
2	PRIMARY	Primary	Id

20. spouses

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	TraitorId	varchar(255)	N			低敏感
3	Name	longtext	N			低敏感
4	Remark	longtext	Y			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_Spouses_TraitorId	Normal	TraitorId
2	PRIMARY	Primary	Id

21. systemconfigs

基本信息: InnoDB, utf8mb3

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(64)	N			低敏感
2	Key	varchar(128)	N			低敏感
3	Value	text	N			低敏感

4	Category	varchar(64)	N		低敏感
5	Description	text	Y		低敏感
6	CreatedAt	datetime	N		低敏感
7	UpdatedAt	datetime	Y		低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_SystemConfigs_Category	Normal	Category
2	IX_SystemConfigs_Key	Unique	Key
3	PRIMARY	Primary	Id

22. traitors

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	Name	longtext	N			低敏感
3	CourtesyName	longtext	Y			低敏感
4	Pseudonym	longtext	Y			低敏感
5	BirthYear	int	Y			低敏感
6	DeathYear	int	Y			低敏感
7	BirthYearType	longtext	N			低敏感
8	DeathYearType	longtext	N			低敏感
9	NativePlace	longtext	N			低敏感
10	AliasesJson	longtext	N			低敏感
11	IdentityTagsJson	longtext	N			低敏感
12	Period	longtext	N			低敏感
13	Faction	longtext	N			低敏感
14	Summary	longtext	N			低敏感
15	RelatedIdsJson	longtext	N			低敏感
16	CreatedAt	datetime(6)	N			低敏感
17	UpdatedAt	datetime(6)	N			低敏感
18	Province	varchar(100)	Y			低敏感
19	City	varchar(100)	Y			低敏感
20	Country	varchar(100)	Y			低敏感
21	Town	varchar(100)	Y			低敏感
22	Village	varchar(100)	Y			低敏感
23	MergedIntold	varchar(64)	Y			低敏感
24	MergedAt	datetime	Y			低敏感
25	BirthPlace	varchar(255)	N			低敏感
26	HarmLevel	tinyint	Y		危害度 1特级-5P4级（NULL=未分级）	低敏感
27	Title	varchar(80)	Y		伪职（从 Summary 提取的职位，NULL=未提取到）	低敏感
28	IsHidden	tinyint(1)	N	0		低敏感
29	HiddenReason	varchar(512)	Y			低敏感
30	HiddenAt	datetime	Y			低敏感
31	HiddenBy	varchar(64)	Y			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_Traitors_HarmLevel_CreatedAt	Normal	HarmLevel,CreatedAt
2	PRIMARY	Primary	Id

23. users

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	Username	varchar(255)	N			低敏感
3	Email	varchar(255)	N			低敏感
4	PasswordHash	longtext	N			低敏感

5	Role	longtext	N			低敏感
6	CreatedAt	datetime(6)	N			低敏感
7	AvatarUrl	varchar(512)	Y			低敏感
8	Gender	varchar(16)	Y			低敏感
9	Birthday	varchar(10)	Y			低敏感
10	Address	varchar(255)	Y			低敏感
11	Phone	varchar(32)	Y			低敏感
12	Nickname	varchar(64)	Y			低敏感
13	Signature	varchar(255)	Y			低敏感
14	Region	varchar(64)	Y			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_Users_Email	Unique	Email
2	IX_Users_Username	Unique	Username
3	PRIMARY	Primary	Id

24. visitlogs

基本信息: InnoDB, utf8mb3

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	bigint auto_increment	N			低敏感
2	VisitorToken	varchar(128)	N			低敏感
3	CreatedAt	datetime(6)	N			低敏感
4	Path	varchar(256)	N			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_VisitLogs_CreatedAt	Normal	CreatedAt
2	IX_VisitLogs_VisitorToken	Normal	VisitorToken
3	PRIMARY	Primary	Id

25. webmenus

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	Id	varchar(255)	N			低敏感
2	Key	varchar(255)	N			低敏感
3	Path	varchar(255)	N			低敏感
4	Label	longtext	N			低敏感
5	Sort	int	N			低敏感
6	IsEnabled	tinyint(1)	N			低敏感
7	CreatedAt	datetime(6)	N			低敏感
8	UpdatedAt	datetime(6)	Y			低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	IX_WebMenus_IsEnabled	Normal	IsEnabled
2	IX_WebMenus_Key	Unique	Key
3	IX_WebMenus_Path	Unique	Path
4	IX_WebMenus_Sort	Normal	Sort
5	PRIMARY	Primary	Id