

Übung Pizzabestellung

Erstellen Sie ein Formular zur Pizza-Bestellung, das in etwa so aussieht (erfinden Sie ein paar Pizzen mit Preisen) verwenden Sie Radiobuttons für die Anrede, Checkboxes für die Zusätze (Käse,Knoblauch...), select für Pizza-Art und Uhrzeit. Es kann immer nur 1 Pizza bestellt werden

Pizza Bestellung

<input type="text" value="Test"/>	Name
<input type="text" value="Wegerl 2"/>	Adresse
<input type="radio"/> Herr	
<input checked="" type="radio"/> Frau	
<input type="text" value="11 : 00"/>	Uhrzeit
<input type="text" value="Con Tutto (7,10 €)"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Extra Knoblauch (Aufpreis 0,60 €)	
<input type="checkbox"/> Extra Käse (Aufpreis 1,10 €)	
<input type="button" value="Daten absenden"/>	<input type="button" value="Zurücksetzen"/>

Nach dem Absenden soll ungefähr folgendes angezeigt werden (Die Aufpreise mitberechnen):

Pizza Bestellung

<input type="text"/>	Name
<input type="text"/>	Adresse
<input type="radio"/> Herr	
<input type="radio"/> Frau	
<input type="text" value="08 : 00"/>	Uhrzeit
<input type="text" value="Napoli (5,70 €)"/>	
<input type="checkbox"/> Extra Knoblauch (Aufpreis 0,60 €)	
<input type="checkbox"/> Extra Käse (Aufpreis 1,10 €)	
<input type="button" value="Daten absenden"/>	<input type="button" value="Zurücksetzen"/>

Sehr geehrte Frau Test

Vielen Dank für Ihre Bestellung

Wir liefern Ihre Pizza Con Tutto mit Extra Knoblauch

um 11 : 00 an die folgende Adresse:

Wegerl 2

Der Preis beträgt 7.7 €

Ihr Pizza-Team

Tipp:

Erstellen Sie einen assoziativen Array für die Pizzen:

Der Pizzaname ist der Schlüssel , der Pizzapreis ist der Wert

Nutzen Sie diesen Array zur Ausgabe der Pizzen in einer For-Each-Schleife-im select-Element

Als **value** für jede **option** nutzen sie den Namen der Pizza,

Zur Anzeige den Namen und den Preis aus dem Array

Uhrzeit

08 : 00

08 : 15

08 : 30

08 : 45

09 : 00

09 : 15

09 : 30

enden

e Frau T

für Ihre

Verwenden Sie für die Ausgabe der Uhrzeit eine verschachtelte Schleife.
Forschen Sie nach der **str_pad**-Funktion, um sich die Zahlen 1-9 jeweils mit einer 0 davor anzeigen zu lassen („führende Null“)

Der Pizzadienst liefert frühestens um 08:00, spätestens um 19:45) die
Bestellungen werden im 15 Minuten-Takt erfasst

Nach dem Absenden des Formulars ermitteln Sie die Pizza aus dem select-Element,
der Preis lässt sich dann aus dem Array ermitteln.

Für jede angehakete Zusatzoption erhöht sich der Preis entsprechend