ID-бага	BUG-01
Тестировщик	Хворенков А.О.
Название дефекта	Неккоректный расчёт максимальной цены для детей 6-17 лет утром в среду
Категория	Функциональная
Серьёзность	Критический
Приоритет	Высокий
Предусловие	Корректный запуск программы и возможность ввода данных

Шаги для воспроизведения	1. Создать объект TicketRequest : `TotalPrice`
	2. Ввести данные в объект:
	`Age = 8,`
	`IsStudent = false,`
	`IsVip = false,`
	`Day = DayOfWeek.Wednesday,`
	`SessionTime = new TimeSpan(10, 55, 11)`
	3. Создать объект TicketPriceCalculator: `Calculator`
	4. Использовать метод `Calculator` CalculatePrice с входными ланными: `TotalPrice`

Ожидаемый результат	Возвращаемая методом цена: 180
Фактический результат	Полученная цена: 210
Примечание	Ожидалось, что программа вернет максимально возможную скидку (40%) с учетом, которой конечная цена должна была быть 180 но по факту возвращает 210

ID-бага	BUG-02
Тестировщик	Хворенков А.О.
Название дефекта	Некорректный расчёт цены для детей 6-17 лет
Категория	Функциональная
Серьёзность	Критический
Приоритет	Высокий
Предусловие	Корректный запуск программы и возможность ввода данных

Шаги для воспроизведения	1. Создать объект TicketRequest : `TotalPrice`
	2. Ввести данные в объект:
	`Age = 8,`
	`IsStudent = false,`
	`IsVip = false,`
	`Day = DayOfWeek.Friday,`
	`SessionTime = new TimeSpan(18, 55, 11)`
	3. Создать объект TicketPriceCalculator: `Calculator`
	4. Использовать метод `Calculator` CalculatePrice с входными ланными: `TotalPrice`

Ожидаемый результат	Возвращаемая методом цена: 180
Фактический результат	Полученная цена: 210
Примечание	Ожидалось, что программа рассчитает обычный детский билет со скидкой 40% но в результате вместо ожидаемых 180 возвращает 210

ID-бага	BUG-03
Тестировщик	Хворенков А.О.
Название дефекта	Некорректный расчёт цены для детей 6-17 лет вип статуса
Категория	Функциональная
Серьёзность	Критический
Приоритет	Высокий
Предусловие	Корректный запуск программы и возможность ввода данных

Шаги для воспроизведения	1. Создать объект TicketRequest : `TotalPrice`
	2. Ввести данные в объект:
	`Age = 8,`
	`IsStudent = false,`
	`IsVip = true,`
	`Day = DayOfWeek.Friday,`
	`SessionTime = new TimeSpan(18, 55, 11)`
	3. Создать объект TicketPriceCalculator: `Calculator`
	4. Использовать метод `Calculator` CalculatePrice с входными ланными: `TotalPrice`

Ожидаемый результат	Возвращаемая методом цена: 360
Фактический результат	Полученная цена: 420
Примечание	Ожидалось, что программа рассчитает вип детский билет со скидкой 40% и наценкой в 100% но в результате вместо ожидаемых 360 возвращает 420

ID-бага	BUG-04
Тестировщик	Хворенков А.О.
Название дефекта	Некорректный расчёт Цены для максимально допустимого программой возраста
Категория	Функциональная
Серьёзность	Критический
Приоритет	Высокий
Предусловие	Корректный запуск программы и возможность ввода данных

Шаги для воспроизведения	1. Создать объект TicketRequest : `TotalPrice`
	2. Ввести данные в объект:
	`Age = 120,`
	`IsStudent = false,`
	`IsVip = false,`
	`Day = DayOfWeek.Friday,`
	`SessionTime = new TimeSpan(13, 55, 11)`
	3. Создать объект TicketPriceCalculator: `Calculator`
	4. Использовать метод `Calculator` CalculatePrice с входными ланными: `TotalPrice`

Ожидаемый результат	Возвращаемая методом цена: 150
Фактический результат	Полученная цена: 300
Примечание	Ожидалось, что программа рассчитает максимальный допустимый программой по возрасту пенсионерский билет со скидкой, 50% с учетом которой ожидалось 150, но по факту программа возвращает 300

ID-бага	BUG-05
Тестировщик	Хворенков А.О.
Название дефекта	Некорректный расчёт максимальной цены для пенсионеров утром в среду
Категория	Функциональная
Серьёзность	Критический
Приоритет	Высокий
Предусловие	Корректный запуск программы и возможность ввода данных

Шаги для воспроизведения	1. Создать объект TicketRequest : `TotalPrice`
	2. Ввести данные в объект:
	`Age = 67,`
	`IsStudent = false,`
	`IsVip = false,`
	`Day = DayOfWeek.Wednesday,`
	`SessionTime = new TimeSpan(10, 55, 11)`
	3. Создать объект TicketPriceCalculator: `Calculator`
	4. Использовать метод `Calculator` CalculatePrice с входными ланными: `TotalPrice`

Ожидаемый результат	Возвращаемая методом цена: 150
Фактический результат	Полученная цена: 210
Примечание	Ожидалось, что программа вернет максимально возможную скидку (50%) с учетом, которой конечная цена должна была быть 150 но по факту возвращает 210

ID-бага	BUG-06
Тестировщик	Хворенков А.О.
Название дефекта	Некорректный расчёт цены для пенсионеров
Категория	Функциональная
Серьёзность	Критический
Приоритет	Высокий
Предусловие	Корректный запуск программы и возможность ввода данных

Шаги для воспроизведения	1. Создать объект TicketRequest : `TotalPrice`
	2. Ввести данные в объект:
	`Age = 67,`
	`IsStudent =false,`
	`IsVip = false,`
	`Day = DayOfWeek.Friday,`
	`SessionTime = new TimeSpan(18, 55, 11)`
	3. Создать объект TicketPriceCalculator: `Calculator`
	4. Использовать метод `Calculator` CalculatePrice с входными ланными: `TotalPrice`

Ожидаемый результат	Возвращаемая методом цена: 150
Фактический результат	Полученная цена: 300
Примечание	Ожидалось, что программа рассчитает обычный пенсионерский билет со скидкой 50% но в результате вместо ожидаемых 150 возвращает 300

ID-бага	BUG-07
Тестировщик	Хворенков А.О.
Название дефекта	Некорректный расчёт цены для Пенсионеров вип статуса
Категория	Функциональная
Серьёзность	Критический
Приоритет	Высокий
Предусловие	Корректный запуск программы и возможность ввода данных

Шаги для воспроизведения	1. Создать объект TicketRequest : `TotalPrice`
	2. Ввести данные в объект:
	`Age = 99,`
	`IsStudent = false,`
	`IsVip = true,`
	`Day = DayOfWeek.Friday,`
	`SessionTime = new TimeSpan(18, 55, 11)`
	3. Создать объект TicketPriceCalculator: `Calculator`
	4. Использовать метод `Calculator` CalculatePrice с входными ланными: `TotalPrice`

Ожидаемый результат	Возвращаемая методом цена: 300
Фактический результат	Полученная цена: 600
Примечание	Ожидалось, что программа рассчитает вип пенсионерский билет со скидкой 50% и наценкой в 100% но в результате вместо ожидаемых 300 возвращает 600

ID-бага	BUG-08
Тестировщик	Хворенков А.О.
Название дефекта	Некорректный расчёт цены для детского билета с максимально допустимым возрастом (17 лет)
Категория	Функциональная
Серьёзность	Критический
Приоритет	Высокий
Предусловие	Корректный запуск программы и возможность ввода данных

Шаги для воспроизведения	1. Создать объект TicketRequest : `TotalPrice`
	2. Ввести данные в объект:
	`Age = 17,`
	`IsStudent = false,`
	`IsVip = false,`
	`Day = DayOfWeek.Friday,`
	`SessionTime = new TimeSpan(13, 55, 11)`
	3. Создать объект TicketPriceCalculator: `Calculator`
	4. Использовать метод `Calculator` CalculatePrice с входными ланными: `TotalPrice`

Ожидаемый результат	Возвращаемая методом цена: 180
Фактический результат	Полученная цена: 210
Примечание	Ожидалось, что программа рассчитает детский билет со скидкой 40%, но в результате вместо ожидаемых 180 возвращает 210

ID-бага	BUG-09
Тестировщик	Хворенков А.О.
Название дефекта	Некорректный расчёт цены для детского билета с минимально допустимым возрастом (6 лет)
Категория	Функциональная
Серьёзность	Критический
Приоритет	Высокий
Предусловие	Корректный запуск программы и возможность ввода данных

Шаги для воспроизведения	1. Создать объект TicketRequest : `TotalPrice`
	2. Ввести данные в объект:
	`Age = 6,`
	`IsStudent = false,`
	`IsVip = false,`
	`Day = DayOfWeek.Friday,`
	`SessionTime = new TimeSpan(13, 55, 11)`
	3. Создать объект TicketPriceCalculator: `Calculator`
	4. Использовать метод `Calculator` CalculatePrice с входными ланными: `TotalPrice`

Ожидаемый результат	Возвращаемая методом цена: 180
Фактический результат	Полученная цена: 210
Примечание	Ожидалось, что программа рассчитает детский билет со скидкой 40% но в результате вместо ожидаемых 180 возвращает 210

ID-бага	BUG-10
Тестировщик	Хворенков А.О.
Название дефекта	Некорректный расчёт Цены для минимально допустимого программой пенсионного возраста
Категория	Функциональная
Серьёзность	Критический
Приоритет	Высокий
Предусловие	Корректный запуск программы и возможность ввода данных

Шаги для воспроизведения	1. Создать объект TicketRequest : `TotalPrice`
	2. Ввести данные в объект:
	`Age = 65,`
	`IsStudent = false,`
	`IsVip = false,`
	`Day = DayOfWeek.Friday,`
	`SessionTime = new TimeSpan(13, 55, 11)`
	3. Создать объект TicketPriceCalculator: `Calculator`
	4. Использовать метод `Calculator` CalculatePrice с входными ланными: `TotalPrice`

Ожидаемый результат	Возвращаемая методом цена: 150
Фактический результат	Полученная цена: 300
Примечание	Ожидалось, что программа рассчитает минимальный допустимый программой по возрасту пенсионерский билет со скидкой, 50% с учетом которой ожидалось 150, но по факту программа возвращает 300