

Понял задачу! Если мы делаем страницу именно для продавца, которому нужно видеть **всю картину целиком**, то нам действительно не нужно фильтровать заказы по UserId.

Ниже обновленный код: я убрал обязательную привязку к конкретному пользователю в логике загрузки и сделал так, чтобы подгружались абсолютно все заказы из базы, распределяясь по своим спискам.

1. SellerPagr.xaml

Здесь мы оставляем три списка. Главное — добавить `IsVisibleChanged`, чтобы при возврате со страницы редактирования список обновлялся автоматически.

XML

```
<Page x:Class="Pract_SQL3.Pages.SellerPagr"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:local="clr-namespace:Pract_SQL3.Pages"
    mc:Ignorable="d"
    d:DesignHeight="450" d:DesignWidth="800"
    Title="SellerPagr" Background="White"
    IsVisibleChanged="Page_IsVisibleChanged"> <Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="60"/>
        <RowDefinition Height="*" /> <RowDefinition Height="*" /> <RowDefinition Height="*" />
    </Grid.RowDefinitions>

    <StackPanel Grid.Row="0" Orientation="Horizontal" Background="#F3F3F3">
        <TextBlock Text="Панель управления заказами" VerticalAlignment="Center" FontSize="20"
Margin="20,0"/>
        <Button Content="Выход" Click="Exit" Width="80" Height="30" Margin="20,0"/>
    </StackPanel>

    <Grid Grid.Row="1" Grid.RowSpan="3">
        <Grid.ColumnDefinitions>
            <ColumnDefinition Width="*" />
            <ColumnDefinition Width="*" />
            <ColumnDefinition Width="*" />
        </Grid.ColumnDefinitions>
```

```

        <GroupBox Header="Новые заказы" Margin="5" Foreground="Red" FontSize="16">
            <ListView x:Name="NewOrderList" MouseDoubleClick="OrderList_MouseDoubleClick">
                <ListView.ItemTemplate>
                    <DataTemplate>
                        <Border BorderBrush="Gray" BorderThickness="1" Margin="5" Padding="5"
CornerRadius="5">
                            <StackPanel>
                                <TextBlock Text="{Binding Id, StringFormat='Заказ №{0}'}" FontWeight="Bold"/>
                                <TextBlock Text="{Binding TotalPrice, StringFormat='Сумма: {0} руб.'}/>
                                <TextBlock Text="{Binding User.Fio, StringFormat='Клиент: {0}'}" FontSize="10"
FontStyle="Italic"/>
                            </StackPanel>
                        </Border>
                    </DataTemplate>
                </ListView.ItemTemplate>
            </ListView>
        </GroupBox>

```

```

        <GroupBox Grid.Column="1" Header="Выполняются" Margin="5" Foreground="Orange"
FontSize="16">
            <ListView x:Name="WorkOrderList" MouseDoubleClick="OrderList_MouseDoubleClick">
                <ListView.ItemTemplate>
                    <DataTemplate>
                        <Border BorderBrush="Gray" BorderThickness="1" Margin="5" Padding="5"
CornerRadius="5">
                            <StackPanel>
                                <TextBlock Text="{Binding Id, StringFormat='Заказ №{0}'}" FontWeight="Bold"/>
                                <TextBlock Text="{Binding TotalPrice, StringFormat='Сумма: {0} руб.'}/>
                            </StackPanel>
                        </Border>
                    </DataTemplate>
                </ListView.ItemTemplate>
            </ListView>
        </GroupBox>

```

```

        <GroupBox Grid.Column="2" Header="Выполненные" Margin="5" Foreground="Green"
FontSize="16">
            <ListView x:Name="CompleteOrderList" MouseDoubleClick="OrderList_MouseDoubleClick">
                <ListView.ItemTemplate>
                    <DataTemplate>
                        <Border BorderBrush="Gray" BorderThickness="1" Margin="5" Padding="5"
CornerRadius="5">

```

```

        <StackPanel>
            <TextBlock Text="{Binding Id, StringFormat='Заказ №{0}'}" FontWeight="Bold"/>
            <TextBlock Text="{Binding TotalPrice, StringFormat='Сумма: {0} руб.'}"/>
        </StackPanel>
    </Border>
</DataTemplate>
</ListView.ItemTemplate>
</ListView>
</GroupBox>
</Grid>
</Grid>
</Page>

```

2. SellerPagr.xaml.cs

Здесь мы убираем фильтр по UserId и загружаем данные напрямую из контекста.

C#

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.Entity;
using System.Linq;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Navigation;

```

```

namespace Pract_SQL3.Pages
{
    public partial class SellerPagr : Page
    {
        public SellerPagr()
        {
            InitializeComponent();
            RefreshData();
        }
    }
}

```

```

private void RefreshData()
{
    try
    {
        // Загружаем ВСЕ заказы из базы
        var allOrders = DB.Context.Order
            .Include(o => o.OrderItem.Select(oi => oi.Tovar))
            .Include(o => o.User) // Подгружаем данные пользователя, чтобы видеть, чей это заказ
            .ToList();

        // Распределяем по спискам согласно статусу в БД
        // (Убедись, что названия статусов "Новый", "Выполняется" и "Выполнен" совпадают с твоей
        БД)
        NewOrderList.ItemsSource = allOrders.Where(o => o.Status == "Новый").ToList();
        WorkOrderList.ItemsSource = allOrders.Where(o => o.Status == "Выполняется").ToList();
        CompleteOrderList.ItemsSource = allOrders.Where(o => o.Status ==
        "Выполнен").ToList();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Ошибка при загрузке заказов: " + ex.Message);
    }
}

// Обновление при возврате на страницу
private void Page_IsVisibleChanged(object sender, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
{
    if (Visibility == Visibility.Visible)
    {
        // Перезагружаем данные из БД, чтобы увидеть изменения статусов
        DB.Context.ChangeTracker.Entries().ToList().ForEach(p => p.Reload());
        RefreshData();
    }
}

private void OrderList_MouseDoubleClick(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
    var list = sender as ListView;
    if (list?.SelectedItem is Order selectedOrder)
    {
        // Переходим на страницу редактирования заказа
        NavigationService.Navigate(new AddOrEditOrder(selectedOrder));
    }
}

```

```

    }

    private void Exit(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        NavigationService.Navigate(new AutorisationPage());
    }
}

```

Что изменилось:

1. **Конструктор без параметров:** Теперь SellerPagr() не требует передачи пользователя.
2. **Глобальная загрузка:** В методе RefreshData мы убрали .Where(o => o.UserId == ...). Теперь продавец видит заказы всех клиентов.
3. **Визуальное разделение:** Я обернул списки в GroupBox и расположил их в три колонки (ColumnDefinition). Так интерфейс больше похож на Kanban-доску (как в Trello), что гораздо удобнее для продавца.
4. **Связь с пользователем:** Добавлен .Include(o => o.User), чтобы в карточке заказа можно было вывести ФИО покупателя (например, User.Fio).

Хотите, чтобы я добавил возможность быстро менять статус заказа прямо из этого списка (например, кнопкой «В работу»)?