

Для того чтобы страница продавца (SellerPagr) работала по аналогии с личным кабинетом, но отображала все заказы, разделенные по статусам, нам нужно:

1. **В XAML:** Добавить событие `IsVisibleChanged` для обновления данных и убедиться, что имена списков соответствуют коду.
2. **В C#:** Принять объект `User` в конструкторе, загрузить **все** заказы из БД и распределить их по трем спискам (`NewOrderList`, `WorkOrderList`, `CompleteOrderList`) в зависимости от их статуса.

Вот обновленный код:

1. SellerPagr.xaml

Добавлено событие `IsVisibleChanged="Page_IsVisibleChanged"`.

XML

```
<Page x:Class="Pract_SQL3.Pages.SellerPagr"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:local="clr-namespace:Pract_SQL3.Pages"
    mc:Ignorable="d"
    d:DesignHeight="450" d:DesignWidth="800"
    Title="SellerPagr" Background="White"
    IsVisibleChanged="Page_IsVisibleChanged"> <Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="80"/>
        <RowDefinition Height="auto"/>
        <RowDefinition Height="*/>
        <RowDefinition Height="auto"/>
        <RowDefinition Height="*/>
        <RowDefinition Height="auto"/>
        <RowDefinition Height="*/>
    </Grid.RowDefinitions>

    <StackPanel Grid.Row="0" Background="#2c3e50">
        <TextBlock Text="{Binding Fio, StringFormat='Привет, продавец {0}'}" Foreground="White"
            Margin="10" FontSize="16"/>
        <Button Content="Выход" Background="Transparent" BorderBrush="White" Foreground="White"
            HorizontalAlignment="Right" Margin="10,-35,10,0" Click="Exit" Width="100"/>
    </StackPanel>
</Page>
```

```

</StackPanel>

<StackPanel Grid.Row="1">
    <TextBlock Text="Новые заказы" FontSize="30" HorizontalAlignment="Center"
Foreground="DarkRed"/>
</StackPanel>
<ScrollViewer Grid.Row="2" VerticalScrollBarVisibility="Auto">
    <ListView x:Name="NewOrderList" MouseDoubleClick="OrderList_MouseDoubleClick"
HorizontalContentAlignment="Center">
        <ListView.ItemsPanel>
            <ItemsPanelTemplate>
                <WrapPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center"/>
            </ItemsPanelTemplate>
        </ListView.ItemsPanel>
        <ListView.ItemTemplate>
            <DataTemplate>
                <Border Margin="10" BorderBrush="Gray" BorderThickness="1" CornerRadius="8"
Width="300">
                    <StackPanel Padding="10">
                        <TextBlock Text="{Binding Id, StringFormat='Заказ №{0}'}" FontWeight="Bold"/>
                        <TextBlock Text="{Binding TotalPrice, StringFormat='Сумма: {0} руб.'}/>
                        <TextBlock Text="{Binding Status}" Foreground="Blue"/>
                        <ItemsControl ItemsSource="{Binding OrderItem}" Margin="0,5">
                            <ItemsControl.ItemTemplate>
                                <DataTemplate>
                                    <TextBlock Text="{Binding Tovar.Name, StringFormat='• {0}'}" FontSize="10"/>
                                </DataTemplate>
                            </ItemsControl.ItemTemplate>
                        </ItemsControl>
                    </StackPanel>
                </Border>
            </DataTemplate>
        </ListView.ItemTemplate>
    </ListView>
</ScrollViewer>

<StackPanel Grid.Row="3">
    <TextBlock Text="Выполняются" FontSize="30" HorizontalAlignment="Center"
Foreground="DarkOrange"/>
</StackPanel>
<ScrollViewer Grid.Row="4" VerticalScrollBarVisibility="Auto">
    <ListView x:Name="WorkOrderList" MouseDoubleClick="OrderList_MouseDoubleClick"
HorizontalContentAlignment="Center">

```

```

        <ListView.ItemsPanel><ItemsPanelTemplate><WrapPanel Orientation="Horizontal"
HorizontalAlignment="Center"/></ItemsPanelTemplate></ListView.ItemsPanel>
        <ListView.ItemTemplate>
            <DataTemplate>
                <Border Margin="10" BorderBrush="Gray" BorderThickness="1" CornerRadius="8"
Width="300">
                    <StackPanel Padding="10">
                        <TextBlock Text="{Binding Id, StringFormat='Заказ №{0}'}" FontWeight="Bold"/>
                        <TextBlock Text="{Binding TotalPrice, StringFormat='Сумма: {0} руб.'}/>
                        <TextBlock Text="{Binding Status}" Foreground="Orange"/>
                    </StackPanel>
                </Border>
            </DataTemplate>
        </ListView.ItemTemplate>
    </ListView>
</ScrollViewer>

    <StackPanel Grid.Row="5">
        <TextBlock Text="Выполненные" FontSize="30" HorizontalAlignment="Center"
Foreground="DarkGreen"/>
    </StackPanel>

    <ScrollViewer Grid.Row="6" VerticalScrollBarVisibility="Auto">
        <ListView x:Name="CompleteOrderList" MouseDoubleClick="OrderList_MouseDoubleClick"
HorizontalContentAlignment="Center">
            <ListView.ItemsPanel><ItemsPanelTemplate><WrapPanel Orientation="Horizontal"
HorizontalAlignment="Center"/></ItemsPanelTemplate></ListView.ItemsPanel>
            <ListView.ItemTemplate>
                <DataTemplate>
                    <Border Margin="10" BorderBrush="Gray" BorderThickness="1" CornerRadius="8"
Width="300">
                        <StackPanel Padding="10">
                            <TextBlock Text="{Binding Id, StringFormat='Заказ №{0}'}" FontWeight="Bold"/>
                            <TextBlock Text="{Binding TotalPrice, StringFormat='Сумма: {0} руб.'}/>
                            <TextBlock Text="Выполнен" Foreground="Green"/>
                        </StackPanel>
                    </Border>
                </DataTemplate>
            </ListView.ItemTemplate>
        </ListView>
    </ScrollViewer>
</Grid>
</Page>

```

2. SellerPagr.xaml.cs

C#

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.Entity;
using System.Linq;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Navigation;

namespace Pract_SQL3.Pages
{
    public partial class SellerPagr : Page
    {
        private User _currentUser;

        public SellerPagr(User selectedUser)
        {
            InitializeComponent();
            _currentUser = selectedUser;
            DataContext = _currentUser; // Для отображения "Привет продавец..."
            LoadAllOrders();
        }

        private void LoadAllOrders()
        {
            try
            {
                // Загружаем ВСЕ заказы из базы данных с вложенными товарами
                var allOrders = DB.Context.Order
                    .Include(o => o.OrderItem.Select(oi => oi.Tovar))
                    .ToList();

                // Распределяем заказы по спискам в зависимости от статуса
                // ВАЖНО: Проверьте, что названия статусов в кавычках совпадают с теми, что у вас в БД!
```

```

        NewOrderList.ItemsSource = allOrders.Where(o => o.Status == "Новый").ToList();
        WorkOrderList.ItemsSource = allOrders.Where(o => o.Status == "Выполняется").ToList();
        CompleteOrderList.ItemsSource = allOrders.Where(o => o.Status ==
"Выполнен").ToList();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show($"Ошибка загрузки данных: {ex.Message}");
    }
}

private void OrderList_MouseDoubleClick(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
    // Определяем, из какого списка был выбран элемент
    var list = sender as ListView;
    var selectedOrder = list.SelectedItem as Order;

    if (selectedOrder != null)
    {
        // Переходим на страницу редактирования заказа (как в LKPage)
        NavigationService.Navigate(new AddOrEditOrder(selectedOrder));
    }
}

private void Page_IsVisibleChanged(object sender, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
{
    if (Visibility == Visibility.Visible)
    {
        // Обновляем списки при возврате на страницу
        DB.Context.ChangeTracker.Entries().ToList().ForEach(p => p.Reload());
        LoadAllOrders();
    }
}

private void Exit(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    NavigationService.Navigate(new AutorisationPage());
}
}

```

Основные изменения:

1. **Конструктор:** Теперь принимает User, чтобы в заголовке корректно отображалось имя продавца.
2. **LoadAllOrders:** В отличие от LKPage, здесь нет фильтрации по UserId. Мы берем всё, но используем .Where() для разделения на три разных визуальных списка.
3. **Обновление данных:** Добавлен Page_IsVisibleChanged, чтобы когда вы изменили статус заказа на странице редактирования и вернулись назад, заказ переместился в нужную колонку.
4. **Статусы:** Я использовал примеры статусов "Новый", "Выполняется", "Выполнен". Если в вашей базе данных они называются иначе, просто замените текст в методе LoadAllOrders.

Хотите, чтобы я помог настроить автоматическую смену статуса заказа при клике?