

Łowcy wodospadów

Azja
Afryka
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Europa
Australazja
Antarktyda
Inne

IdWodospadu	Państwo	Nazwa wodospadu	Wysokość
1	Polska	Kamieńczyk	27
2	Polska	Mała Sikława	10
3	Polska	Wielka Sikława	18
4	Polska	Sikławica	23
5	Polska	Wilczki	22
6	Polska	Wodogrzmoty	80
7	Islandia	Hengifoss	60
8	Islandia	Haifoss	122
9	Islandia	Skogafoss	60
10	Islandia	Gullfoss	32

Wpisz osiągnięcie do bazy
 Identyfikator wodospadu Turysta

Wodospady w Polsce



Autor: Refil

Ilustracja 2. Wygląd strony głównej index.php, kursor na odnośniku Europa

Cechy grafiki skikawca.jpg:

- Grafikę należy przeskalować z zachowaniem proporcji do szerokości 133 px

Cechy witryny:

- Składa się ze strony o nazwie index.php
- Zapisana w języku HTML5
- Zadeklarowany polski język zawartości witryny
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony „Wodospady”
- Arkusz stylów w pliku o nazwie styl.css prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na bloki: nagłówkowy, główny, artykułu, stopki. Blok główny zawiera blok boczny i blok sekcji. Podział zrealizowany za pomocą semantycznych znaczników języka HTML5 tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce układ bloków był zgodny z ilustracją 3

Ilustracja 3. Układ bloków

Blok nagłówkowy
Blok główny: blok boczny + blok sekcji
Blok artykułu
Blok stopki

- Zawartość bloku nagłówkowego: nagłówek drugiego stopnia o treści „Łowcy wodospadów”
- Zawartość bloku głównego: blok boczny i blok sekcji
- Zawartość bloku bocznego: efekt działania skryptu 1
- Zawartość bloku sekcji:
 - Tabela o czterech kolumnach. Pierwszy wiersz jest wierszem nagłówkowym z komórkami: „Identyfikator”, „Państwo”, „Nazwa wodospadu”, „Wysokość”. Tabela jest wypełniona skryptem 2
 - Nagłówek czwartego stopnia o treści „Wpisz osiągnięcie do bazy”
 - Formularz wysyłający dane metodą bezpieczną do tego samego pliku. Formularz zawiera pola rozmieszczone zgodnie z ilustracją 2.

Strona 4 z 6

- Etykieta o treści: „Identyfikator wodospadu”
- Pole edycyjne typu numerycznego połączone z etykietą
- Etykieta o treści: „Turysta”
- Lista rozwijana połączona z etykietą, której elementy są wypełnione skryptem 3
- Przycisk o treści „Wpisz” wysyłający dane do skryptu 4

Zawartość bloku artykułu o treści „Wodospady w Polsce”

Nagłówek trzeciego stopnia o treści „Wodospady w Polsce”, z tekstem

Obrazy o nazwach: kamienczyk.jpg, siklawa.jpg, siklawica.jpg, wilczki.jpg, wodogrzmoty.jpg - z tekstem wodospad

Zawartość bloku stopki, autora o treści „Autor: ”, dalej wstawiony numer zdającego

Styl CSS witryny internetowej

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie styl.css. Cechy formatowania CSS dla selektora body:

- Domyślna dla wszystkich selektorów: krój czcionki Garamond, w przypadku braku serif, wyrównanie tekstu do środka
- Dla bloku nagłówkowego i stopki: kolor tła SkyBlue, marginesy wewnętrzne 8 px, zewnętrzne 10 px, zaokrąglenie rogów 20 px.
- Dla bloku głównego: wysokość 300 px, paski przewijania jedynie w przypadku przepełnienia
- Dla bloku bocznego: szerokość 30%, umieszczony obok bloku sekcji od lewej strony
- Dla bloku sekcji: szerokość 70%, wysokość 300 px, paski przewijania jedynie w przypadku przepełnienia, umieszczony obok bloku bocznego
- Dla bloku artykułu: kolor tła AliceBlue, wysokość 280 px, marginesy wewnętrzne 8 px, zewnętrzne 10 px, zaokrąglenie rogów 20 px.
- Dla selektora obrazu: marginesy zewnętrzne 4 px, umieszczone obok siebie od lewej strony
- Dla selektora tabeli: szerokość 90%, obramowanie kropkowane o szerokości 1 px i kolorze czarnym
- Dla selektora odnośnika: blokowy sposób wyświetlania, kolor tła DodgerBlue, biały kolor czcionki, szerokość 65%, rozmiar czcionki 130%, marginesy zewnętrzne 10 px, bez podkreślenia
- Gdy kursor znajdzie się na odnośniku, jego kolor tła zmienia się na RoyalBlue

Uwaga: styl CSS obrazu, tabeli i odnośnika należy zdefiniować wyłącznie przy pomocy selektora tego znacznika. Jest to uwarunkowane projektem późniejszej rozbudowy witryny.

Skrypty działające po stronie serwera

Wymagania dotyczące skryptów:

- Napisane w języku PHP
- Należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych w języku polskim lub angielskim
- Łączą się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik root bez hasła, baza danych o nazwie wodospady
- Na końcu należy zamknąć połączenie z bazą

Skrypt 1

- Wysyła do bazy danych zapytanie 1
- Dla każdego zwróconego zapytaniem rekordu wyświetla odnośnik, którego treścią jest nazwa kontynentu. Odnośnik prowadzi do tej samej strony i przesyła identyfikator kontynentu jako parametr metody GET. Na ilustracji 4 jest przedstawiony adres URL po wybraniu odnośnika Europa

Strona 5 z 6

Skrypt 2

- Pobiera wartość przesłaną metodą GET, a w przypadku braku – wartością 6. Wartość ta jest identyfikatorem kontynentu
- Wysyła do bazy danych zapytanie 3, zmodyfikowane tak, że sprawdzany jest identyfikator kontynentu, patrz poprzedni punkt
- Dla każdego zwróconego zapytaniem rekordu wstawia wiersz tabeli, wypełniając kolejno komórki zwróconymi polami (np. jeśli wybrano odnośnik Europa – tabela zawiera dane wodospadów z Europy)

```
localhost/ /index.php?id=6
```

Ilustracja 4. Adres URL, gdy został wybrany odnośnik Europa

Skrypt 3

- Wysyła do bazy danych zapytanie 5
- Kolejne rekordy są opcjami listy rozwijanej tak, że atrybut wartości to pole idTurysta, a treść to nick

Skrypt 4

- Działa tylko w przypadku, gdy z formularza zostały przesłane dane, wysyła do bazy danych zapytanie 4, zmodyfikowane w ten sposób, że do bazy wstawione są wartości pobrane z formularza (zakłada się że użytkownik wpisuje tylko identyfikatory wyświetlone w tabeli i nie trzeba sprawdzać poprawności identyfikatora)

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB

Funkcje biblioteki mysqli	Zwracana wartość
<i>mysqli_connect(\$serwer, użytkownik, hasło, nazwa_bazy)</i>	id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie
<i>mysqli_select_db(id_połączenia, nazwa_bazy)</i>	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
<i>mysqli_error(id_połączenia)</i>	Tekst komunikatu błędu
<i>mysqli_close(id_połączenia)</i>	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
<i>mysqli_query(id_połączenia, zapytanie)</i>	Wynik zapytania
<i>mysqli_fetch_row(wynik_zapytania)</i>	Tablica numeryczna przechowująca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania
<i>mysqli_fetch_array(wynik_zapytania)</i>	Tablica asocjacyjna zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania
<i>mysqli_num_rows(wynik_zapytania)</i>	Liczba wierszy w podanym wyniku zapytania
<i>mysqli_num_fields(wynik_zapytania)</i>	Liczba kolumn w podanym wyniku zapytania
<i>isset(\$zmienna)</i>	TRUE/FALSE w zależności od, tego czy \$zmienna istnieje

Tabela 2. The display CSS Property Values

<i>inline</i>	Displays an element as an inline element (like). Any height and width properties will have no effect. This is default.
<i>block</i>	Displays an element as a block element (like <p>). It starts on a new line, and takes up the whole width.
<i>inline-block</i>	Displays an element as an inline-level block container. The element itself is formatted as an inline element, but you can apply height and width values

Strona 6 z 6

Tabela 3. Semantic Elements in HTML

Tag	Description
<article>	Defines independent, self-contained content
<aside>	Defines content aside from the page content
<details>	Defines additional details that the user can view or hide
<figcaption>	Defines a caption for a <figure> element
<figure>	Specifies self-contained content, like illustrations, diagrams, photos, code listings, etc.
<footer>	Defines a footer for a document or section
<header>	Specifies a header for a document or section
<main>	Specifies the main content of a document
<mark>	Defines marked/highlighted text
<nav>	Defines navigation links
<section>	Defines a section in a document
<summary>	Defines a visible heading for a <details> element
<time>	Defines a date/time

Tabela 4. Metoda GET i odnośniki

Najpopularniejszy dla metody GET sposób przekazywania parametrów w adresie URL do danego zasobu:

index.php?lang=pl&pazirn1=2

Przesyłane parametry znajdują się w tablicy globalnej \$_GET

UWAGA: po zakończeniu pracy utwórz plik tekstowy o nazwie przeglądarka.txt. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowana była poprawność działania witryny. Umieść go w folderze z numerem zdającego.

Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego, powinny znajdować się pliki: import.jpg, index.php, kamienczyk.jpg, siklawka.jpg, siklawica.jpg, wilczki.jpg, wodogrzmoty.jpg, kw1.png, kw2.png, kw3.png, kw4.png, kw5.png, kwerendy.txt, przeglądarka.txt, styl.css, ewentualnie inne przygotowane pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność jej odczytu. Opisz płytę numerem zdającego i pozostaw zapakowaną w pudełku na stanowisku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

- operacje na bazie danych,
- zawartość witryny internetowej,
- działanie witryny internetowej,
- styl/CSS witryny internetowej,
- skrypty.