Zugnummer

Stärkste Capri-Version mit Dreilitermotor.

Als Sportwagen wurde der Capri noch nie so recht ernstgenommen – dafür haben die von den Käufern bevorzugten Ausführungen mit den ziemlich schwächlichen 1,3- und 1,6 Liter-Motoren gesorgt.

Der Capri mit Dreilitertriebwerk, der schon aufgrund seiner guten Fahrleistungen das Prädikat „sportlich" verdient hätte, spielt dagegen auf dem deutschen Markt eine Mauerblümchen-Rolle. Nur 4,3 Prozent der Capri-Käufer entscheiden sich für das aus England stammende Dreiliteraggregat, zu dessen technischen Merkmalen nach dem Heron-Prinzip (Brennräume in den Kolbenböden) gestaltete Zylinderköpfe gehören.

Dabei hätte gerade der stärkste Capri durchaus größere Beachtung verdient, denn er kann mit einem bemerkenswerten Superlativ aufwarten: Nirgendwo bekommt man soviel Hubraum und Leistung für so wenig Geld.

Dazu kommt, daß der Capri, ähnlich wie vor ihm die Ford-Modelle Granada und Taunus, während der Amtszeit des ehemaligen Ford-Generaldirektors Robert A. Lutz in etlichen Punkten verbessert wurde und daß außerdem eine zusätzliche S-Version mit betont sportlichen Zutaten das Modellprogramm erweiterte. Das S-Paket enthält neben dem als äußerliches Erkennungsmerkmal dienenden Frontspoiler vornehmlich Fahrwerks-Verbesserungen: straffere Federn an der Hinterachse, Gasdruck-Stoßdämpfer sowie stärkere Drehstab-Stabilisatoren vorn und hinten.

Diese Fahrwerks-Modifikationen, die noch durch die serienmäßigen, mit Gürtelreifen der Dimension 185/70 HR 13 bestückten 5½ Zoll-Leichtmetallfelgen ergänzt werden, machen den Capri zu einem in Kurven mühelos beherrschbaren Auto – ohne daß der insgesamt befriedigende Federungskomfort, der die weicher abgestimmten Capri-Modelle auszeichnet, nennenswert beeinträchtigt würde.

Die Handlichkeit allerdings läßt zu wünschen übrig – zumindest dann, wenn sich der Käufer den Aufpreis (DM 917,–) für die auf Wunsch lieferbare Servolenkung spart. Der Dreilitermotor



Foto: Seufert

Äußerliche Kennzeichen des Ford Capri S: Frontspoiler und Leichtmetallfelgen

wiegt nämlich fast 60 kg mehr als die schwächeren Vierzylinder, und durch die erhöhte Vorderachslast steigen naturgemäß die Lenkkräfte deutlich an. Rangiermanöver geraten deshalb im Capri nicht zum reinen Vergnügen.

Dafür bereitet aber der 138 PS (101,6 kW) starke Dreilitermotor um so mehr Freude, denn dank des günstigen Verhältnisses von Hubraum zu Gewicht ist das Fahren im stärksten Capri von schöner Mühelosigkeit geprägt. Der bullige Sechszylinder, der sein maximales Drehmoment von stattlichen 24 mkg (235,4 Nm) schon bei 3000/min erreicht, beantwortet den Tritt aufs Gaspedal selbst bei niedrigsten Drehzahlen mit kräftigem Antritt und erlaubt deshalb eine ausgesprochen schaltfaule Fahrweise.

Bei der Messung der Beschleunigungselastizität ergaben sich denn auch sehr gute Werte. Im vierten Gang beschleunigt der Capri in nur 14,7 s von 60 auf 120 km/h, womit er beispielsweise den BMW 633 CSi (15,4 s) eindeutig übertraf.

Der Durchzugskraft des leise und kultiviert laufenden Sechszylinders steht zwar ein ziemlich beschränktes Drehvermögen gegenüber, doch stört dies in der Praxis nicht. Dank der langen Übersetzungen ergeben sich dennoch beachtliche Gangreichweiten, und die absoluten Fahrleistungen können sich sehen lassen.

Mit einer Beschleunigungszeit von 8,9 s für den Spurt von 0 bis 100 km/h und einer Höchstgeschwindigkeit von fast 200 km/h ist der Capri für schnelle Überholmanöver auf der Landstraße ebenso gut gerüstet wie für hohe Durchschnittsgeschwindigkeiten auf der Autobahn.

Zu den Vorzügen des Dreiliter-Capri zählt weiterhin, daß die guten Fahrleistungen von nur mäßigem Benzindurst begleitet werden. Der Testverbrauch betrug 14,1 Liter auf 100 km – ein Beweis dafür, daß große Motoren in relativ leichten Autos durchaus wirtschaftlich arbeiten können. *G. L.*

Technische Daten und Meßwerte

MOTOR

Sechszylinder-Viertakt-V-Motor, Hubraum 2993 cm³, Bohrung x Hub 93,7 x 72,4 mm, Verdichtungsverhältnis 9,0 : 1, Leistung 101,6 kW (138 PS) bei 5000/min, maximales Drehmoment 235 Nm (24 mkg) bei 3000/min, spezifische Leistung 33,9 kW/L (46,1 PS/L), mittlere Kolbengeschwindigkeit bei Nenndrehzahl 12,1 m/s, bei 100 km/h im IV. Gang (entsprechende Drehzahl 2850/min) 6,9 m/s, vierfach gelagerte Kurbelwelle, Nockenwelle im Kurbelgehäuse, Antrieb über Zahnräder, über Stößelstangen und Kipphebel betätigte hängende Ventile, Wasserkühlung mit Pumpe und Thermostat, Druckumlaufschmierung mit Hauptstromfilter, ein Weber Fallstrom-Doppelvergaser, 58 L Kraftstofftank im Heck, Batterie 12 V 44 Ah, Drehstromlichtmaschine 400 Watt.

KRAFTÜBERTRAGUNG

Hinterradantrieb, Einscheiben-Trockenkupplung, vollsynchronisiertes Vierganggetriebe, Übersetzungen: I. 3,16, II. 1,94, III. 1,41, IV. 1,0, R. 3,35, Achsantrieb 3,09.

FAHRWERK

Selbsttragende Karosserie, vorn Einzelradaufhängung an Federbeinen und Querlenkern, Stabilisator, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, hinten Starrachse an Blattfedern, Stabilisator, doppelt wirkende Gasdruckstoßdämpfer, Zahnstangenlenkung, hydraulische Zweikreisbremse, vorn Scheiben-, hinten Trommelbremsen, Bremskraftverstärker, mechanische Handbremse auf die Hinterräder wirkend, Gürtelreifen 185/70 HR 13.

ABMESSUNGEN

Radstand 2559 mm, Spur 1353/1384 mm, Außenmaße 4340 x 1698 x 1357 mm, Innenbreite vorn 1290 mm, hinten 1270 mm, Innenhöhe über Sitzhinterkante vorn 900 mm, hinten 830 mm, Sitztiefe vorn 460 mm, hinten 470 mm, Kniefraum hinten 100–270 mm, Wendekreis links 11,6 m, rechts 11,3 m, 3,5 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag.

GEWICHTE

Leergewicht (vollgetankt) 1180 kg, davon Vorderachse 625 kg, Hinterachse 555 kg, Gewichtsverteilung 52,9 : 47,1, zulässiges Gesamtgewicht 1510 kg, Zuladung 330 kg, Personenindexzahl 3,9, zulässige Anhängelast gebremst 1200 kg, ungebremst 600 kg, Leistungsgewicht (vollgetankt) 86,1 kW/t (8,6 kg/PS), bei Belastung mit 340 kg (4 Personen mit Gepäck) 66,8 kW/t (11,0 kg/PS).

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	198,9 km/h
Beschleunigung (auf effektive Geschwindigkeiten, vollgetankt, 2 Personen)	
0– 40 km/h	2,4 s
0– 60 km/h	4,0 s
0– 80 km/h	6,2 s
0–100 km/h	8,9 s
0–120 km/h	12,7 s
0–140 km/h	17,4 s
0–160 km/h	24,5 s
1-km mit stehendem Start	30,4 s
Elastizität (Beschleunigung im IV. Gang ab 40 km/h)	
40– 60 km/h	4,4 s
40– 80 km/h	7,9 s
40–100 km/h	14,0 s
40–120 km/h	19,1 s
40–140 km/h	25,3 s
40–160 km/h	32,7 s
1 km ab 40 km/h	33,6 s

VERBRAUCH

Superbenzin	
DIN-Verbrauch	10,7 L/100 km
Testverbrauch	14,1 L/100 km

RICHTPREIS

Coupé 3türig DM 16 310,–