

M U S T E R B E R I C H T

(Grundlage für Fahrzeugprüfungen zur Erstellung von Gutachten
nach § 21 StVZO)

der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr
des Technischen Überwachungs-Vereins Rheinland e.V.

- Typprüfstelle -

über die : Personenkraftwagen
Hersteller : Ford-Werke Aktiengesellschaft
5000 Köln-Niehl
Typ : GECP
Handelsbezeichnung : Capri Turbo
Modelljahrs- und Bauartbezeichnung : Capri Turbo
1981
Ausführungen : Die Fahrzeuge werden in einer
Ausführung hergestellt.
(Sonderserie, aufbauend auf Capri
2,8 Injektion, ABE-Nr. 9052/3,
Nachtrag IV, Ausf. L12)

I. <u>Angaben zum Fahrzeugbrief</u>		<u>Schlüssel-Nr.</u>
1. Fahrzeug- und Aufbauart	: PERSONENKRAFTWAGEN GESCHLOSSEN <u>ww.</u> SCHIEBEDACH	0102 (0103)
2. Fahrzeughersteller	: FORD (D)	0928
3. Typ und Ausführung	: GECP	
4. Fahrgestellnummer	: WFOCXXGAECBJ.....	
5. Antriebsart	: OTTO	01
6. Höchstgeschwindigkeit km/h:	215	
7. Leistung kW bei min ⁻¹	: K138/5500	
8. Hubraum cm ³	: 2772	
9. Nutz- oder Aufliegebelastung kg:	-	
10. Rauminhalt des Tanks m ³	: -	
11. Steh-/Liegeplätze	: -	
12. Sitzplätze einschl. Führer- platz und Notsitze	: 4	

13. Maße über alles mm

Länge : 4439
Breite : 1780
Höhe : 1323

	<u>ohne Schiebedach</u>	<u>mit Schiebedach</u>
14. Leergewicht kg	: 1225	1240

15. Zul. Gesamtgewicht kg : 1550

16. Zul. Achslast kg :
vorn : 760
mitten : -
hinten : 825

17. Räder und/oder Gleisketten: 1

18. Zahl der Achsen : 2

19. davon angetriebene Achsen : 1

Größenbezeichnung der
Bereifung

20. vorn : 235/60 VR13

21. mitten und hinten : 235/60 VR13
oder

22. vorn : 195/70 HR13 M&S

23. mitten und hinten : 195/70 HR13 M&S

Druck am Bremsanschluß

24. Einleitungsbremse bar : -

25. Zweileitungsbremse bar : -

26. Anhängerkupplung
DIN 740...Form u.Größe : -

27. Anhängerkupplung
Prüfzeichen -

Anhängelast kg

28. bei Anhänger mit Bremse : 1200

29. bei Anhänger ohne Bremse : 600

30. Standgeräusch dB(A) : 100 P

31. Fahrgeräusch dB(A) : 79E

32. Tag der ersten Zulassung :

33. Bemerkungen

Kurzfassung zur Eintragung in
Fahrzeugbrief

ZIFF.6:80 B.BENUTZ.D.NOTRA-
DES 185/70SR13 A.FELGE S 1/2
J X 13,EPT * 19 MM*ZIFF.20 U
21 A.FELGE 6 1/2 J X 13,EPT
- 15 MM OD. 7 1/2 J X 13,EPT
WID 19 MM*ZIFF.22 U.23 A.FELGE
6 1/2 J X 13,EPT - 15 MM*FZ.
WID FOLGT AUSGERÜSTET:GROS-
SE RADABABCKUNGSVERER:VUR N.
GROSSEM FRONTSPOILER*FORD
MOTORSPORT RECKSPOTIRER*FORD
RS LENKRAD,Ø:360 MM*FORD RS
BRENSSE VORN*SPORTSITZE VORN,
TYP 205,XDA 90026*
PAR.59 STVZO NICHT GEPRIEFT,
FZ.ENTSPRICHT F.DIESE BEREI-
CHE D.EG-RICHTLINIEN,AUSN.
DURCH RP.KOELN DER FA.FORD-
WERKE AG AM 20.6.79 GENEHM.
(AZ.:33.1.4.2.)*
FC-NR.17-STELLIG*

34. Zusätzliche Bemerkungen
zur Fahrzeugbeschreibung : keine

II. Erforderliche Ausnahmegenehmigungen

Abweichungen

§ 59 Abs.1 u.2 StVZO : Fahrgestellnummer 17-stellig
Fabrikschild nach EG

Anmerkung

Für diese Bereiche wurde die Übereinstimmung mit den Richtlinien
des Rates der Europäischen Gemeinschaft durch Vorlage entspre-
chender EG-Teilberriebsarlaubnlsze nachgewiesen.
Für die Abweichungen-von-den Vorschriften der StVZO wurde am
20.6.79 unter Aktenzeichnungen 53.1.4.2. vom RP Köln eine Ausnah-
megenehmigung ohne Auflagen erteilt.

III. Angabe zur Identifizierung der Fahrzeuge

1. Ort und Art der Anbringung
des Fabrikschildes : auf der Haubenschloßbrücke
vorn rechts
2. Ort und Art der Anbringung
der Fahrgestellnummer : am Bodenblech rechts neben dem
rechten Vordersitz unter dem
Bodenbelag

wahlw. auf dem Kotflügelsteh-
blech rechts

III. Angaben zur Identifizierung der Fahrzeuge (Forts.)

3. Fahrgestellnummern-Serie und deren Aufbau

: WFOCXXGAECBJ.....

Hierin bedeuten:

- | | | |
|--------|-----------|--------------------------|
| 1.-3. | Buchstabe | : Welt-Herstellerzeichen |
| 4. | Buchstabe | : Karosserietyp |
| 5.-6. | Buchstabe | : Konstante |
| 7. | Buchstabe | : Herstellungsland |
| 8. | Buchstabe | : Herstellungsort |
| 9.-10. | Buchstabe | : Karosserietyp |
| 11. | Buchstabe | : Herstellungsjahr |
| 12. | Buchstabe | : Herstellungsmonat |

Ziffernfolge : laufende Fertigungs-
Nummer

4. Ort und Art der Anbringung

der Motorkennzeichnung : PR, vorne links am Motorblock,
seitlich

IV. Ergänzende technische Beschreibung der Fahrzeuge

1. Änderungen, wahlweise Ausrüstungen, Rüstzustände

Wahlweise Ausrüstungen : - Zündverteiler

- Vergaser
- Räder
- Reifen
- Lenkrad
- Schiebedach
- Differentialsperre

sowie mit oder ohne

2. Abmessungen und Gewichte

Hauptabmessungen mm

Radstand

: 2563

Gewichte kg

Achslasten bei Leerge- wicht

ohne Schiebedach mit Schiebedach

Achse 1

: 675

680

Achse 2

: 550

560

Zul. vertikale Stütz-
last kq

: 50 (zul.gem. Herstellerangabe)

3. Antriebsmaschine

Wärmekraftmaschine

Hersteller

: Ford-Werke Aktiengesellschaft,
D-5000 Köln-Niehl

Typ

: PY

Arbeitsverfahren

: Viertakt - Ottomotor

Anzahl und Anordnung
der Zylinder

: 6, V-Form

3. Antriebsmaschine (Forts.)

Kraftstoffzuführung

Art : Vergaser
Hersteller : Solex
Art und Ort der
Kennzeichnung : 80TFALB ww. 80TFALA und Ford-
Warenzeichen auf Schwimmergehäuse

Zündverteiler

Art und Ort der
Kennzeichnung : Ford-Warenzeichen
78TF12100 AKA (Motorcraft)
ww.
78TF12100 ALA (Bosch)

Ladeluftgebläse

Art und Ort der
Kennzeichnung : TM28
auf Verdichtergehäuse eingeschlagen

Kraftstoffbehälter

Werkstoff : Stahl (verzinkt)
Inhalt in l : ca. 58

Funkentstörung

Art : mittels Widerstandszündkabel und
Zündkerzen mit Entstörwiderstand
§.55a StVZO erfüllt.

Lüfter / Kühlgebläse

Art : Flüssigkeit, thermostat. geregelt,
Lüfter mit Keilriemenantrieb, durch
Viskosität und zusätzlich durch
Bimetall gesteuert
Blattzahl : 8
Durchmesser : 460

Luftfilter

Art : Trockenluftfilter
Art und Ort der
Kennzeichnung : Mann, 4308067112,
auf Filterdeckel eingeschlagen

Luftberuhiger

: Ford RS, auf Gehäusedeckel
eingegossen.

3. Antriebsmaschine (Forts.)

Auspuffanlage

Schalldämpfer

Art und ort der

		<u>Vorschalldämpfer</u>	<u>Nachschalldämpfer</u>
Kennzeichnung	rechts	: H81EG-5230-AA	H78EG-SK244-AA
	links	H81EG-5232-AA	H78EG-5K273-AA

Anzahl 2 x 2

Auspuffendrohr

Lage : an der Fahrzeugrückseite links und rechts

Mündungsrichtung : gerade nach hinten

Anzahl : 2

Maßnahmen gegen Verunreinigung der Luft

Nachweis § 47 StVZO dtvch: Hinsichtlich des Abgasverhaltens wurde ein Musterfahrzeug von der Abgasprüfstelle des RWTÜV, 43 Essen, geprüft. Gemäß einer uns Vorliegenden Bestätigung des RWTÜV Essen entspricht der Fahrzeugtyp den Abgasvorschriften des § 47 Abs.1 Anlage XIV der StVZO in der vom 01.02.1980 an geltenden Fassung

4. Kraftübertragung

Getriebe

Bauart : Handschaltung

Typ : SRS-EP3

Kennzeichnung : ohne

Anzahl der möglichen
schaltbaren Übersetzungen: V = 4 / R = 1

Achsantrieb

Übersetzung : 3,09

Art und Ort der
Kennzeichnung : auf Blechfahne am Gehäuse angeschraubt

Differentialsperre : wahlweise
gem. RS Bausatz- " Sperrdifferential"
Best.-Nr. 9050474/438

Geschwindigkeitsmesser

Anzeigebereich 0 bis 220 km/h

5. Achsen

Bauart

Achse 1 : Einzelradaufhängung
(Mc Pherson Federbein)

Achse 2 : Starrachse

6. Federn, Räder

Federung

Art

Achse 1 : Schraubenfedern mit Stabilisator
(Stabilisator Ø mm : 23)

Achse 2 : Einblattfeder mit Stabilisator
(Stabilisator Ø mm : 14)

Räder

Bauart : einteilige Scheibenräder

bei Reifengröße

<u>235/60 VR 13</u>	<u>235/60 VR 13</u>
	<u>wahlweise</u>
	<u>195/70 HR 13 M&S</u>

Felgengröße : 7 1/2 J x 13 6 1/2 J x 13

Art und Ort der Kennzeichnung

: Ford-Waren- zeichen, Felgen- größe, Einpreß- tiefe, Ford- Teilenummer, auf Radaußen- fläche erhaben eingegossen	Ford-Warenzeichen Felgengröße, Einpreß- tiefe, Teilenummer, -bei geschlossener Radschüssel außen eingeschlagen -bei offener Rad - schüssel innen eingeschlagen
--	--

Werkstoff : Leichtmetall Stahl

Einpreßtiefe in mm : - 19 - 15

6. Federn, Räder (Forts.)

Räder (Forts.)

Verwendbarkeit von
Schneeketten

: Die Verwendung von Schneeketten ist bei allen Rad-Reifenkombinationen auf den Antriebsrädern möglich.

Radabdeckungen/
-verbreiterungen

: Die Fahrzeuge sind serienmäßig mit aus glasfaserverstärktem Kunststoff bestehenden Radabdeckungsverbreiterungen, die an die Seitenteile geklebt und zusätzlich mit Nieten befestigt sind, ausgerüstet

Notrad

: Als Notrad dient ein Scheibenrad mit der Felgengröße 5 1/2 J x 13, EPT : + 19 mm und Reifen mit der Größenbezeichnung 185/70 SR 13

Auflage: Bei Benutzung des Notrades
 $V_{\max} = 80 \text{ km/h}$

Unterbringung

: hinten links im Gepäckraum, liegend, unter einer Abdeckplatte, mit einer Schraube befestigt.

7. Lenkanlage

Bauart

: durch Hilfskraft betätigte Achs-schenkellenanlage

Anzahl der möglichen
Lenkradumdrehungen
von Anschlag bis An-
schlag

: 3,25

Lenkrad

Art

: Vierspeichen- wahlw. Dreispeichen-
lenkrad lenkrad

Art und Ort der
Kennzeichnung

Fordwarenzeichen auf
Speichenrückseite bzw. Mittelspeiche

Durchmesser mm

: 360 360

Verstellbarkeit

: 360

Verstellbarkeit

: entfällt entfällt

8. Bremsanlagen

Betriebsbremsanlage

Art : - Hilfskraftbremsanlage (Vakuum)
fußbetätigt
- hydraulisch-mechanische Über-
tragungseinrichtung
- 2 Kreise: Kreis I auf Achse 1
wirkend Kreis II auf Achse 2
- verzögerungsabhängiges Bremsdruck-
Regelventil, in Kreis II auf Achse
2 wirkend

Energiequelle

Art : Saugluft-Unterstützung der BBA
Typ, Größe : T52

Hauptzylinder

- Durchmesser mm : 20,68

Radzylinder

	<u>Achse 1</u>	<u>Achse 2</u>
Durchmesser mm	: 54,0	19,0

Radbremsen

Art, Achse 1 : Festsattel-Teilscheibenbremsen,
innen belüftet
Achse 2 : Simplex-Trommelbremsen

Trommel- bzw. äußerer Scheiben-Ø mm

Achse 1 : 245
Achse 2 : 228,6

Bremsbelag

Art und Ort der
Kennzeichnung
Achse 1 : FER 2454 F.GG
Achse 2 : DON 242 FE

Hilfsbremsanlage

Art : - Muskelkraftbremsanlage, handbetätigt
- mechanische Übertragungseinrichtung
- einkreisig auf Simplex-Trommel-
bremsen der Achse 2 wirkend

Radbremsen : siehe Betriebsbremsanlage, Achse 2

Feststellbremsanlage : identisch mit der Hilfsbremsanlage

TÜV Rheinland Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr	Hersteller: Ford-Werke AG, 5000 Köln Typ: GECF	Musterbericht Nr.: 5-PKW-057/81 Blatt: 10
--	---	---

9. Aufbau

<u>Werkstoff</u>	: Stahlblech	
<u>Sitze</u> (Vordersitze RS)	<u>Vordersitze</u>	<u>Rücksitze</u>
Art und Anordnung	: Einzelsitze ((RS-Sportlieges- sitze)	Sitzbank mit einzeln klappbaren Rückenlehnen
Kennzeichnung	: Typ 205 KBA 90026	ohne
Nachweis § 35a Abs 2 StVZO durch	: eigene Prüfungen ABE 90026-R17	ABE 9052/3

Schutz der Insassen

Verankerungspunkte für Sicherheitsgurte

Nachweis § 35a Abs StVZO durch	: eigene Prüfungen nach ECE R14
-----------------------------------	---------------------------------

Sicherheitsgurte	<u>Vordersitze</u>	<u>Rücksitze</u>
Art	: Dreipunkt	Dreipunkt
Prüfzeichen bzw. Prüfung und Kennzeichnung	: e44(E4)3052	e4(E4) 7120

Scheiben

Windschutzscheibe	: D410
Seitenscheiben	: D89
Rückscheibe	: D89

<u>Rückspiegel</u>	<u>Außenspiegel</u>	<u>Innenspiegel</u>
Art	: plan ww. ge- weölbt	plan
Anzahl	: 2	1
Ort der Anbringung	: auf Türe rechts u.links	am Windschutzschei- benrahmen, Mitte Windschutzscheibe

Amtliche Kennzeichen

Abmessungen

vorn	: 520 x 110
hinten	: 520 x 110

Ort der Anbringung

vorn	: an der vorderen Stoßstange
hinten	: am Abschlußblech

TÜV Rheinland Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr	Hersteller: Ford-Werke AG, 5000 Köln Typ: GECF	Musterbericht Nr.: 5-PKW-057/81 Blatt: 11
--	--	---

10. Lichttechnische Einrichtungen

Scheinwerfer für Abblendlicht : HC(E1)14466 R8

Scheinwerfer für Fernlicht: HR(E1)14464 R8

Begrenzungsleuchten : A (E1)14466 R7

Schluß-Bremsleuchten : R-S1(E2)633 R7

Rote Rückstrahler rechts : I (E2)224 R3

links : I (E2)215 R3

Fahrtrichtungsanzeiger

vorn : 1 (E1)32780 R6

seitlich : nicht vorhanden

hinten : 2a(E2) 534 R6

Kennzeichenbeleuchtung : (E1)12994 R4

12. Verschiedenes

Schallzeichen

Ort der Anbringung : vorn im Motorraum

Abschleppeinrichtung

Art

vorn : Abschleppöse

hinten : Abschleppöse

Heizung

Bauart : Warmwasser, Frischluft

Sicherungseinrichtung gegen unbefugte Benutzung

Bauart : Lenk-Zündschloß

Typ. : 77 EB-3675-AA

Nachweis § 38a StVZO durch: (e11)74/61EEC-001 (N III)

13. Anlagen

1 Foto des Fahrzeugs (3/4 Vorderansicht)

1 Foto des Fahrzeugs (3/4 Rückansicht)

TÜV Rheinland To-Twischlar Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr	Hersteller: Ford-Werke AG, 5000 Köln Typ: GECP	Musterbericht Nr.: 5-PKW-057/81 Blatt: 12
--	---	---

V. Hinweise für den prüfenden amtlich anerkannten Sachverständigen

1. Anlässlich der Prüfung durchgeführte notwendige Umbauten: keine

2. Sonstige Hinweise: keine

3. Schlußbescheinigung

Es wird bestätigt; daß das Nusterfahrzeug des beschriebenen Typs den Anforderungen der StV20 in der heute gültigen Fassung entsprochen hat - bis auf die unter II. beschriebenen Abweichungen.

Köln, den 19. 05. 81.
br-re

Der amtlich anerkannte Sachverständige
für den Kraftfahrzeugverkehr



Brumm

(Dipl.-Ing. Brumm)

LEISTUNG - DREHMOMENT - LADEDRUCK

MOTOR: 2,8 L TURBO V6

LADER: T04B TM28

ZÜNDKERZEN: N3G VERTEILER: 79TF1221AKA

VERGASER: 80TF9510ALB

