



Ford-Werke Aktiengesellschaft

TECHNISCHE SERVICE INFORMATION  
FÜR RALLYE-SPORT HÄNDLER



Nr. 44 - G4

Datum: 9.11.81

| Zur Kenntnis<br>genommen | Betriebsleiter | Lagerleiter | Meister | Auftrags-<br>Annehmer | Monteure |  |  |  |
|--------------------------|----------------|-------------|---------|-----------------------|----------|--|--|--|
|                          |                |             |         |                       |          |  |  |  |

Sachgebiet: OO Allgemeines

Laufende Nr.: 3

Modell(e): Capri Turbo

Betrifft: Einführung

Bevor wir Ihnen die Werkstatt-Information für den Capri Turbo zusenden können, erhalten Sie hiermit bereits technische Informationen und Daten.

Technische Informationen

Der Capri Turbo basiert im wesentlichen auf dem 2,8 ltr Injection. Abweichende Details werden nachfolgend beschrieben.

**Räder/Reifen:** Serienmäßig wird der Capri Turbo mit 6 1/2x13" Stahlfelgen (weiß) mit 235/60 VRx13 Phönix-Reifen ausgerüstet. Gegen Aufpreis werden 7 1/2x13" Aluminiumfelgen geliefert. Das Notrad wird auf einer 5 1/2x13" Felge montiert und hat die Reifengröße 185/70 SR 13. Mit dem Notrad darf max. 80 km/h gefahren werden.

**Bremssystem:** Identisch mit dem 2,8 ltr Capri bis auf den Hauptbremszylinder, der einen 20,68 mm Ø hat. Zusätzlich an den Vorderrädern Spritzbleche und geänderte Bremsleitung vom Federbein zum Sattel.

**Lenkung:** Serienmäßig, jedoch durch geänderten Motorträger um 14 mm nach vorn versetzt montiert und dadurch geänderte Lenkgeometrie. Längere Lenkzwischenwelle, Vierspeichen-Lederlenkrad, Rückstellnocken-Blinker.

**Vorderachse/  
Aufhängung:** Geänderter Stabilisator. In Verbindung mit BS-Nr. 9055 296 ist der Nachlauf einstellbar.

**Hinterachse:** Wahlweise mit Sperrdifferential 75 %

**Getriebe:** Schalthebel verkürzt



Motor: Code = PY, Grundmotor 2,8 ltr Vergaser mit geänderter Ölpumpe, Zylinderkopfdichtungen, Kurbelwelle, Ölwanne mit Rücklaufanschluß, Deckel Öleinfüllstutzen, Rückschlagventil Motorbelüftung, Halter Lima und Schläuche.

Zündsystem: Verteiler vom 2,8 ltr Granada 135 PS (78 TF 12100 AKA) Zündkerzen Champion RN-3G, linke Seite mit Kappen, rechte Seite mit Gewinde. Spezial Zündkabel und Kerzenstecker rechte Seite (Erhitzung durch Turbo-lader), Grundeinstellung der Zündung 7<sup>0</sup> V.O.T.

Kraftstoffsystem: Elektrische Benzinpumpe komplett mit Regelteil und Filter. Halter Benzinpumpe. Schallisolierung für Benzinpumpe. Vergaser 2,8 ltr 135 PS (80 TF 9510 ALB). Zusätzlich befinden sich im oberen Flansch 2 M6 Gewindelöcher, 4 Spezialbolzen für Luftberuhiger, Halter Gaszug und Gaszug vom 2,3 ltr Motor. Kraftstoffbehälter Capri Vergaserausführung, Vorlaufleitung Capri Vergaserausführung, Rücklaufleitung wie Vorlaufleitung.  
Achtung: Zwischen Pumpe und Vergaser dürfen keine Filter verwendet werden.

Kühlsystem: Degas-Kühlsystem. Spezial Kühler, Degas-Behälter, Halter Degasbehälter, Hitzeschild-Degasbehälter, Schläuche, Thermostat 82<sup>0</sup> wie 2,8i, Adapter Ölkühler an Motor inklusive Thermostat, Schläuche, Ölkühler und Halter.

Auspuffsystem: Auspuffdoppelrohr, Vorschalldämpfer, Nachschalldämpfer, Halter Doppelrohr, hintere Halter.

Ladersystem: U-Rohr, (Verbindungsrohr des linken und rechten Abgaskrümmers) Abgassammler, Turbolader, Dichtungen, Schlauch zum Luftberuhiger, Luftberuhiger, 4 Bolzen, Regelteil, Ölvorlauf Turbolader mit Adapter, Ölrücklauf, diverse Schläuche, Faltenschlauch, Luftfilter und Halter.

Elektrik: Kabelbaum innen und Motorraum, Relais-Benzinpumpe. Der Kabelbaum-Motorraum ist durch einen Hitzeschutzschlauch (Glasfasergewebeslauch) geschützt. Antenne und Lautsprecher gehören zur serienmäßigen Ausstattung.



Karosserie: Abweichend vom 2,8i ist die Batteriekonsole auf der linken Seite. Verbreiterung, Frontspoiler, Heckspoiler, Haubenisolierung, Turbo-Aufkleber Motorhaube, Hecktür und beiden Seitentüren. Halter Scheibenwaschbehälter.

Weitere Ausstattung: Türverkleidung, Fondpappe, Vordersitze, Hintereinsitzeinheit, Kopfstützen, Fußstütze, Wischerblätter. Sitzbeschlag Escort Baujahr 75-79. Fensterkurbel.

Kundendienstanleitung:

1. Frontspoiler

Achtung: Der Capri Turbo darf auch für kurze Probefahrten nicht ohne Frontspoiler gefahren werden.

2. Kraftstoff-Förderung

Der Capri Turbo ist mit einer elektrischen Benzinpumpe mit Drehzahlsicherung ausgestattet. Diese Sicherung schaltet die Pumpe nur ein, wenn der Motor läuft. Sollte der Kraftstofftank einmal leer gefahren werden, so ist es zweckmäßig, daß die Pumpe direkt von der Batterie mit Strom versorgt wird, damit die Schwimmerkammer schnell gefüllt wird.

3. Motoröl

Der Motor ist für die Einlaufphase mit einem spezial Einlauföl befüllt. Dieses Öl muß bei 1500 km durch ein normales HD-Motoröl, wie z.B. Castrol GTX 2 turbo getestet, ausgetauscht werden.

Achtung: Es darf kein Synthetic-Öl verwendet werden.

4. Ladedruckfeder

Die Ladedruckfeder im Reglergehäuse unterhalb des Luftberuhigers muß bei 1500 km gegen eine andere mit Bestell-Nr. 9057 847 ausgetauscht werden. Hierzu Luftberuhiger abschrauben und zur Seite kippen. Schläuche abziehen und Reglergehäuse aus dem Luftberuhiger herausdrehen. Kolbenbegrenzung (bei Fahrzeugen gebaut bis Juli 1981 Messingstift entfernen) herausziehen. Kolben kann eventuell mit geringer Druckluft durch den Unterdruckanschluß herausgedrückt werden. Ladedruckfeder herausnehmen.

Achtung: Ladedruckfedern nicht vertauschen.

Neue Feder in den Kolben einsetzen und den Kolben mit Graphitpulver in die Reglereinheit einsetzen. Kolbenbegrenzung einbauen und Reglereinheit in den Luftberuhiger einschrauben.

Beachte: Der seitliche Abgang muß in Fahrtrichtung ca 45° nach vorn rechts zeigen. Unterdruckschläuche knickfrei verlegen, da sonst die Regelung ausfällt. Luftberuhiger mit den vier Inbusschrauben nur handfest anziehen.

## 5. Service-Motor

Bei Verwendung eines Shortblocks oder KD-Motors sind folgende Punkte zu beachten:

1. Der neue Motor muß während der ersten 1500 km mit einem Spezial-Einlauföl befüllt werden.
2. Im Regelteil muß die Ladedruckfeder, Bestell-Nr. 9057 935 eingebaut werden.
3. Es müssen unbedingt die Zylinderkopfdichtungen, Bestell-Nr. 9057 647 und 9057 648 eingebaut und mit dem angegebenen Drehmoment angezogen werden.


### Motordaten:

|                                                          |                             |                |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Motortyp                                                 |                             | PV             |
| Hubraum, effektiv cm <sup>3</sup>                        |                             | 2792           |
| Hubraum, nach Steuerformel cm <sup>3</sup>               |                             | 2772           |
| Leistung, DIN KW (PS)                                    |                             | 138 (188)      |
| bei Drehzahl                                             | 1/min                       | 5500           |
| Dauerdrehzahl                                            | 1/min                       | 6000           |
| Höchst-drehzahl                                          | 1/min (kurz-<br>fristig)    | 6200           |
| Erforderlicher Kraftstoff                                | Super 97                    | Oktan          |
| Zündfolge                                                |                             | 1-4-2-5-3-6    |
| Zündkerzen Hersteller                                    |                             | Champion RN3G  |
| Elektrodenabstand                                        |                             | 0,7 mm         |
| Schlüsselweite                                           |                             | 21             |
| (Zündkerzenschlüssel ist Bestandteil des Bordwerkzeugs!) |                             |                |
| Drehmoment                                               | Handfest plus 1/4 Umdrehung |                |
| Grundeinstellung Grad v.O.T.                             |                             | 7°             |
| Ventilspiel, Einlaß/Auslaß kalt                          |                             | 0,35/0,40 mm   |
| Leerlaufdrehzahl                                         |                             | 850 ± 50 1/min |

### Abweichende Drehmomente:

Zylinderkopfschrauben  
(Zylinderkopfschlüssel ist Bestandteil des Bordwerkzeugs!)

Radbolzen, Aluminiumräder



80-90 Nm



Abmessungen:

|              |         |
|--------------|---------|
| Gesamtlänge  | 4439 mm |
| Gesamtbreite | 1780 mm |
| Gesamthöhe   | 1323 mm |

Gewichte:

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Leergewicht                   | 1225 kg |
| Zul. Gesamtgewicht            | 1550 kg |
| Achslast vorn max.            | 760 kg  |
| Achslast hinten max.          | 825 kg  |
| Anhängelast gebremst          | 1200 kg |
| Anhängelast ungebremst        | 600 kg  |
| Dachlast (nur mit Dachträger) | 75 kg   |

Je nach Dachlast ändert sich das Fahrverhalten des Fahrzeugs, besonders bei Kurvenfahrten und Querwind.

Füllmengen/Spezifikationen:

| Teil                      | Bezeichnung/Menge                                                                                                  | Ford-Spezifikation          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Motor                     | HD-Öl wie z.B. Castrol GTX2 "turbo getestet".<br>4,5 ltr. mit Filter                                               | API SF-CD                   |
| Getriebe                  | Hochdruck-Getriebeöl<br>SAE 80 2,0 ltr.                                                                            | SQM-2C9008                  |
| Hinterachse<br>mit Sperre | SAE 90 wie z.B. Castrol-<br>Hypo LS SAE 90 1,1 ltr.<br>und Zusatzöl<br>Ford-Bestell-Nr.<br>9055 464 0,1 ltr.       | SQM-2C9002-AA<br>SQM-2C104A |
| Kühlsystem                | 50% Wasser + 50 % Motor-<br>kraft-Kühlkonzentrat<br>Super-Plus 10,7 ltr. mit<br>Heizung und Ausgleich-<br>behälter | SSM-97B91C3-A               |

Achtung: Der Motor ist mit einem Spezial-Einlauföl befüllt.  
Dieses Öl muß unbedingt bei der 1500 km Sicherheits-  
kontrolle gewechselt werden.  
Kein Synthetic-Öl verwenden!

Radstellung (Leergewicht):

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Radstand             | 2563 mm      |
| Spurweite vorn       | 1448 mm      |
| Spurweite hinten     | 1479 mm      |
| Kleinster Wendekreis | 10,8 m       |
| Radsturz             | -25 + 30'    |
| Nachlauf             | 1° 10' ± 25' |
| Vorspur              | 6 mm ± 1     |
| Spurdifferenzwinkel  | 15'          |

Reifengröße/Reifendruck:

| Felgengröße | Reifengröße | Normalbelastung |        | Volle Last |        |
|-------------|-------------|-----------------|--------|------------|--------|
|             |             | vorn            | hinten | vorn       | hinten |
| 5 1/2J x 13 | 185/70VR13  | 1,8             | 1,8    | 2,0        | 2,0    |
| 6 1/2J x 13 | 235/60VR13  | 2,2             | 2,0    | 2,2        | 2,2    |
| 7 1/2J x 13 | 235/60VR13  | 2,2             | 2,0    | 2,2        | 2,2    |

Normalbelastung = bis 3 Personen

Den Umfang der Ersatzteillieferung für den Capri Turbo und eine Aufstellung der Bestell-Nr. erhalten Sie mit einer besonderen Information von unserer Abteilung MX/DPS-3 Verkauf Hochleistungs-Fahrzeuge und -Teile.